UGent-huisstijl

Handleiding voor de LATEX-pakketten

Niko Strijbol

14 mei 2019

Deze verzameling pakketten en klassen voor LATEX geeft de mogelijkheid om verslagen, rapporten, werkstuken en boeken te maken met LATEX die voldoen aan de officiële huisstijl van de UGent.

Inhoudsopgave

1.	Introductie	2			
2.	Installatie Taal				
3.					
4.	Klassen ugentreport2016, ugentbook2016 en ugentarticle2016 4.1. Gebruik				
5.	Pakket ugentstyle2016 5.1. Opties				
6.	Pakket ugentassets2016 6.1. Logo's 6.2. Kleuren 6.3. Lettertypes 6.4. Namen der faculteiten 6.5. Grid	7 8 8			
Α.	Voorblad met stijl course	10			
В.	Voorblad met stijl report	11			

D. Wijzigingen

1. Introductie

Deze handleiding volgt een top-down-aanpak; we beginnen met de klassen die het vaakst gebruikt zullen worden, en gaan dan verder met de onderliggende pakketten.

Deze handleiding is in het Nederlands. Een Engelse variant is in opbouw.

2. Installatie

De pakketten en klassen worden op de gewone wijze geïnstalleerd. De pakketten en klassen werken enkel met systemen die het pakket fontspec ondersteunen, zoals lualatex.

Om ten volle te genieten van de huisstijl is het noodzakelijk het lettertype $Panno\ Tekst\ UGent$ te installeren of geïnstalleerd te hebben als systeemlettertype¹.

3. Taal

De pakketten en klassen gebruiken de taal van het document voor het laden van de afbeeldingen. Vergelijk volgende resultaten:

```
\documentclass[11pt, dutch]{article}
\usepackage{graphicx, ugentassests2016}
\begin{document}
    \includegraphics{\ugentdefault}
\end{document}
```



\documentclass[11pt, english]{article}
\usepackage{graphicx, ugentassests2016}
\begin{document}
 \includegraphics{\ugentdefault}
\end{document}



¹Te downloaden op het intranet op https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/huisstijl/panno-lettertype.htm

Klassen ugentreport2016, ugentbook2016 en ugentarticle2016

Deze pakketten zijn bedoeld als aanvulling op de KOMA-Script-klassen. Bijgevolg zijn er drie documentklassen, die aansluiten bij die voorzien door KOMA-Script:

- ugentreport2016 gebruikt scrreprt als onderliggende klasse.
- ugentbook2016 gebruikt scrbook als onderliggende klasse.
- ugentarticle2016 gebruikt scrartcl als onderliggende klasse.

Alle klassen ondersteunen dezelfde opties, de enige verschillen zijn de onderliggende klassen en de standaardwaarden van de opties.

Snel op weg is mogelijk door het example.tex-bestand te gebruiken, dat de meeste opties kort uitlegt.

4.1. Gebruik

De klassen worden gebruikt zoals elke andere documentklasse:

\documentclass[11pt,campus=default,faculty=we,layout=all] {ugentreport2016}

Er zijn enkele opties specifiek voor onze klassen, beschreven in sectie 4.2. Alle andere opties worden doorgegeven aan de onderliggende klasse. Wie zijn document grondig wilt aanpassen kijkt daarom best ook naar de KOMA-Script-handleiding.

4.2. Opties

De klassen hebben vijf opties, in key-value-formaat.

4.2.1. campus=(default|kortrijk|global)

Stelt in welk logo gebruikt moet worden. De drie opties zijn beschreven in tabel 1.

Merk op dat de campussen Kortrijk en Global geen vertaalde logo's hebben.

4.2.2. faculty=\(faculteitscode\)

Deze optie neemt een tweeletterige code van de faculteit. Een lijst van deze afkortingen is te vinden in tabel 2. De optie beïnvloed het facultaire logo alsook de facultaire kleuren die eventueel gebruikt worden.

Tabel 1: Overzicht waarden campus

Waarde	Voorbeeld
default	<u>IIIIIII</u> UNIVERSITEIT GENT
kortrijk	UNIVERSITEIT GENT CAMPUS KORTRUK
global	GHENT UNIVERSITY GLOBAL CAMPUS

Tabel 2: Afkortingen van de faculteiten

Afkorting	Volledige naam
we	Faculteit Wetenschappen
re	Faculteit Recht en Criminologie
lw	Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
ge	Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
ea	Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
eb	Faculteit Economie en Bedrijfskunde
di	Faculteit Dierengeneeskunde
pp	Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
bw	Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
fw	Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
ps	Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
none	Speciale waarden, geen faculteit

4.2.3. footer=\true|false\

De optie footer geeft aan of de voettekst moet toegevoegd worden of niet. Standaard staat deze optie uit, tenzij de optie ugentstyle de waard notes krijgt. In dat geval wordt de voettekst wel getoond.

4.2.4. layout=(course|report|notes)

Deze optie is vooral van invloed op het type voorblad dat gegenereerd wordt. Gebruik course voor een voorblad zoals in een boek, report is geschikt voor rapporten, thesissen, werkstukken, enz. notes is ten slotte aangewezen voor verslagen, notulen, administratieve documenten, enz. Deze laatste optie gebruikt naast een ander voorblad ook een andere voettekst. Een voorbeeld van deze stijlen is te vinden in bijlagen A, B en C.

4.2.5. ugentstyle=(stijlniveau)

Deze optie duidt aan tot welk niveau het document opgemaakt moet worden naar de normen van de huisstijl. Elk volgend niveau past ook de opmaak van het vorige niveau toe. Zo zal niveau 3 ook de opmaak van niveau 2 en niveau 1 toepassen. De hiërarchie ziet er als volgt uit: none \rightarrow margins \rightarrow colours \rightarrow titlestyle \rightarrow titlefont \rightarrow all.

- 1. none Pas geen opmaak toe buiten de titelpagina. Dit is de standaardwaarde.
- 2. margins Pas de marges van het document aan.
- 3. **colours** Pas kleuren toe. Concreet betekent dit dat de titels van het document in het blauw zullen zijn.
- 4. titlestyle Maak de titels op. Hierbij gaat het om het omzetten naar hoofdletters en onderlijnen van de titels.
- 5. **titlefont** Pas het lettertype toe op de titels.
- 6. **all** Pas alles toe. Concreet zal dit ervoor zorgen dat alle lettertypes voldoen aan de huisstijl. Omdat de UGent geen licentie heeft om het hoofdlettertype (Panno Tekst) te gebruiken voor schuine letters of cursief, wordt het secundaire lettertype gebruikt voor de hoofdtekst, namelijk *Arial*.

5. Pakket ugentstyle2016

Dit is het pakket dat verantwoordelijk is voor het voorblad.

Tabel 3: Beschikbare commando's voor het titelblad

Commando	Betekenis en gebruik
	Zoals in standaardIATEX
	Zoals standaard \LaTeX
	Zoals standaard-KOMA-Script
	Het academiejaar, bv. 2017 – 2018.
	De richting, bv. Informatica.
	Aantal woorden in het werk. ²
	Studentennummer.
\mathbb{E}	E-mailadres van de auteur.
	Telefoonnummer van de auteur.
	Adres van de auteur. Kan over meerdere regels.
	Departement/vakgroep binnen de faculteit.
	Onderzoeksgroep.
	De faculteit (of aanverwanten, zoals Directie ICT). Standaard
	wordt dit de naam van de faculteit. Als faculty=none, moet
	dit gegeven worden.
	Vrije, niet opgemaakte tekst voor op het titelblad.

5.1. Opties

Het pakket heeft volgende opties, de reeds hierboven beschreven zijn:

- style Zie deel 4.2.4. De standaardwaarde is course.
- faculty Zie deel 4.2.2. Standaardfaculteit is we.
- campus Zie deel 4.2.1. Standaardwaarde is default.

5.2. Metagegevens

Om het voorblad van data te voorzien zijn er een heleboel commando's analoog aan \author{} en verwanten. Afhankelijk van het type voorblad worden gegevens op een andere plaats getoond of zelfs niet getoond. Een visueel overzicht wordt gegeven in bijlagen A, B en C. Tabel 3 bevat een beschrijving van alle beschikbare commando's.

Ze worden gebruikt zoals de normale LATEX-commando's:

```
\author{Jan Jaap}
\title{Een mooie paper}
\subtitle{Zonder toegevoegde data}
```

6. Pakket ugentassets2016

Dit pakket voorziet de logo's, kleuren en andere assets. Als voorbeeld wordt in dit deel vaak de Faculteit Wetenschappen gebruikt.

6.1. Logo's

Het pakket heeft commando's die het pad naar de verschillende logo's geven. Deze kunnen dan gebruikt worden om bijvoorbeeld de logo's te tonen:

\includegraphics{\ugentdefault}

Zoals vermeld in deel 3 worden de logo's automatisch aangepast aan de taal. Er zijn wel experimentele³ versies van de commando's die altijd hetzelfde logo teruggeven. Om ze te gebruiken voegt men de tweeletterige taalcode toe aan het commando:

Volgende commando's zijn beschikbaar:

\ugentdefault

Geeft het gewone logo van de Universiteit. Rond dit, en andere logo's, is witruimte voorzien.

\ugentkortrijk

Logo van de Campus Kortrijk. Dit logo heeft geen vertaling.

\ugentglobal

Logo van de Global Campus. Dit logo heeft geen vertaling.

\ugentfacultylogo{code}

Geeft het logo van de faculteit. De parameter code is de tweeletterige code uit tabel 2. Merk op dat de speciale waarde none niet werkt in deze marco.

6.2. Kleuren

Ook alle officiële kleuren van de UGent zijn beschikbaar. Deze kleuren zijn gedefinieerd als een LATEX-kleur, en kunnen dus overal gebruikt worden:

```
{\color{ugent-blue} Dit is blauw.} Dit is blauw.
```

Een lijst van beschikbare kleuren:









³Dit betekent dat ze kunnen veranderen of verdwijnen.

ugent-blue

Officiële blauwe hoofdkleur.

ugent-yellow

Officiële gele accentkleur.

ugent-{code}

Officiële faculteitskleur. De parameter code is de tweeletterige code uit tabel 2. Merk op dat de speciale waarde none niet werkt in deze marco.

6.3. Lettertypes

Het pakket laadt het lettertype *Panno Tekst UGent* in met fontspec. Dit is beschikbaar met \pannofamily. Zoals reeds vermeld vereist dit uiteraard dat Panno geïnstalleerd is als systeemlettertype⁴. Verder zijn er twee commando's die het leven gemakkelijker maken om het lettertype te gebruiken.

```
\panno[grootte1][grootte2]{tekst}
```

Zet de tekst in Panno, met groottes grootte1 en grootte2. Deze grotes worden gebruikt bij het \fontsize{groott1}{grootte2}-commando.

\pannosemibold[grootte1][grootte2]{tekst}

Zet de tekst in Panno Semi Bold, met groottes grootte1 en grootte2. Deze grotes worden gebruikt bij het \fontsize{groott1}{grootte2}-commando.

Het gebruik is eenvoudig:

```
% Puur fontspec-commando
{\pannofamily Dit is Panno.}

% Hulpcommando's
\panno[16pt][30pt]{Panno Tekst}

\pannosemibold[16pt][30pt]{Panno Tekst}

Panno Tekst
Panno Tekst
```

Tot slot opnieuw opmerken dat cursieve varianten van dit lettertype niet bestaan.

6.4. Namen der faculteiten

Er is een commando dat de vertaalde naam van de faculteit geeft: \ugentfacultyname{code}. Hierbij is code opnieuw de tweeletterige code uit tabel 2. Deze macro werkt ook niet als faculty=none. Hiervoor is (nog) geen vast commando voorzien; de naam zal altijd afhangen van de taal van het document.

\ugentfacultyname{we} \par
\ugentfacultyname{re}

Faculteit Wetenschappen Faculteit Recht en Criminologie

⁴Technisch moet het lettertype known zijn voor fontspec


6.5. Grid

De huisstijl definieert een typografisch grid over de pagina⁵, dat bekomen wordt door de lengte door 7 te delen. Dat zijn de grote blokken. De lengte van een groot blok wordt dan gedeeld door 4 om een klein blok te krijgen. Het kleine blok is de basisgrootte van het document. Pakketten zoals ugentstyle2016 gebruiken deze basisgrootte om de positie van onderdelen te bepalen. Er zijn twee macro's beschikbaar, \bigblock en \smallblock, die de lengte van respectievelijk het grote en het kleine blok geven. Dit zijn lengtes en kunnen dus overal gebruikt worden waar lengtes toegelaten worden.


% Lengte zal 3*(lengte blad/28) zijn
\includegraphics[width=3\smallblock]{\ugentkortrijk}

⁵Zie https://styleguide.ugent.be/basisprincipes/grid-en-lay-out.html

A. Voorblad met stijl course



B. Voorblad met stijl report



C. Voorblad met stijl notes



D. Wijzigingen

Dit onderdeel bevat de voornaamste wijzigingen. De exacte wijzigingen kunnen gevonden worden in de Github-repository van de pakketten.

15 februari 2019

- Bugfixes bij onderlijnen lange titels
- Voeg klasse ugentartcl2016 toe