

# 使用案例規格

## (Use Case Specification)

使用案例: 實名制

簡述:

若是成功製造出來，也許可以用學號開通帳號，這樣一來就不怕有鍵盤手找不到人了。

參與行動者:

使用者，系統管理員，校方資訊系統管理員。

先決條件 Pre-condition (optional):

點擊登入鍵。

基本流程 (Basic Flow) :

1. 待使用者輸入賬號資料。
2. 驗證使用者的身份。

代替流程(Alternative Flow):

- 基於基本第二步驟，當驗證時發生賬號或密碼錯誤 $\leq 3$  時:
  1. 賬號錯誤次數+1
  2. 顯示錯誤，請重新輸入賬號資料
  3. 回到基本流程第一步驟

- 基於基本第二步驟，當驗證時發生賬號或密碼錯誤>3 時：
  1. 顯示賬號輸入錯誤次數過多，請稍後再輸入
  2. 封鎖輸入，在 60 秒後才開放輸入
- 基於基本第一步驟，當使用者按下忘了賬號密碼鍵時：
  1. 轉至忘了帳號密碼介面，使用者輸入電郵/賬號。
  2. 驗證是否存在賬號，如果存在則發送驗證訊息至電郵內；否則顯示賬號不存在，返回上個步驟。

後置條件 (Post Condition) :

如果使用案例結束時驗證賬號成功，將頁面轉入 APP 內大廳，並在頁面上方顯示其賬號。