

MEMO 04 — HYGIÈNE CHR

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES RÉFRIGÉRATEURS

Protocole standard adaptable aux produits et équipements utilisés dans votre établissement — restaurants, hôtels, cuisines centrales, traiteurs.

Version 1.0 · À afficher en cuisine et à joindre au plan HACCP · Responsable : chef de cuisine / responsable hygiène

PROTOCOLE GÉNÉRIQUE — LISEZ AVANT TOUTE UTILISATION

Ce mémo ne se substitue pas aux instructions du fabricant de l'équipement ni à celles des produits chimiques. Il ne préconise aucune marque, concentration ou dosage universel. Pour chaque produit utilisé, se référer à la Fiche Technique (FT), à la Fiche de Données de Sécurité (FDS), à l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) lorsqu'elle est applicable, ainsi qu'aux procédures internes de l'établissement.

1. POURQUOI NETTOYER ET DÉSINFECTER UN RÉFRIGÉRATEUR ?

Le froid ralentit la multiplication de nombreux micro-organismes, mais ne remplace ni le nettoyage ni la désinfection. Un réfrigérateur sale peut contaminer les emballages, les mains, les ustensiles et les denrées par contact direct ou indirect.

NETTOYAGE	DÉSINFECTION
Objectif : éliminer les souillures • résidus alimentaires et liquides renversés • graisses et salissures visibles • poussières et dépôts • traces sur clayettes, parois, joints et poignées	Objectif : réduire les micro-organismes à un niveau maîtrisé • après un nettoyage complet • avec un désinfectant adapté au contact alimentaire lorsque requis • en respectant concentration et temps de contact • avec rinçage seulement si la FT l'exige
RÈGLE ESSENTIELLE TOUJOURS NETTOYER AVANT DE DÉSINFECTER. Une désinfection appliquée sur une surface sale perd une part importante de son efficacité.	

2. AVANT DE COMMENCER : PROTÉGER LES DENRÉES ET LA CHAÎNE DU FROID

- Planifier le nettoyage de préférence lorsque le réfrigérateur contient peu de denrées.
- Transférer les aliments vers un autre équipement réfrigéré ou un moyen de maintien au froid adapté ; éviter toute rupture de la chaîne du froid.
- Trier les produits : écarter les denrées altérées, souillées, périmées ou dont l'intégrité de l'emballage est compromise selon la procédure interne.
- Protéger et identifier les denrées conservées ; éviter de les déposer sur le sol ou sur une surface non hygiénique.
- Arrêter et débrancher l'équipement lorsque cela est prévu par le fabricant et possible en sécurité. Ne jamais mouiller les composants électriques.

3. LES ZONES À NE PAS OUBLIER

ZONE	À NETTOYER / CONTRÔLER	POINT DE VIGILANCE
Clayettes / grilles / bacs	Dessus, dessous, angles, rails	Retirer si possible pour un nettoyage séparé.
Parois intérieures	Fond, côtés, plafond, angles	Travailler du haut vers le bas.
Joints de porte	Plis, angles, partie basse	Zone souvent humide : inspecter moisissures, fissures et encrassement.
Poignées / portes	Faces internes et externes	Zone à forte fréquence de contact.
Évacuation / orifice de drainage	Orifice et zone accessible	Ne pas pousser les salissures dans la conduite ; suivre les instructions du fabricant.
Ventilation / grilles accessibles	Dépoussiérage des parties prévues à l'entretien	Ne pas pulvériser de liquide dans le ventilateur, moteur ou commandes.
Sol / dessous / dessus de l'appareil	Zone périphérique accessible	Éviter accumulation de poussière et déchets.

4. PROTOCOLE COMPLET — NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU RÉFRIGÉRATEUR

- 1. VIDER ET SÉCURISER** — Retirer les denrées et les maintenir au froid. Retirer les bacs, grilles et clayettes amovibles.
- 2. PRÉ-NETTOYER** — Éliminer les miettes, emballages, liquides renversés et résidus visibles. Utiliser du matériel de nettoyage propre et dédié.
- 3. PRÉPARER LE PRODUIT** — Préparer le détergent selon la Fiche Technique : dilution, température d'utilisation et méthode d'application. Porter les EPI indiqués dans la FDS.
- 4. NETTOYER** — Appliquer le produit sur les surfaces compatibles. Frotter avec une lavette ou brosse propre, en insistant sur les angles, rails, joints, poignées et zones difficiles d'accès.
- 5. RESPECTER LE TACT** — Respecter la température, l'action mécanique, la concentration et le temps de contact définis par la procédure et la Fiche Technique.
- 6. RINCER** — Rincer à l'eau potable ou avec une lavette propre humidifiée lorsque le produit l'exige, jusqu'à élimination des résidus de détergent. Éviter les excès d'eau.
- 7. DÉSINFECTER** — Appliquer un désinfectant adapté à l'usage et compatible avec les matériaux et le contact alimentaire lorsque requis. Respecter la concentration et le temps de contact.
- 8. RINCER SI NÉCESSAIRE** — Rincer à l'eau potable uniquement si la Fiche Technique du désinfectant l'exige.
- 9. SÉCHER** — Laisser sécher à l'air libre ou utiliser du papier propre à usage unique lorsque la procédure le prévoit. Ne pas réintroduire de denrées dans un réfrigérateur encore humide.
- 10. REMETTRE EN SERVICE** — Replacer les éléments propres et secs, reconnecter l'équipement, vérifier son fonctionnement et attendre le retour à la température de consigne avant de remettre les denrées.

ATTENTION AUX COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Ne pas pulvériser directement sur le thermostat, l'éclairage, les ventilateurs, les sondes, les connexions ou les commandes électriques. Utiliser une lavette adaptée et suivre les instructions du fabricant de l'équipement.

5. PROTOCOLE — CLAYETTES, GRILLES, BACS ET PIÈCES AMOVIBLES

1. **RETIRER LES PIÈCES** — Les démonter seulement si le fabricant prévoit leur retrait. Éviter les chocs et les torsions.
2. **PRÉ-NETTOYER** — Éliminer les résidus alimentaires et les souillures grossières.
3. **NETTOYER** — Appliquer le détergent adapté au matériau, puis exercer une action mécanique sur toutes les faces.
4. **RINCER** — Rincer à l'eau potable afin d'éliminer les résidus de produit de nettoyage.
5. **DÉSINFECTER** — Appliquer le désinfectant selon la FT, en respectant concentration et temps de contact.
6. **RINCER SI LA FT L'EXIGE** — Ne pas systématiser le rinçage : suivre l'instruction du produit utilisé.
7. **SÉCHER ET REMONTER** — Laisser sécher complètement avant remontage dans un réfrigérateur propre et sec.

6. JOINTS DE PORTE : UNE ZONE À RISQUE D'ENCRASSEMENT

Les joints retiennent facilement les liquides, miettes et humidité. Ils doivent être nettoyés sans être détériorés.

- Écarter délicatement les plis du joint sans tirer ni déformer le caoutchouc.
- Nettoyer avec un matériel doux compatible ; éviter les outils abrasifs ou coupants.
- Insister sur la partie basse et les angles.
- Rincer ou essuyer selon la FT, puis désinfecter si prévu par le plan de nettoyage.
- Sécher soigneusement pour limiter l'humidité persistante.
- Signaler tout joint fissuré, décollé, poreux ou difficilement nettoyable : un joint dégradé doit être réparé ou remplacé.

7. LE PRINCIPE TACT — À APPLIQUER AU RÉFRIGÉRATEUR

FACTEUR	CE QU'IL FAUT RESPECTER
T — TEMPÉRATURE	Utiliser le produit dans la plage de température indiquée par le fabricant. Ne pas appliquer d'eau très chaude sur des éléments froids fragiles ou sur des matériaux non compatibles.
A — ACTION MÉCANIQUE	Frotter les parois, angles, rails et joints : la chimie seule ne décolle pas toutes les salissures.
C — CONCENTRATION	Respecter exactement la dilution ou la concentration indiquée sur la FT. Ni plus, ni moins.
T — TEMPS DE CONTACT	Laisser agir le produit pendant toute la durée prévue avant rinçage ou séchage.

Sous-dosage = efficacité insuffisante. Surdosage = risque chimique, résidus, gaspillage et détérioration du matériel.

8. PRODUITS : COMMENT CHOISIR ?

- **TYPE DE SALETÉ** : résidus alimentaires, graisses, protéines, sucres, moisissures visibles, dépôts ou salissures mixtes.
- **TYPE DE SUPPORT** : inox, aluminium, plastique, verre, caoutchouc des joints, surfaces peintes ou revêtues.
- **MÉTHODE** : application à la lavette, pulvérisation contrôlée, mousse ou autre méthode uniquement si elle est prévue par la FT et compatible avec l'équipement.
- **CONTACT ALIMENTAIRE** : vérifier si le produit est prévu pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées et connaître les exigences de rinçage.

RAPPEL

Il n'existe pas de concentration universelle pour les produits chlorés, alcoolisés ou autres désinfectants.

Toujours suivre la FT, la FDS et l'AMM lorsqu'elle est applicable.

9. FRÉQUENCES À INTÉGRER AU PLAN DE NETTOYAGE / DÉSINFECTION

La fréquence dépend de l'usage, du type de denrées, du niveau de salissure et des procédures de l'établissement. Le plan doit définir une fréquence précise et vérifiable.

ÉLÉMENT	QUAND INTERVENIR	BONNE PRATIQUE
Liquide renversé / emballage souillé	Immédiatement	Retirer la souillure sans attendre pour éviter propagation et contamination.
Poignées / zones de contact	Selon la fréquence définie au plan, avec renforcement si fortement sollicitées	Utiliser une lavette propre et dédiée.
Joints / rails / bacs	Selon le plan et dès présence de salissure	Inspecter les plis et zones humides.
Nettoyage complet intérieur	Fréquence planifiée selon usage et niveau de risque	Vider, nettoyer, rincer, désinfecter, sécher et tracer.
Condenseur / parties techniques accessibles	Selon le fabricant et plan de maintenance	Réservé au personnel compétent ; sécurité électrique.

10. REMISE EN SERVICE ET RANGEMENT DES DENRÉES

- 1. VÉRIFIER LE SÉCHAGE** — Toutes les surfaces, clayettes et joints doivent être propres et secs.
- 2. REMETTRE L'ÉQUIPEMENT EN MARCHÉ** — Vérifier l'affichage, le fonctionnement et la fermeture correcte des portes.
- 3. ATTENDRE LE RETOUR À LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE** — Ne pas recharger le réfrigérateur tant que les conditions de conservation prévues par le plan HACCP ne sont pas rétablies.
- 4. REPLACER LES DENRÉES DE MANIÈRE HYGIÉNIQUE** — Séparer les produits selon leur niveau de risque, éviter les contaminations croisées et respecter les règles internes de rangement.
- 5. CONTRÔLER ET ENREGISTRER** — Tracer l'opération de nettoyage et, si prévu, la température avant remise en service ou après stabilisation.

11. CONTRÔLE DE L'EFFICACITÉ

- Contrôle visuel : absence de résidus, traces, moisissures, déchets et humidité stagnante.
- Contrôle olfactif : absence d'odeur anormale persistante.
- Contrôle de l'état : joints intacts, clayettes non fissurées, évacuation non obstruée, porte fermant correctement.
- Contrôles complémentaires si prévus par votre système HACCP : tests de surface, ATP, analyses microbiologiques ou autres méthodes internes.
- En cas de résultat insuffisant : recommencer l'opération, rechercher la cause et corriger le plan de nettoyage si nécessaire.

12. TRAÇABILITÉ À CONSERVER

À ENREGISTRER	EXEMPLE DE CONTENU
Date et heure	Date de l'opération et, si utile, heure de début / fin.
Équipement	Référence ou emplacement du réfrigérateur.
Opérateur	Nom ou initiales de la personne ayant réalisé le nettoyage.

Produit utilisé	Référence du détergent / désinfectant et dilution ou concentration selon la procédure.
Contrôle	Résultat du contrôle visuel et anomalie éventuelle.
Action corrective	Nouvelle opération, maintenance, remplacement d'un joint, signalement technique...

13. SÉCURITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES

- Porter les EPI indiqués dans la FDS : gants, lunettes, tablier ou autres protections si requis.
- Respecter les pictogrammes de danger et les consignes figurant sur l'étiquette.
- Ne jamais mélanger deux produits chimiques entre eux.
- Conserver les produits dans leur emballage d'origine, correctement étiqueté.
- Ne pas stocker les produits chimiques avec les denrées alimentaires.
- Respecter la compatibilité des produits avec l'inox, le plastique, le caoutchouc et les autres matériaux du réfrigérateur.

DANGER — RISQUE DE GAZ TOXIQUE

NE JAMAIS MÉLANGER des produits chlorés avec des produits acides ou ammoniacés : le mélange peut dégager des vapeurs toxiques dangereuses pour les voies respiratoires.

14. ERREURS À ÉVITER

CES ERREURS PEUVENT RENDRE LE NETTOYAGE / LA DÉSINFECTION INEFFICACE OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT

- ✗ Désinfecter un réfrigérateur encore sale.
- ✗ Nettoyer alors que les denrées restent non protégées dans l'équipement.
- ✗ Laisser les denrées trop longtemps hors du froid pendant l'opération.
- ✗ Pulvériser directement sur les composants électriques, les ventilateurs ou les commandes.
- ✗ Utiliser une lavette sale ou la même lavette que pour le sol.
- ✗ Utiliser une éponge abrasive susceptible de rayer les surfaces.
- ✗ Employer un produit incompatible avec l'inox, le plastique ou les joints.
- ✗ Ne pas respecter dilution, concentration ou temps de contact.
- ✗ Surdoser le produit « pour que ce soit plus efficace ».
- ✗ Mélanger des produits chimiques.
- ✗ Remettre les aliments dans un réfrigérateur encore humide ou avant le retour à la température de consigne.
- ✗ Oublier de nettoyer les joints, les rails, les poignées ou l'évacuation.
- ✗ Ne pas tracer l'opération dans le plan de nettoyage / désinfection.

15. DOCUMENTS À TENIR À DISPOSITION

- Fiche Technique (FT) des produits : usage, dosage, température, temps de contact, rinçage, compatibilité avec le contact alimentaire et les matériaux.
- Fiche de Données de Sécurité (FDS) : dangers, EPI, stockage, mesures d'urgence et incompatibilités.
- AMM du désinfectant lorsqu'elle est applicable.
- Notice d'entretien du fabricant du réfrigérateur.
- Plan de nettoyage / désinfection et fiche de traçabilité de l'établissement.

16. RÉFÉRENCES ET BONNES PRATIQUES

Ce mémo reprend les principes du modèle « Nettoyage et désinfection du matériel » : nettoyage avant désinfection, principe TACT, respect des FT/FDS/AMM, sécurité chimique, traçabilité et intégration au plan HACCP. Pour les exigences réglementaires précises, se référer à la réglementation applicable et aux procédures validées dans votre établissement.

MESSAGE CLÉ

VIDER ET PROTÉGER LES DENRÉES. NETTOYER AVANT DE DÉSINFECTER. RESPECTER LE TACT. LAISSER SÉCHER. ATTENDRE LE RETOUR À LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE AVANT DE RECHARGER.