

C700

Système coulissant.

La série C700 est le système polyvalent et performant des séries froides. Les différentes possibilités de configuration (accessoires, points de fermeture ...) et les performances de ce coulissant permettent de l'intégrer dans vos projets résidentiels et non résidentiels au sein des régions aux températures clémentes.

Une série coulissante périmétrale avec laquelle il est possible de réaliser des fenêtres coulissantes de 2 rails avec des fixes adjacents ayant la même largeur du dormant. En associant ce système coulissant au système de serrure multipoint, la protection contre les intrusions est optimale.



Caractéristiques

- Ouvrant périmétral de simple et double vitrage
- Fermeture multipoint avec poignée
- Intégration possible de moustiquaire à l'intérieur
- Châssis jusqu'à 3 rails sur 6 vantaux, plusieurs compositions de feuilles peuvent être réalisées
- Compatibilité avec la série frappe F40R
- Simplicité et rapidité de mise en œuvre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conception

L'assemblage en coupe périmétral des ouvrants lui offrent un esthétisme toujours plus attractive en s'adaptant avec le dormant périmétral de 75 mm en deux version droite et galbée. L'inertie renforcée des ouvrants permet de réaliser des baies coulissantes d'une hauteur importante sans dégradation des performances.

Caractéristiques

Prise de vitrage jusqu'à 18 mm, pour l'ouvrant double vitrage, aussi disponible en version simple V.
Une série parfaitement compatible avec la série frappe F4OR permettant d'effectuer plusieurs combinaison.
Meilleur rapport qualité prix permettant une conception optimisée.
Sa mise en œuvre simple et rapide adaptée aux zones chaudes pour des projets en habitat collectif comme en hôtellerie et restauration.

Prestations

Les performances de ce coulissant permettent de l'intégrer dans vos projets résidentiels et non résidentiels au sein des régions aux températures clémentes.

Possibilité

Une série coulissante périmétrale avec laquelle il est possible de réaliser des fenêtres coulissantes de 2 rails avec des fixes adjacents ayant la même largeur du dormant. En associant ce système coulissant au système de serrure multipoint, la protection contre les intrusions est optimale.



Dimensions max. recommandées (LxH)*	1100x2300 mm
Poids maximum recommandé	160 kg/vantail
Vitrage maximum	18 mm
Coef de transmission thermique U_w	Jusqu'à 2,3 W/m²K

Résultats AEV pour une fenêtre à 2 vantaux de 1230x1480 mm
*Pour une fenêtre à un vantail

