Kendali Kecepatan dan Posisi Motor DC

Priyova M. Rafief[1], Karunia Dini F.[1], Octsana Dhiyaa W.[1], Bodhi Setiawan[1]

Universitas Gadjah Mada[1]

Praktikum Sistem Kendali Lanjut

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Anggota Kelompok 1

1. Priyoya M. Rafief (20/457197/SV/17644)
2. Karunia Dini F. (20/464248/SV/18567)
3. Octsana Dhiyaa W. (20/464253/SV/18572)
4. Bodhi Setiawan (20/464239/SV/18558)

Isi Pembahasan

1. Gambaran Umum Proyek Sistem Kendali Motor DC
2. Pemodelan Sistem Motor DC
3. Perancangan Kendali PID Motor DC
4. Sistem Mekanikal dan Elektrikal
5. Desain GUI

Gambaran Umum Proyek Sistem Kendali Motor DC

Diagram Sistem



Pemodelan Sistem Motor DC

Pengertian Motor DC

Motor DC atau dalam bahasa Indonesia disebut motor arus searah adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanis. Bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Prinsip kerja motor aru searah berdasarkan pada interaksi antara dua fluks magnetik yang disebut dengan kumparan medan dan kumparan jangkar. Kumparan medan menghasilkan fluks magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan kumparan jangkar menghasilkan fluks magnetik yang melingkar.
Sumber: Wikipedia

Ilustrasi Motor DC:



Struktur Fisik

Parameter:

J	:	Momen inersia rotor $(Kg.m^2)$
b	:	Koefisien gaya gesek viskos $(N.m.s)$
Ke	:	Koefisien gaya elektromotif $(V/rad/sec)$
Kt	:	Koefisien torsi motor $(N.m/Amp)$
R	:	Resistansi kumparan (Ohm)
L	:	Induktansi kumparan (H)

Struktur:



Diagram Blok Plant Motor DC

Struktur motor DC dengan parameter-parameter sebelumnya memiliki diagram blok sebagai berikut:



Fungsi Alih

Diagram blok *plant* motor DC menghasilkan persamaan fungsi alih berikut:

$$\frac{\dot{\theta}(s)}{V(s)} = \frac{Kt}{(Js+b)(Ls+R)+KtKe} \qquad \left[\frac{rad/sec}{V}\right] \tag{1}$$

Persamaan di atas merupakan fungsi alih kecepatan motor DC. Dengan mengintegralkan fungsi alih tersebut, maka diperoleh fungsi alih untuk posisi motor DC:

$$\frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{Kt}{s((Js+b)(Ls+R)+KtKe)} \qquad \left[\frac{rad}{V}\right] \tag{2}$$

State Space

Kecepatan:

$$\frac{\delta}{\delta t}\begin{bmatrix}\dot{\theta}\\ i\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{b}{J} & \frac{Kt}{J}\\ -\frac{Ke}{L} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\theta}\\ i\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{L}\end{bmatrix}V \qquad (3)$$

$$y = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\theta}\\ i\end{bmatrix}$$

Struktur:

$$\frac{\delta}{\delta t}\begin{bmatrix}\theta\\ \dot{\theta}\\ i\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -\frac{b}{J} & \frac{Kt}{J}\\ 0 & -\frac{Ke}{L} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta\\ \dot{\theta}\\ i\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 0\\ \frac{1}{L}\end{bmatrix}V \qquad (4)$$

$$y = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta\\ \dot{\theta}\\ i\end{bmatrix}$$

Perancangan Kendali PID Motor DC

Apa Itu Kendali PID?

- PID=**Proportional-Integral-Derivative**
- Kendali mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri
- Secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara setpoint yang diinginkan dan variabel proses terukur. Persamaan:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\delta\tau + K_d \frac{\delta e(t)}{\delta t} \tag{5}$$

Mengapa Kendali PID?

Kendali PID berfungsi untuk meminimalkan nilai kesalahan (*error*) setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol, seperti posisi, kecepatan, damper, daya, dan lain sebagainya.
Contoh perbandingan sistem dengan dan tanpa PID:



Diagram Blok Kendali



Keterangan:

$C(s)$	:	*Controller*
$P(s)$	:	*Plant*
$r(s)$	:	*Output* yang diinginkan
$e(s)$	:	Nilai *error*
$u(s)$	:	Sinyal kendali
$y(s)$	:	*Output* sesungguhnya

Diagram Blok Kendali PID Motor DC: Kecepatan



Diagram Blok Kendali PID Motor DC: Posisi



Sistem Mekanikal dan Elektrikal

Komponen-Komponen Utama



Arduino Mega

Motor DC

Tachogenerator

Potensiometer 360^o

Rotary Encoder

Diagram Sistem

Komponen-komponen utama kemudian disusun menjadi suatu sistem yang ditunjukkan pada diagram sistem seperti yang sudah ditunjukkan di awal.



Konfigurasi Pin-Pin Arduino Mega



Kontroler

Input-Output	**Fungsi**	**Pin**
SP	Set Poin	A7
P	Proporsional	A5
I	Integral	A8
D	Derivatif	A6
SEL	*Selector*	34, 32, 30
dt	*Time Sampling*	A4
LCD	LCD	0, 1
KEY	Keypad	52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38

Desain GUI

Diagram Labview



Tampilan GUI Labview



Video LabView

GUI Matlab-Arduino



Tampilan GUI Matlab-Arduino



Kode Program Pada Matlab

```
function varargout = LEDlagi2(varargin)
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
          'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
          'gui_OpeningFcn', @LEDlagi2_OpeningFcn, ...
          'gui_OutputFcn', @LEDlagi2_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [] , ...
          'gui_Callback',  []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end


% --- Executes just before LEDlagi2 is made visible.
function LEDlagi2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
handles.output = hObject;
guidata(hObject, handles);
```

Kode Program Pada Matlab

```
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = LEDlagi2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
varargout{1} = handles.output;
clear all;
global a;
a = arduino;

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
global a;
writeDigitalPin(a, 'D9',1);

% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
global a;
writeDigitalPin(a, 'D9',0);
```

Video Simulasi GUI Matlab-Arduino

Interface PID Controller on Arduino Board With Simulink

Blok Simulink



Hasil



Identifikasi Sistem Pada Simulasi Arduino-Simulink



Proses Identifikasi Sistem

Identifikasi Sistem



Hasil Transfer Function



GUI Processing



GUI Python TKinter