

## PRODUS/ ARTICLE: NETEROM CAŞIN

## Textile neţesute obţinute din fibre poliamidice, termosudate PA needlepunched nonwoven, thermobonded

CARACTERISTICI TEHNICE		UM	Valoare			Metodă de
TECHNICAL CHARACTERISTICS		UNITS	Value			încercare
			150	120	100	Test Method
MASA						(SR)EN
WEIGHT		g/m²	150±15	120±12	100±10	29073-1:1998
LĂŢIME						
WIDTH		cm	150±1	150±1	150±1	
FORŢA LA TRACŢIUNE, min	long.	N	100	70	60	(SR) EN
TENSILE STRENGTH	transv.	N	200	125	100	29073-3:1998
ALUNGIRE LA RUPERE, min	long.	%	40	30	25	(SR) EN
ULTIMATE ELONGATION	transv.	%	30	20	20	29073-3:1998
REZISTENŢA LA SFÂŞIERE, min	long.	N	15	10	9	EN ISO 4674-
TEAR STRENGTH	transv.	N	12	8	7	1:2004
PERMEABILITATE LA APA		mg/cm <sup>2</sup>				(SR) EN
WATER PERMEABILITY	min	24h	500	500	500	20344:2004
REZISTENŢA VOPSIRII LA FRECARE, min						
COLOUR FASTNESS TO RUBBING						(SR)EN ISO
uscată ( <i>dry</i> )			4	4	4	ISO 105
umedă (wet)			3	3	3	- X12:2003
		Căptuşeală încălţăminte, căptuşeală articole				
APLICATII		marochinărie, căptușeală pentru cutiile				
		instrumentelor muzicale, nețesută pentru arcuri la				
		mobilierul tapiţat				
		Shoes lining, leather bags lining, linings for musical instruments's boxes, nonwoven for				
APLICATIONS	overhung furniture's springs					

Timişoara Blv. 96, 6th district, 061334 Bucharest, Romania, OP 66 Phone: +40. 21.444.02.41, 444.02.51 Fax: +40 21 444.02.64 Sales Department: +40.21.444.02.59

e-mail: siderma@siderma.ro www.siderma.ro