

**PRODUS/ ARTICLE: SIDDOR SOFT**

Textile nețesute din fibre poliesterice armate cu o țesătură din polipropilenă,  
impregnate\*

*PES needlepunched nonwovens with polypropylene insertion, impregnated \**

CARACTERISTICI TEHNICE <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	UM <i>UNITS</i>	Valoare <i>Value</i>		Metodă de încercare <i>Test Method</i>
		2.0	2.5	
MASA <i>WEIGHT</i>	g/m <sup>2</sup>	750 ± 75	750 ± 75	(SR)EN 29073-1:1998
LĂȚIME <i>WIDTH</i>	cm	150±1	150±1	
GROSIME <i>THICKNESS</i>	mm	2,0 ± 0,2	2,5 ± 0,2	EN ISO 9073-2:2000
APLICATII <i>APPLICATIONS</i>	Industria de încălțăminte: branțuri, recomandate pentru cusatură Strobel și injecție PU, termoformabile <i>Footwear industry: midsole, recommended for Strobel seam and PU injection, thermoformable</i>			

\* PRODUSUL POATE FI OBTINUT ȘI ÎN VARIANTĂ ANTISTATICĂ

\* THE PRODUCT CAN BE MADE WITH ANTISTATIC PROPERTIES