

# speedtest

*Benjamin Christoffersen*

*2018-07-24*

## Setup

```
library(dynamichazard); library(microbenchmark)

## Loading required package: survival

sim_func <- function(n, p){
  func <- asNamespace("dynamichazard")$test_sim_func_logit
  set.seed(101)
  t_max <- 30L
  func(n_series = n, n_vars = p, t_max = t_max, x_range = 1, x_mean = 0,
       beta_start = runif(p, -1.5, 1.5),
       intercept_start = -3, sds = c(.1, rep(.25, p)),
       tstart_sampl_func = function(t0, t_max)
         max(0, runif(1, -t_max, t_max - 1L)),
       lambda = 1 / 10)
}

get_rune_time_summary <- function(n, p){
  sims <- sim_func(n, p)

  out <- summary(microbenchmark(
    EKF_one_correction_step =
      suppressMessages(ddhazard(
        formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
        data = sims$res,
        model = "logit",
        id = sims$res$id,
        by = 1L,
        max_T = 30L,
        Q_0 = diag(1e6, p + 1L),
        Q = diag(1e-1, p + 1L))),
    EKF_more_correction_step =
      suppressMessages(ddhazard(
        formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
        data = sims$res,
        model = "logit",
        id = sims$res$id,
        by = 1L,
        max_T = 30L,
        Q_0 = diag(1, p + 1L),
        Q = diag(1e-1, p + 1L),
        control = list(NR_eps = 1e-3))),
    SMA = suppressMessages(ddhazard(
```

```

    formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
    data = sims$res,
    model = "logit",
    id = sims$res$id,
    by = 1L,
    max_T = 30L,
    Q_0 = diag(1e6, p + 1L),
    Q = diag(1e-1, p + 1L),
    control = list(method = "SMA"))),

GMA = suppressMessages(ddhazard(
  formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
  data = sims$res,
  model = "logit",
  id = sims$res$id,
  by = 1L,
  max_T = 30L,
  Q_0 = diag(1, p + 1L),
  Q = diag(1e-1, p + 1L),
  control = list(method = "GMA"))),

UKF = suppressMessages(ddhazard(
  formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
  data = sims$res,
  model = "logit",
  id = sims$res$id,
  by = 1L,
  max_T = 30L,
  Q_0 = diag(1, p + 1L),
  Q = diag(1e-1, p + 1L),
  control = list(method = "UKF"))),

  times = 1
))

cat("(n, p) = (", n, ", ", p, ")",
    ". Units is ", sQuote(attr(out, "unit")), "\n", sep = "")

print(out[, c("expr", "lq", "median", "uq")], row.names = FALSE)

cat("\n\n")

invisible()
}

```

## Test

```

grid_vals <- expand.grid(
  n = c(250, 1000, 10000),
  p = c(5, 10, 15))

```

```
invisible(
  mapply(get_rune_time_summary, n = grid_vals$n, p = grid_vals$p))
```

```
## (n, p) = (250, 5). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  81.5   81.5  81.5
## EKF_more_correction_step 130.2  130.2 130.2
##           SMA 190.8  190.8 190.8
##           GMA 186.2  186.2 186.2
##           UKF 279.9  279.9 279.9
##
##
## (n, p) = (1000, 5). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  184    184 184
## EKF_more_correction_step 550    550 550
##           SMA 606    606 606
##           GMA 314    314 314
##           UKF 474    474 474
##
##
## (n, p) = (10000, 5). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  373    373 373
## EKF_more_correction_step 890    890 890
##           SMA 2101   2101 2101
##           GMA  873    873 873
##           UKF 2190   2190 2190
##
##
## (n, p) = (250, 10). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  96.6   96.6 96.6
## EKF_more_correction_step 215.1  215.1 215.1
##           SMA 409.1  409.1 409.1
##           GMA 310.7  310.7 310.7
##           UKF 780.2  780.2 780.2
##
##
## (n, p) = (1000, 10). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  135    135 135
## EKF_more_correction_step 310    310 310
##           SMA 473    473 473
##           GMA 187    187 187
##           UKF 718    718 718
##
##
## (n, p) = (10000, 10). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  553    553 553
## EKF_more_correction_step 926    926 926
##           SMA 2980   2980 2980
##           GMA  903    903 903
```

```

##          UKF 3793   3793 3793
##
##
## (n, p) = (250, 15). Units is 'milliseconds'
##      expr   lq median   uq
## EKF_one_correction_step 282   282 282
## EKF_more_correction_step 323   323 323
##          SMA 885   885 885
##          GMA 402   402 402
##          UKF 1985  1985 1985
##
##
## (n, p) = (1000, 15). Units is 'milliseconds'
##      expr   lq median   uq
## EKF_one_correction_step 215   215 215
## EKF_more_correction_step 451   451 451
##          SMA 915   915 915
##          GMA 367   367 367
##          UKF 1496  1496 1496
##
##
## (n, p) = (10000, 15). Units is 'milliseconds'
##      expr   lq median   uq
## EKF_one_correction_step 420   420 420
## EKF_more_correction_step 899   899 899
##          SMA 3876  3876 3876
##          GMA 1104  1104 1104
##          UKF 4819  4819 4819

```

## Session info

- R version 3.5.0 (2018-04-23), x86\_64-w64-mingw32
- Locale: LC\_COLLATE=English\_United States.1252, LC\_CTYPE=C, LC\_MONETARY=English\_United States.1252, LC\_NUMERIC=C, LC\_TIME=English\_United States.1252
- Running under: Windows 10 x64 (build 17134)
- Matrix products: default
- Base packages: base, datasets, graphics, grDevices, methods, stats, utils
- Other packages: dynamichazard 0.6.0, microbenchmark 1.4-4, survival 2.41-3
- Loaded via a namespace (and not attached): backports 1.1.2, boot 1.3-20, compiler 3.5.0, digest 0.6.15, evaluate 0.10.1, grid 3.5.0, htmltools 0.3.6, knitr 1.20, lattice 0.20-35, magrittr 1.5, Matrix 1.2-14, parallel 3.5.0, Rcpp 0.12.17, rmarkdown 1.9, rprojroot 1.3-2, splines 3.5.0, stringi 1.1.7, stringr 1.3.0, tools 3.5.0, yaml 2.1.18