

# speedtest

*Benjamin Christoffersen*

*2018-05-07*

## Setup

```
library(dynamichazard); library(microbenchmark)

## Loading required package: survival

sim_func <- function(n, p){
  func <- asNamespace("dynamichazard")$test_sim_func_logit
  set.seed(101)
  t_max <- 30L
  func(n_series = n, n_vars = p, t_max = t_max, x_range = 1, x_mean = 0,
       beta_start = runif(p, -1.5, 1.5),
       intercept_start = -3, sds = c(.1, rep(.25, p)),
       tstart_sampl_func = function(t0, t_max)
         max(0, runif(1, -t_max, t_max - 1L)),
       lambda = 1 / 10)
}

get_rune_time_summary <- function(n, p){
  sims <- sim_func(n, p)

  out <- summary(microbenchmark(
    EKF_one_correction_step =
      suppressMessages(ddhazard(
        formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
        data = sims$res,
        model = "logit",
        id = sims$res$id,
        by = 1L,
        max_T = 30L,
        Q_0 = diag(1e6, p + 1L),
        Q = diag(1e-1, p + 1L))),
    EKF_more_correction_step =
      suppressMessages(ddhazard(
        formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
        data = sims$res,
        model = "logit",
        id = sims$res$id,
        by = 1L,
        max_T = 30L,
        Q_0 = diag(1, p + 1L),
        Q = diag(1e-1, p + 1L),
        control = list(NR_eps = 1e-3))),
    SMA = suppressMessages(ddhazard(
```

```

    formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
    data = sims$res,
    model = "logit",
    id = sims$res$id,
    by = 1L,
    max_T = 30L,
    Q_0 = diag(1e6, p + 1L),
    Q = diag(1e-1, p + 1L),
    control = list(method = "SMA"))),

GMA = suppressMessages(ddhazard(
  formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
  data = sims$res,
  model = "logit",
  id = sims$res$id,
  by = 1L,
  max_T = 30L,
  Q_0 = diag(1, p + 1L),
  Q = diag(1e-1, p + 1L),
  control = list(method = "GMA"))),

UKF = suppressMessages(ddhazard(
  formula = Surv(tstart, tstop, event) ~ . - id,
  data = sims$res,
  model = "logit",
  id = sims$res$id,
  by = 1L,
  max_T = 30L,
  Q_0 = diag(1, p + 1L),
  Q = diag(1e-1, p + 1L),
  control = list(method = "UKF"))),

  times = 5
))

cat("(n, p) = (", n, ", ", p, ")",
    ". Units is ", sQuote(attr(out, "unit")), "\n", sep = "")

print(out[, c("expr", "lq", "median", "uq")], row.names = FALSE)

cat("\n\n")

invisible()
}

```

## Test

```

grid_vals <- expand.grid(
  n = c(250, 1000, 10000),
  p = c(5, 10, 15))

```

```
invisible(
  mapply(get_rune_time_summary, n = grid_vals$n, p = grid_vals$p))
```

```
## (n, p) = (250, 5). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  56.7   57.1  65.9
## EKF_more_correction_step  98.9  106.7 107.5
##           SMA 176.5  180.0 182.8
##           GMA 181.6  182.5 187.7
##           UKF 272.8  278.1 279.3
##
##
## (n, p) = (1000, 5). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  210    218 225
## EKF_more_correction_step  553    559 569
##           SMA 513    514 529
##           GMA 282    284 287
##           UKF 502    506 514
##
##
## (n, p) = (10000, 5). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  378    380 393
## EKF_more_correction_step  894    922 924
##           SMA 2074   2088 2130
##           GMA 818    819 846
##           UKF 2339   2374 2382
##
##
## (n, p) = (250, 10). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  88.7   99.3 99.9
## EKF_more_correction_step 201.6  218.5 223.1
##           SMA 376.9  384.0 402.6
##           GMA 328.6  331.6 348.9
##           UKF 821.2  836.8 846.6
##
##
## (n, p) = (1000, 10). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  116    119 126
## EKF_more_correction_step  287    287 297
##           SMA 491    540 545
##           GMA 210    211 220
##           UKF 783    804 817
##
##
## (n, p) = (10000, 10). Units is 'milliseconds'
##           expr    lq median    uq
## EKF_one_correction_step  510    520 550
## EKF_more_correction_step  934    935 949
##           SMA 2869   2880 3028
##           GMA 1086   1095 1100
```

```

##          UKF 3770   3860 3964
##
##
## (n, p) = (250, 15). Units is 'milliseconds'
##      expr   lq median   uq
##  EKF_one_correction_step 212   215 231
##  EKF_more_correction_step 269   276 288
##          SMA 818   853 862
##          GMA 378   384 385
##          UKF 1982  1983 1993
##
##
## (n, p) = (1000, 15). Units is 'milliseconds'
##      expr   lq median   uq
##  EKF_one_correction_step 198   204 205
##  EKF_more_correction_step 418   438 443
##          SMA 919  1011 1056
##          GMA 323   328 342
##          UKF 1454  1504 1521
##
##
## (n, p) = (10000, 15). Units is 'milliseconds'
##      expr   lq median   uq
##  EKF_one_correction_step 409   433 480
##  EKF_more_correction_step 894   910 999
##          SMA 3889  3909 3920
##          GMA 1108  1117 1125
##          UKF 4912  4968 4969
##

```

## Session info

- R version 3.5.0 (2018-04-23), x86\_64-w64-mingw32
- Locale: LC\_COLLATE=English\_United States.1252, LC\_CTYPE=C, LC\_MONETARY=English\_United States.1252, LC\_NUMERIC=C, LC\_TIME=English\_United States.1252
- Running under: Windows 10 x64 (build 16299)
- Matrix products: default
- Base packages: base, datasets, graphics, grDevices, methods, stats, utils
- Other packages: dynamichazard 0.5.2, microbenchmark 1.4-4, survival 2.41-3
- Loaded via a namespace (and not attached): backports 1.1.2, boot 1.3-20, compiler 3.5.0, digest 0.6.15, evaluate 0.10.1, grid 3.5.0, htmltools 0.3.6, knitr 1.20, lattice 0.20-35, magrittr 1.5, Matrix 1.2-14, parallel 3.5.0, Rcpp 0.12.16, rmarkdown 1.9, rprojroot 1.3-2, splines 3.5.0, stringi 1.1.7, stringr 1.3.0, tools 3.5.0, yaml 2.1.18