

qorder - cheatsheet demo

Ține-l deschis pe ecran. IP-ul WiFi îl afișează scriptul la pornire.

PORNIRE

```
bash demo.sh # in-memory (implicit, pentru patron)
```

```
USE_DB=1 bash demo.sh # cu Postgres (persistență + cifre reale operator)
```

Oprești cu **Ctrl+C**. Deschide linkurile în Chrome/Safari, cu `http://` în față, nu în căutare.

LINKURI ȘI CODURI (PE TELEFOANE, ACEEAȘI REȚEA WIFI)

PERSOANĂ	LINK	COD
Client (masă)	<code>http://<IP>:8082/#/t/7</code>	-
Cont / fidelitate	<code>http://<IP>:8082/#/me</code>	OTP demo: 000000
Ospătar	<code>http://<IP>:8082/#/waiter</code>	2468
Patron (dashboard)	<code>http://<IP>:8082/#/owner</code>	1357

ORDINEA LA DEMO

1. Deschide ospătar + patron pe laptop (2 tab-uri). 2. Telefon `/#/t/7`: comandă, confirmă. La ospătar: Confirmă -> Gata -> Livrat. 3. Arată butonul de trimitere reparat. 4. `/#/me` (OTP 000000): comandă ~100 lei, arată puncte + chip, folosește recompensa, validează la ospătar. 5. `/#/owner`: încasări, medie, top produse, grafice.

OPERATOR (DOAR PENTRU TINE, DIN LAPTOP)

```
curl -H "Authorization: Bearer demo-operator" http://<IP>:8080/platform/metrics
```

Întoarce localuri + comenzi + utilizatori per local. Gol pe in-memory, cu cifre reale pe `USE_DB=1`.

CEI DOI TIMPI DE PE DASHBOARDUL DE PATRON

Timp mediu preluare

De când clientul trimite comanda până când ospătarul o confirmă. Cât de repede sare personalul pe comenzi.

Timp mediu livrare la masă

De când băutura e gata până când ajunge la masă. Gap-ul bar -> masă, separat de preparare.

OPRIRE

```
Ctrl+C # oprește app + BFF
```

```
docker compose -f bff/docker-compose.yml down # doar dacă ai folosit USE_DB=1
```

Adaugă `-v` la comanda de mai sus ca să ștergi și datele din Postgres.