

Checklist QA

Ce apeși și ce trebuie să vezi, pas cu pas, ca să confirmi că tot merge înainte de a merge mai departe. Bifează pe măsură.

STAFF / OSPĂTAR

2468

PATRON / OWNER

1357

OPERATOR

demo-operator

OTP DEMO

000000

0 • Pornire o singură comandă

Din folderul qorder, în Git Bash (Docker pornit):

```
USE_DB=1 bash demo.sh
```

Așteaptă **Pornesc BFF pe <http://<IP>:8080>** + lista de linkuri + compilarea app-ului. Scriptul îți afișează **IP-ul LAN** (ex. 192.168.100.86). Peste tot mai jos, <IP> = ăla.

Verificare rapidă: deschide <http://<IP>:8080/health> → trebuie **ok**. Testează în **Incognito**, ca să nu ai sesiuni vechi salvate.

1 • Automat cel mai rapid, 245 teste

Dacă-s verzi, logica e corectă. Rulează-le înainte de testul manual.

```
export PATH="/c/Users/Bebe/flutter/bin:$PATH"
flutter test          # client, ~166 teste
cd bff && QORDER_DATABASE_URL="postgres://postgres:postgres@localhost:5432/qorder" dart tes
```

2 • Client (comandă) fluxul de bază



Deschide <http://<IP>:8082/#/t/7>

Se încarcă meniul „Demo Pub”, masa 7 pre-completată. **Culorile brandului** (fundal închis, portocaliu).

- ☐ **Caută în meniu + filtrează „Doar disponibile acum”**
Lista se filtrează. Un produs în afara orelui apare **indisponibil**.

- ☐ **Adaugă 2-3 produse în coș, apasă coșul**
FAB-ul arată numărul + totalul. Coșul listează liniile + totalul corect.

- ☐ **Scrie numele, apasă Trimite → confirmă în dialog**
Dialog cu tabel + total. La confirm: **comandă trimisă**, apare statusul „Așteaptă”.

- ☐ **Adaugă alte produse după trimitere**
Butonul revine la „**Trimite comanda**” (nu rămâne pe „Comandă nouă”).

3 · Ospătar cod 2468

- ☐ **Deschide /#/waiter → cod 2468**
Apare surface-ul ospătarului cu comanda trimisă la pasul 2, în „Comenzi noi”.

- ☐ **Apasă Confirmă pe comandă**
Trece în „În lucru”. Pe telefonul clientului statusul devine **Preluată**.

- ☐ **Apasă Gata, apoi Livrat**
Statusul clientului avansează **Gata** → **Livrat** (bannerul verde la „gata”).

- ☐ **Din client: Cheamă ospătarul / Adu nota**
Apare în secțiunea **Cereri** la ospătar. Rezolvă → dispăre.

4 · Patron + Setări cod 1357

- ☐ **Deschide /#/owner → cod 1357**
Dashboard „Patron · sumar”: comenzi azi, încasări, timpi medii, grafice.

- ☐ **Sus dreapta ⚙ → Setări → schimbă o culoare din paletă + numele**
Previzualizarea se schimbă **live** pe măsură ce alegi.

☐ Apasă Salvează

Apare „**Salvat.**” (dacă dai „Verifică accesul de patron”, ai token vechi → logout + login).

☐ Refresh la meniul de client `/#/t/7`

Meniul are **culorile / numele noi** — schimbarea a ajuns la client.

5 • Operator (admin) token demo-operator

☐ Deschide `/#/admin` → token demo-operator → Încarcă

Tabel cross-venue: **localuri active, comenzi, utilizatori** (din datele reale).

☐ Trimite un log de client (simulează o eroare):

```
curl -X POST http://<IP>:8080/logs -H "Content-Type: application/json" -d '{"records":[{"level":"error","message":"test","venueId":"demo"}]}'
```

Reîncarcă /admin → la „**Erori recente**” apare linia cu chip roșu „error”, mesaj, local.

☐ Token greșit în /admin

Mesaj de eroare, nu ecran gol.

6 • Fidelitate OTP 000000

☐ Client: „Devino client fidel” / Intră cu telefonul → orice număr → cod 000000

Te loghezi. Apare chip-ul de **puncte** în bara de meniu, contul „Contul meu”.

☐ Plasează o comandă ca client logat, apoi vezi Recompense

Punctele cresc din cheltuială. O recompensă accesibilă se poate **Folosi** (cod pentru ospătar).

☐ Ospătar: validează codul de recompensă

Recompensa se marchează folosită; punctele s-au scăzut.

7 • Securitate (trebuie să REFUZE) izolare + acces

☐ Cod greșit la `/#/owner` sau `/#/waiter`

Refuzat — „Cod greșit”.

☐ `GET /logs` fără token operator

403 forbidden.

☐ Salvare Setări cu token de staff (nu owner) — vezi în `bff/demo-bff.log`

Log: **auth refused: role staff is not owner** + 403.

☐ Inundă `POST /logs` de peste 60 de ori rapid

Ultimele răspund **429** (rate-limit).

Unde te uiți la loguri

☐ Server: `tail -f bff/demo-bff.log`

Startup (mod storage), fiecare request, **motivul** oricărui 403/auth refuzat.

☐ Client: în browser F12 → Console

Logurile clientului (tag `qorder`). Debug complet doar în build debug.

Coduri de demo, nu de producție. <IP> îl afișează `demo.sh` la pornire. Persistența reală (config, comenzi, loguri) necesită `USE_DB=1`.