方向A：高层阶段识别

A1

函数开头连续出现的三个提前返回主要承担什么职责？

A. 将排序字段转换为统一格式
B. 在进入字段级校验前处理明显不合法或无需继续检查的情况
C. 收集模型中的全部合法字段
D. 检查关联模型是否存在

A2

下面哪项最准确地描述了`fields`在进入关联字段校验前经历的处理？

A. 删除所有非字符串字段、删除`"?"`，并移除字段名前的`"-"`
B. 删除所有包含`LOOKUP_SEP`的字段，并保留原始排序方向
C. 将全部字段转换为模型字段对象
D. 只保留以`"-"`开头的字段

A3

为什么代码将字段拆分到`_fields`和`related_fields`两个列表中？

A. 两类字段需要使用不同的数据结构保存
B. 关联字段需要沿路径逐段解析，普通字段可以直接与合法字段集合比较
C. 普通字段只能用于升序排序
D. 关联字段不允许出现在ordering 中

方向B：阶段转换与控制流

B1

如果`cls._meta.order_with_respect_to`为真，会发生什么？

A. 返回`models.E021`
B. 继续检查`ordering`是否是列表
C. 直接返回空错误列表
D. 只检查关联字段

B2

在处理`related_fields`时，如果当前路径片段对应一个关系字段，代码会做什么？

A. 将该字段直接加入`errors`
B. 将`_cls`更新为关联模型，以继续解析后续路径片段
C. 删除该字段并跳出循环
D. 将字段加入普通字段集合

B3

普通字段校验阶段如何识别非法字段？

A. 计算`valid_fields - fields`
B. 检查字段是否含有`LOOKUP_SEP`
C. 计算`fields - valid_fields`
D. 只检查字段是否等于`"pk"`

方向C：局部证据与模块边界

C1

下面哪个位置最适合作为“字段预处理”与“关联字段逐段校验”之间的模块边界？

A. `errors = []`
B. `fields = cls._meta.ordering`
C. `for field in related_fields:`
D. `return errors`

C2

下面哪段逻辑最能体现“沿关联路径逐级解析”的职责？

A. `fields = (f.removeprefix("-") for f in fields)`
B. `for part in field.split(LOOKUP_SEP): ... _cls = fld.path_infos[-1].to_opts.model`
C. `invalid_fields.extend(fields - valid_fields)`
D. `return errors`

C3

下面哪段逻辑最能体现“汇总普通字段合法名称并识别缺失项”的职责？

A. `valid_fields = set(chain.from_iterable(...))` 与 `invalid_fields.extend(fields - valid_fields)`
B. `_cls = cls` 与 `fld = None`
C. `if part == "pk"`
D. `if cls._meta._ordering_clash`

总览题

T1

下面哪项最准确地概括该函数？

A. 将排序字段统一转换为数据库列名
B. 校验排序配置的整体合法性，包括配置冲突、类型、关联路径和普通字段存在性
C. 为模型自动生成排序字段
D. 对模型字段执行数据库迁移