方向A：输入模式与处理策略

A1

在什么条件下函数会首先按照JSON 数据处理输入？

A. `data`非空且`json`为空
B. `data`为空且`json`非空
C. `files`非空
D. `data`是字节串

A2

下面哪类`data`会进入流式数据路径？

A. 普通字符串
B. 字节串
C. 实现迭代协议，但不是字符串、字节串、列表、元组或映射的数据
D. 字典

A3

如果输入被识别为流式数据，同时`files`非空，会发生什么？

A. 文件优先，忽略流式数据
B. 流式数据优先，忽略文件
C. 抛出`NotImplementedError`
D. 自动转成multipart 编码

方向B：中间数据与请求头构造

B1

在流式路径中，如果能够得到数据长度，函数会设置什么？

A. `Content-Type`
B. `Content-Length`
C. `Transfer-Encoding: gzip`
D. `Accept-Encoding`

B2

在流式路径中，如果无法得到数据长度，函数会设置什么？

A. `Transfer-Encoding: chunked`
B. `Content-Type: application/json`
C. `Content-Length: 0`
D. 不设置任何请求头

B3

在非流式路径中，如果`files`非空，函数如何构造请求体？

A. 调用`_encode_params`
B. 调用`_encode_files`
C. 调用`super_len`
D. 直接使用原始`data`

方向C：最终副作用与流程汇合

C1

在什么情况下代码会尝试记录`self._body_position`？

A.`body`对象具有`tell`方法
B.`body`是字节串
C.`files`非空
D. JSON 编码失败

C2

在非流式路径中，什么时候会写入`Content-Type`请求头？

A. 无论是否已有请求头都会覆盖
B. 仅当`content_type`非空且当前headers 中没有`"content-type"`
C. 只要`data`非空
D. 只在流式路径中

C3

在所有未抛出异常的路径中，函数结束前都会执行哪项操作？

A. 调用`_encode_files`
B. 写入`self.body = body`
C. 设置`Transfer-Encoding`
D. 调用`body.tell()`

总览题

T1

下面哪项最准确地概括该函数？

A. 只负责将JSON 转换为字节串
B. 根据输入数据形态选择JSON、流式、文件或普通表单处理策略，并更新请求体和必要请求头
C. 只负责设置Content-Length
D. 只负责处理文件上传