方向A：高层阶段识别

A1

下面哪项最准确地描述该函数的整体阶段顺序?

A. 样本数检查→ 类型推断→ 稀疏转换→ 返回
B. 特殊输入拒绝→ dtype 规范化→ 稀疏/非稀疏分支处理→ 公共约束检查→ 返回
C. 稀疏转换→ 字符串编码→ 负数检查→ 返回
D. dtype 转换→ 模型训练→ 数组复制→ 返回

A2

当`dtype="numeric"`且原始输入dtype 为对象类型时，代码如何处理?

A. 将`dtype`设置为`None`
B. 将`dtype`设置为`np.float64`
C. 将输入直接转换为字符串
D. 立即抛出异常

A3

`if sp.issparse(array)`这一判断在整体流程中承担什么作用?

A. 决定是否跳过所有后续检查
B. 将输入分流到稀疏数组与普通数组的不同规范化路径
C. 判断数组是否包含负数
D. 决定是否返回原始对象

方向B：阶段转换与控制流

B1

在普通数组路径中，如果目标dtype 是整数，而原始转换后的数组是浮点类型，代码为什么先调用`_assert_all_finite`?

A. 防止无限值或缺失值在整数转换时造成问题
B. 判断数组是否为二维
C. 强制生成数组副本
D. 检查是否含有负数

B2

当`ensure_2d=True`且输入转换后是一维pandas Series 时，函数会发生什么?

A. 自动reshape 为二维数组
B. 返回原始Series
C. 抛出针对二维容器要求的异常
D. 转换为稀疏矩阵

B3

下面哪些检查发生在稀疏和普通数组路径重新汇合之后?

A. URL 编码、端口拼接和路径补全
B. 最小样本数、最小特征数、非负约束和可写性
C. 仅dtype 推断
D. 仅字符串类型检查

方向C：局部证据与模块边界

C1

下面哪个位置最适合作为“dtype 准备阶段”与“稀疏/普通数组分流阶段”之间的边界?

A. `array_orig = array`
B. `if dtype is not None: dtype = np.dtype(dtype)`
C. `if sp.issparse(array):`
D. `return array`

C2

下面哪段逻辑最能体现“必要时复制数组以避免共享内存”的职责?

A. `if copy and np.may_share_memory(array, array_orig): array = np.array(...)`
B. `if ensure_non_negative: check_non_negative(...)`
C. `if dtype_numeric: ...`
D. `_num_samples(array)`

C3

下面哪项最准确地描述 `force_writeable` 分支的作用?

A. 无条件复制所有输入
B. 在底层数据不可写时复制数组，使返回值可写
C. 将数组强制转成整数
D. 将稀疏数组强制转换为普通数组

总览题

T1

下面哪项最准确地概括该函数?

A. 只负责将列表转换为NumPy 数组
B. 根据输入形式完成类型规范化、稀疏或普通路径处理，并执行一系列通用约束检查
C. 只判断数组是否包含空值
D. 只检查样本数和特征数