函数背景

该函数来自Airflow 的连接配置模块。 Airflow 可以保存数据库、网络服务或其他外部系统的连接信息。该函数用于将连接对象中的配置信息编码为URI 字符串。

输入与输出

- 输入：当前连接对象`self`，其中保存连接类型、主机、认证信息、端口、路径和附加参数。
- 输出：表示连接信息的URI 字符串。
- 副作用：当连接类型包含不推荐的字符时，函数可能记录警告日志。

必要术语

术语	含义
URI	用于标识连接资源的字符串
connection type	连接类型，例如数据库类型或协议类型
protocol	URI 中表示协议的部分
host	连接目标的主机地址
port	连接目标的端口
login	登录用户名
password	登录密码
schema	URI 中的路径部分
query parameter	URI 中位于`?`后的附加键值对
authority block	URI 中包含认证信息的部分
`extra`	连接配置中的附加参数

辅助变量与辅助函数

名称	最小说明
`quote(...)`	对URI 中的特殊字符进行转义
`urlencode(...)`	将键值对编码为查询字符串
`parse_qsl(...)`	将查询字符串解析为键值对
`extra_dejson`	将附加配置解析为字典
`EXTRA_KEY`	无法直接展开附加配置时使用的包装字段名

不需要掌握的背景

被试不需要了解Airflow 的任务调度机制。只需根据函数内部逻辑判断连接信息如何被编码为URI。