# 方向A：分支触发条件

## A1

如果同一个文件同时被识别为zip 和tar，函数会如何处理？

A. 优先按照zip 处理
B. 优先按照tar 处理
C. 返回失败，并指出文件同时属于两种格式
D. 继续执行安全扫描后再判断

## A2

如果文件名以`.whl`结尾，但`zipfile.is_zipfile(filename)`为假，会发生什么？

A. 继续尝试按照tar 处理
B. 返回失败，并指出文件不是zip 文件
C. 返回成功
D. 抛出`BadZipFile`

## A3

如果文件扩展名既不是`.zip`、`.whl`，也不是`.tar.gz`，并且前面没有触发失败条件，函数最终会返回什么？

A. `(False, "Unsupported file type")`
B. `(False, None)`
C. `(True, None)`
D. 抛出异常

# 方向B：不同路径的处理差异

## B1

压缩比检查出现在哪类路径中？

A. 只在`.tar.gz`路径
B. 只在`.zip`和`.whl`路径
C. 所有路径都会执行
D. 只有开启安全扫描时才执行

## B2

下面哪项准确描述了不同格式所需的关键元数据文件？

A. `.zip`和`.tar.gz`检查`PKG-INFO`，`.whl`检查`WHEEL`
B. 三种格式都只检查`PKG-INFO`
C. 三种格式都只检查`WHEEL`
D. `.zip`检查`WHEEL`，`.whl`检查`PKG-INFO`

## B3

`zipfiles.validate_zipfile(filename)`会在什么情况下调用?

A. 只在`.tar.gz`路径
B. 在`.zip`或`.whl`的内部检查完成后调用
C. 每次函数开始时都调用
D. 仅在YARA 扫描失败后调用

# 方向C：公共校验与路径汇合

## C1

当`scan=False`时，下面哪项仍然会执行?

A. 所有YARA 扫描
B. 压缩包结构与元数据文件检查
C. 仅记录sentry 日志
D. 函数立即返回成功

## C2

如果YARA 扫描命中规则，函数会做什么?

A. 仅记录日志，但仍返回成功
B. 删除文件后继续执行
C. 记录消息并返回失败及扫描结果中的错误信息
D. 自动禁用后续扫描

## C3

`.zip`源码分发包和`.tar.gz`包共享的结构校验是什么?

A. 都必须解析wheel 文件名
B. 都检查公共顶层目录并验证其中存在`PKG-INFO`
C. 都调用`validate_zipfile`
D. 都要求使用ZIP_DEFLATED 压缩

# 总览题

## T1

下面哪项最准确地概括该函数?

A. 根据扩展名简单判断文件是否合法
B. 根据包格式选择不同校验路径，并组合执行格式识别、结构检查、压缩安全检查和可选扫描
C. 只检查文件是否能被打开
D. 只负责扫描恶意文件