方向A：分支触发条件

A1

什么情况下函数会在调用`parse_url`之前直接写入`self.url`并返回?

A. URL 为空
B. URL 中包含`":"`且不是以`"http"`开头
C. URL 中包含非ASCII 主机名
D. URL 没有查询参数

A2

如果`parse_url(url)`抛出`LocationParseError`，函数会如何处理?

A. 返回空字符串
B. 忽略错误并继续构造URL
C. 转换为`InvalidURL`异常并抛出
D. 将原始URL 直接写入`self.url`

A3

如果URL 缺少scheme，函数会如何处理?

A. 自动添加`http://`
B. 抛出`MissingSchema`
C. 抛出`InvalidURL("No host supplied")`
D. 返回原始URL

方向B：路径结果与差异

B1

如果主机名包含非ASCII 字符，会发生什么?

A. 直接拒绝URL
B. 尝试通过`_get_idna_encoded_host`编码；编码失败时抛出`InvalidURL`
C. 删除非ASCII 字符
D. 将host 设置为空字符串

B2

如果URL 已经存在query，且`params`编码后非空，函数如何合并两者?

A. 用新参数覆盖旧query
B. 忽略新参数
C. 使用`query + "&" + enc_params`
D. 将query 移到fragment 中

B3

如果解析后的`path`为空，函数会做什么？

A. 保持空字符串
B. 设置为`"/"`
C. 抛出异常
D. 使用host 作为path

方向C：流程汇合与局部证据

C1

下面哪个位置最适合作为“输入合法性校验”与“URL 组件组装”之间的边界？

A. `url = url.lstrip()`
B. `if not scheme:`
C. `netloc = auth or ""`
D. `self.url = url`

C2

假设`auth="user"`，`host="example.com"`，`port=8080`，组装后的`netloc`是什么？

A. `example.com@user:8080`
B. `user@example.com:8080`
C. `user:8080@example.com`
D. `http://user@example.com`

C3

最终写入`self.url`的值来自哪一步？

A. 直接使用`parse_url`的返回值
B. 使用`urlunparse`重新组装，再经过`requote_uri`规范化
C. 只拼接host 和path
D. 只编码params

总览题

T1

下面哪项最准确地概括该函数？

A. 将任意字符串无条件转换为HTTP URL
B. 对URL 做预处理、解析、合法性校验、组件重组和查询参数合并，并写回请求对象
C. 只负责查询参数编码
D. 只负责国际化域名编码