

TAŚMA LED PREMIUM

EHP007-050-8-X



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	4,2W/m
Ilość diod	60/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.35A/m
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP63
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (3 diody)
Wymiar L/W	5000/8 mm
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	F
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	czerwona (R)	niebieska (B)	zielona (G)
Temperatura barwowa	-	-	-
Jasność	-	-	-
Skuteczność	-	-	-

EAN 5901885269054 5901885265414 5901885266831

*Taśmy badane są bez powłoki żelowej więc barwa może się nieco różnić

OPIS

Uniwersalna taśma LED z diodami SMD2835. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilć zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu. UWAGA: W przypadku taśm zalanych żelom barwa może odbiegać od oczekiwanej. Podana temperatura barwowa dotyczy źródła światła czyli samej diody bez zalania. Przed montażem i użyciem proszę sprawdzić czy otrzymana barwa spełnia Państwa oczekiwania. Po użyciu produktu, pocięciu lub montażu, reklamacje dotyczące barwy nie będą uznawane.



ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

EHP007-050-8-X

WYMIAR



PODŁĄCZENIE

