


TAŚMA LED PREMIUM

24ES009-031-5-XX



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	15,5 W/m
Ilość diod	224/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 90
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	1.4 A/m
Rodzaj diody	SMD2216
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	31mm (7 diody)
Wymiar L/W	5000/5 mm
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	F
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa biała neutralna (NW)

Temperatura barwowa	4000K
Jasność	1400lm
Skuteczność	86lm/W
EAN	5901885268507

OPIS


Uniwersalna taśma LED z diodami SMD2216. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>90). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasiląć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.



ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

24ES009-031-5-XX

WYMIAR



PODŁĄCZENIE

