

Taśmy PRESCOT LED

DELUX / PREMIUM / COB / WCOB / EHP



Wybierz konstrukcję. Dopasuj barwę.

Serie taśm LED, parametry i warianty barw w tabelach. Indeksy handlowe oraz EAN prowadzą do konkretnego modelu i długości opakowania.

Spis treści

DELUX	03
PREMIUM / 5 lat	08
PREMIUM / 3 lata	15
PREMIUM COB	16
PREMIUM WCOB	22
PREMIUM COB IP67	22
PREMIUM EHP	23

BARWA WIDOCZNA OD PIERWSZEGO SPOJRZENIA



Próbka koloru to graficzne oznaczenie barwy. Temperaturę białego światła odczytaj z wartości K. RGB oznacza zmianę koloru, RGBW dodaje kanał bieli, a CCT pozwala regulować temperaturę białego światła.

JAK CZYTAĆ TABELĘ

Pod indeksem handlowym znajdują się EAN i długość opakowania. Moc i strumień podano na metr. PCB / cięcie to szerokość taśmy i długość modułu w mm. Warianty 3w1 pokazują osobno LOW, MEDIUM i HIGH.

Taśmy LED

DELUX

Polska produkcja. PCB 4 oz. 7 lat gwarancji.

Do instalacji, w których liczy się dopasowanie światła i trwała konstrukcja.



3w1



LOW / MEDIUM / HIGH: wybierz poziom mocy sposobem podłączenia taśmy.

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24D160-11-3080-101 5905475367885 / 1 m	3000	24	L 3 M 6 H 11	460 930 1750	155	80	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-11-3080-1010 5905475367847 / 10 m	3000	24	L 3 M 6 H 11	460 930 1750	155	80	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-11-4080-101 5905475367861 / 1 m	4000	24	L 3 M 6 H 11	470 940 1800	160	80	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-11-4080-1010 5905475367854 / 10 m	4000	24	L 3 M 6 H 11	470 940 1800	160	80	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-9-2780-101 5905475367038 / 1 m	2700	24	9,3	1480	159	-	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-9-2780-1010 5905475367021 / 10 m	2700	24	9,3	1480	159	80	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-9-3080-101 5905475367014 / 1 m	3000	24	9,3	1480	159	80	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-9-3080-1010 5905475366987 / 10 m	3000	24	9,3	1480	159	80	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-9-4080-101 5905475367007 / 1 m	4000	24	L 2,5 M 5,2 H 9,3	420 840 1480	160	80	160 2835	10 / 50	20	D
24D160-9-4080-1010 5905475366994 / 10 m	4000	24	L 2,5 M 5,2 H 9,3	420 840 1480	160	80	160 2835	10 / 50	20	D

PRO



Warianty DELUX PRO do wydajnych linii światła.

24DP126-7-3080-1010 5905475366840 / 10 m	3000	24	7,2	1200	177	80	126 2835	10 / 71,4	20	C
24DP126-7-4080-1010 5905475366857 / 10 m	4000	24	7,8	1500	202	80	126 2835	10 / 71,4	20	B

DELUX

PRO / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24DP180-11-3080-1010 5905475366826 / 10 m	 3000	24	10,8	1800	170	80	180 2835	10 / 50	20	C
24DP180-11-4080-1010 5905475366833 / 10 m	 4000	24	10,6	2000	193	80	180 2835	10 / 50	20	B

Low Brightness



Niska moc do subtelnego podświetlenia zabudowy i wnek.

24D002-050-8-NW 5901885268538 / 10 m	 4000	24	3,2	450	130	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D002-050-8-NW50 5905475360268 / 50 m	 4000	24	3,2	450	130	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D002-050-8-W 5903684855148 / 10 m	 6000	24	3,2	450	130	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D002-050-8-W50 5905475360275 / 50 m	 6000	24	3,2	450	130	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D002-050-8-WW 5901885268514 / 10 m	 3000	24	3,2	450	130	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D002-050-8-WW27 5905475364761 / 10 m	 2700	24	3,5	460	131	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D002-050-8-WW2750 5905475364778 / 50 m	 2700	24	3,5	460	131	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D002-050-8-WW50 5905475360251 / 50 m	 3000	24	3,2	450	130	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D001-050-10-NW 5905475360879 / 10 m	 4000	24	2,2	320	134	80	160 4014	10 / 50	20	E
24D001-050-10-NW50 5905475360909 / 50 m	 4000	24	2,2	320	134	80	160 4014	10 / 50	20	E
24D001-050-10-W 5905475360886 / 10 m	 6500	24	2,2	320	134	80	160 4014	10 / 50	20	E
24D001-050-10-W50 5905475360916 / 50 m	 6500	24	2,2	320	134	80	160 4014	10 / 50	20	E
24D160-2-2790-810 5905475364303 / - m	 2700	24	3,2	450	141	90	160 2835	10 / 50	20	E

DELUX

PRO - Low Brightness

Seria PRO w wariantach o niskiej mocy.



INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24DP126-2-3080-1010 5905475366864 / 10 m	3000	24	1,6	280	175	80	126 2835	10 / 71,4	20	C
24DP126-2-4080-1010 5905475366871 / 10 m	4000	24	1,6	340	201	80	126 2835	10 / 71,4	20	B

Slim

Wąskie PCB do małych profili i ograniczonej przestrzeni montażowej.



24DS002-050-4-NW 5905475364242 / 10 m	4000	24	3,5	550	150	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS002-050-4-NW50 5905475364259 / 50 m	4000	24	3,5	550	150	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS002-050-4-W 5905475364266 / 10 m	6500	24	3,5	550	150	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS002-050-4-W50 5905475364273 / 50 m	6500	24	3,5	550	150	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS002-050-4-WW50 5905475364235 / 50 m	3000	24	3,5	550	157	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS004-050-4-NW 5905475364280 / 10 m	4000	24	6,5	1050	150	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS004-050-4-W 5905475364419 / 10 m	6500	24	7	1100	150	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS004-050-4-W50 5905475364426 / 50 m	6500	24	7	1100	150	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS004-050-4-WW 5905475364983 / 10 m	3000	24	6,8	1100	160	80	160 2835	4 / 50	20	D
24DS004-050-4-WW50 5905475364990 / 50 m	3000	24	6,8	1100	160	80	160 2835	4 / 50	20	D

CRI97

Wysokie oddawanie barw do ekspozycji i wymagających wnętrz.



24D160-10-2797-810 5905475365812 / 10 m	2700	24	10	950	95	97	160 2835	8 / 50	20	F
24D160-10-3097-810 5905475365805 / 10 m	3000	24	10	1000	100	97	160 2835	8 / 50	20	F
24D160-10-4097-810 5905475365782 / 10 m	4000	24	10	1100	110	97	160 2835	8 / 50	20	E
24D160-3-2797-810 5905475365850 / 10 m	2700	24	3,2	330	100	97	160 2835	8 / 50	20	F

DELUX

CRI97 / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24D160-3-3097-810 5905475365843 / 10 m	 3000	24	3,2	370	115	97	160 2835	8 / 50	20	F
24D160-3-4097-810 5905475365829 / 10 m	 4000	24	3,2	400	125	97	160 2835	8 / 50	20	E

SMD



24D009-250-8-W57 5901885268453 / 10 m	 5800	24	3,2	400	115	80	32 2835	8 / 250	20	E
24D009-250-8-WW 5901885268248 / 10 m	 3100	24	2,8	360	115	80	32 2835	8 / 250	20	F
24D009-166-8-NW 5901885261072 / 10 m	 4000	24	4,4	580	122	80	48 2835	8 / 166	20	E
24D009-166-8-W 5901885261089 / 10 m	 6500	24	4,4	580	120	80	48 2835	8 / 166	20	E
24D009-166-8-WW 5901885261065 / 10 m	 3000	24	4,4	580	120	80	48 2835	8 / 166	20	E
24D004-100-10-G 5905475364655 / 10 m	 zielona	24	3,2	480	150	80	80 2835	10 / 100	20	G
24D009-100-10-B 5901885266923 / 10 m	 niebieska	24	11	160	16	80	80 2835	10 / 100	20	G
24D009-100-10-NW 5901885261119 / 10 m	 4000	24	7,2	1020	142	80	80 2835	10 / 100	20	E
24D009-100-10-W57 5901885268477 / 10 m	 5700	24	7,2	980	125	80	80 2835	10 / 100	20	E
24D009-100-10-WW 5901885261102 / 10 m	 3000	24	7,2	900	110	80	80 2835	10 / 100	20	E
24D009-100-10-WW27 5901885261096 / 10 m	 2700	24	7,2	900	110	80	80 2835	10 / 100	20	F
24D023-100-10-NW 5901885265353 / 10 m	 4000	24	17	2200	120	80	80 2835	10 / 100	20	E
24D023-100-10-W 5901885265360 / 10 m	 6000	24	20	2600	120	80	80 2835	10 / 100	20	E
24D023-100-10-WW 5901885265346 / 10 m	 3000	24	17	2200	120	80	80 2835	10 / 100	20	E
24D009-063-10-W 5901885267166 / 10 m	 6500	24	11,5	1600	124	80	128 2835	10 / 63	20	E
24D009-063-10-W57 5901885268484 / 10 m	 5700	24	11,5	1570	115	80	128 2835	10 / 66	20	E

DELUX

SMD / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24D009-063-10-WW 5901885267142 / 10 m	 3000	24	11,5	1490	119	80	128 2835	10 / 63	20	E
24D160-5-3590-810 5905475366147 / 10 m	 3500	24	5,5	815	148	90	160 2835	5 / -	20	E
24D002-050-8-Y 1219100005573 / 10 m	 żółta	24	-	440	-	-	160 2835	8 / 50	20	E
24D004-050-8-NW50 5905475364495 / 50 m	 4000	24	7	1100	157	80	160 2835	8 / 50	20	E
24D004-050-8-WW50 5905475364488 / 50 m	 3000	24	7	1000	143	80	160 2835	8 / 50	20	F
24D160-10-2790-810 5905475366239 / 10 m	 2700	24	10	1150	125	90	160 2835	8 / 50	20	E
24D160-8-4080-810 5905475366512 / 10 m	 4000	24	8,5	1400	165	80	160 2835	8 / 50	20	C
24D010-050-10-W 5903684859245 / 10 m	 6500	24	14,4	2100	145	80	160 4014	10 / 50	20	D
24D010-050-10-W50 5905475361715 / 50 m	 6500	24	14,4	2100	145	80	160 4014	10 / 50	20	D
24D010-050-10-WW50 5905475361180 / 50 m	 3000	24	14,4	1740	121	90	160 4014	10 / 50	20	G
24D013-050-10-NW 5903684859252 / 10 m	 4000	24	19	2350	125	90	160 4014	10 / 50	20	E
24D013-050-10-W 5903684859849 / 10 m	 6700	24	19	2500	135	80	160 4014	10 / 50	20	E
24D013-050-10-WW 5903684859856 / 10 m	 3000	24	19	2150	115	90	160 4014	10 / 50	20	F
24D013-050-10-WW50 5905475361623 / 50 m	 3000	24	19	2150	115	90	160 4014	10 / 50	20	F
24D160-10-3080-1010 5905475367823 / - m	 3000	24	10	1000	100	-	160 2835	10 / -	20	-
24D160-13-4080-101 5905475367892 / 1 m	 4000	24	9,3	1480	159	80	160 2835	10 / -	20	D
24D160-14-2790-1010 5901885266169 / 10 m	 2700	24	14,4	1600	111	90	160 2835	10 / 50	20	G
24DU009-050-10-55K 5901885266183 / 10 m	 5500	24	14,4	1850	128	90	160 2835	10 / 50	20	E
24DU009-050-10-60K 5901885266190 / 10 m	 6000	24	14,4	1940	98	90	160 2835	10 / 50	20	F

DELUX

SMD / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24DU009-050-10-WW35+ 5903684852093 / 10 m	 3000	24	14,4	1600	102	90	160 2835	10 / 50	20	F

RGB


Zmiana koloru światła przez sterowanie kanałami R, G i B.



24D024-070-11-RGB 5901885265933 / 10 m	 RGB	24	12,7	580	45	80	98 5050	11 / 70	20	G
--	---	----	------	-----	----	----	------------	---------	----	----------

RGBW

Kolory RGB i osobny kanał białego światła.



24D029-166-10-RGBNW 5903684855360 / 10 m	 RGBW 4000	24	15	-	-	80	48 2835	10 / 166	20	G
--	--	----	----	---	---	----	------------	----------	----	----------

SMD 5630



12D022-050-10-3-NW 5901885267074 / 10 m	 4100	12	15,6	1550	99	80	60 5630	10 / 50	20	F
12D022-050-10-3-W 5901885267081 / 10 m	 6100	12	15,6	1670	99	80	60 5630	10 / 50	20	F
12D022-050-10-3-WW 5901885267067 / 10 m	 3000	12	15,6	1700	109	80	60 5630	10 / 50	20	F

PREMIUM

5 lat gwarancji

Taśmy do oświetlenia mebli, wewnątrz i ekspozycji.



Slim

Wąskie PCB do małych profili i ograniczonej przestrzeni montażowej.



INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
ES007-050-4-W 5901885266992 / 5 m	 6500	12	5,2	500	85	80	60 2835	4 / 50	20	G
ES007-050-4-W10K 5901885267418 / 5 m	 10000	12	5,2	500	96	80	60 2835	4 / 50	20	F
ES009-050-4-NW 5905475362033 / 5 m	 4000	12	5,2	500	90	80	60 2835	4 / 50	20	F

PREMIUM

Slim / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
ES009-050-4-NW100 5905475362040 / 100 m	 4000	12	5,2	500	96	-	60 2835	4 / 50	20	F
ES009-050-4-W 5905475361722 / 5 m	 6500	12	5,2	500	90	80	60 2835	4 / 50	20	F
ES009-050-4-W100 5905475361739 / 100 m	 6500	12	5,2	500	90	80	60 2835	4 / 50	20	F
ES009-050-4-W10K 5905475362842 / 5 m	 10000	12	5,2	500	90	80	60 2835	4 / 50	20	F
ES009-050-4-W20K 5905475367809 / 5 m	 20000	12	5,2	500	90	80	60 2835	4 / 50	20	F
ES009-050-4-WW 5905475362064 / 5 m	 3000	12	5,2	500	90	80	60 2835	4 / 50	20	F
ES009-050-4-WW100 5905475362057 / 100 m	 3000	12	5,2	500	96	-	60 2835	4 / 50	20	F
ES007-050-5-W 5903684852406 / 5 m	 6000	12	7	500	71	80	60 2835	5 / 50	20	F
ES016-050-6-W 5903684855384 / 5 m	 6500	12	10,4	1000	96	90	60 2835	6 / 50	20	F
ES009-025-4-NW 5905475362088 / 5 m	 4000	12	10,4	1100	106	80	120 2835	4 / 25	20	F
ES009-025-4-NW100 5905475362095 / 100 m	 4000	12	10,4	1100	100	80	120 2835	4 / 25	20	F
ES009-025-4-W 5905475361746 / 5 m	 6500	12	10,4	1100	106	80	120 2835	4 / 25	20	F
ES009-025-4-W100 5905475361753 / 100 m	 6500	12	10,4	1100	100	80	120 2835	4 / 25	20	F
ES009-025-4-W10K 5905475362866 / 5 m	 10000	12	10,4	1100	106	80	120 2835	4 / 25	20	F
ES009-025-4-W20K 5905475367793 / 5 m	 20000	12	10,4	1100	100	80	120 2835	4 / 25	20	F
ES009-025-4-WW 5905475362071 / 5 m	 3000	12	10,4	1000	100	80	120 2835	4 / 25	20	F
ES009-025-4-WW100 5905475362101 / 100 m	 3000	12	10,4	1000	96	-	120 2835	4 / 25	20	F
24ES004-031-5-NW 5901885267340 / 5 m	 4000	24	9	700	78	90	224 2216	5 / 31	20	G
24ES009-031-5-NW 5901885268507 / 5 m	 4000	24	15,5	1400	86	90	224 2216	5 / 31	20	F

PREMIUM

SMD



INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
B-E007-017-8-W 5901885268378 / 5 m	6000	5	3,4	300	85	80	60 2835	8 / 17	20	G
W-E007-017-8-NW 5901885268361 / 5 m	4000	5	3,4	290	80	80	60 2835	8 / 17	20	G
12E60-5-2790-85 5905475366406 / 5 m	2700	12	5	500	100	80	60 2835	8 / 50	20	F
E020-050-10-W10K 5901885264943 / 5 m	10000	12	11	900	83	80	60 2835	10 / 50	20	G
12E120-10-2790-85 5905475366413 / 5 m	2700	12	10	1000	100	90	120 2835	8 / 50	20	F
24E009-250-8-W 5901885260891 / 10 m	6000	24	3,4	350	103	80	32 2835	8 / 250	20	F
24E007-100-8-W 5905475363061 / 5 m	6500	24	5,2	530	102	80	60 2835	8 / 100	20	F
24E010-100-8-NW 5901885260464 / 10 m	4000	24	7	910	113	80	70 2835	8 / 100	20	F
24E010-100-8-NW50 5905475360947 / 50 m	4000	24	7	910	113	80	70 2835	8 / 100	20	E
24E010-100-8-W 5901885260471 / 10 m	7000	24	8,6	900	96	80	70 2835	8 / 100	20	F
24E010-100-8-W50 5905475360954 / 50 m	7000	24	8,6	900	96	80	70 2835	8 / 100	20	F
24E010-100-8-WW 5901885260457 / 10 m	3000	24	7	840	110	80	70 2835	8 / 100	20	F
24E010-100-8-WW50 5905475360930 / 50 m	3000	24	7	840	110	80	70 2835	8 / 100	20	F
24E70-7-2790-810 5905475366420 / 10 m	2700	24	7	840	120	90	70 2835	10 / 50	20	F
24E009-100-10-WW 5901885260938 / 10 m	3000	24	7,8	980	126	80	80 2835	10 / 100	20	E
24E009-050-8-NW 5905475364464 / 5 m	4000	24	10	1200	115	80	120 2835	8 / 50	20	E
24E009-050-8-NW100 5905475364631 / 100 m	4000	24	10	1200	120	80	120 2835	8 / -	20	E
24E009-050-8-W 5905475364471 / 5 m	6500	24	10	1200	110	80	120 2835	8 / 50	20	E
24E009-050-8-W100 5905475364624 / 100 m	6500	24	10	1000	100	80	120 2835	8 / 25	20	F

PREMIUM

SMD / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24E009-050-8-WW 5905475364457 / 5 m	 3000	24	10	1000	100	80	120 2835	8 / 50	20	F
24E120-10-2790-85 5905475366444 / 5 m	 2700	24	10	1000	100	90	120 2835	8 / 25	20	F
24E120-10-2290-85 5905475366130 / 5 m	 2200	24	10,4	1000	96	90	120 2835	10 / -	20	G
24E003-050-10-WW 5905475362736 / 10 m	 3000	24	4,6	620	135	84	140 2835	10 / 50	20	E
24E010-050-10-NW 5901885260495 / 10 m	 4000	24	14	1600	101	80	140 2835	10 / 50	20	F
24E010-050-10-NW50 5905475360978 / 50 m	 4000	24	14,4	1580	110	80	140 2835	10 / 50	20	F
24E010-050-10-W 5901885260501 / 10 m	 6000	24	14	1960	100	80	140 2835	10 / 50	20	F
24E010-050-10-W50 5905475360985 / 50 m	 6500	24	14,4	1760	122	80	140 2835	10 / 50	20	F
24E010-050-10-WW 5901885260488 / 10 m	 3000	24	14	1700	109	80	140 2835	10 / 50	20	F
24E010-050-10-WW50 5905475360961 / 50 m	 3000	24	14,4	1710	119	80	140 2835	10 / 50	20	F
24E140-14-2790-1010 5905475366437 / 10 m	 2700	24	14	1500	109	90	140 2835	10 / 50	20	F
24E140-19-4080-1050 5905475366543 / 50 m	 4000	24	19	2900	153	80	140 2835	10 / 50	20	D
24E003-033-10-NW 5905475364334 / 10 m	 4000	24	5,6	800	130	80	210 2835	10 / 33	20	D
24E003-033-10-NW50 5905475364341 / 50 m	 4000	24	5,6	800	143	80	210 2835	10 / 33	20	D
24E003-033-10-W50 5905475364402 / 50 m	 6500	24	5,6	800	143	80	210 2835	10 / 33	20	E
24E003-033-10-WW 5905475364358 / 10 m	 3000	24	5,6	800	130	80	210 2835	10 / 33	20	E
24E003-033-10-WW50 5905475364365 / 50 m	 3000	24	5,6	800	143	80	210 2835	10 / 33	20	E
24E006-033-10-NW50 5905475361234 / 50 m	 4000	24	14	1750	125	80	210 2835	10 / 33	20	F
24E006-033-10-WW 5905475361203 / 10 m	 3000	24	14	1750	115	80	210 2835	10 / 33	20	E

PREMIUM

SMD / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24E006-033-10-WW50 5905475361210 / 50 m	3000	24	14	1750	115	80	210 2835	10 / 33	20	F
24E010-033-10-NW 5901885268712 / 10 m	4000	24	21	2700	115	80	210 2835	10 / 33	20	F
24E010-033-10-NW50 5905475361012 / 50 m	4000	24	25	2700	108	80	210 2835	10 / 33	20	F
24E010-033-10-W 5901885268729 / 5 m	6500	24	21	2540	100	80	210 2835	10 / 33	20	F
24E010-033-10-W50 5905475361036 / 50 m	6500	24	21	2540	121	80	210 2835	10 / 33	20	F
24E010-033-10-WW 5901885268705 / 10 m	3000	24	21	2520	100	80	210 2835	10 / 33	20	F
24E010-033-10-WW50 5905475361005 / 50 m	3000	24	21	2470	118	80	210 2835	10 / 33	20	F

One Cut

Krótki moduł cięcia ułatwia dopasowanie długości do zabudowy.



12D018-010-10-NWH 5901885265544 / 5 m	4000	12	18	1900	100	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-NWH50 5905475361050 / 50 m	4000	12	18	1900	100	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-NWL 5901885265537 / 5 m	4000	12	12	1200	100	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-NWL50 5905475361067 / 50 m	4000	12	12	1200	100	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-WH 5903684859191 / 5 m	6500	12	18	1900	95	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-WL 5903684859214 / 5 m	6500	12	12	1200	95	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-WL50 5905475361104 / 50 m	6500	12	12	1200	95	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-WWH 5903684859184 / 5 m	3100	12	18	2000	100	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-WWL 5903684859207 / 5 m	3100	12	12	1200	100	80	100 2835	10 / 10	20	F
12D018-010-10-WWL50 5905475361081 / 50 m	3100	12	12	1200	100	80	100 2835	10 / 10	20	F

PREMIUM

S-Shape



Konstrukcja PCB pozwala prowadzić taśmę po łukach w jej płaszczyźnie.

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
EF018-050-6-NW 5901885264868 / 5 m	4000	12	10,8	950	80	80	60 2835	6 / 50	20	F
EF018-050-6-W 5901885264875 / 5 m	6500	12	10,8	1000	80	80	60 2835	6 / 50	20	G
EF018-050-6-WW 5901885264851 / 5 m	3000	12	10,8	900	80	80	60 2835	6 / 50	20	G

Bread



Barwa do ekspozycji pieczywa i produktów o ciepłej kolorystyce.

24B070-9-2590-81 5905475366383 / 1 m	2500	24	9,2	860	93	93	70 2835	10 / 50	20	F
24B160-16-2590-81 5905475366895 / 1 m	2500	24	16	1650	103	92	160 2835	8 / 50	20	F

RGB



Zmiana koloru światła przez sterowanie kanałami R, G i B.

E024-050-10-RGB 5901885260181 / 5 m	RGB	12	12	180	15	80	60 5050	10 / 50	20	G
--	-----	----	----	-----	----	----	------------	---------	----	---

RGBW



Kolory RGB i osobny kanał białego światła.

E024-050-10-RGB+W 5901885266978 / 5 m	6500	12	14,4	700	49	80	60 5050	8 / 50	20	G
E020-050-10-RGB+W 5903684850815 / 5 m	RGBW 6000	12	17	700	41	80	60 5050	10 / 50	20	G
E020-050-10-RGBNW50 5903684859818 / 50 m	RGBW 4000	12	17	700	41	-	60 5050	10 / 50	20	G
E020-050-10-RGBW50 5903684859825 / 50 m	RGBW 6000	12	12	700	58	80	60 5050	10 / 50	20	G
E020-050-10-RGBWW50 5903684859832 / 50 m	RGBW 3000	12	17	700	41	80	60 5050	10 / 50	20	G
E024-050-10-RGB+WW 5901885264936 / 5 m	RGBW 3000	12	14,4	700	49	80	60 5050	10 / 50	20	G
E033-050-10-RGBNW 5905475364129 / 5 m	RGBW 4000	12	19,8	1400	71	80	60 5050	10 / 50	20	F
E033-050-10-RGBNW50 5905475364167 / 50 m	RGBW 4000	12	19,8	1400	71	80	60 5050	10 / 50	20	F

PREMIUM

RGBW / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
E033-050-10-RGBW 5905475364136 / 5 m	 RGBW 6000	12	19,8	1400	71	80	60 5050	10 / 50	20	F
E033-050-10-RGBWW 5905475364112 / 5 m	 RGBW 3000	12	19,8	1400	71	80	60 5050	10 / 50	20	F
E033-050-10-RGBWW50 5905475364181 / 50 m	 RGBW 3000	12	19,8	1400	71	80	60 5050	10 / 50	20	F
24E020-100-10-RGB+NW 5905475360206 / 10 m	 RGBW 4000	24	17,2	1400	81	80	60 5050	10 / 100	20	F
24E020-100-10-RGB+W 5905475360213 / 10 m	 RGBW 6000	24	17,2	700	41	80	60 5050	10 / 100	20	G
24E020-100-10-RGB+WW 5905475360190 / 10 m	 RGBW 3000	24	17,2	700	41	80	60 5050	10 / 100	20	G
24E020-100-RGBNW50 5905475361142 / 50 m	 RGBW 4000	24	17,2	700	41	80	60 5050	10 / 100	20	G
24E020-100-RGBW50 5905475361159 / 50 m	 RGBW 6000	24	17,2	700	41	80	60 5050	10 / 100	20	G
24E020-100-RGBWW50 5905475361166 / 50 m	 RGBW 3000	24	17,2	700	41	80	60 5050	10 / 100	20	G
24E033-100-10-RGBNW 5905475364099 / 10 m	 RGBW 4000	24	19,7	1400	71	80	60 5050	10 / 100	20	F
24E033-100-10-RGBW 5905475364105 / 10 m	 RGBW 6000	24	19,7	1400	71	80	60 5050	10 / 100	20	F
24E033-100-10-RGBWW 5905475364082 / 10 m	 RGBW 3000	24	19,7	1400	71	80	60 5050	10 / 100	20	F
24E033-100-RGBNW50 5905475364198 / 50 m	 RGBW 4000	24	19,7	1400	71	80	60 5050	10 / 100	20	F
24E033-100-RGBWW50 5905475364211 / 50 m	 RGBW 3000	24	19,7	1400	71	80	60 5050	10 / 100	20	F

CCT

Regulacja barwy białego światła odpowiednim sterownikiem CCT.



E024-050-10-CCT 5901885266053 / 5 m	 2700-6500	12	8,8	760	80	80	60 2835	10 / 50	20	G
E024-050-10-CCT100 5903684859795 / 100 m	 2700-6500	12	8,8	760	80	80	120 2835	10 / 50	20	G

PREMIUM

SMD 2216



INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24E005-025-8-NW 5901885267326 / 5 m	4000	24	23	1500	65	90	240 2216	8 / 25	20	G
24E007-025-10-NW 5901885267302 / 5 m	4000	24	14,4	1120	80	90	280 2216	8 / 25	20	G
24E007-025-10-W 5901885267319 / 5 m	6500	24	20	1750	90	90	280 2216	8 / 25	20	G

PREMIUM

3 lata gwarancji

Wybrane warianty SMD do zastosowań dekoracyjnych i instalacji sterowanych wielokanałowo.



Slim

Wąskie PCB do małych profili i ograniczonej przestrzeni montażowej.



INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
ES007-025-4-W 5903684852437 / 5 m	6500	12	10,4	1000	90	80	120 2835	4 / 25	20	F

SMD



E020-050-10-W18K 5901885266237 / 5 m	18000	12	8,4	660	73	80	60 2835	10 / 50	20	G
---	-------	----	-----	-----	----	----	------------	---------	----	---

RGB



Zmiana koloru światła przez sterowanie kanałami R, G i B.

E024-050-10-RGB100 5903684859801 / 100 m	RGB	12	12	180	15	80	60 5050	10 / 50	20	G
---	-----	----	----	-----	----	----	------------	---------	----	---

RGB+CCT



Kolory RGB oraz regulowana temperatura barwowa bieli.

PR024-125-12-RGB+CCT 5901885266305 / 5 m	RGB+CCT	12	5,2	360	69	80	60 5050	12 / 125	20	G
---	---------	----	-----	-----	----	----	------------	----------	----	---

SMD 2216




24E007-025-10-WW 5901885267296 / 5 m	3000	24	18	1650	95	90	280 2216	8 / 25	20	F
---	------	----	----	------	----	----	-------------	--------	----	---

Taśmy LED

PREMIUM COB

3 lata gwarancji

Gęsto rozmieszczone struktury LED tworzą pasmo światła na powierzchni taśmy.



Low Brightness

Niska moc do subtelnego podświetlenia zabudowy i wnęk.

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24EC384-042-8-WWL27 5905475366659 / 5 m	2700	24	4	380	95	90	384 COB	8 / 42	20	F

Slim

Wąskie PCB do małych profili i ograniczonej przestrzeni montażowej.

EC384-021-3-NW 5903684850761 / 5 m	4000	12	7	600	86	90	384 COB	3 / 21	20	G
EC384-021-3-NW50 5905475362507 / 50 m	4000	12	7	600	86	90	384 COB	3 / 21	20	G
EC384-021-3-W 5905475361579 / 5 m	6500	12	7	660	89	90	384 COB	3 / 21	20	F
EC384-021-3-WW 5903684850754 / 5 m	3000	12	7	550	78	90	384 COB	3 / 21	20	G
EC384-021-3-WW50 5905475362248 / 50 m	3000	12	7	550	78	90	384 COB	3 / 21	20	G
EC608-026-5-CCT 5905475362989 / 5 m	CCT	12	11,6	1080	86	90	608 COB	5 / 26	20	F
EC608-026-5-CCT1 5905475367168 / 1 m	2700-6500	12	11,6	1100	95	90	608 COB	5 / 26	20	F
EC608-026-5-CCT50 5905475363368 / 50 m	2700-6500	12	11,6	1100	95	90	608 COB	5 / 26	20	F
24EC608-026-5-CCT 5905475363481 / 5 m	2700-6500	24	12	1100	86	90	608 COB	5 / 26	20	G

RGB

Zmiana koloru światła przez sterowanie kanałami R, G i B.

EC576-031-8-RGB 5903684850778 / 5 m	RGB	12	11	400	36	80	384 COB	8 / 31	20	G
EC810-033-10-RGB 5905475364044 / 5 m	RGB	12	14	400	30	80	810 COB	10 / 33	20	G
24EC768-031-10-RGB 5903684850785 / 5 m	RGB	24	14	500	36	80	768 Ra>80	10 / 31	20	G


PREMIUM COB

RGB / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24EC768-031-10-RGB50 5905475362583 / 50 m	 RGB	24	14	500	36	80	768 Ra>80	10 / 31	20	G
24EC840-050-10-RGB 5905475364594 / 50 m	 RGB	24	14,5	425	30	80	840 COB	10 / 50	20	G

RGBW

Kolory RGB i osobny kanał białego światła.



24EC784-071-12-RGBNW 5905475364570 / 5 m	 RGBW 4000	24	19,4	950	49	90	784 COB	12 / 71	20	G
24EC784-071-12-RGBWW 5905475364563 / 5 m	 RGBW 3000	24	19,4	950	49	90	784 COB	12 / 71	20	G

CCT

Regulacja barwy białego światła odpowiednim sterownikiem CCT.



EC608-013-8-CCT 5905475367748 / 5 m	 2700-6500	12	11	1200	109	90	608 COB	8 / 13	20	F
EC608-013-8-CCT50 5905475367762 / 50 m	 2700-6500	12	11	1200	109	90	608 COB	8 / -	20	-
24EC624-019-8-CCT 5905475367700 / 5 m	 2700-6500	24	14,5	900	62	90	624 COB	8 / -	20	G


RGB+CCT

Kolory RGB oraz regulowana temperatura barwowa bieli.



24EC840-036-12-RGBCC 5905475363498 / 5 m	 RGB+CCT	24	20	1100	55	80	840 COB	12 / 36	20	G
--	---	----	----	------	----	----	------------	---------	----	----------

Białe i jednobarwne



12EC320NW5 5905475367205 / 5 m	 4000	12	7,5	800	106	90	320 COB	8 / 25	20	F
12EC320NW50 5905475367199 / 50 m	 4000	12	7,5	800	106	90	320 COB	8 / 25	20	F
12EC320WW5 5905475367175 / 5 m	 3000	12	7,2	720	100	90	320 COB	8 / 25	20	F
12EC320WW50 5905475367182 / 50 m	 3000	12	7,2	720	100	90	320 COB	8 / 25	20	F
EC320-025-8-NW 5903684851201 / 5 m	 4000	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	F

PREMIUM COB

Białe i jednobarwne / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
EC320-025-8-NW1 5905475366932 / 1 m	 4000	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	G
EC320-025-8-NW50 5905475362309 / 50 m	 4000	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	F
EC320-025-8-W 5905475361760 / 5 m	 6500	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	F
EC320-025-8-W1 5905475366949 / 1 m	 6500	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	G
EC320-025-8-W50 5905475362705 / 50 m	 6500	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	F
EC320-025-8-WW 5905475361777 / 5 m	 3000	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	G
EC320-025-8-WW1 5905475366901 / 1 m	 3000	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	G
EC320-025-8-WW27 5905475366635 / 5 m	 2700	12	7	700	100	90	320 COB	8 / 25	20	F
EC320-025-8-WW2750 5905475366918 / 50 m	 2700	12	8	850	7106	90	320 COB	8 / 25	20	G
EC320-025-8-WW50 5905475362231 / 50 m	 3000	12	8	700	88	90	320 COB	8 / 25	20	G
12EC480NW5 5905475367212 / 5 m	 4000	12	9,5	1000	105	90	480 COB	8 / 25	20	F
12EC480NW50 5905475367229 / 50 m	 4000	12	9,5	1000	105	90	480 COB	8 / 25	20	F
12EC480WW275 5905475367915 / 5 m	 2700	12	10,5	950	90	90	480 COB	8 / 25	20	F
12EC480WW2750 5905475367922 / 50 m	 2700	12	10,5	950	90	90	480 COB	8 / 25	20	F
12EC480WW5 5905475367243 / 5 m	 3000	12	9,5	900	90	90	480 COB	8 / 25	20	F
12EC480WW50 5905475367236 / 50 m	 3000	12	9,5	900	90	90	480 COB	8 / 25	20	F
EC480-025-8-B 5905475363016 / 5 m	 niebieska	12	10	180	18	-	480 COB	8 / 25	20	G
EC480-025-8-G 5905475366697 / 5 m	 zielona	12	9	980	109	-	480 COB	8 / 25	20	G
EC480-025-8-G50 5905475367250 / 50 m	 zielona	12	9	980	109	-	480 COB	8 / -	20	-

PREMIUM COB

Białe i jednobarwne / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
EC480-025-8-O 5905475366710 / 5 m	 pomarańczowa	12	9	400	44	90	480 COB	8 / 25	20	
EC480-025-8-P 1219100005146 / 5 m IP 20(P,O,G) 65(G)	 różowa	12	9	180	20	90	480 COB	8 / 25	20/65	
EC480-025-8-R 5905475363009 / 5 m	 czerwona	12	12	180	15	-	480 COB	8 / 25	20	
EC480-025-8-Y 5905475366703 / 5 m	 żółta	12	9	660	73	90	480 COB	8 / 25	20	
EC528-045-10-NW 5903684852376 / 5 m	 4000	12	13,2	1080	75	90	528 COB	10 / 50	20	
EC528-045-10-NW1 5905475366963 / 1 m	 4000	12	14	1200	86	90	528 COB	10 / 2	20	
EC528-045-10-NW50 5905475361449 / 50 m	 4000	12	11	1100	100	90	528 COB	10 / 45	20	
EC528-045-10-W 5903684852383 / 5 m	 6500	12	11	1100	100	90	528 COB	10 / 45	20	
EC528-045-10-W1 5905475366970 / 1 m	 6500	12	14	1400	100	90	528 COB	10 / 45	20	
EC528-045-10-W50 5905475361463 / 50 m	 6500	12	11	1100	100	90	528 COB	10 / 45	20	
EC528-045-10-WW 5903684852369 / 5 m	 3100	12	13,2	900	73	90	528 COB	10 / 50	20	
EC528-045-10-WW1 5905475366956 / 1 m	 3000	12	14	1200	86	90	528 COB	10 / 45	20	
EC528-045-10-WW50 5905475361456 / 50 m	 3000	12	11	1100	100	90	528 COB	10 / 45	20	
24COB384-031-8-NW 5905475366031 / 5 m	 4000	24	11	520	48	90	384 COB	8 / 31	20	
24EC384-042-8-NW 5903684859122 / 5 m	 4000	24	10	1000	93	90	384 COB	8 / 42	20	
24EC384-042-8-NW1 5905475367090 / 1 m	 4000	24	10	1000	93	90	384 COB	8 / 42	20	
24EC384-042-8-NW50 5905475361517 / 50 m	 4000	24	10	1000	93	90	384 COB	8 / 42	20	
24EC384-042-8-NWL 5905475366086 / 5 m	 4000	24	4	400	100	90	384 COB	8 / 42	20	
24EC384-042-8-NWL1 5905475367083 / 1 m	 4000	24	4	400	100	90	384 COB	8 / 42	20	

PREMIUM COB

Białe i jednobarwne / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24EC384-042-8-W 5903684859139 / 5 m	 6500	24	10	1050	97	90	384 COB	8 / 42	20	F
24EC384-042-8-W50 5905475361524 / 50 m	 6500	24	10	1050	97	90	384 COB	8 / 42	20	F
24EC384-042-8-WW 5903684859115 / 5 m	 3000	24	10	950	88	90	384 COB	8 / 42	20	F
24EC384-042-8-WW50 5905475361500 / 50 m	 3000	24	10	950	88	90	384 COB	8 / 42	20	F
24EC384-042-8-WWL 5905475366079 / 5 m	 3000	24	4	350	90	90	384 COB	8 / 42	20	G
24EC384-042-8-WWL1 5905475367052 / 1 m	 3000	24	4	350	88	90	384 COB	8 / 42	20	G
24EC384-042-WWL2750 5905475367069 / 50 m	 2700	24	4	380	95	90	384 COB	8 / 42	20	F
24COB528-023-8-NW50 5905475366048 / 50 m	 4000	24	14,4	700	49	90	528 COB	8 / 23	20	G
24EC528-045-10-NW 5903684852338 / 5 m	 4000	24	14	1400	90	90	528 COB	10 / 45	20	F
24EC528-045-10-NW1 5905475367120 / 1 m	 4000	24	14	1400	100	90	528 COB	10 / 45	20	G
24EC528-045-10-NW50 5905475361548 / 50 m	 4000	24	14	1300	83	90	528 COB	10 / 45	20	F
24EC528-045-10-W 5903684852352 / 5 m	 6500	24	14	1300	83	90	528 COB	10 / 45	20	F
24EC528-045-10-W50 5905475361555 / 50 m	 6500	24	14	1300	83	90	528 COB	10 / 45	20	F
24EC528-045-10-WW 5903684852345 / 5 m	 3000	24	14	1300	83	90	528 COB	10 / 45	20	F
24EC528-045-10-WW50 5905475361531 / 50 m	 3000	24	14	1300	83	90	528 COB	10 / 45	20	F
48EC480-050-8-NW 5905475367649 / 5 m	 4000	48	8,2	760	93	90	480 COB	8 / 50	20	F
48EC480-050-8-NW1 5905475367663 / 1 m	 4000	48	8,2	760	93	90	480 COB	8 / 50	20	F
48EC480-050-8-NW50 5905475367656 / 50 m	 4000	48	8,2	760	93	90	480 COB	8 / 50	20	F
48EC480-050-8-WW 5905475367632 / 5 m	 3000	48	8,2	720	88	90	480 COB	8 / 50	20	G

PREMIUM COB

Białe i jednobarwne / ciąg dalszy

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
48EC480-050-8-WW1 5905475367670 / 1 m	 3000	48	8,2	720	88	90	480 COB	8 / 50	20	G
48EC480-050-8-WW50 5905475367687 / 50 m	 3000	48	8,2	720	88	90	480 COB	8 / 50	20	G

Digital

Sterowanie cyfrowe. Dobierz sterownik do układu IC konkretnego modelu.



24EC360-083-NWIC 5905475366482 / 5 m	 4000	24	10,8	800	80	90	360 IC2811	10 / 83	20	G
24EC360-083-WIC 5905475366499 / 5 m	 6500	24	10,8	750	75	90	360 IC2811	10 / 83	20	G
24EC360-083-WWIC 5905475366475 / 5 m	 3000	24	10,8	730	73	90	360 IC2811	10 / 83	20	G
24EC576-042-CCTIC 5905475366505 / 5 m	 2700-6500	24	18	1250	58	90	576 IC2811	10 / 42	20	G
24EC784-071-RGBNWIC 5905475364587 / 5 m	 RGBW 4000	24	25	900	36	90	784 IC2814	10 / 71	20	G
24EC784-071-RGBWWIC 5905475364600 / 5 m	 RGBW 3000	24	25	800	32	90	784 IC2814	10 / 71	20	G

Free Cut

Dopasowanie długości według zasad cięcia danej konstrukcji.



EC528-002-8-NW 5905475363733 / 5 m	 4000	12	12	880	73	90	528 COB	8 / 2	20	G
EC528-002-8-WW 5905475368059 / 5 m	 3000	12	12	980	82	90	528 COB	8 / 2	20	G
24EC528-002-8-NW 5905475363740 / 5 m	 4000	24	13	1000	77	90	528 COB	8 / 2	20	G
24EC528-002-8-WW 5905475368066 / 5 m	 3000	24	12	810	70	90	528 COB	8 / 2	20	G

Taśmy LED

PREMIUM WCOB

3 lata gwarancji

Osobna rodzina taśm WCOB z jasną powierzchnią emitującą światło.



WCOB

Jasna powierzchnia taśmy, warianty bieli i regulacji CCT.

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24WCOB280CCT5IP62 5905475368370 / 5 m	2600-6000	24	17	1300	78	90	280 2016	8 / 25	62	G
24WCOB320NW5IP62 5905475368356 / 5 m	4000	24	10	1450	145	90	320 2016	8 / 25	62	-
24WCOB320W5IP62 5905475368363 / 5 m	6000	24	10	1350	135	90	320 2016	8 / 25	62	-
24WCOB320WW5IP62 5905475368349 / 5 m	3000	24	10	1400	140	90	320 2016	8 / 25	62	-

PREMIUM COB IP67

3 lata gwarancji

Taśmy COB w osłonie ochronnej do projektów wymagających wykonania IP67.



IP67

Taśmy COB w osłonie ochronnej. Dobierz także zakończenia i uszczelnienie.

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
24EC320NW1IP67 5905475368202 / 1 m	4000	24	10	700	70	90	320 COB	10 / 50	67	F
24EC320NW50IP67 5905475368172 / 50 m	4000	24	10	700	70	90	320 COB	10 / 50	67	G
24EC320W1IP67 5905475368196 / 1 m	6500	24	10	700	70	90	320 COB	10 / 50	67	G
24EC320WW1IP67 5905475368219 / 1 m	3000	24	10	700	70	90	320 COB	10 / 50	67	G
24EC320WW50IP67 5905475368165 / 50 m	3000	24	10	700	70	90	320 COB	10 / 50	67	G

Taśmy LED

PREMIUM EHP

3 lata gwarancji

Taśmy SMD w wykonaniu ochronnym.



SMD



INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
EHP007-100-8-W 5901885264530 / 5 m	3400	12	2,9	210	72	80	30 2835	8 / 100	63	E
EHP007-100-8-WW 5901885264523 / 5 m	3400	12	2,9	110	35	80	30 2835	8 / 100	63	E
EHP007-050-8-NW 5901885264974 / 5 m	4000	12	4,2	390	93	80	60 2835	8 / 50	63	G
EHP007-050-8-R 5901885269054 / 5 m	czerwona	12	4,2	-	-	80	60 2835	8 / 50	63	G
EHP007-050-8-WW 5901885261522 / 5 m	3000	12	4,2	360	86	80	60 2835	8 / 50	63	G
EHP008-050-8-NW 5905475362521 / 5 m	4000	12	5,2	430	90	90	60 2835	8 / 50	63	G
EHP008-050-8-W 5905475362538 / 5 m	6000	12	5,2	460	80	90	60 2835	8 / 50	63	G
EHP008-050-8-WW 5905475362514 / 5 m	3200	12	5,2	420	90	90	60 2835	8 / 50	63	G
EHP020-050-10-WW 5901885260846 / 5 m	4200	12	12	1200	100	90	60 2835	8 / 50	63	G
EHP020-050-10-W 5901885260822 / 5 m	7000	12	12	1320	110	80	60 2835	10 / 50	63	G
EHP007-025-8-W 5901885264554 / 5 m	6500	12	10,5	840	116	80	120 2835	8 / 25	63	G
EHP008-025-8-NW 5905475362552 / 5 m	4000	12	10,4	840	77	90	120 2835	8 / 25	63	G
EHP008-025-8-W 5905475362569 / 5 m	6000	12	10,4	880	85	90	120 2835	8 / 25	63	G
EHP008-025-8-WW 5905475362545 / 5 m	3200	12	10,4	820	77	90	120 2835	8 / 25	63	G

PREMIUM EHP

RGB



Zmiana koloru światła przez sterowanie kanałami R, G i B.

INDEKS HANDLOWY EAN / opak.	BARWA K / kolor	V DC	W/m	lm/m	lm/W	CRI	LED/m typ LED	PCB / cięcie mm	IP	KLASA
EHP024-100-10-RGB 5901885260372 / 5 m	 RGB	12	7,8	60	8	80	30 5050	10 / 100	63	G
EHP024-050-10-RGB 5901885260389 / 5 m	 RGB	12	14,4	132	9	-	60 5050	10 / 50	63	G

RGBW



Kolory RGB i osobny kanał białego światła.

EHP024-050-10-RGB+NW 5903684856077 / 5 m	 RGBW 4000	12	17	460	57	80	60 5050	8 / 50	63	G
EHP024-050-10-RGB+W 5903684856084 / 5 m	 RGBW 6000	12	17	460	55	80	60 5050	8 / 50	63	G
EHP024-050-10-RGB+WW 5902479641638 / 5 m	 RGBW 3000	12	17	460	56	80	60 5050	8 / 50	63	G