

TAŚMA LED DELUX PRO

24DP126-2-XX80-1010



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	1,6 W/m
Ilość diod	126/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.06A/m
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	71,4mm (9 diod)
Wymiar L/W	10000/10 mm
Trwałość	50.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~221g
Klasa efektywności energetycznej	B, C
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała ciepła (WW)	biała neutralna (NW)
Temperatura barwowa	3000K	4000K
Jasność	280lm/m	340lm/m
Skuteczność	175lm/W	201lm/W
EAN	5905475366864	5905475366871

OPIS

Poznaj taśmę DELUX PRO, stworzoną z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach profesjonalnych. Dzięki wyjątkowej skuteczności świetlnej sięgającej nawet **201 lm/W**, zapewnia maksymalną ilość światła przy minimalnym poborze energii. Zastosowane diody SMD2835 klasy B, osadzone na 4-uncjowym laminacie PCB, gwarantują doskonałe odprowadzanie ciepła, stabilność parametrów oraz niezawodność przez lata użytkowania. Taśma charakteryzuje się doskonałym odwzorowaniem barw (CRI > 80) co sprawia, że kolory pozostają naturalne, wyraźne i pełne głębi – idealne zarówno do oświetlenia ekspozycji, wnętrz komercyjnych, jak i przestrzeni domowych.

SPOSÓB MONTAŻU



Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilć zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED DELUX PRO

24DP126-2-XX80-1010

WYMIAR



PODŁĄCZENIE

