Водич за наставници

Кога Veyon не ги гледа ученичките компјутери по ажурирање на Windows

Овој водич е за кабинетот со еден наставнички компјутер (Windows 10) и 16 ученички компјутери (дел на Windows 10, дел на Windows 11). Се прави само на компјутерот што не се гледа во Veyon. Не се прави нов клуч.

Пред да почнете

- Се користи еден пар клучеви. Приватниот клуч (private key) стои само на компјутерот на наставникот, а додека пак јавниот клуч (public key) се поставува на сите компјутери за учениците.
- Ажурирањето на Veyon не го поништува клучот. Нов клуч се прави само ако стариот пар е избришан.
- Корисничкото име на компјутерот на ученикот не влијае дали компјутерот ќе се појави. Важно е името на компјутерот или IP-адресата што е внесена во Veyon Master да се согласува, односно да е истото од компјутерот на ученикот.
- Портата 11100 (TCP,inbound rule in firewall) со влезно правило во заштитниот зид се отвора на ученичкиот компјутер. На наставничкиот не е потребна за обичен преглед.
- Портата 11400 (TCP, inbound rule in firewall) влезно правило во заштитниот зид се поставува за демо-режим – кога наставникот презентира на неговиот компјутер а учениците го гледаат тоа на нивните компјутери (share screen for presentation on students pc's). На компјутерите на учениците и на компјутерот наставникот, само ако се користи демо во двете насоки наставник-ученик и ученик-наставник инаку само на конпјутерот на наставникот.

Редослед на извршување на проверка и конфигурирање на компјутерите во кабинетот:
1) Проверка и споредба на имињата на компјутерите на учениците (computer/host name) и IP адристе дали се согалсуваат со тие впишани во Veyon master во компјутерот на наставникот,
2) Конфигурирање за сервисот Veyon да стартува автоматски на сите компјутери на учениците,
3) Рестартирање на компјутерот за промените да имаат ефект и да се применуваат автоматски на секој рестарт или исклучување на компјутерот,
4) Конфигурирање на мрежниот профил на компјутерите да биде приватен (private) а не јавен (public) бидејќи доколку е јавен прогил автоматски блокира конекции како оваа на Veyon софтверот,
5) Правила во заштитен ѕид (firewall rules),
6) Рестартирање на компјутерот за промените да имаат ефект и да се применуваат автоматски на секој рестарт или исклучување на компјутерот,
7) проверка од компјутерот на наставникот во Veyon master дали компјутерот на ученикот се појавил и дали наставникот има прелед што се случува на тој компјутер.

Чекор 1. Проверка на име и IP-адреса

Veyon Master не ги бара компјутерите сам. Тој се поврзува на она што е запишано во списокот: име или IP-адреса. ***По надградба на Windows адресата понекогаш се менува***.

Од прозорец, на ученичкиот компјутер

1. Притиснете Win + R, напишете cmd и притиснете Enter.
2. Напишете hostname и притиснете Enter. Тоа е името на компјутерот.

3. Напишете ipconfig и притиснете Enter. Побарајте го адаптерот Ethernet. Запишете ја IPv4-адресата, на пример 192.168.1.25.
4. На наставничкиот компјутер отворете Veyon Master, па ја отворате локацијата (собата) и записот за тој компјутер.
5. Споредете го името и IP-адресата со она што го запишавте. Ако не се совпаѓаат, поправете го записот во Master или вратете ја старата статичка адреса на ученичкиот компјутер.

Иста проверка со команди

На ученичкиот компјутер, во Command Prompt:

```
hostname
ipconfig
```

Од наставничкиот компјутер, во Command Prompt, заменете го името:

```
ping IME-NA-KOMPJUTER
```

Ако ping не поминува, или враќа друга адреса од онаа на ученичкиот компјутер, записот во Master е погрешен. Ако ping поминува и адресата е иста, името не е проблемот. Одете на чекор 2.

Чекор 2. Услугата Veyon да стартува автоматски

Од прозорец

1. На ученичкиот компјутер притиснете Win + R, напишете services.msc и притиснете Enter.
2. Најдете Veyon Service. Двојно кликнете.
3. Кај Startup type изберете Automatic. Не оставајте Manual.
4. Ако Service status е Stopped, кликнете Start.
5. Кликнете Apply, па OK.
6. Рестартирајте го компјутерот.
7. По рестартот повторно отворете services.msc и проверете дека Veyon Service е Running.

Иста работа со Command Prompt како администратор

Десен клик на Start, па Command Prompt (Admin) или Terminal (Admin). Потоа:

```
sc config VeyonService start= auto
sc start VeyonService
sc query VeyonService
```

Мора да има празно место по start=. STATE треба да биде RUNNING, а START_TYPE да биде AUTO_START. Потоа рестартирајте и повторно проверете.

Отворете Veyon Master и освежете го приказот. Ако компјутерот се гледа, готови сте со тој ученик. Ако не, одете на чекор 3.

Чекор 3. Мрежниот профил да биде Private

По надградба на Windows 11, а понекогаш и по ажурирање на Windows 10, мрежата се враќа на Public. На Public заштитниот ѕид го блокира Veyon.

Windows 11, од прозорец

1. Отворете Settings (Поставки).
2. Одете на Network & internet.

3. Кликнете Ethernet. Ако компјутерот е на безжична мрежа, кликнете Wi-Fi, па ја мрежата на која е поврзан.
4. Kaj Network profile type изберете Private network. Не оставајте Public network.

Windows 10, од прозорец

1. Отворете Settings, па Network & Internet.
2. Кликнете Ethernet, па го името на мрежата.
3. Под Network profile изберете Private.

Иста работа со PowerShell како администратор

```
Get-NetConnectionProfile
Get-NetConnectionProfile | Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private
```

Првата команда ја покажува категоријата. По втората треба да пишува Private.

Чекор 4. Влезни правила на заштитниот ѕид (firewall rules)

Потребни се само влезни (inbound) правила. Излезни (outbound) не се додаваат. Windows веќе ги пушта излезните врски.

Од прозорец

1. Притиснете Win + R, напишете wf.msc и притиснете Enter. Се отвора Windows Defender Firewall with Advanced Security.
2. Лево кликнете Inbound Rules.
3. Десно кликнете New Rule.
4. Изберете Port, па Next.
5. Изберете TCP. Kaj Specific local ports напишете 11100. Next.
6. Изберете Allow the connection. Next.
7. Оставете ги штиклирани Domain, Private и Public. Next.
8. Име: Veyon Server. Finish.
9. Повторете го истото за порта 11400, со име Veyon Demo. Ова е само за демо-режим.

Иста работа со Command Prompt како администратор

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Veyon Server" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=11100 profile=any
netsh advfirewall firewall add rule name="Veyon Demo" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=11400 profile=any
```

Овие две команди се пуштаат на ученичкиот компјутер. **На наставничкиот компјутер, само ако користите демо, ја пуштате втората (порта 11400). Портата 11100 не се отвора на наставничкиот компјутер.**

Во Veyon Configurator, на страницата Service, опцијата Enable firewall exception треба да биде вклучена. Apply.

Чекор 5. Проверка од компјутерот на наставникот

1. Од наставничкиот компјутер отворете Command Prompt.
2. Напишете ping и IP-адресата на ученикот. Мора да има одговор.
3. Ако telnet не е вклучен, во Command Prompt како администратор пуштете:

```
dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient
```

4. Потоа, со IP-адресата на ученикот:

```
telnet 192.168.1.25 11100
```

Ако врската е добра, ќе се појави текст што почнува со RFB 003.008. Тогаш услугата слуша и sидот ја пушта портата. Освежете го Veyon Master.

Ако пишува connection refused или нема врска, услугата не работи или правилото не е применето. Вратете се на чекор 2 и чекор 4.

Ако telnet поминува, а Master сепак не го гледа компјутерот, записот во Master има стара IP-адреса или старо име. Поправете го записот.

Чекор 6. Клучот, само ако е реинсталиран Veyon или ако клучовите се избришани од Veyon Master

Не правете нов клуч за секој ученик. Не правете нов клуч затоа што сте го ажурирале Veyon.

- На наставничкиот компјутер: Veyon Configurator, Authentication keys, изберете го јавниот клуч, Export key.
- На ученичкиот компјутер: Veyon Configurator, Authentication keys, Import key, и изберете го истиот извезен фајл.
- Приватниот клуч не се копира на учениците.

Што да не се прави

- Не го гасете целиот заштитен sид. Доволни се двете влезни правила.
- Не додавајте излезни правила за 11100 и 11400.
- Не ставајте ја услугата на Manual.
- Не генерирајте нов пар клучеви ако стариот сè уште е на наставничкиот компјутер.
- Не проверувајте го корисничкото име на ученикот како причина. Тоа не ја блокира врската.

Краток редослед за секој расипан компјутер

1. hostname и ipconfig, па споредба со записот во Veyon Master.
2. services.msc: Veyon Service на Automatic, Start, Apply.
3. Рестарт, па повторна проверка дека услугата е Running.
4. Освежување на Veyon Master. Ако се гледа, стоп.
5. Settings, Network, профил Private.
6. wf.msc, Inbound Rules, TCP 11100 и 11400, Allow.
7. Од наставничкиот компјутер: ping, па telnet до порта 11100.