



飞途昇腾解决方案介绍

国产自主可控 全场景AI解决方案

· 来自飞途昇腾 ·

公司介绍 Company Profile

北京飞途昇腾智能科技有限公司致力于自主可控，基于人工智能嵌入式计算解决方案的研发设计及生产制造，公司拥有一支高水平的研发团队，能够为用户提供从人工智能硬件产品检测到系统集成的优秀嵌入式计算解决方案，准确把握用户需求，订制符合用户行业应用的理想解决方案，降低用户的项目开发风险，缩短用户的项目开发周期，从而使用户专注于应用层的开发。

飞途昇腾智能科技有限公司具有经验丰富的硬件工程师和软件工程师，他们具备高水平的硬件设计经验，生产制造经验，软件开发经验，精通各类流行的嵌入式硬件平台和嵌入式操作系统，能够为用户提供从需求分析、项目立项、软硬件选型，研发风险评估与控制、项目开发、样机定型等全方位全过程的支持保障服务。

获奖&资格证书 Awards & Qualifications

飞云智盒Z507参加了2019年度华为全球设计大赛，经过多轮专家评审，进入五强，2019年8月27日参加华为总部松山小镇举办的决赛阶段比赛，经过专业路演及答辩，多个团队激烈角逐，最终脱颖而出，获得三等奖。



应用场景 Application scenario



产品参数 Product parameter



型号	Atlas 300V 视频解析卡	Atlas 300V Pro 视频解析卡	Atlas 300I Pro 推理卡	Atlas 300I Duo 推理卡	Atlas 300T Pro 训练卡	Atlas 300T A2 训练卡
AI算力	100 TOPS INT8 50 TFLOPS FP16	140 TOPS INT8 70 TFLOPS FP16	140 TOPS INT8 70 TFLOPS FP16	280 TOPS INT8 140 TFLOPS FP16	280 TFLOPS FP16	280 TFLOPS FP16 70 TFLOPS FP32
内存规格	LPDDR4X 24GB, 总带宽 204.8 GB/s 支持ECC	LPDDR4X 48 GB, 总带宽 204.8 GB/s 支持ECC	LPDDR4X 24 GB, 总带宽 204.8 GB/s 支持ECC	LPDDR4X 48GB, 总带宽408 GB/s ; 支持ECC	32 GB HBM, 总带宽1228 GB/s 支持ECC	30 GB HBM, 带宽819.2 GB/s 支持ECC
CPU算力	8 core * 1.9 GHz	8 core * 1.9 GHz	8 core * 1.9 GHz	16 core * 1.9 GHz	16 core * 2.2 GHz	8 core * 2.0 GHz
PCIe接口	PCIe x16 Gen4.0	PCIe x16 Gen4.0	PCIe x16 Gen4.0	PCIe x16 Gen4.0	PCIe x16 Gen4.0	PCIe x16 Gen5.0
最大功耗	72 W	72 W	72 W	150W	300W	350W
工作环境温度	0°C ~ 55°C	0°C ~ 55°C	0°C ~ 55°C	0°C~55°C	5°C~45°C	5°C~45°C
结构尺寸	169.5mm x 18.45mm x 68.9mm	169.5mm x 18.45mm x 68.9mm	169.5mm x 18.45mm x 68.9mm	266.7mm x 18.46mm x 111.15mm	266.7mm x 39.04mm x 111.15mm	266.7mm x 39.04mm x 111.15mm

“小藤”开发者套件 Atlas 200I DK A2

“小藤”开发者套件 Atlas 200I DKA2 是一款面向 A 算法验证和应用开发的开发者套件产品。具有硬件接口丰富、参考代码和算法模型丰富、工具全流程覆盖等特点，满足视频图像分析、自然语言处理、机器人等多个领域的需求。



产品参数 Product parameter



型号	Atlas 200 加速模块	Atlas 200I A2 加速模块 (20 TOPS)	Atlas 200I A2 加速模块 (8 TOPS)	Atlas 500 A2 智能小站
AI算力	8TFLOPS/FP16, 16TOPS/INT8, 22TOPS/INT8	20 TOPS INT8, 10 TFLOPS FP16	8 TOPS INT8, 4 TFLOPS FP16	20 TOPS INT8, 10 TFLOPS FP16
内存规格	LPDDR4X, 128bit 容量8GB/4GB 接口速率3200 Mbps 支持ECC	LPDDR4X, 12 / 8 / 4 GB 总带宽 51.2 / 34.1 / 34.1 GB/s, 支持ECC	LPDDR4X, 4GB, 总带宽 25.6GB/s, 支持ECC	LPDDR4X, 12 GB, 总带宽 51.2 GB/s 支持ECC
CPU算力	8核A55, max 1.6GHz	4core * 1.6GHz	4core * 1.0GHz	4 core * 1.6 GHz
功耗	工作电压: 3.5V~4.5V, 典型值推荐3.8V 典型功耗: 4GB: 5.5W/8GB:8W	25W	21W	无盘配置: 32.3W 有盘配置: 44.5W
工作环境温度	-25°C ~ 80°C	-20°C ~ 80°C (-4°F~176°F)	-20°C ~ 80°C (-4°F~176°F)	-40°C ~ 60°C
结构尺寸	52.6mm x 38.5mm x 8.5mm	82mm x 60mm x 7mm	82mm x 60mm x 7mm	无盘配置: 294 mm x 220 mm x 45 mm 有盘配置: 414 mm x 220 mm x 45 mm

产品参数 Product parameter



产品型号	RTSO-7001 载板	FTC-7002载板
适用模组	Atlas 200	Atlas 200I A2
USB	2 x USB3.0 1 x Micro USB	4 x USB 3.0 Type A 端口
网口	2 x GbE	2 x GbE
HDMI		1 x HDMI
其他接口	1 x Micro SD, 2 x UART, 2 x SPI, 2 x I2C	1 x Micro SD, 2 x UART; 2 x SPI, 1 x I2C, 1 x Debug RS232 2 x CAN, 4 x GPI, 4 x GPO, 1 x Audio out, 1 x Audio in 1 x SIM
PCIe		1 x Mini PCIe
M.2		1 x M.2 KEY B 1 x M.2 KEY M
风扇接口	1 x FAN接口	1 x PWM风扇接口
电源要求	+7V ~ +20V	+12 ~ +24V
工作温度	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C
尺寸	94mm x 54mm x 22mm	150mm x 100mm x 26mm
重量	约50g	约150g

产品型号	飞云智盒 Z507	飞云智盒 FTC-X702	飞云智盒 FTC-X702-8G	飞云智盒 FTC-X702-12G
适用模组	Atals200	Atals200I A2-4GB	Atals200I A2-8GB	Atals200I A2-12GB
AI算力	22 TOPS INT8 16 TOPS INT8 8 TOPS INT8	20 TOPS INT8 8 TOPS INT8	20 TOPS INT8	20 TOPS INT8
内存	LPDDR4X, 8 GB/4 GB 总带宽 51.2 GB/s	LPDDR4X, 4 GB 总带宽 25.6 GB/s	LPDDR4X, 8 GB 总带宽 34.1 GB/s	LPDDR4X, 12 GB 总带宽 51.2 GB/s
显示接口		1 x HDMI		
USB	2 x USB3.0 TYPE A 1 x Micro USB	4 x USB3.0		
网络	2 x GbE	2 x GbE		
音频接口		1 x audio in, 1 x audio out, 1 x audio		
串口		1 x RS485, 1 x RS232, 1 x DEBUG RS232		
CAN		1 x CAN		
存储	1 x Micro SD	1 x Micro SD, 1 x eMMC扩展口		
SIM		1 x SIM		
GPIO		4 x GPI, 4 x GPO		
Mini PCIe		1 x Mini PCIe		
M.2		1 x M.2 KEY B, 1 x M.2 KEY M		
SATA		1 x SATA		
风扇接口		1 x PWM		
RTC		1 x RTC		

北京飞途昇腾智能科技有限公司

地址：北京市朝阳区和平西苑20号楼豪威家园B座902

手机：139 1117 1733

电话：010-64269623

网址：www.bfascend.com



欢迎访问飞途昇腾淘宝店