

PRAVILNIK**O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM RAZINAMA BUKE U SREDINI U KOJOJ LJUDI RADE I BORAVE**

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 8/2009, 6/2010, 6/2019 i 3/2023)

TEMELJNE ODREDBE**Članak 1**

Ovim Pravilnikom propisuju se najviše dopuštene razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Članak 2

Veličine za opisivanje buke te način i uvjeti mjerenja i određivanja tih veličina definirani su sljedećim normama: ISO 1996/1, 1996/2, 1996/3, Akustika - opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoline, BAS ISO 9612, Akustika - smjernice za mjerenje i utvrđivanje izloženosti buci u radnoj okolini, BAS EN 60804, zvukomjeri s integriranjem i usrednjavanjem. ISO (međunarodne norme), EN (europske norme), BAS (Bosanskohercegovačke norme).

Članak 3

Izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Izvor buke jest svaki stroj, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvorima buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za šport, rekreaciju, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i sl.

Boravišni prostor jest svaki otvoreni i zatvoreni prostor u kojem ljudi borave trajno ili privremeno.

Radni prostor jest svaki otvoreni i zatvoreni prostor u kojem ljudi rade.

dB (Decibel) -1110 Bel(desetina Bel-a) - jedinica za mjerenje razine zvuka.

dB (A) (Decibel A-skala) - međunarodna mjerna skala razine zvuka ili buke koja uzima u obzir promjenljivu osjetljivost ljudskog uha na raznim frekvencijama.

Osnovna razina buke L_{95} jest razina buke koja je pređena 95% vremena mjerenja. Ekvivalentna trajna razina buke L_{eq} jest ona razina stalne buke koja bi na čovjeka jednako djelovala kao promatrana promjenjiva buka istog vremena trajanja.

Rezidualna buka jest ukupna buka prisutna na nekom mjestu prije nego što je došlo do bilo kakve promjene u postojećoj situaciji.

L_{maxnT} jest najviša razina buke tijekom mjerenja standardizirana na vrijeme odjeka 0,5 sekundi. Indikator buke jest akustička veličina za opis buke okoliša, koja je povezana sa štetnim učincima buke.

L_{day} (indikator dnevne buke) jest indikator buke za vremensko razdoblje 'dan'.

L_{night} (indikator noćne buke) jest indikator buke koja uzrokuje poremećaj sna za vremensko razdoblje 'noć'.

Ocjenska razina služi za ocjenu udovoljavanja dopuštenim razinama buke. To je svaka predviđena ili izmjerena akustička razina kojoj je dodano prilagođenje. Označava se indeksom R.

Prilagođenje jest svaka veličina koja je dodana predviđenoj ili izmjerenoj akustičkoj razini zbog uzimanja u obzir nekih značajki buke:

- sadržaja istaknutih tonova, impulsa, informacija Gasno prepoznatljiv govor, glazba ili pjevanje), dubokih tonova (smatra se da duboki tonovi postoje kada vrednovana razina

- C prekoračuje za više od 20 dB dopuštenu A-razinu buke),

- vremenskog perioda pojave buke (dan, noć, doba dnevnog odmora, radno vrijeme),
- vrste izvora buke (cestovni, zračni, tračnički promet, industrija).

Buka štetna po zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka.

MJERE ZAŠTITE OD BUKE

Članak 4

Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno smanjiti postojeća buka na dopuštene razine.

Zaštita od buke ostvaruje se:

- sprečavanjem nastajanja buke,
- kontrolom namjene prostora i prostornim rasporedom stvarnih i potencijalnih izvora buke u odnosu na prostore osjetljive na buku,
- smanjenjem broja izvora buke,
- boljom zvučnom izolacijom,
- praćenjem i kontrolom razine buke,
- zabranom rada za sve namjene, odnosno izvore buke, koji izazivaju buku iznad dopuštenih razina buke,
- otklanjanjem i smanjivanjem buke na dopuštenu raznu,
- ograničavanjem rada izvora buke tijekom noći.

Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje nadležne općine, Gradovi i Županija, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti i građani.

Zaštita od buke provodi se danonoćno.

U smislu ovoga Pravilnika dan traje 12 sati, od 7 do 19 sati, večer traje 4 sata, od 19 do 23 sata, a noć traje 8 sati, od 23 do 7 sati.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na dan vrijede i za večer.

Članak 5

Zabranjeno je obavljati radove, djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi.

BUKA U VANJSKOM PROSTORU

Članak 6

Najviše dopuštene ocjenke razine buke imisije u otvorenom prostoru dane su u Tablici 1. ovoga Pravilnika.

Tablica 1.

Zona buke	Namjena prostora	Najviše dopuštene ocjenke razine buke imisije LRAeq u dB(A)	
		za dan (Lday)	Noć (Lnight)
1.	Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju	50	40
2.	Zona namijenjena samo stvaranju i boravku	55	40
3.	Zona mješovite, pretežito stambene namjene	55	45

4.	Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem	65	50
5.	Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)	- Na granici građevne čestice unutar zone - buka ne smije prelaziti 80 dB(A) - Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči	

Vrijednosti navedene u Tablici 1. ovoga Pravilnika odnose se na ukupnu razinu buke imisije od svih postojećih i planiranih izvora buke zajedno.

Zone iz Tablice 1. ovoga Pravilnika određuju se na temelju dokumenata prostornog uređenja.

Članak 7

Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke jednaka ili viša od dopuštene razine prema Tablici 1. iz članka 6. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih, izgrađenih ili rekonstruiranih odnosno adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti dopuštene razine iz Tablice 1. članka 6. ovoga Pravilnika, umanjene za 5 dB(A).

Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene razine prema Tablici 1. članka 6. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih izgrađenih, rekonstruiranih ili adaptiranih građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB(A).

BUKA U ZATVORENIM BORAVIŠNIM PROSTORIMA

Članak 8

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke LRA_{eq} U zatvorenim boravišnim prostorijama po zonama buke dane su u Tablici 2. ovoga Pravilnika. One vrijede kod zatvorenih prozora i vrata prostorija.

Tablica 2.

Zona prema Tablici 1. ovog Pravilnika	1	2	3	4	5
Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke $LReq$ u dB(A) - za dan	30	35	35	40	40
- za noć	25	25	25	30	30

Članak 9

Svi novi izvori buke u zgradi i izvan nje zajedno ne smiju povisiti postojeću razinu buke u boravišnim prostorijama.

Mjere zaštite od buke u slučaju novih izvora buke prema stavku 1. ovoga članka, treba primijeniti na te nove izvore buke.

Članak 10

Najviše dopuštene maksimalne standardne razine buke $LRA_{Fmax,nT}$ koje se u zatvorenim boravišnim prostorijama javljaju kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih uređaja (uređaji za dovod i odvod vode, uređaji za snabdijevanje energijom, grijanje, prozračivanje i klimatizaciju, dizala, uređaji za pranje, bazeni i športski uređaji, uređaji za sakupljanje i uklanjanje otpada, vrata na motorni pogon itd.) dane su u Tablici 3. ovoga Pravilnika.

Tablica 3.

Vremenska značajka buke	Dopuštena razina buke $LRA_{Fmax,nT}$ u dB(A)
Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, pumpe)	25
Kratkotrajna ili kolebajuća buka (npr. dizala, ispiranje WC)	30

Članak 11

Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene dane su u

Tablici 4. ovoga Pravilnika.

Tablica 4.

Namjena prostora	Najviša dopuštena ekvivalentna razina buke LA,eq u dB(A)
Koncertne dvorane, kazališta i slične prostorije	25
Kina, čitaonice, izložbene prostorije, prodavaonice, učionice i slične prostorije	35

BUKA NA RADNOM MJESTU

Članak 12

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke LRAeq koju na radnom mjestu stvaraju proizvodni i neproizvodni izvori buke:

a) s obzirom na ometanje rada

Opis posla	Najviša dopuštena ekvivalentna razina buke LA,eq u dB(A)
Najsloženiji poslovi upravljanja, rad vezan za veliku odgovornost, znastveni rad	35
Rad koji zahtjeva veliku koncentraciju i/ili preciznu psihomotoriku	40
Rad koji zahtjeva često komuniciranje gorivom	50
Lakši mentalni rad te fizički rad koji zahtjeva pozornost i koncentraciju	65

b) s obzirom na zamjećivanje signala opasnosti i/ili upozorenja

Razina zvučnog signala opasnosti ili upozorenja mora biti 10 dB viša od postojeće razine buke na ispitivanom radnom mjestu.

c) s obzirom na oštećenje sluha Kada izmjerena ekvivalentna razina buke na radnome mjestu prelazi 80 dB(A), kao ocjenska razina buke za pojedinog radnika primjenjuje se normalizirana dnevna osobna izloženost buci LRE.8h. Ako je buka tijekom radnog tjedna promjenjiva, primjenjuje se normalizirana tjedna osobna izloženost LRE.w. Najviša dopuštena dnevna ili tjedna osobna izloženost buci radnika iznosi 85 dB(A). Istodobno najviša vršna C-vrednovana razina buke ne može biti viša od LC.peak = 140 dB(C).

BUKA SADRŽAJA ZA ŠPORT, REKREACIJU I ZABAVU

Članak 13

Buka koja se javlja od nepokretnih i pokretnih izvora na otvorenim i u zatvorenim prostorima namijenjenim za šport, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i zabavu zajedno sa na njih vezanim prometom ne smije prijeći razine buke određene u člancima 6., 7., 8., 9. i 11. ovoga Pravilnika.

Od zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka izuzeti su objekti koji se nalaze u posebnoj zoni prema članku 17. ovog Pravilnika i udovoljavaju zahtjevima istoga članka.

Članak 14

Objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti nije predviđena glazba, može se u zatvorenom prostoru izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 80 dB(A).

Članak 15

Objekti koji rade noću, u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima je propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti predviđena glazba, dopušteno je izvoditi glazbu

najviše razine $LA_{eq}=90$ dB(A), srednje vršne razine $LA_{ol}=100$ dB(A),

Buka od glazbe, stalna ili povremena (otvaranje vrata), zajedno sa bukom pri dolasku i odlasku posjetitelja i sudionika, pješice ili vozilima ne smije u boravišnim prostorijama i okolnom vanjskom prostoru povećati postojeću rezidualnu ekvivalentnu razinu buke.

Ukoliko je razina zvuka u ugroženim prostorima iznad dopuštenih razina utvrđenih ovim Pravilnikom korisnik izvora zvuka u zatvorenom prostoru i na otvorenom dužan je, na uređaj za pojačanje zvuka, ugraditi elektronski regulator (uređaj za ograničavanje razine zvuka - limiter) koji se zapečati i kojim se regulira jačina zvuka do razine dozvoljene ovim Pravilnikom, u svim slučajevima kada razine buke ometaju obližnje korisnike.

Članak 16

Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, nadležna općina će svojom odlukom odrediti ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. Istom odlukom određuju se i putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja.

Buka koja nastaje uslijed događanja iz stavka 1. ovoga članka ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

POVREMENI IZVORI BUKE

Članak 17

Povremeni izvori buke pojavljuju se rijetko, diskontinuirano i pojedinačno kao npr. pri servisiranju opreme, ispuštanju pare, i sl.

U zonama 1 - 4 iz Tablice 1. ovoga Pravilnika, ocjenska razina buke izvan zgrada ne smije biti veća od 70 dB(A) danju i 55 dB(A) noću.

Pojedinačne kratkotrajne vršne vrijednosti buke LRE ne smiju u:

- zoni 5 biti veće danju za 25 dB(A), noću za 15 dB(A)

- zonama 1 - 4 biti veće danju za 20 dB(A), noću za 10 dB(A) od vrijednosti propisanih u Tablici 1. ovoga Pravilnika.

BUKA GRADILIŠTA

Članak 18

Radovi na otvorenom prostoru i na građevinama Bez obzira na zonu iz Tablice 1. članka 6. ovoga Pravilnika, tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A).

Pri obavljanju građevinskih radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednosti iz Tablice 1. članka 6. ovoga Pravilnika.

Za gradilišta unutar zone gospodarske namjene (zona 5.) iz Tablice 1. članka 6. ovoga Pravilnika ekvivalentna razina buke ne smije prijeći utvrđene vrijednosti tijekom dnevnog i noćnog razdoblja.

Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dopušteno je prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A), u slučaju ako to zahtijeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu (1) noć, odnosno dva (2) dana tijekom razdoblja od trideset (30) dana.

O slučaju iznimnog prekoračenja dopuštenih razina buke prema stavku 4. ovoga članka izvođač radova obavezan je pisanim putem obavijestiti nadležnu inspekciju, a taj se slučaj mora i upisati u građevinski dnevnik.

Za radove u građevinama s više korisnika osim navedenih mjera u stavci ma 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka primjenjuju se i dodatni kriteriji:

U građevinama s boravišnim prostorijama u kojima se boravi i noću, radovi se mogu obavljati isključivo tijekom dnevnog razdoblja.

Dopuštene ekvivalentne razine buke u boravišnim prostorijama stanova iznose 40 dB(A), pri čemu se u razdoblju između 08.00 i 18.00 sati dopušta prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB.

OVLAŠTENJE ZA MJERENJE BUKE

Članak 19

Mjerenje buke vrši pravna ili fizička osoba koja je ovlaštena za obavljanje te djelatnosti, policijski službenik koji je posebno obučan za mjerenje buke, a ima opremu (zvukomjere s integriranjem i usrednjavanjem) koja odgovara preporukama IEC 651 i 804 Type 1., i EN 60804.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog Pravilnika kojim se krši javni red i mir, vrše nadležne policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

NADZOR NA PRIMJENOM PRAVILNIKA

Članak 20

Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika, u okviru svojih nadležnosti, vrše organi uprave Županije, Grada i općina.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog Pravilnika koje se odnose na buku u razdoblju od 23 do 07 sati, kojom se krši javni red i mir, vrše nadležne policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

U vršenju nadzora iz stavka 2. ovoga članka, policijski službenici koji su osposobljeni za mjerenje buke, ovlašteni su izmjeriti buku opremom iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 21

U obavljanju inspekcijskoga nadzora inspektori su ovlašteni:

1. narediti akustička mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke u sredini u kojoj ljudi borave,
2. narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,
3. zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,
4. zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 3. ovoga stavka, Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem.

Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Samostalni član Pravilnika o izmjeni i dopuni
Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 6/2019)

Članak 3

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Samostalni član Pravilnika o dopuni

Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 3/2023)

Članak 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	PRAVILNIK O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM RAZINAMA BUKE U SREDINI U KOJOJ LJUDI RADE I BORAVE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 8/2009, 6/2010, 6/2019 i 3/2023)
Rubrika:	IV-6 - Pravosuđe, sudski i drugi postupci i kazneno zakonodavstvo/Kazneno pravo
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 3/2023 od 10/03/2023
Vrsta propisa:	Pravilnici
Propis na snazi:	25/06/2009 -
Verzija na snazi:	18/03/2023 -
Osnov za donošenje:	Na temelju članka 2. stavka 1. točke 9. Zakona o javnom redu i miru Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" br. 4/07) uz suglasnost Vlade Hercegbosanske županije, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donosi PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM RAZINAMA BUKE U SREDINI U KOJOJ LJUDI RADE I BORAVE
Donosilac:	Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
Natpropisi:	1. ZAKON O VLADI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 2/1996) 2. ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 4/2007)
Unijeto u bazu:	07/04/2023
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)