PRAVILNIK

O OPŠTIM PRAVILIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I PARCELACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 115/2013 i 52/2020)

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se opšta pravila urbanističke regulacije i parcelacije za formiranje građevinske parcele i izdavanje lokacijskih uslova na prostoru za koji nije donesen zoning plan, zoning plan područja posebne namjene, regulacioni plan, urbanistički projekat ili plan parcelacije.

Član 2

U postupku izrade dokumenta prostornog uređenja nosioci izrade dokumenata prostornog uređenja primjenjuju pravila urbanističke regulacije i parcelacije propisana ovim pravilnikom.

Član 3

Za prostore za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog uređenja primjenjuju se pravila regulacije i parcelacije utvrđena tim dokumentom, uz primjenu i odredaba ovog pravilnika, ukoliko sprovedbenim dokumentom određena pravila nisu definisana.

II - OPŠTA PRAVILA REGULACIJE

1. Urbanistička mreža linija

Član 4

Opšta pravila urbanističke regulacije predstavljaju skup međusobno zavisnih pravila i elemenata za formiranje i uređenje građevinskih parcela, utvrđivanje regulacione i građevinske linije, međusobnog položaja, visine i spoljnog izgleda objekata, kao i drugih relevantnih pravila za izdavanje lokacijskih uslova i kada važeći dokument prostornog uređenja ne sadrži te elemente.

Član 5

Regulacija prostora i naselja zasniva se na sistemu elemenata regulacije:

a) urbanističkim mrežama linija (regulaciona linija, građevinska linija, osovinska linija saobraćajnice, granična linija zone),

b) urbanističkim pokazateljima (koeficijent izgrađenosti, koeficijent zauzetosti i sl.) i

v) urbanističkim pravilima uređenja prostora i građenja (pozicioniranje objekta, udaljenost objekta, visina objekta, ograđivanje, parkiranje i garažiranje i dr.).

2. Regulacione linije, saobraćajnice i infrastruktura

Član 6

(1) Regulaciona linija je planska linija, određena grafički i numerički, koja odvaja zemljište planirano za javne površine od zemljišta planiranog za druge namjene.

(2) Regulaciona linija utvrđuje se u odnosu na osovinsku liniju (osovinu javnog puta) ili na graničnu liniju javnih površina ili površina i koridora rezervisanih za budući razvoj, zaštitnih zona i slično.

(3) Rastojanje između regulacionih linija (širina pojasa regulacije) utvrđuje se u zavisnosti od funkcije i ranga saobraćajnice, odnosno infrastrukture, kao horizontalna, nadzemna i podzemna regulacija.

(4) Najmanja dozvoljena širina pojasa regulacije po vrstama saobraćajnica za:

a) gradske i magistralne saobraćajnice naselja iznosi 15 m,

b) sabirne ulice iznosi 10 m,

v) stambene ulice iznosi 6 m,

g) javne saobraćajnice u selima iznosi 7 m,

d) kolski prolazi iznosi 5 m,

đ) privatni prolazi iznosi 2,50 mi

e) pješačke staze iznosi 1,50 m.

Član 7

(1) Regulaciona linija i osovina saobraćajnice javnog puta su osnovni elementi za utvrđivanje saobraćajne mreže.

(2) Regulaciona linija i osovina novih saobraćajnica utvrđuju se u odnosu na postojeću regulaciju i parcelaciju, postojeće trase saobraćajnica i funkcionalnost saobraćajne mreže.

(3) Nivelacija saobraćajnica i drugih javnih površina određuje se proračunom padova i poprečnih i podužnih profila pojasa regulacije.

(4) Utvrđene analitičke koordinate (kote nivelete) karakterističnih tačaka u planu nivelacije predstavljaju osnov za utvrđivanje niveleta regulacionih linija, kao i osnov za postavljanje ulaza u objekat i uređenje ostalog prostora van pojasa regulacije.

(5) Kod planiranja novih saobraćajnica, ukoliko to prostorni i tehnički uslovi dozvoljavaju, planiraju se zeleni pojas i biciklističke staze u okviru putnog koridora.

Član 8

(1) Komunalna i druga javna infrastruktura naselja (primarna i sekundarna mreža vodovoda, kanalizacije, TT mreža, gasna mreža, daljinsko grijanje) postavlja se u pojasu regulacije.

(2) Za nova ili izgrađena naselja utvrđuju se pojasevi regulacije za postavljanje infrastrukturne mreže i javnog zelenila (drvoredi, parkovi) u zonama parcela karakteristične namjene (javnog puta), kao i van tih zona (dalekovodi, naftovodi, magistralni gasovodi, toplovodi i sl.).

3. Građevinske linije

Član 9

(1) Građevinska linija poklapa se sa regulacionom linijom na građevinskoj parceli ili se nalazi unutar građevinske parcele na rastojanju od regulacione linije ili granice parcele propisanog ovim pravilnikom.

(2) Građevinski objekat postavlja se prednjom fasadom na građevinsku liniju, i to njenim najisturenijim dijelom, odnosno unutar prostora oivičenog građevinskim linijama.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, glavna fasada ugaonih građevinskih objekata oivičena pristupnom saobraćajnicom može se postaviti i na određenom odstojanju od građevinskih linija, unutar građevinske linije, ako se time dobija dodatni kvalitet javne površine ispred objekta, ako je obezbijeđena propisana međusobna udaljenost objekata i ako su ispoštovane ostale odredbe ovog pravilnika.

(4) Fasada objekta za koju nije definisana građevinska linija postavlja se u skladu sa odredbama ovog pravilnika o minimalnim udaljenostima.

(5) Kod susjednih objekata u nizu završni profili fasada na bočnim stranama objekta moraju biti isti.

(6) Za posebno značajna područja ili zone rekonstrukcije gdje je veliki koeficijent izgrađenosti parcele definišu se i dvorišne građevinske linije.

Član 10

(1) Podzemna građevinska linija za podzemne objekte koji se grade u zoni namijenjenoj izgradnji objekata od opšteg interesa (podzemni pješački prolazi, podzemni javni garažni prostori, komunalna postrojenja i sl.) utvrđuje se u pojasu regulacije.

(2) Podzemna građevinska linija za ostale podzemne objekte (dijelovi objekata, skloništa, garaže i sl.) može se utvrditi i u pojasu između regulacione i građevinske linije, kao i u unutrašnjem dvorištu izvan gabarita objekta, ako to ne predstavlja smetnju u funkcionisanju objekta ili infrastrukturne i saobraćajne mreže.

Član 11

Za nadzemne objekte koji se grade u zoni namijenjenoj izgradnji objekata od opšteg interesa (nadzemni pješački prelazi, nadzemne pasarele kao veze dva objekta preko javnog puta i sl.) nadzemna građevinska linija utvrđuje se u pojasu regulacije.

III - OPŠTA PRAVILA IZGRADNjE

1. Pojam pravila izgradnje i pretežne namjene površina

Član 12

(1) Pravilima izgradnje uređuju se dozvoljene pretežne namjene, postavljanje objekta u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice građevinske parcele, udaljenost objekta, visina ili spratnost objekta, izgradnja drugih objekata na istoj građevinskoj parceli, postavljanje ograde, način obezbjeđivanja pristupa parceli, parkiranje i garažiranje i dr.

(2) Pravila izgradnje iskazuju se sistemom urbanističkih pravila i pokazatelja (namjena, koeficijent izgrađenosti ili koeficijent zauzetosti) i odnose se na pojedinačne građevinske parcele.

Član 13

Površine namijenjene za izgradnju prema specifičnom postojećem ili planiranom pretežnom načinu korišćenja zone kojoj pripadaju mogu biti:

a) zone kuća za odmor,

b) seoske zone,

v) zone porodične gradnje,

g) stambene zone sa dva ili više tipova stambene izgradnje,

d) mješovite zone sa dva ili više tipova nestambene gradnje,

đ) urbane stambene i opšte zone većih gustina,

e) centralne urbane zone i poslovne zone,

ž) privredne i industrijske zone i

z) ostala posebna područja i zone posebni objekti, objekti infrastrukture i drugo.

2. Vrsta i namjena objekata u naselju i van naselja

Član 14

(1) Na području naselja i građevinskom zemljištu van naselja, pored stambenih, mogu se graditi i drugi objekti kompatibilne namjene i sadržaja, koji svojom djelatnošću ne mogu imati štetan uticaj na životnu sredinu.

(2) Kompatibilne namjene i sadržaji u funkciji naselja u smislu stava 1. ovog člana su:

a) stanovanje,

b) trgovina,

v) turizam i ugostiteljstvo,

g) zanatstvo i usluge,

d) administracija,

đ) komunalni i saobraćajni objekti,

e) zdravstvo,

ž) dječja zaštita,

z) obrazovanje,

i) objekti za sport i rekreaciju,

j) kultura,

k) vjerski objekti i

l) zelene i rekreacione površine.

(3) Na građevinskoj parceli individualnog stambenog objekta, a u okviru dozvoljenog koeficijenta izgrađenosti parcele, dopuštena je izgradnja poslovnih objekata čija je namjena kompatibilna stanovanju i pomoćnih objekata koji su u funkciji korišćenja glavnog objekta.

(4) Kompatibilne namjene stanovanju u smislu stava 2. ovog člana su:

a) trgovina,

b) ugostiteljstvo,

v) zanatstvo i usluge,

g) administracija,

d) zdravstvo,

đ) dječja zaštita,

e) obrazovanje i

ž) kultura.

(5) Pejzažno uređenje, spomenici, fontane, mobilijar i urbana oprema kompatibilni su sa svim namjenama i mogu se bez posebnih uslova realizovati na svim površinama.

(6) Izvan formiranih seoskih naselja, pored objekata namjene iz stava 2. ovog člana, na parcelama koje imaju pristup na javnu površinu mogu se graditi i industrijski i drugi objekti koji su u funkciji poljoprivrede.

Član 15

(1) U naseljima se planira i uređuje sistem zelenila različitih funkcija i sa odgovarajućim elementima koji doprinose estetskim i bioklimatskim vrijednostima urbanog prostora.

(2) Zelene površine su dio životnog prostora, obrasle vegetacijom, a u gradskim sredinama to su prostori u kojima se njeguje zelenilo obično vještačkim putem zasađeno i uređeno po određenim principima.

(3) Elementi zelenila su: travnjaci, cvjetnjaci, žbunasto i visoko rastinje, šume, drvoredi, grupacije žardinjera i drugo.

(4) Funkcije zelenih površina u naseljima su:

a) zelenilo stambenih blokova (travnjaci sa raznim vrstama zelenih struktura, blokovski parkovi, dječija igrališta i dr.),

b) javno zelenilo (šume, parkovi, skverovi, drvoredi, zelenilo riječnih obala, zelenilo javnih sportskih i rekreativnih zona i dr.),

v) zelenilo ograničene upotrebe (školska igrališta, otvoreni prostori drugih prosvjetnih i sportskih ustanova, klubova, kulturnih ustanova, industrijskih kompleksa, zelenilo parcela sa individualnim stambenim objektima i dr.) i

g) zelenilo specijalne namjene (zaštitno zelenilo uz saobraćajnice, infrastrukturne koridore, riječne obale i

dr.).

Član 16

(1) Na javnoj površini, na površinama uže zone sanitarne zaštite vodoizvorišta ili na prostoru koridora postojeće infrastrukture ne grade se objekti i ne vrše radovi suprotni namjeni navedenih površina.

(2) Na prostoru predviđenom za zaštitne pojaseve ne grade se objekti i ne vrše radovi suprotno namjeni zbog kojeg je pojas uspostavljen.

3. Koeficijent izgrađenosti i koeficijent zauzetosti

Član 17

(1) Bruto građevinska površina objekta je zbir površina svih pojedinačnih bruto građevinskih površina podzemnih i nadzemnih etaža obuhvaćenih spoljnim obimom zidova objekta ili drugim građevinskim elementima koji ga formiraju, uključujući i tavanski prostor i sve komunikacijske dijelove, kao što su stepeništa, liftovi, hodnici, ulazi, predulazi i sl., a obračunava se u skladu sa posebnim propisom o obračunu površina i zapremina donesenim u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju.

(2) Koeficijent izgrađenosti je odnos ukupne bruto građevinske površine svih nadzemnih etaža objekata i ukupne površine građevinske parcele.

Član 18

Koeficijent zauzetosti je odnos tlocrtne površine svih objekata na građevinskoj parceli (uključujući krovne vijence, balkone, terase i slično) i ukupne površine građevinske parcele.

4. Urbanistička pravila uređenja prostora i građenja

Član 19

(1) Na građevinskoj parceli objekti mogu biti postavljeni:

a) u neprekinutom nizu - objekat na parceli dodiruje obje bočne linije građevinske parcele,

b) u prekinutom nizu - objekat dodiruje samo jednu bočnu liniju građevinske parcele,

v) kao slobodnostojeći - objekat ne dodiruje nijednu liniju građevinske parcele ili

g) kao poluatrijumski - objekat dodiruje tri linije građevinske parcele.

(2) Udaljenost novog objekta od drugog objekta, bilo koje vrste izgradnje ili nestambenog objekta, utvrđuje se u skladu sa odredbama ovog pravilnika o udaljenosti novog objekta od granice susjedne parcele.

Član 20

(1) Visina objekta mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz fasadu objekta na njegovom najnižem dijelu do gornje ivice tavanske konstrukcije zadnje etaže, odnosno vrha nadzide potkrovlja, gornje ivice atike skrivenog kosog krova ili pune ograde povučene etaže.

(2) Najveća dozvoljena visina objekta utvrđena je odredbama ovog pravilnika.

(3) Nulta (apsolutna) kota je tačka presjeka linije terena i vertikalne ose objekta.

(4) Svi objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode.

Član 21

(1) Relativna visina objekta je ona koja se određuje prema drugim objektima ili širini regulacije.

(2) Relativna visina je:

a) na relativno ravnom terenu - rastojanje od nulte kote do kote sljemena, za objekte sa kosim krovom, odnosno vijenca, za objekte sa ravnim krovom,

b) na strmom terenu sa nagibom prema ulici naviše, kada je rastojanje od nulte kote do kote nivelete javnog ili pristupnog puta manje ili jednako 2 m - rastojanje od nulte kote do kote sljemena, odnosno vijenca,

v) na strmom terenu sa nagibom prema ulici naviše, kada je rastojanje od nulte kote do kote nivelete javnog ili pristupnog puta veće od 2 m - rastojanje od kote nivelete javnog puta do kote sljemena (vijenca) umanjeno za razliku visine preko 2 m,

g) na strmom terenu sa nagibom od ulice naniže, kada je nulta kota objekta niža od kote javnog ili pristupnog puta - rastojanje od kote nivelete puta do kote sljemena (vijenca),

d) na strmom terenu sa nagibom koji prati nagib saobraćajnice visina objekta utvrđuje se primjenom odgovarajućih tačaka ovog člana,

đ) visina vijenca novog objekta sa vijencem usklađuje se po pravilu sa vijencem susjednog objekta i

e) visina nazitka potkrovne etaže iznosi najviše 1,80 m, računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine, a određuje se prema konkretnom slučaju.

Član 22

Kota prizemlja objekata određuje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno prema nultoj koti objekta, i to:

a) kota prizemlja novih objekata na ravnom terenu ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta,

b) kota prizemlja može biti najviše 1,20 m viša od nulte kote,

v) za objekte na strmom terenu sa nagibom od ulice naniže, kada je nulta kota niža od kote nivelete javnog puta, kota prizemlja može biti najviše 1,20 m niža od kote nivelete javnog puta,

g) za objekte na strmom terenu sa nagibom koji prati nagib saobraćajnice kota prizemlja objekta određuje se u skladu sa t. a), b) i v) ovog stava,

d) za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, preko privatnog prolaza, kota prizemlja utvrđuje se u skladu sa prethodnim tačkama ovog člana i

đ) za objekte koji u prizemlju imaju nestambenu namjenu kota prizemlja može biti maksimalno 0,20 m viša od kote trotoara, a denivelacija do 1,20 m savladava se unutar objekta.

5. Izgradnja drugih objekata na istoj građevinskoj parceli

Član 23

(1) Na građevinskoj parceli može se utvrditi izgradnja i drugih objekata kompatibilne namjene prema određenim uslovima za zonu u kojoj se nalazi parcela.

(2) Na istoj građevinskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni stambeni i poslovni objekat ili objekat javne namjene mogu se graditi i pomoćni objekti koji su u funkciji korišćenja glavnog objekta, ako se pomoćne prostorije ne mogu smjestiti u sastavu glavnog objekta.

(3) Pomoćni objekti u smislu stava 2. ovog člana su garaže, ostave, kotlovnice, pušnice, septičke jame, bunari, cisterne za vodu, ljetne kuhinje, poljski i slično, bruto građevinske površine do 50 m2 i mogu imati samo jednu nadzemnu etažu, svijetle visine do 2,4 m.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana površina pomoćnih objekata može biti i veća ukoliko prostorne mogućnosti to dozvoljavaju, a na osnovu stručnog mišljenja pravnog lica ovlašćenog za izradu dokumenata prostornog uređenja.

(5) Pomoćni objekti lociraju se na građevinskoj parceli glavnog objekta, iza ili u liniji glavnog objekta.

Član 24

Građevinski elementi u nivou prizemlja koji ne ulaze u osnovni gabarit objekta za koji je utvrđena građevinska linija su:

a) izlozi lokala istaknuti do 0,30 m, po cijeloj visini prizemlja, ako je širina trotoara najmanje 3 m, a ispod te širine trotoara nije dozvoljena izgradnja istaka izloga lokala u prizemlju,

b) izlozi lokala istaknuti do 0,90 m po cijeloj visini prizemlja u pješačkim zonama,

v) transparentne bravarske konzolne nadstrešnice u zoni prizemne etaže istaknuti do 2 m, po cijeloj širini objekta sa visinom iznad 3 m i

g) konzolne reklame istaknute do 1,20 m postavljene na visini većoj od 3 m.

Član 25

(1) Otvorene spoljne stepenice mogu se postavljati na prednji dio objekta ako je građevinska linija 3 m uvučena u odnosu na regulacionu liniju i ako savladavaju visinu do 0,90 m.

(2) Stepenice iz stava 1. ovog člana koje savladavaju visinu preko 0,90 m ulaze u gabarit objekta.

(3) Stepenice iz stava 1. ovog člana koje se postavljaju na bočni ili zadnji dio objekta ne mogu ometati prolaz i druge funkcije dvorišta.

Član 26

(1) Građevinski dijelovi ispod kote trotoara (podrumske etaže) mogu preći gabarite nadzemnog dijela objekta, i to:

a) stope temelja i podrumski zidovi do 0,15 m do dubine od 2,60 m ispod trotoara, a ispod te dubine do 0,50 m i

b) šahtovi podrumskih prostorija do nivoa kote trotoara do 1 m.

(2) Stope temelja ne mogu prelaziti granicu susjedne parcele, osim uz saglasnost vlasnika ili korisnika parcele.

6. Način obezbjeđivanja pristupa parceli i parkiranje

Član 27

(1) Svaka novoformirana građevinska parcela mora imati pristup na javnu saobraćajnu površinu.

(2) Širina privatnog prolaza za parcele koje nemaju direktan pristup na javnu saobraćajnu površinu ne može biti manja od 2,50 m.

(3) Za objekte u radnim zonama obezbjeđuje se protivpožarni put oko objekata u skladu sa posebnim propisom.

Član 28

(1) Za parkiranje vozila na građevinskoj parceli stambenog objekta obezbjeđuje se prostor, izvan površine javnog puta, i to jedno parking ili garažno mjesto na jedan stan.

(2) Za parkiranje vozila na građevinskoj parceli ostalih objekata obezbjeđuje se prostor izvan površine javnog puta, i to po jedno parking ili garažno mesto (u daljem tekstu: PM), na sljedeći način:

a) banka, zdravstvena, poslovna, obrazovna ili administrativna ustanova - 1 PM na 70 m2 korisnog prostora,

b) pošta - 1 PM na 150 m2 korisnog prostora,

v) trgovina na malo - 1 PM na 100 m2 korisnog prostora,

g) ugostiteljski objekat - 1 PM na koristan prostor za osam stolica,

d) hotelijerska ustanova - 1 PM na koristan prostor za deset kreveta,

đ) pozorište ili bioskop - 1 PM na koristan prostor za 30 gledalaca, sportska hala - 1 PM na koristan prostor za 40 gledalaca i

e) proizvodni, magacinski i industrijski objekat - 1 PM na 200 m2 korisnog prostora.

(3) Za parkiranje vozila na građevinskoj parceli stambenoposlovnog objekta parking ili garažno mjesto obezbjeđuje se u skladu sa st. 1 i 2. ovog člana.

(4) Garaže objekata planiraju se u objektu i podzemno ili nadzemno izvan gabarita objekta, a u okviru građevinske parcele.

(5) Površine garaža objekata koje se planiraju nadzemno na građevinskoj parceli uračunavaju se pri utvrđivanju koeficijenta izgrađenosti, odnosno koeficijenta zauzetosti građevinske parcele, a podzemne garaže se ne uračunavaju u koeficijente.

(6) Parking prostori mogu se planirati i u okviru regulacionih linija javnih površina u centralnim zonama.

7. Odvodnjavanje, nivelacija, arhitektonsko oblikovanje i materijalizacija

Član 29

(1) Odvodnjavanje površinskih voda utvrđuje se nivelacionim rješenjem na nivou bloka u regulacionom planu, a ako takvo rješenje ne postoji, površinske vode se odvode sa parcele slobodnim padom prema rigolama, odnosno prema ulici (kod regulisane kanalizacije) ili kanalima, sa najmanjim padom od 1,5%.

(2) Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmjeravati prema drugoj parceli.

(3) Površinske i druge otpadne vode iz ekonomskog dvorišta u seoskim naseljima odvode se regulisano do đubrišne jame kada se ekonomsko dvorište nalazi uz javni put.

Član 30

(1) Spoljni izgled objekta, oblik krova, primijenjeni materijali, boje i drugi elementi utvrđuju se idejnim arhitektonskim projektom ili glavnim projektom.

(2) Spoljni izgled objekta u zoni zaštićenih kulturnih i prirodnih dobara usklađuje se sa utvrđenim mjerama zaštite.

IV - PRAVILA IZGRADNjE ZA POJEDINE ZONE

1. Koeficijent izgrađenosti i koeficijent zauzetosti

Član 31

(1) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti po zonama izgradnje iznosi:

a) za zone kuća za odmor - 0,3,

b) za seoske zone - 0,5,

v) za zone porodične gradnje - 1,

g) za stambene zone sa dva ili više tipova stambene izgradnje - 1,5,

d) za mješovite zone sa dva ili više tipova nestambene gradnje - 1,7,

đ) za urbane stambene i opšte zone većih gustina - 2,5,

e) za centralne urbane zone i poslovne zone - 4,2,

ž) za privredne i industrijske zone - 2,1,

z) za ostale pojedinačne zone i posebne objekte, objekte infrastrukture i drugo, u zavisnosti od vrste objekta, koeficijent se određuje sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja, uz primjenu pravila određenih ovim pravilnikom.

(2) Izuzetno od stava 1. t. a), b), v), g), d) i đ) ovog člana, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti po zonama može da se uveća za maksimalno 20% ako su ispunjeni ostali uslovi iz ovog pravilnika, a posebno oni koji se odnose na obezbjeđivanje odgovarajućeg broja parking-mjesta i minimalnog procenta zelene površine u okviru građevinske parcele, najveću dozvoljenu spratnost objekta, minimalnu međusobnu udaljenost objekata, ograđivanje objekta, minimalno rastojanje između građevinske i regulacione linije i druga relevantna pravila izgradnje za pojedine zone.

Član 32

(1) Najveći dozvoljeni koeficijent zauzetosti po zonama izgradnje iznosi:

a) za zone kuća za odmor - 0,2,

b) za seoske zone - 0,3,

v) za zone porodične gradnje - 0,4,

g) za stambene zone sa dva ili više tipova stambene izgradnje - 0,5,

d) za mješovite zone sa dva ili više tipova nestambene gradnje - 0,6,

đ) za urbane stambene i opšte zone većih gustina - 0,7,

e) za centralne urbane i poslovne zone - 0,8,

ž) za privredne i industrijske zone - 0,6,

z) za ostale pojedinačne zone i posebne objekte, objekte infrastrukture i drugo, u zavisnosti od vrste objekta, koeficijent se određuje sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja, uz primjenu pravila određenih ovim pravilnikom.

(2) Izuzetno od stava 1. t. a), b), v), g) i đ) ovog člana, najveći dozvoljeni koeficijent zauzetosti po zonama može da se uveća za maksimalno 20% ako su ispunjeni ostali uslovi iz ovog pravilnika, a posebno oni koji se odnose na obezbjeđivanje odgovarajućeg broja parking-mjesta i minimalnog procenta zelene površine u okviru građevinske parcele, najveću dozvoljenu spratnost objekta, minimalnu međusobnu udaljenost objekata, ograđivanje objekata, minimalno rastojanje građevinske od regulacione linije i druga relevantna pravila izgradnje za pojedine zone.

(3) Izuzetno od stava 1. tačka e) ovog člana, u slučaju zamjene postojećeg objekta novim, koeficijent zauzetosti za centralne urbane i poslovne zone može da bude maksimalno 1.

2. Ograđivanje građevinske parcele

Član 33

(1) Građevinske parcele mogu se ograđivati zidanom ogradom do visine od 0,90 m, računajući od kote trotoara, ili transparentnom ogradom do visine od 1,40 t.

(2) Parcele čija je kota nivelete viša od 0,90 m od susjedne mogu se ograđivati transparentnom ogradom do visine od 1,40 m, koja se može postavljati na podzid čija je maksimalna visina jednaka razlici kota niveleta susjednih parcela.

(3) Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na granici građevinske parcele tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.

(4) Zidana neprozirna ograda između parcela podiže se do visine 1,40 m uz saglasnost susjeda, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika ograde.

(5) Susjedne građevinske parcele mogu se ograđivati živom zelenom ogradom ili transparentnom ogradom do visine od 1,40 m, koje se postavljaju prema katastarskom planu i operatu tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika ograde.

(6) Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.

Član 34

(1) U naseljima parcele za izgradnju poslovnih i drugih nestambenih objekata ne ograđuju se.

(2) U zonama višeporodične stambene i stambenoposlovne izgradnje parcele se ne ograđuju.

(3) Parcele za objekte od opšteg interesa se ne ograđuju, osim objekata kao što su škole, vrtići, zdravstvene ustanove i slično.

Član 35

(1) Građevinske parcele na kojima se nalaze objekti koji predstavljaju neposrednu opasnost po život ljudi, kao i građevinske parcele posebne namjene ograđuju se u skladu sa posebnim propisima.

(2) Građevinske parcele na kojima se nalaze industrijski objekti i ostali radni i poslovni objekti industrijskih zona (skladišta, radionice i sl.) mogu se ograđivati ogradom visine do 2,20 m.

3. Pravila izgradnje za zone kuća za odmor

Član 36

Najveća dozvoljena spratnost objekta u zonama kuća za odmor i vikendnaseljima je do Pr+Pk, odnosno najviše do dvije nadzemne etaže.

Član 37

Minimalno rastojanje građevinske linije od regulacione linije za novi objekat iznosi 5 m, osim ukoliko je posebnim propisom drugačije određeno.

4. Pravila izgradnje za seoske zone

Član 38

Najveća dozvoljena spratnost objekata svih vrsta u seoskim naseljima je do Pr+1+Pk, odnosno najviše do tri nadzemne etaže.

Član 39

(1) Minimalno rastojanje građevinske linije od regulacione linije objekata svih vrsta u seoskim naseljima iznosi 5 m, osim ukoliko je posebnim propisom drugačije određeno.

(2) U zoni izgrađenih objekata svih vrsta u seoskim naseljima rastojanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu pozicije većine izgrađenih objekata (preko 50%).

(3) Za seoske stambene objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem preko privatnog prolaza rastojanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u skladu sa odredbama ovog pravilnika kojim se uređuje minimalno odstojanje od granice parcele i susjednog objekta.

Član 40

(1) Minimalno rastojanje najisturenijeg dijela slobodnostojećeg objekta na dijelu bočnog dvorišta i granice susjedne građevinske parcele iznosi 3 m, a dvojnih objekata i objekata u prekinutom nizu iznosi 4 m.

(2) Za izgrađene stambene objekte čije je rastojanje do granice građevinske parcele manje od 4 m ne mogu se na susjednim stranama predviđati otvori stambenih prostorija.

(3) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, ukoliko postoji saglasnost komšije, objekti se mogu postavljati i na samoj granici parcele ako se time formira dvojni objekat.

Član 41

(1) Minimalna međusobna udaljenost novih slobodnostojećih stambenih objekata iznosi 6 m.

(2) Za izgrađene stambene objekte koji su međusobno udaljeni manje od 6 m, u slučaju rekonstrukcije, ne mogu se na susjednim stranama predviđati otvori stambenih prostorija.

Član 42

(1) Ekonomski objekti su:

a) objekti za gajenje domaćih životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenjenje živine, koza, ovaca, svinja i sl.), kao i objekti za gajenjenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica i slično,

b) prateći objekti za gajenje životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke i sl.),

v) objekti za skladištenje stočne hrane (sjenici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane,

betonirane silojame, silotrenčevi i sl.),

g) objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi i sl.) i

d) drugi objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice, magacini hrane i sl.).

(2) Međusobna rastojanja ekonomskih objekata iz stava 1. ovog člana zavise od organizacije ekonomskog dvorišta, s tim da se prljavi objekti u odnosu na čiste objekte postavljaju zavisno od ruže vjetrova.

Član 43

(1) Pozicija ekonomskih objekata u odnosu na građevinsku liniju utvrđuje se primjenom najmanjih dozvoljenih rastojanja za objekte utvrđenih ovim pravilnikom.

(2) Minimalno rastojanje stambenog objekta i stočne staje iznosi 15 m.

(3) Đubrište i poljski klozet od stambenog objekta, bunara, odnosno živog izvora vode udaljeni su najmanje 20 m, i to samo na najnižoj koti.

Član 44

(1) U slučaju da se ekonomski dijelovi susjednih parcela neposredno graniče, rastojanje novih ekonomskih objekata od granice parcele ne može biti manje od 1 m.

(2) U slučaju kada se ekonomski dio jedne parcele neposredno graniči sa stambenim dijelom druge parcele, rastojanje novih ekonomskih objekata utvrđuje se primjenom pravila ovog pravilnika u zavisnosti od vrste ekonomskog objekta.

Član 45

(1) Na parceli sa nagibom terena od javnog puta naniže, u slučaju nove izgradnje, stambeni dio parcele postavlja se na najvišoj koti uz javni put, s tim što najmanja širina pristupnog ekonomskog puta na parceli iznosi 3 m, a ekonomski dio parcele postavlja se iza stambenog dijela (naniže).

(2) Na parceli sa nagibom terena prema javnom putu naviše, u slučaju nove izgradnje, stambeni dio parcele postavlja se na najvišoj koti, s tim da najmanja širina pristupnog puta iznosi 2,50 m, a ekonomskog - 3 m.

(3) Ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana, ekonomski dio parcele može biti uz javni put, a ekonomski objekti na građevinskoj liniji.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana rastojanje od građevinske do regulacione linije utvrđuje se primjenom opštih pravila regulacije utvrđenih ovim pravilnikom uvećanim za najmanje 3 m zelenog prostora.

Član 46

Parcela u seoskom naselju može se pregrađivati u funkcionalne cjeline (stambeni dio, ekonomski dio, ekonomski pristup, stambeni pristup i okućnica), s tim da visina unutrašnje ograde ne može biti veća od visine spoljne ograde.

5. Pravila izgradnje za zone porodične gradnje

Član 47

Najveća dozvoljena spratnost objekata u zonama porodične gradnje je do tri nadzemne etaže.

Član 48

(1) Minimalno rastojanje između građevinske i regulacione linije za objekat iznosi 5 m, osim ukoliko je posebnim propisom drugačije određeno.

(2) U zoni u kojoj postoje izgrađeni objekti rastojanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu pozicije većine izgrađenih objekata (preko 50%).

Član 49

(1) Minimalna međusobna udaljenost novih objekata, osim poluatrijumskih objekata i objekata u neprekinutom nizu, iznosi 6 m.

(2) Minimalna udaljenost novog slobodnostojećeg objekta i granice susjedne građevinske parcele iznosi 3 m, a za dvojne objekte i objekte u prekinutom nizu - 4 m.

Član 50

(1) Za izgrađene objekte čija međusobna udaljenost iznosi manje od 6 m u slučaju rekonstrukcije ne mogu se na susjednim stranama predviđati naspramni otvori stambenih prostorija.

(2) Za zone izgrađenih objekata čije je rastojanje do granice građevinske parcele različito od vrijednosti utvrđenih u članu 49. stav 2. ovog pravilnika novi objekti mogu se postavljati i na rastojanjima na kojim se nalaze postojeći objekti, ali ne manjim od 1 m od granice građevinske parcele.

6. Pravila izgradnje za stambene zone sa dva ili više tipova stambene izgradnje i mješovite zone sa dva ili više tipova nestambene gradnje

Član 51

Najveća dozvoljena spratnost objekata u stambenim i mješovitim zonama iznosi do pet nadzemnih etaža.

Član 52

(1) Minimalno rastojanje između regulacione i građevinske linije za objekte, osim objekata u nizu, iznosi 3 m, osim ukoliko je posebnim propisom drugačije određeno.

(2) U zoni izgrađenih objekata rastojanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu pozicije većine izgrađenih objekata (preko 50%).

Član 53

(1) Minimalna udaljenost planiranih slobodnostojećih objekata od okolnih objekata, osim objekata u nizu, iznosi 6 m, odnosno 4 m ako jedan od naspramnih zidova objekata ne sadrži otvore za dnevno osvjetljenje.

(2) Minimalna međusobna udaljenost objekata čija je spratnost veća od pet nadzemnih etaža iznosi najmanje visinu višeg objekta.

(3) Udaljenost se može smanjiti na polovinu visine ako objekti na naspramnim bočnim fasadama ne sadrže otvore na prostorijama za stanovanje, ateljeima i poslovnim prostorijama.

(4) Za izgrađene objekte koji su međusobno udaljeni manje od 4 m u slučaju rekonstrukcije ne mogu se na susjednim stranama predviđati naspramni otvori stambenih prostorija.

(5) Višespratni slobodnostojeći objekat ne može zaklanjati direktno osunčanje drugom objektu više od polovine trajanja direktnog osunčanja.

Član 54

(1) Najmanje dozvoljeno rastojanje najisturenijeg dijela objekta i granice susjedne građevinske parcele, kojom se obezbjeđuje međusobna udaljenost objekata, iznosi 2,5 t.

(2) Za izgrađene objekte čije je rastojanje do granice građevinske parcele manje od vrijednosti utvrđenih u stavu 1. ovog člana u slučaju rekonstrukcije ne mogu se na susjednim stranama predviđati naspramni otvori stambenih prostorija.

(3) Rastojanje objekta koji ima indirektnu vezu sa javnim putem preko privatnog prolaza od granice građevinske parcele utvrđuje se u skladu sa odredbama ovog pravilnika o minimalnim međusobnim odstojanjima između objekata ili granica parcela odgovarajuće zone.

7. Pravila izgradnje za urbane stambene i opšte zone većih gustina

Član 55

Spratnost objekata svih vrsta u gradskim stambenim i opštim zonama većih gustina je do sedam nadzemnih etaža.

Član 56

(1) Rastojanje između regulacione i građevinske linije za nove objekte osim objekata u nizu iznosi 3 m, osim kada je sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja predviđeno drugačije.

(2) U zoni izgrađenih objekata rastojanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu pozicije većine izgrađenih objekata (preko 50%).

Član 57

(1) Minimalna međusobna udaljenost novih i okolnih objekata, osim objekata u nizu, iznosi 6 m, tako što se obezbjeđuje udaljenost novog objekta od granice susjedne parcele.

(2) Za izgrađene objekte koji su međusobno udaljeni manje od 4 m u slučaju rekonstrukcije ne mogu se na susjednim stranama predviđati naspramni otvori stambenih prostorija.

Član 58

(1) Minimalno dozvoljeno rastojanje najisturenijeg dijela novog objekta i granice susjedne građevinske parcele kojom se obezbjeđuje međusobna udaljenost objekata iznosi 3 m.

(2) Za izgrađene objekte čije je rastojanje do granice građevinske parcele manje od 3 m u slučaju rekonstrukcije ne mogu se na susjednim stranama predviđati naspramni otvori stambenih prostorija.

8. Pravila izgradnje za centralne urbane i poslovne zone

Član 59

Spratnost objekata svih vrsta u zoni rekonstrukcije i obnove i centralnoj urbanoj zoni, kao i u poslovnoj zoni i ostalim izgrađenim područjima utvrđuje se u skladu sa okolnom postojećom gradnjom i pravilima struke.

Član 60

(1) Građevinska i regulaciona linija se po pravilu poklapaju, osim kada se lokacijski uslovi izdaju za neregulisani dio ulice u kome rastojanje između regulacione i građevinske linije za objekte, osim objekata u nizu, iznosi 3 m.

(2) U zoni izgrađenih objekata rastojanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu pozicije većine izgrađenih objekata (preko 50%).

Član 61

(1) Objekti koji se grade u zonama rekonstrukcije i obnove i centralnim urbanim i poslovnim zonama su najčešće objekti u nizu.

(2) Međusobna udaljenost novih slobodnostojećih i okolnih objekata, osim objekata u nizu, iznosi 6 m, tako što se položajem novog objekta obezbjeđuje navedena udaljenost od postojećeg objekta.

(3) Za izgrađene slobodnostojeće objekte koji su međusobno udaljeni manje od 6 m, u slučaju rekonstrukcije ne mogu se na susjednim stranama predviđati naspramni otvori.

Član 62

(1) Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) novog slobodnostojećeg objekta i granice susjedne građevinske parcele, kojom se obezbjeđuje međusobna udaljenost objekata, iznosi 3 m.

(2) Za izgrađene slobodnostojeće objekte čije je rastojanje do granice građevinske parcele manje od 3 m ne mogu se na susjednim stranama predviđati naspramni otvori.

9. Pravila izgradnje privredne i industrijske zone

Član 63

Spratnost objekata svih vrsta u industrijskoj i neizgrađenoj poslovnoj ili privrednoj zoni van naselja utvrđuje se u skladu sa tehnološkim zahtjevima.

Član 64

(1) Minimalna udaljenost između građevinske i regulacione linije privrednih objekata mora obezbijediti manipulativni i protivpožarni put.

(2) Površina kolskomanipulativne površine treba biti prilagođena vrsti vozila koja njome manipulišu i tehnološkom procesu njihovog rada.

V - OPŠTA PRAVILA PARCELACIJE

Član 65

Opšta pravila parcelacije obuhvataju planske elemente za određivanje veličine, oblika i površine nove građevinske parcele, nivelacione kote javnih površina i kote prizemlja objekata u kontaktnoj zoni sa javnim pojasom regulacije.

Član 66

(1) Oblik i dimenzije građevinske parcele određuju se planom parcelacije.

(2) Prilikom formiranja građevinske parcele potrebno je da se u što većoj mjeri prate granice katastarskih čestica, kad god je to moguće i opravdano, i da novoformirana građevinska parcela ima pravilan oblik.

(3) Građevinska parcela (planirana i postojeća) ima površinu i oblik koji omogućavaju izgradnju objekta u skladu sa rješenjima iz dokumenta prostornog uređenja, pravilima građenja i tehničkim propisima.

Član 67

Građevinska parcela može se parcelacijom ukrupniti i dijeliti do minimuma utvrđenog ovim pravilnikom.

Član 68

(1) Ispravka granice katastarske parcele radi formiranja građevinske parcele vrši se pripajanjem građevinskog zemljišta u javnoj svojini postojećoj parceli na osnovu plana parcelacije.

(2) Prilikom izrade plana parcelacije mora se poštovati pravilo da katastarska parcela u državnoj svojini koja se pripaja susjednoj parceli ne ispunjava uslove za posebnu građevinsku parcelu, kao i da je manje površine od parcele kojoj se pripaja.

(3) Ispravka granica svih susjednih građevinskih parcela može se vršiti prema planiranoj ili postojećoj izgrađenosti, odnosno planiranoj ili postojećoj namjeni građevinske parcele.

(4) Ispravka granica iz stava 1. ovog člana može se utvrditi ako su ispunjeni uslovi za primjenu opštih pravila parcelacije i regulacije ovog pravilnika.

VI - PRAVILA PARCELACIJE ZA POJEDINE ZONE

1. Pravila parcelacije za zone kuća za odmor i seoske zone

Član 69

Najmanja površina građevinske parcele za izgradnju pojedinačnih slobodnostojećih objekata za odmor i povremeno stanovanje u zonama kuća za odmor iznosi 150 m2.

Član 70

Najmanja površina građevinske parcele za izgradnju u seoskom naselju iznosi 500 m2, a najmanja širina parcele za sve vrste izgradnje iznosi 15 m.

2. Pravila parcelacije za zone porodične gradnje i mješovite zone sa dva ili više tipova nestambene gradnje

Član 71

(1) Najmanja površina građevinske parcele u zonama porodične gradnje:

a) slobodnostojećeg objekta iznosi 300 m2,

b) dvojnog objekta iznosi 400 m2,

v) objekata u neprekinutom nizu i poluatrijumskih objekata iznosi 150 m2 i

g) objekata u prekinutom nizu iznosi 200 m2.

(2) Najmanja širina građevinske parcele, na građevinskoj liniji u zonama porodične gradnje, ako su ispunjeni ostali uslovi iz ovog pravilnika, a posebno oni koji se odnose na minimalnu međusobnu udaljenost objekata, minimalno rastojanje građevinske od regulacione linije i slično kod:

a) slobodnostojećeg objekta iznosi 12 m,

b) dvojnih objekata iznosi 18 m (dvije po 9 m) i

v) objekata u neprekinutom nizu iznosi 6 m.

Član 72

(1) Za mješovite zone sa dva ili više tipova nestambene gradnje najmanja širina građevinske parcele, na građevinskoj liniji za višespratne stambene i poslovne objekte u neprekinutom nizu iznosi 12 m, a za slobodnostojeće višeporodične stambene, poslovne i proizvodne objekte iznosi 16 m ako su ispunjeni ostali uslovi iz ovog pravilnika, a posebno oni koji se odnose na minimalnu međusobnu udaljenost objekata, minimalno rastojanje građevinske od regulacione linije i slično.

(2) Najmanja površina građevinske parcele za novu izgradnju za objekte iz stava 1. ovog člana iznosi 600 m2.

3. Pravila parcelacije za privredne, industrijske i ostale zone

Član 73

Za privredne i industrijske zone najmanja širina građevinske parcele, na građevinskoj liniji privrednih, poslovnih, proizvodnih i industrijskih objekata iznosi 16 m, ako su ispunjeni ostali uslovi iz ovog pravilnika, a posebno oni koji se odnose na minimalnu međusobnu udaljenost objekata, minimalno rastojanje građevinske od regulacione linije i slično, a najmanja površina nove parcele za novu izgradnju iznosi 800 m2.

Član 74

Za centralne urbane zone i poslovne zone, zone većih gustina, objekte od javnog interesa, kao i objekte iz člana 60. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju najmanja širina i površina građevinske parcele ne određuju se primjenom odredaba ovog pravilnika, već se utvrđuju kroz zakonom propisane urbanističko-tehničke dokumente u skladu s karakteristikama zone i specifičnostima lokacije.

VII - ZAVRŠNA ODREDBA

Član 75

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**PRAVILNIK O OPŠTIM PRAVILIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I PARCELACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013 i 52/2020)**
Rubrika:	VIII-5 - Privredne djelatnosti/Građevinarstvo, komunalna, stambena djelatnost i stambeni odnosi
Nivo dokumenta:	Republike Srpske
Glasilo:	**Službeni glasnik Republike Srpske, broj 52/2020 od 01/06/2020**
Vrsta propisa:	Pravilnici
Propis na snazi:	02/01/2014 -
Verzija na snazi:	09/06/2020 -
Osnov za donošenje:	Na osnovu člana 27. stav 5. tačka b) Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 26. maja 2020. godine, donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPŠTIM PRAVILIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I PARCELACIJE
Donosilac:	Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
Natpropisi:	**1.** ZAKON O UREĐENjU PROSTORA I GRAĐENjU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015 i 3/2016 - ispr., 104/2018 - odluka US i 84/2019) **2.** ZAKON O REPUBLIČKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2018)
Unijeto u bazu:	03/06/2020
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika