Fine-tune SmolVLA trên LIBERO-Long bằng học tăng cường


Study · Reproduce · Analyse · Improve

Nguyễn Thị Ngọc Lan, email: nguyenngoclanuet@gmail.com

2/11/2026


Tóm tắt

- **Reproduce.** Checkpoint công bố `lerobot/smolvla_libero` đạt 72,8% trên LIBERO-10 khi thực thi 10 hành động rồi mới quan sát lại (NAS=10). Với NAS=1 và NAS=50, kết quả chỉ còn 54,6% và 47,8%.
- **Analyse.** SmolVLA hiểu đúng câu lệnh và làm tốt task một bước. Nó yếu ở task hai vật: thường xong vật thứ nhất rồi dừng, và hay gắp hỏng.
- **Improve.** Fine-tune action expert bằng FPO (RL on-policy) trên task 0 và task 8. Bản cuối (FPO v4) tăng tỉ lệ thành công trên hai task này từ 40,3% lên 46,7% ($p = 0{,}025$), không làm giảm 8 task còn lại. Mức tăng đến từ việc policy chuyển được sang vật thứ hai; lỗi gắp chưa được sửa.



Hình 1: Luồng công việc.

1 Reproduce



Hình 2: Kiến trúc SmolVLA.

SmolVLA sinh hành động như thế nào? Hai ảnh camera, câu lệnh và trạng thái robot đi qua VLM SmolVLM2. Action expert đọc đặc trưng của VLM, rồi biến một nhiễu ngẫu nhiên thành một chunk 50 hành động qua 10 bước khử nhiễu. Robot thực thi NAS hành động đầu của chunk, rồi quan sát lại và sinh chunk mới.

Thiết lập. Dùng đúng checkpoint của tác giả, không train lại. Mỗi episode tối đa 520 bước; thành công khi mọi điều kiện đích của task đều đúng.

Suite	NAS=1	**NAS=10**	NAS=50
LIBERO-10 (Long)	54,6%	**72,8%**	47,8%
LIBERO-Spatial	79,0%	82%	58%

Bảng 1: Tỉ lệ thành công của `lerobot/smolvla_libero` theo NAS. Bài SmolVLA báo 71% (Long) và 90% (Spatial).

Cùng một checkpoint, chỉ đổi NAS đã làm kết quả chênh tới 25 điểm. NAS=10 tốt nhất nên được giữ cho mọi phần sau. Như vậy mọi cải thiện ở phần Improve là nhờ RL, không phải nhờ đổi cách thực thi.

2 Analyse

Dữ liệu. Toàn bộ phần này dùng một bộ dữ liệu: SmolVLA gốc với NAS=10, mỗi task 50 cảnh × 3 seed (150 episode/task, 1500 episode). Đây cũng chính là bản gốc được so sánh ở phần Improve. Mỗi episode lưu vị trí các vật và trạng thái của từng điều kiện đích ở mọi bước, nên ngoài thành công/thất bại còn biết được robot hỏng ở đâu. Tỉ lệ chung là 69,1%, thấp hơn 72,8% ở Reproduce một chút vì khác seed và khác script eval.

Task	Việc cần làm	Thành công
3	bát vào ngăn kéo dưới, rồi đóng ngăn kéo	97%
2	bật bếp, rồi đặt ấm moka lên	91%
5	sách vào ngăn sau của giá	89%
1	hộp cream cheese và bơ vào giỏ	83%
9	cốc vào lò vi sóng, rồi đóng lò	75%
7	lon alphabet soup và hộp cream cheese vào giỏ	69%
4	hai cốc lên hai đĩa trái/phải	54%
6	cốc lên đĩa, hộp pudding sang phải đĩa	52%
0	lon alphabet soup và lon tomato sauce vào giỏ	**41%**
8	hai ấm moka lên bếp	**40%**

Bảng 2: Tỉ lệ thành công của SmolVLA gốc theo task (150 episode/task), xếp từ cao xuống thấp.

Điểm mạnh	**Bằng chứng**
S1: task một vật, hoặc một vật + một thao tác khớp nối	task 3, 2, 5 đều trên 88% (Bảng 2)
S2: hiểu đúng câu lệnh	chỉ 11/464 thất bại có cầm vật không thuộc câu lệnh, cả 11 ở task 0
S3: thực thi theo chunk rồi quan sát lại nên sửa được sai	84 episode thành công có lúc vật trượt khỏi kẹp, rồi gắp lại được
S4: nhỏ, nhanh	450M tham số; train, eval, RL đều chạy trên 1 GPU 16 GB
Giới hạn	
L1: xong vật thứ nhất rồi không xong vật thứ hai	253/464 thất bại kết thúc khi đã xong một phần; task 8: 75/90
L2: thao tác chưa khéo (7 loại, Bảng 4)	310/464 thất bại có ít nhất một lỗi thao tác, so với 28/1036 episode thành công
L3: nhạy với cách thực thi	đổi NAS làm chênh 25 điểm (Bảng 1)

Bảng 3: Điểm mạnh và giới hạn của SmolVLA gốc trên LIBERO-10.

L2 chi tiết: SmolVLA hỏng ở những thao tác nào? Các lỗi được nhận ra tự động từ vị trí vật và trạng thái kẹp ở từng bước. Một episode có thể mắc nhiều lỗi. Riêng lỗi kẹp sai tư thế thì không nhận ra được tự động, vì log không có hướng của vật.

Lỗi	Cách nhận biết	Thất bại / thành công	Gặp nhiều ở
L2a gắp hỏng	đóng kẹp nhiều lần sát vật cần lấy, nhưng không nhấc được vật	**193** / 0	task 0, 6, 7, 8
L2b trượt khỏi kẹp	vật tuột ra khi kẹp vẫn đóng	203 / 84	task 0, 6, 7
L2c chạm vật khác	chạm làm xô lệch, hoặc cầm, vật không thuộc câu lệnh	46 / 8	task 0, 1
L2d làm rơi	vật đang mang rơi xuống	51 / 7	task 7, 1, 9
L2e kẹp sai tư thế	không đo được tự động	—	ví dụ ở Hình 3b
L2f đặt lệch	vật đã được đặt xuống sát đích nhưng chưa đủ gần để tính là đúng	76 / 12	task 4, 6
L2g làm mất tiến độ	vật đã đúng chỗ lại bị kéo ra	25 / 4	rải rác


Bảng 4: Các lỗi thao tác của SmolVLA gốc. Cột giữa: số episode mắc lỗi, trên 464 thất bại và 1036 thành công.

Ba điểm rút ra:

1. **Gắp hỏng là lỗi thao tác chính.** Nó có ở 193/464 thất bại và không có ở episode thành công nào. Lỗi nặng nhất ở task 0: robot với vào cụm hộp nơi lon alphabet soup nằm khuất, hay chạm phải hộp nước cam, và 68/89 thất bại kết thúc khi chưa đưa được lon nào vào giỏ.
2. **Hai nhóm task hỏng theo hai cách khác nhau.** Ở task 0 và 7, robot thường hỏng ngay từ lúc gắp vật đầu tiên (L2). Ở task 8 và 4, robot thường đã xong vật thứ nhất nhưng không xong vật thứ hai (L1): 75/90 và 57/69 thất bại.
3. **Đặt chưa đủ chính xác** (L2f) tập trung ở các task đặt cốc lên đĩa (task 4, 6): vật nằm sát đĩa nhưng lệch ra ngoài.



(a) Task 0 (L2a): robot loay hoay ở cụm hộp phía sau, đóng kẹp nhiều lần nhưng không nhấc được lon nào tới hết giờ.



(b) Task 8 (L1, L2e): ấm thứ nhất đã lên bếp; ấm thứ hai bị kẹp nằm ngang và giữ như vậy tới hết giờ.

Hình 3: Hai thất bại điển hình của SmolVLA gốc, lấy từ bộ dữ liệu trên. Mỗi dải: 4 khung đều nhau từ đầu tới cuối episode.

Hệ quả cho Improve. L3 đã được xử lý bằng NAS=10. L1 và L2 nằm trong chính policy, nên đó là việc của RL. Improve tập trung vào hai task yếu nhất: **task 0** (hai lon vào giỏ, lỗi chủ yếu là L2) và **task 8** (hai ấm lên bếp, lỗi chủ yếu là L1). Cả hai thành công khoảng 40%, tức policy *đôi khi* đã làm được, nên RL có rollout tốt để học theo.

3 Improve: RL cho SmolVLA

3.1 Hypothesis

Vì sao RL có thể sửa được mà BC không sửa được? BC chỉ học từ demo thành công. Trên horizon dài, lệch nhỏ ở đầu tích lũy thành thất bại ở cuối, và những trạng thái như "vừa đặt xong ấm thứ nhất" hay "lon vừa trượt khỏi kẹp" hiếm khi có trong demo. RL học trên chính các trạng thái mà policy gặp, và đẩy policy về phía cách xử lý dẫn tới bước tiếp theo.

Giả thuyết. Fine-tune action expert bằng FPO, với reward thưởng theo tiến độ và phạt lỗi thao tác, sẽ:

H1 tăng tỉ lệ thành công trên task 0 + 8;

H2 nhờ giảm lỗi L1 (xong một vật rồi dừng);

H3 giảm lỗi L2 (trượt, chạm vật khác, làm rơi);

H4 không làm giảm 8 task còn lại.

3.2 RL Algorithm: FPO

Vấn đề. Theo `modeling_smolvla.py`, gọi a là chunk hành động, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ là nhiễu, $\tau \in [0, 1]$ là thời điểm ($\tau = 1$ là nhiễu thuần):

$$x_\tau = \tau\varepsilon + (1-\tau)a, \qquad \mathcal{L}_\theta(a; o) = \mathbb{E}_{\tau,\varepsilon}\big\|v_\theta(x_\tau, \tau, o) - (\varepsilon - a)\big\|^2. \tag{1}$$

Policy chỉ ngẫu nhiên nhờ nhiễu ban đầu; quá trình khử nhiễu là tất định. Vì vậy $\log \pi_\theta(a \mid o)$ không tính được, trong khi PPO cần nó.

Ý tưởng của FPO. Thay tỉ lệ $\pi_\theta/\pi_{\text{old}}$ của PPO bằng exp của chênh lệch loss flow matching trên chính chunk đã thực thi (McAllister và cộng sự, 2025):

$$\hat{r}(\theta) = \exp\big(c\,[\hat{\mathcal{L}}_{\theta_{\text{old}}}(a; o) - \hat{\mathcal{L}}_\theta(a; o)]\big), \qquad J(\theta) = \mathbb{E}\big[\min\big(\hat{r}\hat{A},\ \text{clip}(\hat{r}, 1 \pm \epsilon)\hat{A}\big)\big]. \tag{2}$$

Nghĩa là: chunk có advantage dương thì loss của nó được kéo nhỏ lại, tức dễ được sinh ra hơn; chunk có advantage âm thì ngược lại. Bộ sinh hành động giữ nguyên, chỉ thay loss.

Vì sao chọn FPO? SmolVLA có cùng kiểu kiến trúc với π_0, và FPO đã cải thiện được π_0 trên LIBERO (Lyu và cộng sự, 2025). Ở bài đó π_0 được giữ nguyên, FPO chỉ train một mạng nhỏ sinh đầu vào cho π_0; báo cáo này thì áp dụng FPO trực tiếp lên action expert của SmolVLA, như bài FPO gốc. FPO cũng rẻ: vừa một GPU 16 GB. Ở vòng sàng lọc, nó là phương pháp duy nhất tốt hơn checkpoint gốc (Mục 3.5).

Advantage tính thế nào? Không dùng critic. Mỗi cảnh được chạy 8 lần. Mỗi episode được chia thành các đoạn, ranh giới là lúc một vật đích vừa vào đúng chỗ. Một đoạn có advantage dương nếu nó tới mốc kế tiếp tốt hơn trung bình 8 lần chạy cùng cảnh.

3.3 Reward

$$r_t = \underbrace{1[\text{thành công}]}_{\text{mục tiêu}} + \underbrace{0{,}5\,\big(\gamma\Phi(s_{t+1}) - \Phi(s_t)\big)}_{\text{tiến độ}} - \underbrace{\text{phạt lỗi}}_{\text{slip, va chạm, làm rơi, hết giờ}}, \qquad \Phi(s) = \text{tỉ lệ vật đích đã đúng chỗ}. \tag{3}$$

Thành phần tiến độ thưởng ngay khi một vật vào đúng chỗ (nhắm vào L1); các khoản phạt 0,1–0,2 nhắm vào L2. Dạng shaping này không đổi policy tối ưu (Ng và cộng sự, 1999).

3.4 Môi trường và thành phần được train

- **Môi trường:** LIBERO-10, cùng thiết lập như Reproduce (NAS=10). Train trên task 0 và 8, mỗi task 16 cảnh; 34 cảnh còn lại mỗi task để kiểm tra (held-out). Mỗi vòng thu 256 episode, tổng 4 vòng.
- **Được train:** chỉ action expert (khoảng 100M trên 450M tham số). VLM đóng băng.
- **Vì sao?** L1 và L2 là lỗi *hành động*, không phải lỗi hiểu câu lệnh, và action expert là phần sinh ra hành động. Giữ nguyên VLM cũng giảm rủi ro quên các task khác.

3.5 Vòng sàng lọc

Trước khi đi sâu vào FPO, ba hướng được thử nhanh trên cùng một phép đo: task 0 và 8, mỗi task 50 cảnh, một seed (100 episode), so theo cặp với SmolVLA gốc. Trên phép đo này SmolVLA gốc đạt 44%.

- **A1, gắn nhãn advantage (kiểu RECAP).** Khi train, mỗi mẫu được gắn nhãn "tốt" hoặc "xấu" theo advantage, vào câu lệnh hoặc qua một embedding học được; khi chạy thì gắn nhãn "tốt". Kết quả 31–44%, không bản nào hơn bản gốc; gắn nhãn "tốt" vào câu lệnh còn kém hơn (31%, $p = 0{,}04$). Nhãn "tốt" và "xấu" cho kết quả gần như nhau, tức mô hình không học được ý nghĩa của nhãn.
- **A2, AWR.** Loss flow matching được nhân trọng số theo advantage. Kết quả 41–47%, không khác bản gốc, kể cả khi train tới 6000 bước.
- **FPO.** Sau vòng 2 và vòng 3 đạt 56% và 57%, tốt hơn bản gốc có ý nghĩa ($p = 0{,}01$). Đây là hướng duy nhất có tác dụng, nên được chọn để phát triển tiếp.

Vì sao A1 và A2 không có tác dụng? Lúc đó action expert được nạp ở bf16. Mỗi bước cập nhật nhỏ hơn độ phân giải của bf16 nên bị làm tròn mất: sau 6000 bước chỉ 5,5% phần tử của expert thay đổi. Phát hiện này dẫn tới FPO v2 (giữ trọng số ở fp32). Ngoài ra, khi đo lại bằng phép đo cuối (expert fp32, 3 seed), FPO v1 không giữ được mức 57% (Bảng 6); vì vậy mọi so sánh sau đây đều dùng phép đo cuối.

3.6 Chuỗi phiên bản FPO

Bản	Thay đổi	Vì sao
v1	FPO cơ bản	—
v2	trọng số fp32, batch lớn hơn, neo về rollout thành công	v1: cập nhật bị làm tròn ở bf16, tín hiệu nhiễu
v3	thêm demo của cả 10 task khi train	v2: quên 8 task còn lại
v4	sửa cách cân advantage theo đoạn	v3: rollout thất bại dài hơn nên bị cân lệch, task 0 giảm


Bảng 5: Mỗi bản chỉ đổi một nhóm thay đổi; mọi thứ khác giữ nguyên.

3.7 Kết quả

Mỗi model được chạy trên cùng các cảnh và seed, rồi so theo cặp với SmolVLA gốc (kiểm định McNemar).

	gốc	FPO v1	FPO v2	FPO v3	**FPO v4**
task 0	41%	41%	33%	31% ▼	**40%**
task 8	40%	24% ▼	51%	59% ▲	**53%** ▲
task 0 + 8	40,3%	32,7% ▼	42,0%	44,7%	**46,7%** ▲
8 task còn lại	79%	69% ▼	68% ▼	72% ▼	**78%**

Bảng 6: Tỉ lệ thành công. ▲/▼: tốt hơn/kém hơn bản gốc có ý nghĩa ($p < 0{,}05$).




Hình 4: So sánh cuối giữa SmolVLA gốc và các phiên bản FPO. Thanh lỗi: khoảng tin cậy 95%. Dấu sao: khác bản gốc có ý nghĩa (xanh: tốt hơn, đỏ: kém hơn).

3.8 Giả thuyết nào đúng?

- **H1 đúng.** Task 0 + 8 tăng từ 40,3% lên 46,7% ($p = 0{,}025$). Toàn bộ mức tăng nằm ở task 8; task 0 giữ nguyên.
- **H2 đúng ở task 8.** Số thất bại "xong một ấm rồi dừng" giảm từ 75 xuống 53 ($p = 0{,}002$). RL đã dạy policy chuyển sang ấm thứ hai, đúng điều reward tiến độ thưởng.
- **H3 chưa đúng.** Trượt, va chạm, làm rơi và gắp hỏng không giảm có ý nghĩa. Vì vậy task 0, nơi lỗi chủ yếu là gắp, không tăng.
- **H4 đúng.** 8 task còn lại giữ nguyên (78% so với 79%, $p = 0{,}83$). Các bản trước v4 đều làm giảm.

Vì sao L2 chưa sửa được? Khả năng cao là vì cập nhật quá nhỏ: trọng số chỉ thay đổi dưới 0,15%, vì cơ chế clip của PPO dừng mỗi vòng rất sớm. Ngoài ra, phạt lỗi (0,1–0,2) nhỏ so với thưởng thành công (1), và gắp hỏng không có khoản phạt riêng. Các giải thích này chưa được kiểm chứng.

3.9 Ví dụ



Hình 5: Cùng một cảnh: SmolVLA gốc, FPO v3, FPO v4. Viền xanh: thành công; đỏ: thất bại.

[Cần bạn điền / kiểm tra] Mô tả ngắn hành vi khác nhau giữa v4 và bản gốc/v3 sau khi xem video.

4 Hạn chế và hướng tiếp theo

- Mỗi phiên bản chỉ train một lần, nên khác biệt giữa các bản có thể một phần do ngẫu nhiên.
- Trên các cảnh không dùng để train, mức tăng của v4 chưa có ý nghĩa thống kê.
- Nhãn lỗi là tự động, chưa kiểm hết bằng video.
- Chỉ train 2/10 task; chưa thử Flow-SDE (tính log-prob chính xác).

Hướng tiếp theo: DSRL (Wagenmaker và cộng sự, 2025). Giữ nguyên SmolVLA, học một policy nhỏ chọn nhiễu ban đầu ε của flow matching, nên không cần gradient qua VLA. Đề xuất này xuất phát từ ba quan sát ở kết quả FPO:

- **Sửa trọng số dễ gây quên.** v1–v3 đều làm giảm 8 task còn lại; phải thêm demo của cả 10 task và sửa cách cân advantage (v4) mới giữ được. DSRL không đụng vào trọng số SmolVLA nên tránh được vấn đề này từ đầu.
- **Phần FPO sửa được là hành vi SmolVLA đã có sẵn.** Advantage được tính so với 8 lần chạy cùng cảnh, nên FPO chỉ học được từ những lần SmolVLA đã tự làm tốt hơn (ví dụ chuyển sang ấm thứ hai ở task 8). Chọn nhiễu ban đầu là cách trực tiếp hơn để luôn lấy ra những hành vi tốt đó.

Kỳ vọng (chưa kiểm chứng): giữ được mức tăng ở task 8 mà không gây quên. Đổi lại, DSRL chỉ chọn được trong những hành vi SmolVLA đã tạo ra được từ nhiễu, nên có thể cũng không sửa được lỗi gắp ở task 0 (H3). Báo cáo này chưa đánh giá DSRL.

Tài liệu tham khảo

- Shukor và cộng sự (2025). SmolVLA. arXiv:2506.01844.
- McAllister và cộng sự (2025). Flow Matching Policy Gradients (FPO). arXiv:2507.21053.
- Lyu và cộng sự (2025). Reinforcement Fine-Tuning of Flow-Matching Policies for VLA Models (π_0-FPO). arXiv:2510.09976.
- Ng, Harada, Russell (1999). Policy invariance under reward transformations: theory and application to reward shaping. ICML.
- Chen và cộng sự (2025). π_{RL}: Online RL fine-tuning for flow-based VLA. arXiv:2510.25889.
- Physical Intelligence (2025). $\pi^*_{0.6}$ / RECAP. arXiv:2511.14759.
- Wagenmaker và cộng sự (2025). Steering diffusion policy with latent space RL (DSRL). arXiv:2506.15799.
- Liu và cộng sự (2023). LIBERO. NeurIPS Datasets and Benchmarks.