

**Шпатлёвка для заделки швов ГКЛ  
ТУ 5745-003-21151476-2008**

**Технические характеристики**

|  |   |
|--|---|
| Основа   | Гипсовые вяжущие  |
| Цвет   | Белый   |
| Температура основания  | от +10 °С до +30 °С   |
| Расход воды на 1кг сухой смеси   | 0,3 - 0,4 л/кг  |
| Жизнеспособность   | 90 мин.   |
| Рекомендованная толщина слоя   | от 0,2 мм до 5 мм   |
| Расход материала:<br>При сплошном нанесении<br>При заделке швов ГКЛ, ГВЛ | 0,45 - 0,5 кг/м <sup>2</sup> при слое 0,5 мм<br>0,3 кг/м <sup>2</sup> |
| Водоудерживающая способность, не менее                                   | 99 %  |
| Прочность сцепления при отрыве, не менее                                 | 0,4 МПа   |
| Предел прочности при изгибе, не менее                                    | 3,5 МПа   |
| Предел прочности при сжатии, не менее                                    | 8 МПа   |
| Марка раствора по прочности, не менее                                    | М 50  |
| Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке                      | 12 месяцев  |
| Упаковка крафт-мешок   | 25 кг   |