

# HTML URL 编码

SEARCH:

Go

参考手册  
标签列表（字母排序）  
标签列表（功能排序）  
HTML 属性  
HTML 事件  
HTML 合法 DTD  
HTML 颜色名  
HTML 字符集  
HTML ASCII  
HTML ISO-8859-1  
HTML 符号  
HTML URL 编码  
HTML 语言代码  
HTTP 消息  
HTTP 方法

## HTML 标签

<!-->  
<!DOCTYPE>  
<a>  
<abbr>  
<acronym>  
<address>  
<applet>  
<area>  
<b>  
<base>  
<basefont>  
<bdo>  
<big>  
<blockquote>  
<body>  
<br>  
<button>  
<caption>  
<center>  
<cite>  
<code>  
<col>  
<colgroup>  
<dd>  
<del>  
<dfn>  
<dir>  
<div>  
<dl>  
<dt>  
<em>  
<fieldset>  
<font>  
<form>  
<frame>  
<frameset>  
<head>  
<h1> - <h6>  
<hr>  
<html>  
<i>  
<iframe>  
<img>  
<input>  
<ins>  
<kbd>  
<label>  
<legend>  
<li>  
<link>  
<map>  
<menu>  
<meta>  
<noframes>  
<noscript>  
<object>  
<ol>  
<optgroup>  
<option>  
<p>  
<param>  
<pre>  
<q>  
<s>  
<samp>  
<script>  
<select>  
<small>  
<span>  
<strike>  
<strong>  
<style>  
<sub>  
<sup>  
<table>  
<tbody>  
<td>  
<textarea>  
<tfoot>  
<th>  
<thead>  
<title>

下面是用 URL 编码形式表示的 ASCII 字符（十六进制格式）。

十六进制格式用于在浏览器和插件中显示非标准的字母和字符。

## URL 编码 - 从 %00 到 %8f

ASCII Value	URL-encode	ASCII Value	URL-encode	ASCII Value	URL-encode
æ	%00	0	%30	`	%60
	%01	1	%31	a	%61
	%02	2	%32	b	%62
	%03	3	%33	c	%63
	%04	4	%34	d	%64
	%05	5	%35	e	%65
	%06	6	%36	f	%66
	%07	7	%37	g	%67
backspace	%08	8	%38	h	%68
tab	%09	9	%39	i	%69
linefeed	%0a	:	%3a	j	%6a
	%0b	;	%3b	k	%6b
	%0c	<	%3c	l	%6c
c return	%0d	=	%3d	m	%6d
	%0e	>	%3e	n	%6e
	%0f	?	%3f	o	%6f
	%10	@	%40	p	%70
	%11	A	%41	q	%71
	%12	B	%42	r	%72
	%13	C	%43	s	%73
	%14	D	%44	t	%74
	%15	E	%45	u	%75
	%16	F	%46	v	%76
	%17	G	%47	w	%77
	%18	H	%48	x	%78
	%19	I	%49	y	%79
	%1a	J	%4a	z	%7a
	%1b	K	%4b	{	%7b
	%1c	L	%4c		%7c
	%1d	M	%4d	}	%7d
	%1e	N	%4e	~	%7e
	%1f	O	%4f		%7f
space	%20	P	%50	€	%80
!	%21	Q	%51		%81
"	%22	R	%52	,	%82
#	%23	S	%53	ƒ	%83
\$	%24	T	%54	„	%84
%	%25	U	%55	...	%85
&	%26	V	%56	†	%86
'	%27	W	%57	‡	%87
(	%28	X	%58	^	%88
)	%29	Y	%59	‰	%89
*	%2a	Z	%5a	Š	%8a

<tr>  
<tt>  
<u>  
<ul>  
<var>

+	%2b	[	%5b	<	%8b
,	%2c	\	%5c	Œ	%8c
-	%2d	]	%5d		%8d
.	%2e	^	%5e	Ž	%8e
/	%2f	_	%5f		%8f

建站手册  
网站构建  
万维网联盟  
浏览器信息  
网站品质  
语义网  
职业规划  
网站主机

帮助 W3School

URL 编码 - 从 %90 到 %ff

ASCII Value	URL-encode	ASCII Value	URL-encode	ASCII Value	URL-encode
	%90	À	%c0	ð	%f0
`	%91	Á	%c1	ñ	%f1
'	%92	Â	%c2	ò	%f2
"	%93	Ã	%c3	ó	%f3
”	%94	Ä	%c4	ô	%f4
•	%95	Å	%c5	õ	%f5
–	%96	Æ	%c6	ö	%f6
—	%97	Ç	%c7	÷	%f7
~	%98	È	%c8	ø	%f8
™	%99	É	%c9	ù	%f9
š	%9a	Ê	%ca	ú	%fa
>	%9b	Ë	%cb	û	%fb
œ	%9c	Ì	%cc	ü	%fc
	%9d	Í	%cd	ý	%fd
ž	%9e	Î	%ce	þ	%fe
ÿ	%9f	Ï	%cf	ÿ	%ff
	%a0	Ð	%d0		
i	%a1	Ñ	%d1		
¢	%a2	Ò	%d2		
£	%a3	Ó	%d3		
	%a4	Ô	%d4		
¥	%a5	Õ	%d5		
	%a6	Ö	%d6		
§	%a7		%d7		
”	%a8	Ø	%d8		
©	%a9	Ù	%d9		
ª	%aa	Ú	%da		
«	%ab	Û	%db		
¬	%ac	Ü	%dc		
—	%ad	Ý	%dd		
®	%ae	Þ	%de		
—	%af	ß	%df		
°	%b0	à	%e0		
±	%b1	á	%e1		
²	%b2	â	%e2		
³	%b3	ã	%e3		
´	%b4	ä	%e4		
µ	%b5	å	%e5		
¶	%b6	æ	%e6		
·	%b7	ç	%e7		
¸	%b8	è	%e8		
¹	%b9	é	%e9		
º	%ba	ê	%ea		
»	%bb	ë	%eb		
¼	%bc	ì	%ec		
½	%bd	í	%ed		
¾	%be	î	%ee		
¿	%bf	ï	%ef		

---

W3School提供的内容仅用于培训。我们不保证内容的正确性。通过使用本站内容随之而来的风险与本站无关。当使用本站时，代表您已接受了本站的使用条款和隐私条款。版权所有，保留一切权利。未经书面许可，不得转载。W3School(s)简体中文版授权上海蒙信网络科技有限公司在中华人民共和国运营。