

THÔNG TIN AN TOÀN SẢN PHẨM

PHẦN 1. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY

TÊN SẢN PHẨM: **KOYOBOND CHẤT XÚC TÁC AP**

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY TNHH KOYO SANGYO VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: Lô B_3B10_CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH: BAN KOYOBOND

TEL: +84-650-222-1567

FAX: +84-650-222-1566

NGÀY TẠO: 02 THÁNG 08 NĂM 2016

PHẦN 2. CẤU TRÚC/ THÀNH PHẦN

PHÂN LOẠI ĐƠN CHẤT HAY HỢP CHẤT: HỢP CHẤT

TÊN HOÁ HỌC: CHẤT LIÊN KẾT ISOCYANATE

CẤU TRÚC:

Polymeric MDI 100%(CAS NO. 9016-87-9)

(gồm 40~50% của Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate 〈CAS NO. 101-68-8〉)

Phân loại số UN: Không xác định

PHẦN 3. XÁC ĐỊNH YẾU TỐ NGUY HIỂM

PHÂN LOẠI NGUY HIỂM Ở NHẬT BẢN: Chất nguy hiểm hỗn hợp

NGUY HIỂM LÝ HOÁ: Nếu nước lọt vào trong thùng chứa thì AP sẽ phản ứng với nước và giải phóng khí axit carbonic. Khí này có thể làm cho thùng chứa đang đóng kín bị phồng lên và nứt gãy.

NGUY HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI: Gây kích ứng và làm sưng phồng khi tiếp xúc với da và màng nhầy. Hơi ẩm của AP có thể gây kích

KOYO SANGYO VIETNAM CO., LTD.

ứng hệ hô hấp, thậm chí dẫn đến hen suyễn. Có thể gây khó chịu khi tiếp xúc với mắt và trong một số trường hợp nhất định có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn.

PHẦN 4. HƯỚNG DẪN SƠ CẤP CỨU

TIẾP XÚC VÀO MẮT: Rửa với nước sạch trong vòng ít nhất 15 phút và tham vấn ngay với bác sĩ.

TIẾP XÚC VÀO DA: Cởi quần áo và giày bị dính rồi rửa sạch vùng tiếp xúc bằng nước lạnh hoặc nước ấm. Nếu có kích ứng gây ngứa thì tham vấn ngay với bác sĩ.

HÍT VÀO: Di chuyển ngay đến nơi thoáng khí, sau đó tham vấn ngay với bác sĩ.

NUỐT VÀO: Uống nhiều nước hoặc sữa nhưng đừng móc cho ỏi, đừng cho nạn nhân bất tỉnh nuốt bất cứ thứ gì, ngay lập tức đi chữa trị (súc ruột).

PHẦN 5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẢ HOẠN

CHẤT CHỮA CHÁY: Nước, bột nước, bột hoá học khô, halogenide.

HƯỚNG DẪN CHỮA CHÁY: Tắt nguồn gây lửa. Dập lửa bằng chất chữa cháy trên. Phun nước lên khu vực cháy để ngăn lửa lan rộng. Công tác chữa cháy phải thực hiện theo hướng gió. Nhân viên cứu hoả phải trang bị mặt nạ khí và các thiết bị bảo vệ khác.

PHẦN 6. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT KHI RÒ RỈ

HƯỚNG DẪN: Chặn dòng chảy bằng chặn hoặc túi cát. Nếu rò rỉ nhiều thì bơm vào thùng chứa bằng bơm chân không. Nếu rò rỉ ít thì thấm keo bằng cát hoặc mùn cưa và thu hồi.

Trang bị các dụng cụ bảo vệ khi lau dọn như ủng, găng tay chống thấm và kiếng bảo hộ.

Nếu bị đổ ra sông, hồ hay biển thì lập tức báo ngay cho nhà chức trách và có những hành động cần thiết theo đúng luật định.

KOYO SANGYO VIETNAM CO., LTD.

PHẦN 7. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

HƯỚNG DẪN: Không bao giờ uống hay nuốt. Sử dụng ở nơi thoáng khí.

Trang bị những dụng cụ bảo vệ như kiếng bảo hộ, găng tay chống thấm để tránh tiếp xúc với mắt và da. Trang bị cả những thiết bị thở thích hợp nếu cần thiết.

Lắp đặt các thiết bị thông gió cần thiết trong khu vực sản xuất.

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 40°C và trên 5°C; tránh ánh nắng trực tiếp.

Đóng nắp chặt với khí Nitơ khi không sử dụng. Tránh để nước lọt vào sản phẩm vì sản phẩm vô cùng nhạy cảm với nước.

PHẦN 8. CHỐNG NỔ VÀ THIẾT BỊ BẢO HỘ

GIỚI HẠN NỔ (giống như của MDI):

ACGIH (TLV) (1993-1994): 0.005ppm (TWA)

Theo viện an toàn vệ sinh công nghiệp Nhật Bản (năm 1995): 0.05mg/m³

BIỆN PHÁP KỸ THUẬT: Khuyến khích sử dụng các thiết bị giảm áp.

THIẾT BỊ BẢO VỆ: Bảo vệ mắt: Đeo kiếng bảo hộ.

Bảo vệ tay: Đeo bao tay chống thấm như bao tay cao su.

Bảo vệ da: Mặc trang phục bảo hộ lao động.

Bảo vệ hô hấp: Dùng thiết bị thở thích hợp.

PHẦN 9. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HOÁ HỌC

Ngoại quan: Dung dịch màu nâu sẫm

Điểm sôi: Phân huỷ do giải phóng khí axit carbonic ở tầm 260°C

Điểm tan chảy: dưới 0°C

Áp lực hơi: Dưới 10-5mmHG (25°C)

Tính hoà tan trong dung môi hữu cơ: Hoà tan trong acetone, toluene, benzene và các dung môi hữu cơ khác. Phản ứng với nước và giải phóng khí axit carbonic.

KOYO SANGYO VIETNAM CO., LTD.

PHẦN 10. HIỂM HOẠ LÝ TÍNH (TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ HOẠT TÍNH)

ĐIỂM FLASH: Hơn 200°C

ĐIỂM CHÁY: Khoảng 240°C

TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ HOẠT TÍNH: Ổn định trong khí Nitơ. Có thể xảy ra phản ứng toả nhiệt với nước, amin và cồn.

PHẦN 11. THÔNG TIN ĐỘC HẠI (như của MDI)

KÍCH ỨNG: Gây kích ứng mắt và da. Nếu không xử lý ngay sẽ ảnh hưởng đến thị lực hoặc gây sưng.

ĐỘC CẤP TÍNH: Thí nghiệm cho chuột ăn LD50: Hơn 15,000mg/kg

THÔNG TIN KHÁC: Hơi ẩm của isocyanate có thể gây kích ứng hệ hô hấp, thậm chí dẫn đến hen suyễn, gây đau đầu và một số triệu chứng khác.

PHẦN 12. THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Không có thông tin liên quan.

PHẦN 13. LƯU Ý KHI XỬ LÝ THẢI

Cho phản ứng với keo hoặc cho vào mùng cửa để đóng rắn rồi đốt hoặc giao cho bên xử lý rác thải nguy hại có giấy phép hành nghề đúng quy định.

PHẦN 14. LƯU Ý KHI VẬN CHUYỂN

Kiểm tra hiện tượng rò rỉ của bồn chứa trước khi vận chuyển; đảm bảo đóng hàng chắc chắn, an toàn để giảm thiểu chấn động, nghiêng đổ và hư hại.

PHẦN 15. THÔNG TIN PHÁP LỆNH

Không có thông tin liên quan.

PHẦN 16. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

TIÊU CHUẨN FORMALDEHYDE:

Số đăng ký trong Tiêu chuẩn tự quản lý chống lại ô nhiễm không khí của Hiệp hội công nghiệp keo dán Nhật Bản

F☆☆☆☆ JAIA 010728

4 VOC JAIA 404690

Nội dung này chưa đủ để đánh giá tính độc hại và nguy hiểm. Cần hết sức cẩn thận khi sử dụng.

Thông tin an toàn sản phẩm này được công bố dựa trên cơ sở thông tin mới nhất tại thời điểm hiện tại, không phải thông tin để đảm bảo sự chính xác và hoàn thiện, có thể thay đổi khi cần thiết. Do đó nếu cần thông tin chính xác thì vui lòng liên hệ với Công Ty TNHH Koyo Sangyo Việt Nam.

* MDI được nhắc đến trong tài liệu này là diphenylmethane diisocyanate (Monomeric MDI).