



**Material Safety Data Sheet
WORLD BOND® HN-105HP**

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS)

Sản phẩm: WORLD BOND® HN-105HP

Công ty sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP NHẤT (HIEP NHAT CORPORATION).

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ CÔNG TY

- **Mã sản phẩm:** HN-105HP.
- **Địa chỉ:** 7/6/2 Đường Linh Đông, Khu phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 02837294737.

II. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM

- **Phân loại:** Chất lỏng dễ cháy Loại 2; Chất gây bong/kích ứng da Loại 3; Nguy hại khi hít vào Loại 1.



- **Từ cảnh báo:** NGUY HIỂM (DANGER).
- **Cảnh báo nguy cơ:**
 1. Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.
 2. Kích ứng nhẹ cho da và kích ứng mắt.
 3. Gây hại cho cơ quan nội tạng nếu tiếp xúc lâu dài.
 4. Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường hô hấp.
 5. Độc cho sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.
- **Biện pháp phòng ngừa:** Tránh xa nguồn lửa và không hút thuốc; sử dụng ở khu vực thông thoáng và đóng chặt nắp thùng chứa; sử dụng mặt nạ và găng tay bảo hộ phù hợp.

III. THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

- **n-Hexane (CAS 110-54-3):** 10-20%.
- **Methyl cyclohexane (CAS 108-87-2):** 1-5%.
- **Dung môi khoáng đa năng:** 15-25%.
- **Acetone (CAS 67-64-1):** 35-45%.
- **Cao su Chloroprene (CAS 9010-98-4):** 20-25%.

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

- **Hít phải:** Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu khó thở, cho thở oxy; nếu ngừng thở, thực hiện hô hấp nhân tạo và gọi y tế.
- **Tiếp xúc da:** Rửa với nhiều nước và xà phòng. Thay quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.
- **Tiếp xúc mắt:** Rửa ngay với nước sạch trong ít nhất 15 phút, nâng mí mắt trên và dưới. Đến cơ sở y tế.
- **Nuốt phải:** Không gây nôn. Nếu tỉnh táo, cho uống sữa hoặc nước để làm loãng. Giữ ấm và yên tĩnh, gọi y tế ngay lập tức.
- **Lưu ý cho bác sĩ:** Cần nhắc cho thở oxy nếu hít phải hoặc rửa dạ dày nếu nuốt phải. Tránh dùng các chất cacbonat, bicacbonat.

V. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

- **Chất chữa cháy:** Phun sương nước, bọt, bột khô hoặc khí CO₂.
- **Nguy cơ đặc biệt:** Hơi hóa chất nặng hơn không khí nên có thể lan xa; có thể sinh khí độc khi cháy; chất lỏng nổi trên mặt nước làm lửa dễ lan rộng; bình chứa có thể phát nổ trong đám cháy.
- **Hướng dẫn:** Lính cứu hỏa cần trang bị bình thở tự hành (SCBA). Sử dụng nước để làm mát các thùng chứa xung quanh.

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA KHI CÓ SỰ CỐ RÒ RỈ

- **Bảo vệ cá nhân:** Đeo mặt nạ, găng tay cao su, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ.
- **Làm sạch:** Dùng vật liệu thấm để thu gom, sau đó xúc vào thùng chứa để xử lý theo quy định.

VII. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- **Sử dụng:** Đảm bảo hệ thống thông gió hiệu quả tại nơi làm việc.
- **Bảo quản:** Giữ nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp.

VIII. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC / BẢO HỘ CÁ NHÂN

- **Giới hạn tiếp xúc (TWA):** Hexane (50 ppm), Methyl cyclohexane (400 ppm), Acetone (750 ppm).
- **Thiết bị bảo hộ:** Mặt nạ cấp khí, găng tay, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ.

IX. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA

- **Trạng thái:** Chất lỏng màu xanh rêu.
- **Mùi:** Mùi thơm đặc trưng.
- **Điểm sôi:** 70 ~ 146 °C.
- **Điểm chớp cháy:** -20 ~ -5 °C.
- **Tính tan:** Không tan trong nước.
- **Áp suất hơi:** 30-77 mm Hg.

X. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

- Hóa chất ổn định nhưng sẽ phân hủy ở nhiệt độ cao sinh ra khí CO, CO₂ và hơi hữu cơ.
- **Tránh:** Ngọn lửa và các tác nhân oxy hóa mạnh.

XI. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

- **Triệu chứng:** Đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, buồn nôn, viêm da.
- **Mãn tính:** Có thể gây suy nhược thần kinh.

XIV. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

- **Tên vận chuyển:** Chất kết dính (Adhesive).
- **Số UN:** 1133.
- **Phân loại nguy hiểm:** Lớp 3 (Chất lỏng dễ cháy).
- **Nhóm đóng gói:** II.

XVI. THÔNG TIN KHÁC

- Thông tin dựa trên nghiên cứu và các nguồn tin cậy của công ty, áp dụng cho sản phẩm nguyên bản.
- **Ngày lập phiếu:** 25/01/2021