

V-SR[®] 1050

1. Tên sản phẩm và nhà sản xuất/ phân phối:

Tên sản phẩm/ mã số sản phẩm: V-SR1050
Nhà phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP NHẤT
Địa chỉ: 7/6/2 Linh Đông, Khu phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

2. thông tin về thành phần hóa chất trong hỗn hợp/ Dấu hiệu nhận biết nguy hiểm:

Nguy hiểm đối với lửa: tính bắt lửa cao Phân loại độc hại: Dung dịch bắt lửa loại 2, chất gây bong và kích ứng da loại 3, đối với hệ sinh thái nước loại 2, chất gây hại cho hệ hô hấp loại 1.	
Nguy hiểm với lửa và sức khỏe Gây kích ứng cho da Độc với hệ sinh thái nước	
Cảnh báo Thành phần nguy hiểm : Ethyl ethanoate General Solvent Cảnh báo nguy hiểm 1. Dung dịch bắt lửa 2. Gây kích ứng nhẹ cho da 3. Kích ứng cho mắt 4. Nếu hít lâu gây độc với đường hô hấp 5. Nuốt vào có thể gây tử vong và tổn thương cơ quan hô hấp 6. Độc với động vật sống dưới nước và ảnh hưởng lâu dài Phòng tránh nguy hiểm: 1. Tránh xa nguồn lửa và cấm hút thuốc 2. Làm việc nơi thông gió tốt, 3. Sử dụng khẩu trang và bao tay 4. Đóng chặt nắp thùng chứa	
Triệu chứng: Tiếp xúc da: tiếp xúc với da thời gian lâu dài hay thường xuyên tiếp xúc sẽ gây ngứa da, gây kích thích và khô da Tiếp xúc với mắt: nếu không kịp thời dùng nước rửa sạch sẽ gây kích thích cho mắt và làm tổn thương màng mắt Hít vào: hít vào quá nhiều sẽ gây kích thích đường hô hấp và bộ phận của mắt . Chú ý không được vượt qua nồng độ của TWA Nuốt vào: hóa chất này sẽ làm tổn thương đến miệng, cổ họng, dạ dày và các bộ phận khác. Khi sơ ý nuốt và khạc ra sẽ làm tổn thương đến hệ hô hấp và làm cho sưng phổi, viêm phế quản.	

3. Thông tin và thành phần các chất nguy hiểm:

Đặc tính hóa học:

Thành phần hóa chất	Số CAS	Nồng độ/ (%)	Mức độ nguy hiểm NFPA
Ethyl ethanoate	141-78-6	10-15	H: 1 / F: 3 / R: 0
General Solvent	142-85-5	40-45	H: 1 / F: 3 / R: 0
Thermal Plastic	9003-55-8	15-20	--
Tackifier	8050-09-7	25-30	--
Others	--	5-10	--

H: sức khỏe F: Lửa R: phản ứng

V-SR[®] 1050

4. Biện pháp cấp cứu:

*Hít vào: đưa người bệnh đến nơi không khí trong lành. Nếu như khó thở, lập tức cho thở oxy. Nếu ngừng thở lập tức hô hấp nhân tạo và đưa đi chữa trị.
*Tiếp xúc với da: dùng nước và xà phòng rửa sạch, giày và quần áo ô nhiễm phải được cởi bỏ, giặt sạch trước khi mặc, khi thấy ngứa phải đi chữa trị
*Tiếp xúc với mắt: Lập tức lật mí trên và mí mắt dưới dùng nước sạch rửa trên 15 phút đồng thời đưa đi chữa trị ngay.
*Nuốt vào: tránh khạc ra, nếu như vẫn còn tỉnh cho uống sữa bò hoặc nước để làm loãng các chất ra, chú ý lấy nước ấm, sau đó đưa đi chữa trị

5. Biện pháp phòng cháy:

Điểm chớp cháy: -12°C
Nhiệt độ tự bốc cháy: 377°C
Giới hạn bốc cháy hoặc gây nổ trong không khí: 1.3-12.8%
Chất chữa cháy: Dùng nước xịt, bột, hóa chất làm khô, carbon dioxide.

Những nguy hiểm có thể gặp phải trong quá trình chữa cháy: 1. Nếu xịt hơi quá mạnh sẽ làm lửa lan rộng dài hơn. Có thể bỏng nặng khi bị cháy. 2. Có thể tạo chất độc trong không khí tại nơi chữa cháy. 3. Dung dịch loãng trong nước sẽ làm cho lửa lan rộng dễ dàng. 4. Thùng chứa có thể nổ.

Biện pháp chữa cháy an toàn:

1. Không dùng nước để chữa lửa nhưng có thể dùng nước để hạ nhiệt thùng chứa và hạn chế thiệt hại nguyên liệu. 2. Nếu nguyên liệu bị rò rỉ nhưng chưa cháy thì nên dùng nước để làm lạnh. 3. Di chuyển đến nơi an toàn khỏi khu vực cháy. 4. Di chuyển nguyên liệu đến nơi thông thoáng để tránh nguồn hơi phá hủy và tạo chất độc hại. 5. Phải ngăn rò rỉ trước khi di chuyển ra khỏi nơi cháy. 6. Phủ kín nguyên liệu chưa cháy và bảo vệ nhân viên khỏi nguy hiểm. 7. Tình huống an toàn mới di chuyển thùng chứa ra khỏi khu vực cháy. 8. Dùng nước để hạ nhiệt cho thùng chứa hóa chất. 9. Dùng nước dập lửa có thể sẽ không hiệu quả, chỉ có lính cứu hỏa đã được đào tạo sẽ dập tắt được lauwr trong mọi chất lỏng. 10. Nếu nguyên liệu bị rò rỉ ra ngoài mà chưa bốc cháy, ngay lập tức dùng nước để tránh nguồn hơi và bảo vệ cho người ngăn sự rò rỉ đó. 11. Dùng nước dập lửa sẽ không hiệu quả. 12. Khu vực lửa lớn sử dụng vòi phun nước tự động. 13. Di chuyển ra khỏi khu vực cháy càng xa càng tốt. 14. Đặt những thùng chứa ra xa. 15. Ngay lập tức rời khỏi khi thấy thùng chứa bị bao quanh và thay đổi màu sắc bởi lửa.

Phương pháp chữa lửa: Nhân viên chữa cháy cần phải mang mặt nạ phòng độc, để bảo vệ chống lại độc tố tiềm tàng và hơi kích thích

Nguy hiểm khi phân hủy: Lúc phân hủy bởi nhiệt độ sẽ tạo ra carbon monoxide, và không có hợp chất hữu cơ.

6. Biện pháp tránh tai nạn:

Phương pháp xử lý: Tránh xa nguồn gây tia lửa, ngăn sự rò rỉ với vết loang nhỏ dùng cát hoặc những chất hấp thu khác để hút khô. Với vết loang lớn đắp đê ngăn vết loang trước để xử lý sau. Cấm hút thuốc tránh xa nguồn gây nhiệt, người không phận sự cấm lại gần.

V-SR[®] 1050

Bảo vệ môi trường: Không khuếch tán ra môi trường, không vứt vào hệ thống xử lý nước thải.

Để an toàn và tránh gây hại môi trường vui lòng tham khảo thông tin an toàn sản phẩm

7. Cách xử lý an toàn và phương pháp bảo quản:

Xử lý: Bảo trì thông gió tốt nơi làm việc

Bảo quản: Đậy kín và bảo quản ở nhiệt độ 5-40°C

8. Giới hạn nổ và thiết bị bảo vệ cá nhân:

Giới hạn nổ:

Thành phần	TWA	STEL	CEILING	BEIs
Ethyl ethanoate	100ppm	125mg/m ³	---	---
General Solvent	100ppm	125mg/m ³	---	---

Thiết bị bảo vệ cá nhân:

- Bảo vệ môi trường: Bảo quản thông gió tốt nơi làm việc
 - Bảo vệ đường hô hấp: Tránh hít những hơi khí trong thời gian dài hãy phối hợp đeo khẩu trang
 - Bảo vệ mắt: Đeo mắt kính
 - Bảo vệ tay: Đeo găng tay cao su
 - Bảo vệ quần áo: Sử dụng quần áo phù hợp
- Biện pháp vệ sinh: Tuân theo biện pháp phòng bị, quần áo ô nhiễm cần lập tức thay, sau công việc phải rửa tay.

9. Tính chất vật lý và hóa học:

BẢNG THÔNG SỐ AN TOÀN

Ngoại quan: Dung dịch màu vàng nhạt
Mùi vị: Có mùi nhẹ
Tỷ trọng: 1.0-1.1(water=1)
Độ tan trong nước: Không tan
Điểm chớp cháy: -12°C
Nhiệt độ tự bốc cháy: 377°C
Giới hạn bốc cháy hoặc gây nổ trong không khí: 1.3-12.8%
Giá trị pH:-
Ngưỡng gây mùi: -
Khả năng bật lửa(chất rắn, khí nén):-
Nhiệt độ phân hủy: -
Áp suất hơi: -
Tỉ trọng hơi:-
Hệ số phân bố:-
Mức độ bay hơi:-

V-SR[®] 1050

10. Khả năng phản ứng và tính ổn định:

Tính ổn định: Ổn định
Điều kiện cần tránh: Tránh xa nguồn lửa
Hóa chất nên tránh: Tác nhân Oxy hóa, axit và kiềm mạnh
Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Tạo ra khí độc và dễ cháy trong suốt quá trình phân hủy
Những phản ứng nguy hiểm có thể xảy ra dưới những điều kiện đặc biệt: 1. Môi trường tĩnh điện 2. Tia lửa. 3. Lửa. 4. Những chất dễ cháy khác. 5. Tác nhân oxy hóa mạnh.

11. Thông tin về độc tính:

- Ethyl ethanoate Thông tin độc tố: Nồng độ nuốt phải gây độc: LD50 là < 870 mg/kg Nồng độ hít phải gây độc: LD50 là 780000 mg/m³/ 4 giờ Cơ quan chịu tác dụng: Hệ thần kinh trung ương. - General Solvent Thông tin độc tố: Nồng độ nuốt phải gây độc: LD50 là < 7872 mg/kg Nồng độ hít phải gây độc: LD50 là 780000 mg/m³/ 4 giờ Cơ quan chịu tác dụng: Hệ thần kinh trung ương.
Những con đường tiếp xúc: Hô hấp, da, mắt, đường ăn uống
Triệu chứng: Dị ứng, buồn nôn, ói mửa, đau đầu.
Thông tin độc tố: Da: Tiếp xúc trực tiếp lên da có thể gây kích ứng nghiêm trọng Hệ hô hấp: 1. Với nồng độ thấp tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. 2. Nồng độ cao có thể dẫn đến mất trí nhớ. 3. Hơi hóa chất gây kích ứng cho mũi và cổ họng Nuốt phải: 1. Nó sẽ khiến cho cổ họng đau rất, buồn nôn và tiêu chảy. 2. Khi thấy buồn nôn có thể sẽ dẫn đến ung thư phổi hoặc chết. Mắt: 1. Với nồng độ hơi 300 ppm sẽ gây kích ứng cho mắt. 2. Chất lỏng cũng gây kích ứng cho mắt. Độc kinh niên: Phân rã trên da đầu; dẫn đến viêm da nếu tiếp xúc lâu dài.

12. Thông tin về sinh thái:

Ethyl ethanoate Thông tin về độc tố sinh thái: Độc tính tác động đến cá: LC50 là 57.68mg/L/96 giờ Độc tính tác động đến động vật không xương sống: EC50 là 9.5ppm/96 giờ
--

V-SR[®] 1050

BCF:
General Solvent Thông tin về độc tố sinh thái: Độc tính tác động đến cá: LC50..... Độc tính tác động đến động vật không xương sống: EC50.....
BCF:----
Ảnh hưởng môi trường: Đối với động vật dưới nước có hại.
Sự tích tụ và chu kỳ phân rã :
1. Kháng thể sinh học cao. 2. Nó có thể bay hơi hoặc thẩm thấu vào đất khi gặp mạch nước ngầm .3. Phản ứng với hydro trong không khí và chu kỳ bán rã là 52 giờ.
Khả năng tích lũy sinh học : Dễ dàng đào thải khỏi cơ thể nên không tích lũy sinh học.
Ảnh hưởng đến độ màu mỡ của đất nông nghiệp : Nó có thể bay hơi hoặc thẩm thấu vào đất khi gặp đất nông nghiệp.
Ảnh hưởng khác: ----

13. Phương pháp xử lý chất phế liệu:

Phương pháp xử lý :Căn cứ theo pháp luật của địa phương, liên bang , quốc gia để xử lý. Cảnh cáo xử lý thùng không: Trong thùng không có chứa những hóa chất còn dính lại, phải đổ hết ra để xử lý như thể nào cần phải tham khảo tư liệu bảng thông số an toàn MSDS).
--

14. Thông tin về vận chuyển:

Tên vận chuyển bằng đường thủy	Số UN	Loại/ Bộ phận	Nhóm đóng gói
Dung dịch dễ cháy	1133	3	II

15. Thông tin pháp luật:

- TSCA: Các thành phần đều có trong mục lụcTSCA. - Thông tin nguy hiểm và sử dụng an toàn : R11: Tinh bắt lửa cao R36 : Gây kích thích mắt R38 : Gây kích ứng cho da R65: Pha hủy lực phủ ngũ tạng nếu nuốt phải R66 : Tiếp xúc quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến da, nứt da, khô da. R67 :Các hơi khí có khả năng sẽ làm chóng mặt và buồn ngủ, S9: Để nơi thông gió, không khí thoáng mát, S6: Tránh xa nguồn lửa, nghiêm cấm hút thuốc. S25: Tránh tiếp xúc đến da và mắt. S33: Ngăn cản nguồn dây điện,

V-SR[®] 1050

S43: Khi phát sinh lửa cháy dùng cát, đất, bột hóa học, hay khí và cồn.

Tuân thủ pháp luật :

1. Chấp hành theo luật vệ sinh và an toàn lao động. 2. Những nguy hiểm và nguy hại phải biểu thị rõ ràng theo luật. 3. Không gian làm việc cho công nhân phải phù hợp với việc sử dụng hóa chất độc hại. 4. Lối thoát hiểm đảm bảo thuận tiện. 5. Bảo đảm đầy đủ những trang bị bảo hộ lao động. 6. Sử dụng hóa chất cần theo hàm lượng cho phép. 7. Những sản phẩm nguy hiểm và dễ bắt cháy với khí nén cần phải thiết lập tiêu chuẩn cho cách sử dụng an toàn.

16. Các thông tin khác:

Tư liệu này chỉ thích hợp dùng cho sản phẩm này, không thích hợp dùng hỗn hợp chung với các sản phẩm khác. Tư liệu này được căn cứ phòng thí nghiệm sau khi nghiên cứu ra những thông tin này đối với tư liệu này công ty chúng tôi không đảm bảo là hoàn toàn chính xác,

Nhà phân phối	Công Ty Cổ Phần Hiệp Nhất
	Địa chỉ: 7/6/2 Đường Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức. Tp. HCM
Ngày phát hành	2019/04/25