

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

T82FN0026

## I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT

Mã sản phẩm GHS (Hệ  
Thông Hợp Tác Toàn Cầu  
Về Phân Loại Và Ghi Nhãn  
Hóa Chất) : SƠN LÓT - CLEAR

Mã sản phẩm : L/Y FLEXILE LACQUER (60) - CLEAR

Số UN : T82FN0026

Các cách khác để xác định : UN1263

Loại sản phẩm : Không có sẵn.

Loại sản phẩm : Chất lỏng.

Hoạt động sử dụng đã được xác định có liên quan của chất hoặc hỗn hợp và hoạt động sử dụng được khuyến  
nên tránh

Ứng dụng đề nghị : Sơn hay chất liệu liên quan đến sơn.

Thông tin chi tiết về nhà  
cung cấp : CÔNG TY TNHH SHERWIN-WILLIAMS (VIỆT NAM)  
Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
(+84) 274 3747343

CÔNG TY TNHH VALSPAR (VIỆT NAM)  
Số 104/2-4, Đường 4, Khu Công Nghiệp Amata,  
Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
(+84) 251 3936 343

regulatory.asia@sherwin.com

Số điện thoại khẩn cấp : +65 3163 8374 CHEMTREC 24 hours/365 days

## II. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

Mức xếp loại nguy hiểm : CHẤT LỎNG DỄ CHÁY - Loại 2  
GÂY KHÓ CHỊU CHO DA - Loại 2  
KÍCH ỨNG MẮT - Loại 2A  
TÁC NHÂN GÂY UNG THƯ - Loại 2  
ĐỘC TÍNH SINH SẢN - Loại 1  
ĐỘC TÍNH SINH SẢN - CÁC ẢNH HƯỞNG LÊN HOẶC THEO ĐƯỜNG SỮA  
ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN (Kích  
ứng đường hô hấp) - Loại 3  
ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC LẶP LẠI - Loại  
2  
HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại 1  
ĐỘC TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC (CẤP) - Loại 2  
ĐỘC TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC (LÂU DÀI) - Loại 3

Các thành phần cơ bản của nhãn GHS (Hệ Thông Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất)

Hình đồ cảnh báo :



Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh

: 1/25/2026

Ngày phát hành lần trước

: 12/30/2025

Phiên  
bản

: 1.05

1/17

SHW-A4-AP-GHS-VN

## II. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Từ cảnh báo</b>      | : Nguy hiểm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cảnh báo nguy cơ</b> | : <ul style="list-style-type: none"> <li>Hơi và chất lỏng rất dễ cháy.</li> <li>Có thể chết người nếu nuốt phải và đi vào đường thở.</li> <li>Gây kích ứng da.</li> <li>Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.</li> <li>Có thể gây kích ứng hô hấp.</li> <li>Nghi ngờ gây ung thư.</li> <li>Có thể có hại đến khả năng sinh sản hoặc đến trẻ chưa sinh.</li> <li>Có thể gây hại đến trẻ đang bú.</li> <li>Có thể làm tổn thương các cơ quan qua phơi nhiễm lâu và nhiều lần.</li> <li>Độc đối với sinh vật thủy sinh.</li> <li>Có hại đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.</li> </ul> |

## Các công bố về phòng ngừa

**Ngăn chặn** : Cần được hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng. Không sử dụng cho đến khi tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được đọc và hiểu. Đeo găng tay, quần áo bảo hộ và đồ bảo vệ mắt hoặc mặt nạ. Tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Cấm hút thuốc. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc trong khu vực thoáng khí. Tránh thải ra môi trường. Không hít thở hơi. Tránh tiếp xúc trong quá trình mang thai và trong khi cho con bú. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. Rửa sạch sau khi sử dụng.

**Phản ứng** : Nếu tiếp xúc hoặc quan ngại: Hỏi ý kiến tư vấn y tế. **NEU HÍT PHẢI**: Chuyển nạn nhân đến khu vực không khí trong lành và giữ nạn nhân ở tư thế dễ hô hấp. Gọi **TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC** hoặc bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe. **NEU NUỐT PHẢI**: Ngay lập tức gọi **TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC** hoặc bác sĩ. **KHÔNG** gây nôn. **NEU TIẾP XÚC VỚI DA** (hoặc tóc): Ngay lập tức cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước. Nếu xảy ra kích ứng da: Hỏi ý kiến tư vấn y tế hoặc chăm sóc y tế. **NEU VÀO MẮT**: Rửa sạch một cách thận trọng bằng nước trong vài phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Nếu vẫn còn kích ứng mắt: Hỏi ý kiến tư vấn y tế hoặc chăm sóc y tế.

**Lưu trữ** : Lưu trữ có khóa chặt. Lưu trữ trong môi trường thoáng khí. Giữ bao bì kín.

**Xử lý** : Xả bỏ chất thải và bao bì theo tất cả các quy định của địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

**Lô trình vào** : Không có sẵn.

**Các hiểm họa khác không cần phải được phân loại** : Đọc Bảng dữ liệu An toàn Trước khi sử dụng.

### III. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

**Chất/pha chế** : Hỗn hợp

**Các cách khác để xác định lại lịch** : Không có sẵn.

**Số đăng ký CAS (Dịch Vụ Thông Tin Cơ Bản Hóa Chất Của Hoa Kỳ)/ các mã số khác**

**Mã sản phẩm** : T82FN0026

| Tên thành phần nguy hiểm | Các nhận dạng khác của hóa chất       | %         |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|
| rượu etylic              | Số CAS: 64-17-5                       | ≥10 - ≤25 |
| ethylbenzene             | Số EC: 200-578-6<br>Số CAS: 100-41-4  | ≥10 - <25 |
| Xylene                   | Số EC: 202-849-4<br>Số CAS: 1330-20-7 | ≥10 - ≤16 |
| butyl acetate            | Số EC: 215-535-7<br>Số CAS: 123-86-4  | ≤10       |
| Ethyl 3-ethoxypropionate | Số EC: 204-658-1<br>Số CAS: 763-69-9  | ≤3        |
|                          | Số EC: 212-112-9                      |           |

III. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

|                                 |                  |      |
|---------------------------------|------------------|------|
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate | Số CAS: 108-65-6 | ≤3   |
|                                 | Số EC: 203-603-9 |      |
| methanol                        | Số CAS: 67-56-1  | <1   |
|                                 | Số EC: 200-659-6 |      |
| m-xylene                        | Số CAS: 108-38-3 | ≤0.3 |
|                                 | Số EC: 203-576-3 |      |

Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe và môi trường cần phải báo cáo trong phần này.

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp, nếu có, được liệt kê ở phần 8.

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

- Tiếp xúc mắt

: Rửa sạch mắt ngay lập tức bằng thật nhiều nước, thỉnh thoảng nhấc mí mắt trên và dưới để rửa. Kiểm tra và tháo bỏ kính sát trùng. Tiếp tục súc rửa trong ít nhất 10 phút. Nhờ nhân viên y tế chăm sóc.
- Hít phải

: Chuyển người bị nạn ra nơi thoáng khí và để cho nghỉ ở tư thế dễ thở. Nếu nghi ngờ khối vẫn còn, người cứu hộ phải mang mặt nạ thích hợp hay máy thở tự hành. Nếu ngưng thở, thở không đều hay có hiện tượng bị suy giảm hô hấp, làm hô hấp nhân tạo hay cho thở oxy thực hiện bởi nhân viên có huấn luyện. Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu nếu người này dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh. Nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Nếu cần, gọi cho một trung tâm độc chất hoặc bác sĩ. Nếu bất tỉnh, cho nằm ở vị trí hồi phục và gọi chăm sóc y tế ngay. Duy trì luồng không khí thông thoáng. Nới lỏng các món trang phục bó sát như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc đai quần bụng.
- Tiếp xúc ngoài da

: Dùng thật nhiều nước để tẩy chỗ da bị dính chất độc. Cởi quần áo và giày dép dính chất độc. Dùng nước giặt thật sạch quần áo dính chất độc trước khi cởi ra hoặc mang bao tay. Tiếp tục súc rửa trong ít nhất 10 phút. Nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Giặt quần áo trước khi sử dụng lại. Rửa giày thật kỹ trước khi mang lại.
- Nuốt phải

: Nhờ chuyên viên y tế sẵn sàng ngay. Gọi cho một trung tâm độc chất hoặc bác sĩ. Rửa sạch khỏi miệng bằng nước. Lấy đi răng giả nếu có. Nếu đã nuốt chất này vô bụng và người bị phơi nhiễm còn tỉnh táo, hãy cho người đó uống chút nước. Hãy ngưng lại nếu người này thấy khó chịu, bởi vì nếu có nôn mửa thì có thể là nguy hiểm. Nguy hiểm khi hít thở, nếu nuốt vào. Có thể xâm nhập vào phổi và làm hư phổi. Không được ép nôn ra. Nếu có nôn mửa, hạ đầu xuống thấp để chất nôn không vào phổi. Không được nuốt bất kỳ thứ gì vô miệng của một người đã bất tỉnh. Nếu bất tỉnh, cho nằm ở vị trí hồi phục và gọi chăm sóc y tế ngay. Duy trì luồng không khí thông thoáng. Nới lỏng các món trang phục bó sát như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc đai quần bụng.

Các triệu chứng/tác dụng quan trọng nhất, cấp tính và chậm

Tác động sức khỏe cấp tính tiềm ẩn

- Tiếp xúc mắt

: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
- Hít phải

: Có thể gây kích ứng hô hấp.
- Tiếp xúc ngoài da

: Gây kích ứng da.
- Nuốt phải

: Có thể chết người nếu nuốt phải và đi vào đường thở.

Dấu hiệu/triệu chứng phơi nhiễm quá mức

- Tiếp xúc mắt

: Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
đau nhức hoặc kích ứng khó chịu  
chảy nước mắt  
bị đỏ

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

|                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hít phải          | : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:<br>dị ứng đường hô hấp<br>ho<br>trọng lượng bào thai bị giảm<br>tăng tỷ lệ chết của bào thai<br>các dị tật xương  |
| Tiếp xúc ngoài da | : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:<br>kích ứng khó chịu<br>bị đỏ<br>trọng lượng bào thai bị giảm<br>tăng tỷ lệ chết của bào thai<br>các dị tật xương |
| Nuốt phải         | : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:<br>buồn nôn hay nôn mửa<br>trọng lượng bào thai bị giảm<br>tăng tỷ lệ chết của bào thai<br>các dị tật xương       |

Thể hiện sự cần thiết phải được y bác sĩ chăm sóc ngay lập tức và được điều trị đặc biệt, nếu cần

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lưu ý đối với bác sĩ điều trị | : Điều trị theo triệu chứng. Hãy liên hệ ngay lập tức với chuyên gia xử lý nhiễm độc nếu bị nuốt hoặc hít phải một lượng lớn.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Điều trị cụ thể               | : Không đòi hỏi điều trị đặc biệt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bảo vệ nhân viên sơ cứu       | : Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Nếu nghi ngờ khói vẫn còn, người cứu hộ phải mang mặt nạ thích hợp hay máy thở tự hành. Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu nếu người này dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh. Dùng nước giặt thật sạch quần áo dính chất độc trước khi cởi ra hoặc mang bao tay. |

Xem thông tin độc tính (phần 11)

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

Phương tiện dập tắt

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Các chất chữa cháy phù hợp                             | : Dùng hóa chất khô, CO <sub>2</sub> , bụi nước hay bọt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Các chất chữa cháy không phù hợp                       | : Đừng dùng tia nước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Các hiểm họa đặc trưng phát sinh từ hóa chất           | : Hơi và chất lỏng rất dễ cháy. Để chảy ra đường cống có thể gây ra đám cháy hoặc tiếng nổ. Khi cháy hoặc khi quá nóng, áp suất sẽ tăng và đồ chứa có thể trào ra, và sau đó có thể phát nổ. Hơi/khí nặng hơn không khí và sẽ lan rộng ra mặt đất. Các loại hơi có thể tụ lại những khu vực ẩm thấp và thiếu thông thoáng, hoặc bay đi xa đến một nguồn kích hỏa và bùng lên. Vật liệu này độc đối với thủy sinh vật. Vật liệu này có hại cho thủy sinh vật với các tác dụng lâu dài. Nước chữa cháy bị ô nhiễm với chất này phải được khống chế và ngăn không cho đổ ra nguồn nước, cống rãnh. |
| Sản phẩm phân rã do nhiệt nguy hiểm                    | : Các sản phẩm làm thổi rữa có thể bao gồm các vật liệu sau đây:<br>carbon dioxit<br>carbon monoxit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Các hành động bảo vệ đặc biệt cho người chữa cháy      | : Nhanh chóng cô lập hiện trường bằng cách đuổi tất các mọi người ra khỏi khu vực xảy ra sự cố nếu thấy có cháy. Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Di chuyển bình chứa khỏi khu vực cháy nếu có thể làm được mà không nguy hiểm. Dùng bụi nước để giữ mát bình chứa phơi ra lửa.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy | : Nhân viên chữa cháy phải trang bị các dụng cụ bảo hộ thích hợp và máy thở độc lập (SCBA), với bộ phận che mặt kín và hoạt động ở chế độ áp suất dương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

### Các biện pháp để phòng cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình xử lý khẩn cấp

- Cho người không phải nhân viên cấp cứu** : Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Di tản khỏi khu vực chung quanh. Ngăn không cho vào những người không cần thiết và không có thiết bị bảo hộ. Không nên sờ mó hoặc dẫm vào chất đã đổ ra. Tắt tất cả các nguồn phát lửa. Không dùng pháo sáng, khói hay ngọn lửa trong khu vực nguy hiểm. Tránh hít hơi hay sương. Cung cấp thông hơi đầy đủ. Đeo bình thở thích hợp trong trường hợp không có đủ thoáng khí. Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
- Cho các nhân viên cấp cứu** : Nếu cần phải có quần áo đặc biệt để xử lý lượng tràn đổ, hãy lưu ý đến mọi thông tin trong Mục 8 về các vật liệu phù hợp và không phù hợp. Xem thêm thông tin trong mục “Cho người không phải nhân viên cấp cứu”.

- Phòng ngừa cho môi trường** : Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh. Thông báo cho nhà chức trách liên quan nếu sản phẩm đã gây ô nhiễm môi trường (cống rãnh, nguồn nước, đất hay không khí). Chất làm ô nhiễm nước. Có thể có hại cho môi trường nếu thải ra số lượng lớn.

### Các phương pháp và vật liệu dùng để ngăn chặn và làm sạch

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ** : Bịt chỗ rò rỉ nếu không nguy hiểm. Di chuyển các đồ đựng khỏi khu vực có chất đổ. Dùng dụng cụ không bắn tia lửa và thiết bị không nổ. Hút bằng chất trơ rồi cho vào bình chứa chất thải thích hợp. Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải có phép.
- Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng** : Bịt chỗ rò rỉ nếu không nguy hiểm. Di chuyển các đồ đựng khỏi khu vực có chất đổ. Dùng dụng cụ không bắn tia lửa và thiết bị không nổ. Tiếp cận phát thải từ hướng xuôi chiều gió. Ngăn không cho chảy vào đường cống, đường nước, khu hầm hoặc khu vực bị quây kín. Rửa chất đổ tràn vào nhà máy xử lý chất thải hay tiến hành như sau. Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải có phép. Vật liệu bị nhiễm hút độc có thể gây nguy hại tương tự như sản phẩm đổ tràn. Hốt và dọn chỗ đổ bằng chất không cháy nổ, thấm thấu, ví dụ, cát, đất, đất cát hay đất mùn rồi cho vào bình chứa để xử lý theo đúng qui định của địa phương.

## VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

### Các biện pháp để phòng cho thao tác an toàn

- Biện pháp bảo vệ** : Trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (xem phần 8). Tránh phơi nhiễm - lấy hướng dẫn đặc biệt trước khi dùng. Tránh tiếp xúc trong khi mang bầu hoặc nuôi trẻ. Không xử lý khi các lưu ý về an toàn chưa được đọc và hiểu. Đừng để vào mắt hay dính lên da hay quần áo. Không hít thở hơi hoặc sương. Đừng nuốt. Tránh thải ra môi trường. Chỉ sử dụng khi có thông gió đầy đủ. Đeo bình thở thích hợp trong trường hợp không có đủ thoáng khí. Đừng bước vào khu vực chứa hàng hay nơi đóng kín trừ phi có thông gió đầy đủ. Giữ trong đồ đựng ban đầu hoặc trong một đồ đựng khác được phê chuẩn, được chế tạo từ một vật liệu phù hợp, đóng chặt lại khi không sử dụng. Cất giữ và sử dụng xa chỗ nóng, tia lửa, ngọn lửa hoặc bất kỳ nguồn kích hỏa nào. Dùng thiết bị bằng điện (quạt, đèn, dụng cụ xử lý vật liệu) không gây nổ. Chỉ sử dụng dụng cụ không phát tia lửa. Tiến hành các biện pháp phòng ngừa tĩnh điện toát ra. Các đồ đựng đã đổ hết những món chứa bên trong vẫn giữ lại cặn và có thể nguy hiểm. Đừng sử dụng lại bình chứa.
- Tư vấn về vệ sinh nghề nghiệp tổng quát** : Cấm không được ăn, uống và hút thuốc trong khu vực xử lý, trữ và chế biến chất này. Công nhân phải rửa tay và mặt trước khi ăn, uống và hút thuốc. Cởi bỏ quần áo ô nhiễm và trang bị bảo hộ rồi mới đi vào các khu vực ăn uống. Xem thêm Mục 8 để biết thêm thông tin về các biện pháp vệ sinh.

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

**Các điều kiện bảo quản an toàn, kể cả mọi khả năng tương kỵ** : Cất giữ theo đúng quy định của địa phương. Lưu trữ trong khu vực cách biệt được phê chuẩn. Bảo quản trong thùng chứa ban đầu tại khu vực khô, mát và thông thoáng tốt, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, tránh các vật liệu không tương thích (xem Phần 10) và thực phẩm và đồ uống. Cất giữ khóa kín. Loại trừ mọi nguồn bắt lửa. Giữ tách xa các vật liệu ôxi hóa. Đậy thật chặt các đồ đựng và bao lại cho đến khi mang ra dùng. Các đồ đựng đã mở ra phải được đóng lại cẩn thận và để dựng đứng, cho khỏi rò rỉ. Dùng chứa đựng trong bình không dán nhãn hiệu. Dùng biện pháp ngăn cách thích hợp để tránh ô nhiễm môi trường. Xem Mục 10 để biết các chất kỵ tiếp xúc trước khi xử lý hoặc sử dụng.

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

Các thông số kiểm soát

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp

| Tên thành phần nguy hiểm | Giới hạn phơi nhiễm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rượu etylic              | <b>Bộ Y tế (Việt Nam, 4/2025) 1.</b><br>TWA 8 giờ: 1000 mg/m³.<br>STEL 15 phút: 3000 mg/m³.<br><b>ACGIH TLV (Hoa Kỳ, 1/2025) A3.</b><br>Ototoxicant.<br>TWA 8 giờ: 20 ppm.<br><b>Bộ Y tế (Việt Nam, 4/2025) [xylen] 3.</b><br>TWA 8 giờ: 100 mg/m³.<br>STEL 15 phút: 300 mg/m³.<br><b>Bộ Y tế (Việt Nam, 4/2025)</b><br>TWA 8 giờ: 710 mg/m³.<br>STEL 15 phút: 950 mg/m³.<br><b>Bộ Y tế (Việt Nam, 4/2025)</b><br>TWA 8 giờ: 50 mg/m³.<br>STEL 15 phút: 100 mg/m³.<br><b>Bộ Y tế (Việt Nam, 4/2025) [xylen] 3.</b><br>TWA 8 giờ: 100 mg/m³.<br>STEL 15 phút: 300 mg/m³. |
| Ethylbenzene             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Xylene                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| butylaxetat              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rượu metylic             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,3-Dimethylbenzene      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Chỉ số phơi nhiễm sinh học

Không có chỉ số phơi nhiễm nào được biết đến.

**Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật phù hợp** : Chỉ sử dụng khi có thông gió đầy đủ. Dùng các phương tiện che chắn của quy trình, hệ thống thông gió tại chỗ hay các biện pháp kiểm soát kỹ thuật khác để giữ mức phơi nhiễm của công nhân đối với khí độc hại thấp hơn bất kỳ giới hạn nào được khuyến cáo hoặc do luật định. Các phương tiện kiểm soát cũng cần giữ cho độ tập trung của khí, hơi hoặc bụi dưới bất kỳ giới hạn gây nổ nào. Sử dụng thiết bị thông hơi chống nổ.

**Kiểm soát phơi nhiễm môi trường** : Phải kiểm tra khí thải từ ống thông gió hay thiết bị dây chuyền làm việc để bảo đảm chúng tuân thủ yêu cầu luật lệ bảo vệ môi trường. Trong một số trường hợp, cần có bộ lọc khói, màng lọc hay điều chỉnh cơ khí đối với thiết bị trong dây chuyền để giảm khí thải tới mức chấp nhận được.

Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc

**Biện pháp vệ sinh** : Rửa bàn tay, cánh tay, và mặt cho thật sạch sau khi làm việc với hóa chất, trước khi ăn uống, hút thuốc và dùng nhà vệ sinh và vào lúc cuối giờ làm. Phải sử dụng kỹ thuật thích hợp để lột bỏ quần áo có thể đã bị nhiễm. Giặt sạch trang phục có dính chất độc trước khi dùng lại. Cần đặt những trạm rửa mắt và phòng tắm bảo an toàn ở gần địa điểm làm việc.



VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bảo vệ mắt               | : Cần sử dụng kính an toàn, loại đáp ứng tiêu chuẩn được công nhận, trong trường hợp một cuộc đánh giá rủi ro cho thấy điều này là cần thiết để tránh bị chất lỏng bắn vào, sương, gas hơi khí hoặc bụi. Nếu có khả năng bị tiếp xúc, phải sử dụng phương tiện bảo hộ sau đây, trừ khi đánh giá cho thấy phải sử dụng phương tiện bảo hộ cao cấp hơn: Kính chống văng hóa chất.                                                                                                                                                                                                     |
| Bảo vệ da                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bảo vệ tay               | : Phải luôn luôn mang bao tay kháng hóa chất, không thấm chất lỏng, phù hợp với tiêu chuẩn được chấp nhận khi xử lý sản phẩm có hóa chất, nếu một cuộc đánh giá rủi ro xác định điều này cần thiết. Xem xét các thông số do nhà sản xuất cung cấp, kiểm tra trong khi sử dụng để biết rằng găng vẫn còn giữ được các tính chất bảo vệ của nó. Cần lưu ý rằng thời gian thấm qua của bất kỳ vật liệu găng tay nào của bất kỳ nhà sản xuất găng tay nào cũng khác nhau. Trong trường hợp hỗn hợp có chứa nhiều chất, thì thời gian bảo vệ của găng tay không thể tính chính xác được. |
| Bảo vệ thân thể          | : Phải chọn thiết bị bảo hộ cá nhân cho cơ thể dựa vào nhiệm vụ đang thi hành và nguy cơ gắn liền và phải được chuyên gia chấp thuận trước khi xử lý sản phẩm này. Khi có nguy cơ cháy do tĩnh điện, phải sử dụng trang phục bảo hộ chống tĩnh điện. Để đạt được hiệu quả bảo vệ chống tĩnh điện tốt nhất, trang phục cần bao gồm bộ áo liền quần, ủng và găng tay chống tĩnh điện.                                                                                                                                                                                                 |
| Biện pháp bảo vệ da khác | : Giày dép phù hợp và mọi biện pháp bảo vệ thêm cho da phải được chọn theo công việc sẽ thực hiện cùng các nguy cơ gắn liền với công việc đó và phải được một chuyên gia phê chuẩn cho sử dụng trước khi thao tác với sản phẩm này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bảo vệ hô hấp            | : Dựa trên nguy cơ và khả năng phơi nhiễm, chọn một mặt nạ dưỡng khí đáp ứng tiêu chuẩn hoặc chứng nhận phù hợp. Phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí theo chương trình bảo vệ hô hấp để đảm bảo lắp đặt, đào tạo phù hợp và các khía cạnh sử dụng quan trọng khác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bề ngoài                            |                                                        |
| Trạng thái vật lý                   | : Chất lỏng.                                           |
| Màu sắc                             | : Trong suốt.                                          |
| Mùi                                 | : Không có sẵn.                                        |
| Ngưỡng về mùi                       | : Không có sẵn.                                        |
| pH                                  | : Không áp dụng.                                       |
| Điểm nóng chảy                      | : Không có sẵn.                                        |
| Điểm sôi                            | : 77°C (170.6°F)                                       |
| Điểm bùng cháy                      | : Cốc đáy kín: 20°C (68°F) [Pensky-Martens Closed Cup] |
| Tỷ lệ hóa hơi                       | : 1.6 (acetat butyl = 1)                               |
| Khả năng cháy (chất rắn, khí)       | : Chất lỏng dễ cháy.                                   |
| Giới hạn nổ (bốc cháy) dưới và trên | : Thấp hơn: 1%<br>Trên: 19%                            |
| Áp suất hóa hơi                     | : 5.9 kPa (44 mm Hg)                                   |
| Tỷ trọng hơi                        | : 1.5 [Không khí = 1]                                  |
| Mật độ tương đối                    | : 0.88                                                 |
| (Các) độ tan                        | :                                                      |
| Môi trường                          | Kết quả                                                |
| nước lạnh                           | Không hòa tan                                          |
| Hệ số phân chia nước/Octanol        | : Không áp dụng.                                       |
| Nhiệt độ tự cháy                    | : Không có sẵn.                                        |
| Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh      | : 1/25/2026                                            |
| Ngày phát hành lần trước            | : 12/30/2025                                           |
| Phiên bản                           | : 1.05                                                 |
|                                     | 7/17                                                   |
| SHW-A4-AP-GHS-VN                    |                                                        |

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nhiệt độ phân hủy | : Không có sẵn.                                                                                                                                           |
| Tính dẻo          | : Sôi động (nhiệt độ phòng): Không có sẵn.<br>Động lực học (nhiệt độ phòng): Không có sẵn.<br>Động lực học (40°C (104°F)): <20.5 mm²/s (<20.5 đơn vị cSt) |
| Nhiệt lượng cháy  | : 31.214 kJ/g                                                                                                                                             |

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khả năng phản ứng                  | : Không có dữ liệu thử nghiệm riêng liên quan đến khả năng phản ứng của sản phẩm này hoặc các thành phần của nó.                                                                                                                  |
| Tính ổn định                       | : Sản phẩm ổn định.                                                                                                                                                                                                               |
| Khả năng gây các phản ứng nguy hại | : Trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường, các phản ứng gây nguy hiểm sẽ không xảy ra.                                                                                                                                   |
| Tình trạng cần tránh               | : Tránh để gần những nơi có thể kích hỏa (tia lửa hoặc ngọn lửa). Đừng ép, cắt, nối, đánh đồng, hàn, soi, nghiền hoặc phơi các đồ đựng ra chỗ nóng hoặc nguồn kích hỏa. Đừng cho hơi nước tích tụ ở những nơi thấp hoặc chật hẹp. |
| Các vật liệu không tương thích     | : Phản ứng hay không tương thích với các chất sau:<br>chất oxy hóa                                                                                                                                                                |
| Sản phẩm phân rã có mối nguy       | : Trong các điều kiện lưu trữ và sử dụng thông thường, không được sử dụng các sản phẩm nguy hiểm gây thổi rửa.                                                                                                                    |

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

|                                |                                                                                                                                                                                                   |                          |              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Thông tin về các tác dụng độc  |                                                                                                                                                                                                   |                          |              |
| <u>Độc tính cấp tính</u>       |                                                                                                                                                                                                   |                          |              |
| Tên sản phẩm/thành phần        | Kết quả                                                                                                                                                                                           |                          |              |
| rượu etylic                    | Chuột - Đường miệng - LD50<br>7 g/kg                                                                                                                                                              |                          |              |
|                                | Chuột - Hít phải - LC50 Hơi<br>124700 mg/m³ [4 giờ]                                                                                                                                               |                          |              |
| ethylbenzene                   | Chuột - Đường miệng - LD50<br>3500 mg/kg<br>Tác động của chất độc: Gan - Những thay đổi khác Thận, niệu quản và bàng quang - Những thay đổi khác                                                  |                          |              |
|                                | Thỏ - Ngoài da - LD50<br>>5000 mg/kg                                                                                                                                                              |                          |              |
| Xylene                         | Chuột - Đường miệng - LD50<br>4300 mg/kg<br>Tác động của chất độc: Gan - Những thay đổi khác Thận, niệu quản và bàng quang - Những thay đổi khác                                                  |                          |              |
|                                | Chuột - Hít phải - LC50 Khí.<br>6700 ppm [4 giờ]<br>Tác động của chất độc: Hành vi - Buồn ngủ (hoạt động trầm cảm nói chung)                                                                      |                          |              |
| butyl acetate                  | Chuột - Đường miệng - LD50<br>10768 mg/kg<br>Tác động của chất độc: Hành vi - Buồn ngủ (hoạt động trầm cảm nói chung) Phổi, lồng ngực hoặc hô hấp - Những thay đổi khác Gan - Những thay đổi khác |                          |              |
|                                | Thỏ - Ngoài da - LD50<br>>17600 mg/kg                                                                                                                                                             |                          |              |
| Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh | : 1/25/2026                                                                                                                                                                                       | Ngày phát hành lần trước | : 12/30/2025 |
|                                |                                                                                                                                                                                                   | Phiên bản                | : 1.05 8/17  |
| SHW-A4-AP-GHS-VN               |                                                                                                                                                                                                   |                          |              |



XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl 3-ethoxypropionate        | <b>Chuột - Đường miệng - LD50</b><br>3200 mg/kg<br><u>Tác động của chất độc:</u> Hành vi - Ataxia                                                                                                                       |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate | <b>Chuột - Đường miệng - LD50</b><br>8532 mg/kg<br><b>Thỏ - Ngoài da - LD50</b><br>>5 g/kg                                                                                                                              |
| methanol                        | <b>Thỏ - Ngoài da - LD50</b><br>15800 mg/kg<br><b>Chuột - Đường miệng - LD50</b><br>5600 mg/kg<br><b>Chuột - Hít phải - LC50 Khí.</b><br>145000 ppm [1 giờ]<br><b>Chuột - Hít phải - LC50 Khí.</b><br>64000 ppm [4 giờ] |
| m-xylene                        | <b>Chuột - Đường miệng - LD50</b><br>4988 mg/kg                                                                                                                                                                         |

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

Ăn mòn/kích ứng da

**Tên sản phẩm/thành phần**

rượu etylic

**Kết quả**

**Thỏ - Da - Kích ứng nhẹ**  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 400 mg  
**Thỏ - Da - Chất gây khó chịu vừa phải**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 20 mg

ethylbenzene

**Thỏ - Da - Kích ứng nhẹ**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 15 mg

Xylene

**Chuột - Da - Kích ứng nhẹ**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 8 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 60 uL  
**Thỏ - Da - Chất gây khó chịu vừa phải**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 500 mg  
**Thỏ - Da - Chất gây khó chịu vừa phải**  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 100 %

butyl acetate

**Thỏ - Da - Chất gây khó chịu vừa phải**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 500 mg

Ethyl 3-ethoxypropionate

**Thỏ - Da - Kích ứng nhẹ**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 500 mg

methanol

**Thỏ - Da - Chất gây khó chịu vừa phải**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 20 mg

m-xylene

**Thỏ - Da - Chất gây khó chịu vừa phải**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 20 mg  
**Thỏ - Da - Chất gây khó chịu nghiêm trọng**  
Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ  
Lượng/hàm lượng sử dụng: 10 ug

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

Tồn thương mắt nghiêm trọng / kích ứng mắt

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên sản phẩm/thành phần</b> | <b>Kết quả</b>                                                                                                                    |
| rượu etylic                    | <b>Thở - Mắt - Kích ứng nhẹ</b><br>Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ<br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 500 mg                         |
|                                | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải</b><br>Thời gian điều trị/tiếp xúc: 0.066666667 phút<br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 100 mg |
|                                | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải</b><br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 100 uL                                                  |
|                                | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng</b><br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 500 mg                                              |
|                                | <b>Thở - Mắt - Kích ứng nhẹ</b><br>Thời gian điều trị/tiếp xúc: 1 giờ<br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 50 pph                          |
| ethylbenzene                   | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng</b><br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 500 mg                                              |
| Xylene                         | <b>Thở - Mắt - Kích ứng nhẹ</b><br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 87 mg                                                                 |
|                                | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng</b><br>Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ<br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 5 mg         |
| butyl acetate                  | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải</b><br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 100 mg                                                  |
| methanol                       | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải</b><br>Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ<br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 100 mg           |
|                                | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải</b><br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 40 mg                                                   |
|                                | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng</b><br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 0.1 MI                                              |
| m-xylene                       | <b>Thở - Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng</b><br>Thời gian điều trị/tiếp xúc: 24 giờ<br>Lượng/hàm lượng sử dụng: 5 mg         |

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

**Ăn mòn/kích ứng đường hô hấp**  
Không có sẵn.

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

**Nhạy cảm với đường hô hấp hoặc da**  
Không có sẵn.

**Da**  
**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

**Hô hấp**  
**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

**Đột biến tế bào mầm**  
Không có sẵn.

## XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

### Tính gây ung thư

Không có sẵn.

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

### Độc tính sinh sản

Không có sẵn.

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

### Độc tính đối với một cơ quan cụ thể chịu tác động (phơi nhiễm một lần)

| Tên sản phẩm/thành phần         | Kết quả                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethylbenzene                    | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN (Kích ứng đường hô hấp) - Loại 3 |
| Xylene                          | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN (Kích ứng đường hô hấp) - Loại 3 |
| butyl acetate                   | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN (Các tác dụng gây mê) - Loại 3   |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN (Kích ứng đường hô hấp) - Loại 3 |
| methanol                        | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN (Các tác dụng gây mê) - Loại 3   |
| m-xylene                        | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN - Loại 1                         |

### Độc tính đối với một cơ quan cụ thể chịu tác động (phơi nhiễm lặp lại nhiều lần)

| Tên sản phẩm/thành phần | Kết quả                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ethylbenzene            | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC LẶP LẠI - Loại 2 |
| Xylene                  | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC LẶP LẠI - Loại 2 |
| methanol                | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC LẶP LẠI - Loại 1 |
| m-xylene                | ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC LẶP LẠI - Loại 1 |

### Nguy hiểm bị ngạt từ nôn mửa

| Tên sản phẩm/thành phần | Kết quả                    |
|-------------------------|----------------------------|
| ethylbenzene            | HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại 1 |
| Xylene                  | HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại 1 |
| m-xylene                | HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại 1 |

### Thông tin về các đường tiếp xúc có khả năng xảy ra

Không có sẵn.

### Tác động sức khỏe cấp tính tiềm ẩn

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Tiếp xúc mắt</b>      | : Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. |
| <b>Hít phải</b>          | : Có thể gây kích ứng hô hấp.    |
| <b>Tiếp xúc ngoài da</b> | : Gây kích ứng da.               |

## XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

**Nuốt phải** : Có thể chết người nếu nuốt phải và đi vào đường thở.

### Các triệu chứng có liên quan đến các đặc điểm lý học, hóa học, và độc tính

- Tiếp xúc mắt** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
đau nhức hoặc kích ứng khó chịu  
chảy nước mắt  
bị đỏ
- Hít phải** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
dị ứng đường hô hấp  
ho  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương
- Tiếp xúc ngoài da** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
kích ứng khó chịu  
bị đỏ  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương
- Nuốt phải** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
buồn nôn hay nôn mửa  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương

### Các tác động chậm và tức thời và cả các tác động mãn tính từ việc phơi nhiễm ngắn hạn và lâu dài

#### Phơi nhiễm ngắn hạn

- Các tác dụng tức thời có thể gặp** : Không có sẵn.
- Các tác dụng chậm có thể gặp** : Không có sẵn.

#### Phơi nhiễm lâu dài

- Các tác dụng tức thời có thể gặp** : Không có sẵn.
- Các tác dụng chậm có thể gặp** : Không có sẵn.

### Tác động sức khỏe mãn tính tiềm ẩn

Không có sẵn.

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

- Tổng quát** : Có thể làm tổn thương các cơ quan qua phơi nhiễm lâu và nhiều lần.
- Tính gây ung thư** : Nghi ngờ gây ung thư. Rủi ro bị ung thư tùy thuộc thời gian và mức độ phơi nhiễm.
- Tính đột biến** : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.
- Độc tính sinh sản** : Có thể có hại đến khả năng sinh sản hoặc đến trẻ chưa sinh.  
Có thể gây hại đến trẻ đang bú.

### Các số liệu đo lường độ độc

#### Các giá trị ước tính độ độc cấp tính

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

| Tên sản phẩm/thành phần         | Đường miệng (mg/kg) | Ngoài da (mg/kg) | Hít vào (các chất khí) (ppm) | Hít vào (các chất hơi) (mg/l) | Hít vào (bụi và các thể lơ lửng) (mg/l) |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| L/Y FLEXILE LACQUER (60)        | 41319.4             | 20629.7          | N/A                          | 90.2                          | N/A                                     |
| rượu etylic                     | 7000                | N/A              | N/A                          | 124.7                         | N/A                                     |
| ethylbenzene                    | N/A                 | N/A              | N/A                          | 11                            | N/A                                     |
| Xylene                          | 4300                | 2500             | 6700                         | N/A                           | N/A                                     |
| butyl acetate                   | 10768               | N/A              | N/A                          | N/A                           | N/A                                     |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate | 8532                | N/A              | N/A                          | N/A                           | N/A                                     |
| methanol                        | 100                 | 300              | 64000                        | 3                             | N/A                                     |
| m-xylene                        | N/A                 | N/A              | N/A                          | 11                            | N/A                                     |

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

Độc Tính

Tên sản phẩm/thành phần

rượu etylic

Kết quả

Cấp tính - LC50 - Nước ngọt

Cá - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*  
42 mg/l [4 ngày]

Hiệu lực: Tử vong

Cấp tính - EC50 - Nước biển

Tảo - Green algae - *Ulva pertusa*  
17.921 mg/l [96 giờ]

Hiệu lực: Sự sinh sản

mãn tính - NOEC - Nước biển

Tảo - Green algae - *Ulva pertusa*  
4.995 mg/l [96 giờ]

Hiệu lực: Sự sinh sản

mãn tính - NOEC - Nước ngọt

Daphnia - Water flea - *Daphnia magna* - Sơ sinh  
Tuổi: <24 giờ

100 µl/l [21 ngày]

Hiệu lực: Tử vong

mãn tính - NOEC - Nước ngọt

Cá - Eastern mosquitofish - *Gambusia holbrooki* - Ấu trùng  
Tuổi: 3 ngày

0.375 µl/l [12 tuần]

Hiệu lực: Hình thái học

Cấp tính - EC50 - Nước ngọt

Daphnia - Water flea - *Daphnia magna*  
2 mg/l [48 giờ]

Hiệu lực: Làm nhiễm độc

ethylbenzene

Cấp tính - LC50 - Nước ngọt

Cá - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*  
4200 µg/l [96 giờ]

Hiệu lực: Tử vong

Cấp tính - EC50 - Nước ngọt

Daphnia - Water flea - *Daphnia magna* - Sơ sinh  
Tuổi: ≤24 giờ

2.93 mg/l [48 giờ]

Hiệu lực: Làm nhiễm độc

Cấp tính - EC50 - Nước ngọt

Tảo - Green algae - *Raphidocelis subcapitata*  
3600 µg/l [96 giờ]

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylene        | <div>Hiệu lực: Dân Cư</div> <div>Cấp tính - LC50 - Nước biển</div> <div>Loài tôm cua - Daggerblade grass shrimp - <i>Palaemon pugio</i></div> <div>8500 µg/l [48 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Tử vong</div> <div>Cấp tính - LC50 - Nước ngọt</div> <div>Cá - Fathead minnow - <i>Pimephales promelas</i></div> <div>Tuổi: 31 ngày; Kích thước: 18.4 mm; Trọng lượng: 0.077 g</div> <div>13.4 mg/l [96 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Tử vong</div>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| butyl acetate | <div>Cấp tính - LC50 - Nước ngọt</div> <div>Cá - Fathead minnow - <i>Pimephales promelas</i></div> <div>Tuổi: 31 đến 32 ngày; Kích thước: 21.6 mm; Trọng lượng: 0.175 g</div> <div>18 mg/l [96 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Tử vong</div> <div>Cấp tính - LC50 - Nước biển</div> <div>Loài tôm cua - Brine shrimp - <i>Artemia salina</i></div> <div>32 mg/l [48 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Tử vong</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| methanol      | <div>Cấp tính - LC50 - Nước biển</div> <div>Loài tôm cua - Common shrimp, sand shrimp - <i>Crangon crangon</i> - Trưởng thành</div> <div>2500 mg/l [48 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Tử vong</div> <div>Cấp tính - EC50 - Nước biển</div> <div>Tảo - Green algae - <i>Ulva pertusa</i></div> <div>16.912 mg/l [96 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Sự sinh sản</div> <div>mãn tính - NOEC - Nước biển</div> <div>Tảo - Green algae - <i>Ulva pertusa</i></div> <div>9.96 mg/l [96 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Sự sinh sản</div> <div>Cấp tính - LC50 - Nước ngọt</div> <div>Cá - Zebra danio - <i>Danio rerio</i> - Trứng</div> <div>Tuổi: 12</div> <div>290 mg/l [96 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Tử vong</div> |
| m-xylene      | <div>Cấp tính - LC50 - Nước ngọt</div> <div>Cá - Rainbow trout,donaldson trout - <i>Oncorhynchus mykiss</i></div> <div>8400 µg/l [96 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Tử vong</div> <div>Cấp tính - EC50 - Nước ngọt</div> <div>Daphnia - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Sơ sinh</div> <div>Tuổi: ≤24 giờ</div> <div>3.53 mg/l [48 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Làm nhiễm độc</div> <div>Cấp tính - EC50 - Nước ngọt</div> <div>Tảo - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i></div> <div>4900 µg/l [72 giờ]</div> <div>Hiệu lực: Sự tăng trưởng</div>                                                                                                                                           |

Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm] : Không có sẵn.

Độc bền và khả năng phân hủy  
Không có sẵn.



## XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

**Kết luận/Tóm tắt[Sản phẩm]** : Không có sẵn.

| Tên sản phẩm/thành phần | Chu kỳ bán phân rã dưới nước | Quang phân | Tính bị vi khuẩn làm thối rữa |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| rượu etylic             | -                            | -          | Dễ dàng                       |
| ethylbenzene            | -                            | -          | Dễ dàng                       |
| Xylene                  | -                            | -          | Dễ dàng                       |
| butyl acetate           | -                            | -          | Dễ dàng                       |

### Khả năng tồn lưu

| Tên sản phẩm/thành phần | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Tiềm năng |
|-------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Xylene                  | -                  | 8.1 đến 25.9 | Thấp      |
| methanol                | -                  | <10          | Thấp      |
| m-xylene                | -                  | 8.1 đến 25.9 | Thấp      |

### Khả năng phân tán qua đất

**Hệ số phân cách đất/nước** : Không có sẵn.

### Hậu quả xấu khác

Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

## XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

**Các phương pháp thải bỏ** : Cần tránh hoặc giảm thiểu tối đa việc tạo ra rác, chất thải. Việc hủy bỏ sản phẩm này, các dung dịch hoặc các bán sản phẩm phải luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và luật về hủy chất thải, cũng như bất kỳ các quy định nào khác của nhà chức trách địa phương. Xử lý các sản phẩm thừa hay không tái chế được bởi nhà thầu xử lý có phép. Chất thải khi chưa xử lý không được vứt bỏ vào hệ thống thoát nước trừ khi hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của tất cả các nhà chức trách có thẩm quyền. Bao bì đựng chất thải phải được thu hồi tái chế. Chỉ nên xem xét thực hiện việc đốt cháy hoặc chôn lấp khi việc thu hồi tái chế là không thể thực hiện được. Chất này và bình chứa cần phải được xử lý theo cách an toàn. Cần phải cẩn thận khi làm việc với các dụng cụ đựng rỗng chưa được làm sạch hoặc rửa sạch. Bình rỗng hay tàu thủy có thể giữ lại cặn sản phẩm. Hơi của cặn sản phẩm có thể tạo ra một bầu khí quyển rất dễ cháy hoặc nổ trong dụng cụ đựng. Không cắt, hàn hoặc mài các dụng cụ đựng đã qua sử dụng trừ khi chúng đã được làm sạch cẩn thận phần bên trong. Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh.

## XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

|                                                                   | UN                                                                                       | IMDG                                                                                     | IATA                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Số UN</b>                                                      | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                     |
| <b>Tên riêng theo Liên Hợp Quốc (UN) để dùng trong vận chuyển</b> | PAINT                                                                                    | PAINT                                                                                    | PAINT                                                                                      |
| <b>(các) nhóm nguy hại vận chuyển</b>                             | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| <b>Quy cách đóng gói</b>                                          | II                                                                                       | II                                                                                       | II                                                                                         |

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

|                         |        |                              |     |
|-------------------------|--------|------------------------------|-----|
| Mối nguy cho môi trường | Không. | No.                          | No. |
| Thông tin bổ sung       | -      | Emergency schedules F-E, S-E | -   |

Các biện pháp để phòng đặc : Chuyên chở trong nhà xưởng của người sử dụng: luôn luôn chuyên chở trong những thùng đựng được đậy kín và những thùng này phải được dựng đứng và giữ chặt. Nên đảm bảo là những người chuyên chở sản phẩm biết phải làm gì trong trường hợp bị tai nạn hoặc bị đổ.

Vận chuyển số lượng lớn theo các công cụ IMO : Không có sẵn.

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

Các quy định riêng về an toàn, y tế và môi trường cho sản phẩm : Chưa rõ có quy định quốc gia và/hoặc khu vực nào được áp dụng đối với sản phẩm này (bao gồm cả các thành phần của nó).

Thông tư số 05/1999/TT-BYT

| Tên thành phần nguy hiểm | Cấp    | Ghi chú |
|--------------------------|--------|---------|
| Xylene                   | Loại 2 | -       |
| 1,3-Dimethylbenzene      | Loại 2 | -       |
| Xylene                   | Loại 2 | -       |
| o-Xylene                 | Loại 2 | -       |
| toluen                   | Loại 2 | -       |
| benzen                   | Loại 1 | -       |
| 1,4-đioxan               | Loại 2 | -       |

Nghi Định Số: 113/2017/NĐ-CP - Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp : Có thể áp dụng

Nghi Định Số: 113/2017/NĐ-CP - Hóa chất phải khai báo : Có thể áp dụng

Nghi Định Số: 113/2017/NĐ-CP - Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

| Tên thành phần nguy hiểm | %  | Số lượng báo cáo                                                         |
|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| metanol                  | ≤1 | Ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm: 500000 kg |

Phân loại chất độc (TCVN 3164-79) : 3

Danh sách quốc tế

Bản kê khai tài nguyên Quốc gia

- Úc : Không xác định.
- Canada : Không xác định.
- Trung Quốc : Không xác định.
- Liên minh Kinh tế Á-Âu : Bảng kiểm kê của Liên bang Nga: Không xác định.
- Nhật Bản : Bản kê của Nhật (CSCL): Không xác định.  
Bản kê của Nhật (ISHL): Không xác định.
- Niu Di Lân : Không xác định.
- Phi Luật Tân : Không xác định.
- Cộng Hòa Hàn Quốc : Không xác định.
- Đài Loan : Không xác định.

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

Hoa Kỳ : Không xác định.

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

- Lịch sử**
- Ngày in : 1/25/2026
  - Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 1/25/2026
  - Ngày phát hành lần trước : 12/30/2025
  - Phiên bản : 1.05
- Bảng từ viết tắt**
- ATE = Ước tính độ độc hại cấp tính
  - BCF = Hệ số nồng độ sinh học
  - GHS = Hệ thống phân loại và dán nhãn hóa chất hài hòa toàn cầu
  - IATA = Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
  - IBC = Côngtenơ khổ trung
  - IMDG = Hàng hóa nguy hiểm hàng hải quốc tế
  - LogPow = Lôgarit của hệ số phân chia octanol/nước
  - MARPOL = Công ước quốc tế về việc ngăn chặn ô nhiễm từ tàu thuyền, 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1978. ("Marpol" = Marine Pollution (Ô nhiễm hàng hải))
  - UN = Liên hợp quốc
  - N/A = Không có sẵn

**Tham khảo** : Không có sẵn.

Cho thấy thông tin đã thay đổi kể từ phiên bản phát hành trước đó.

**Người đọc lưu ý**

Thông tin được đưa ra ở đây là chính xác dựa trên các hiểu biết của chúng tôi. Tuy nhiên, nhà cung cấp nêu tên ở trên hay các cơ sở trực thuộc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin này.

Quyết định cuối cùng về sự phù hợp hay không của nguyên liệu nào là thuộc về trách nhiệm của người sử dụng. Tất cả những nguyên liệu có thể có những nguy hại chưa được biết đến và vì vậy cần phải được sử dụng cẩn thận. Mặc dù có một vài tác động nguy hại được nêu ở đây nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng đây là những nguy hại duy nhất tồn tại.