

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN

Soạn thảo theo Quy định (EC) Số 1907/2006, Phụ lục II (REACH).

EK89001-9001
01 00

NGÀY PHA CHẾ
31-10-2012

1. NHẬN DIỆN CHẾ PHẨM VÀ CÔNG TY

NHẬN DIỆN CHẾ PHẨM

EK89001-9001
WOOD FILLER(Special)

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM

sơn

NHẬN DIỆN CÔNG TY

SHERWIN-WILLIAMS (VIETNAM) LIMITED
Hoa Lan Hamlet, Thuan Giao commune, Thuan An district
Binh Duong province, VN

SỐ ĐIỆN THOẠI CẤP CỨU

Thông tin về các Quy định	0650 3747 343
Cấp cứu Y tế	
Chuyên Chở Cấp Cứu	0650 3747 343

2. NHẬN DIỆN CÁC NGUY HIỂM

PHÂN LOẠI

Xi, R43, R52/53
Chất kích thích

Có thể gây nhạy cảm khi tiếp xúc với da.

Có hại cho sinh vật thủy sinh, có thể gây tác động bất lợi lâu dài cho môi trường thủy sinh.

2.2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA NHÃN

Xi



Chất kích thích

CÁC CỤM TỪ R

R43	Có thể gây nhạy cảm khi tiếp xúc với da.
R52/53	Có hại cho sinh vật thủy sinh, có thể gây tác động bất lợi lâu dài cho môi trường thủy sinh.

CÁC CỤM TỪ S

S2	Để ngoài tầm với của trẻ em.
S24	Tránh tiếp xúc với da.
S26	Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa mắt ngay lập tức với thật nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ.
S37/39	Đeo găng tay và trang thiết bị bảo vệ mắt và mặt thích hợp.
S60	Vật liệu này và thùng chứa phải được loại bỏ như là rác thải nguy hiểm.
S61	Tránh không để thoát ra môi trường. Tham khảo các hướng dẫn đặc biệt/bảng dữ liệu an toàn.

2.3. CÁC NGUY HIỂM KHÁC

Không có sẵn

3. HỢP PHẦN/THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN**3.1. CÁC CHẤT**

Không có sẵn

3.2. CÁC HỖN HỢP

% theo Trọng lượng	Mã số CAS	Mã số EC	PHÂN LOẠI CỦA EC (67/548/EC, 1272/2008/EC)
<0,1	2634-33-5	220-120-9	Xn;R22 Xi;R38 R41 R43 N;R50 Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317
10 - 25	9005-25-8		
	Starch		
10 - 25	471-34-1		
	Calcium Carbonate		
0,1 - 1	1314-13-2	215-222-5	N;R50 R53 Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410
	Zinc Oxide		

Đối với các văn bản đầy đủ của H-Báo cáo nêu tại mục này, xem Phần 16. Đối với các văn bản đầy đủ của R-cụm từ được đề cập trong phần này, xem Phần 16.

THÔNG TIN VỀ UNG THƯ

Để biết toàn bộ cuộc thảo luận về dữ liệu độc chất học, vui lòng tham khảo Mục 11.

4. CÁC BIỆN PHÁP SƠ CỨU**4.1. MÔ TẢ CÁC BIỆN PHÁP SƠ CỨU****MẮT:** Rửa mắt với thật nhiều nước trong 15 phút. Cần sự chăm sóc y tế.**SKIN:** Rửa thật kỹ vùng bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước.**HÍT VÀO:** Nếu bị ảnh hưởng, thoát khỏi sự phơi nhiễm. Hồi phục hô hấp. Giữ ấm và yên tĩnh.**NUỐT VÀO:** Đừng cho ói ra. Cần sự chăm sóc y tế ngay lập tức.**4.2. CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ TÁC ĐỘNG QUAN TRỌNG NHẤT, CẤP TÍNH LẤN TRÌ HOẶC**

Không có sẵn

4.3. CHỈ DẪN BẤT KỲ SỰ CHĂM SÓC Y TẾ VÀ ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT NÀO CẦN ĐẾN

Không có sẵn

5. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY**PHƯƠNG TIỆN DẬP TẮT THÍCH HỢP**

Cacbon đioxit, Hóa chất khô, Bọt Rượu

CÁC NGUY HIỂM DO CHÁY VÀ NỔ ĐẶC BIỆT

Thùng chứa đầy kín có thể nổ (do hình thành áp suất) khi tiếp xúc với nhiệt cực cao.

Trong thời gian cấp cứu, việc phơi nhiễm quá nhiều với các sản phẩm phân hủy có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các triệu chứng có thể không rõ ràng ngay lập tức. Cần sự chăm sóc y tế.

CÁC QUY TRÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐẶC BIỆT

Phải sử dụng trang thiết bị bảo hộ trọn bộ, kể cả thiết bị thở khép kín.

Thiết bị phun nước có thể không hiệu quả. Nếu dùng nước, nên dùng mũi phun sương mù. Nước có thể dùng để làm mát thùng chứa đầy kín nhằm phòng ngừa việc hình thành áp suất và khả năng đánh lửa tự động hay nổ khi tiếp xúc với nhiệt cực cao.

6. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG THÍCH NGẪU NHIÊN**CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CÁ NHÂN, TRANG BỊ BẢO HỘ VÀ QUY TRÌNH CẤP CỨU**

Loại bỏ tất cả các nguồn lửa. Làm cho khu vực được thông thoáng.

Tuân theo các biện pháp bảo vệ đã được liệt kê tại Mục 7 và 8.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA MÔI TRƯỜNG

Không cho sản phẩm vào cống rãnh hay đường nước.

Nếu sản phẩm vào cống rãnh hay cống nước thải; hãy thông báo cho các cơ quan phụ trách nước tại địa phương; trường hợp có ô nhiễm suối, sông hay ao, hãy liên lạc với các cơ quan về môi trường.

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CHẤT LIỆU ĐỂ HẠN CHẾ VÀ DỌN DẸP

Loại bỏ chất hấp thụ tro.

7. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN**SỬ DỤNG****BẢO QUẢN**

Giữ cho thùng chứa luôn đầy kín khi không sử dụng. Chỉ chuyển vào các thùng chứa đã được chấp thuận có dán nhãn đầy đủ và thích hợp. Không được đưa vào trong. Để ngoài tầm với của trẻ em.

7.3. (CÁC) SỬ DỤNG CUỐI CỤ THỂ

Không có sẵn

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/BẢO HỘ CÁ NHÂN**CÁC GIỚI HẠN PHƠI NHIỄM**

Không

KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP**8.2.1. CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT THÍCH HỢP VỀ CÔNG NGHỆ**

Thoát khí cục bộ được ưa chuộng. Có thể chấp nhận hệ thống thoát khí chung nếu sự tiếp xúc với chất liệu nêu trong Mục 3 được duy trì dưới các giới hạn phơi nhiễm hiện hành.

8.2.2. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CÁ NHÂN, NHƯ TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN

Chỉ sử dụng nếu được thông gió đầy đủ.

Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh hít thở hơi và bụi phun.

Rửa tay sau khi sử dụng.

Lớp phủ ngoài này có thể chứa các chất liệu được xếp loại là những chất hạt gây hại (được liệt kê là "Bụi" trong Mục 3) mà có thể có mặt ở những mức độ nguy hiểm chỉ trong quá trình phủ cát hay mài bóng màng khô. Nếu không có loại bụi cụ thể nào được liệt kê trong Mục 3, các giới hạn hiện hành đối với bụi gây hại là ACGIH TLV 10 mg/m³ (toàn bộ bụi), 3 mg/m³ (phần có thể hít thở được).

A) BẢO VỆ MẮT/MẶT

Đeo kính an toàn với tấm chắn bảo vệ hai bên không bị đục lỗ.

B) BẢO VỆ DA**1) BẢO VỆ TAY**

Đòi hỏi nếu tiếp xúc lâu hay lặp đi lặp lại.

II) KHÁC

C) BẢO VỆ HỆ HÔ HẤP

Nếu không thể kiểm soát sự tiếp xúc cá nhân dưới các giới hạn phơi nhiễm hiện hành bằng cách thông gió, hãy mang mặt nạ chống hạt/hơi hữu cơ vừa vặn đã được NIOSH/MSHA chấp thuận để bảo vệ chống các chất liệu nêu trong Mục 3. Khi phủ cát hay mài bóng màng khô, đeo mặt nạ chống bụi/sương mù đã được NIOSH/MSHA chấp thuận để chống bụi có thể phát ra từ sản phẩm này, lớp sơn nằm ở dưới hoặc chất mài bóng.

D) CÁC NGUY HIỂM DO NHIỆT

Không có sẵn

8.2.3. CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM VỚI MÔI TRƯỜNG

Không có sẵn

9. CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

9.1. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CƠ BẢN

HÌNH THỨC	chất lỏng	
MÙI	sơn	
TRONG LƯỢNG SẢN PHẨM	1242 g/l	10,37 lb/gal
TRỌNG LỰC RIÊNG	1,25	
ĐIỂM BỐC CHÁY	> 100 °C	> 212 °F
GIỚI HẠN NỔ DƯỚI (LEL)	Không áp dụng	
GIỚI HẠN NỔ TRÊN (UEL)	Không áp dụng	
ĐIỂM SÔI	100 - 100 °C	212 - 213 °F
ĐIỂM NÓNG CHẢY	Không có sẵn	
THỂ TÍCH BAY HƠI	67%	
TỶ LỆ BAY HƠI	Chậm hơn ête	
MẬT ĐỘ HƠI	Nặng hơn không khí	
ĐỘ HÒA TAN TRONG NƯỚC	Không có sẵn	
pH	7,7	
HỢP CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI (VOC Lý thuyết - Như được đóng gói)		
	0,00 lb/gal	0 g/l ít Nước
	0,00 lb/gal	0 g/l VOC phát ra

9.2. CÁC THÔNG TIN KHÁC

Không có sẵn

10. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

10.1. KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG**TÍNH ỔN ĐỊNH**

Ổn định

10.3. KHẢ NĂNG CÓ PHẢN ỨNG NGUY HIỂM

Không xác định.

10.4. CÁC ĐIỀU KIỆN PHẢI TRÁNH

Không xác định.

CÁC CHẤT LIỆU PHẢI TRÁNH

Không xác định.

10.6. CÁC SẢN PHẨM PHÂN HỦY NGUY HIỂM

Bằng lửa: Cacbon đioxit, Monoxit Cacbon

11. THÔNG TIN VỀ CHẤT ĐỘC

CÁC NGUY HIỂM MẠN TÍNH CHO SỨC KHỎE

Không có thành phần nào trong sản phẩm này nằm trong danh mục chất gây ung thư của IARC, NTP hoặc OSHA.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

CÁC TÁC ĐỘNG ĐỘC SINH THÁI

Không có sẵn

TÍNH DAI DẰNG/KHẢ NĂNG THOÁI HÓA

Không có sẵn

SỰ TÍCH TỤ TIỀM ẨN CỦA CÁC CHẤT TRONG CƠ QUAN HỮU CƠ

Không có sẵn

TÍNH LƯU ĐỘNG

Không có sẵn

12.5. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA PBT VÀ VPVB

Không có sẵn

12.6. CÁC TÁC ĐỘNG BẤT LỢI KHÁC

Không có sẵn

13. XEM XÉT KHI LOẠI BỎ

PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ CHẤT THẢI

Thieu hủy sản phẩm này tại một cơ sở được phê duyệt. Không thiêu hủy thùng chứa đầy kín. Loại bỏ theo các quy định của Liên bang, Tiểu bang/Tỉnh và Địa phương liên quan đến ô nhiễm.

14. THÔNG TIN VỀ CHUYÊN CHỞ

Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (ocean, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport.

IMO

Information is not Available

IATA/ICAO

Information is not Available

ADR/RID

Information is not Available

15. THÔNG TIN VỀ QUY ĐỊNH

15.1. CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG/PHÁP CHẾ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHẤT HAY HỖN HỢP

Tổng số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC): 0,02 %

Tổng số cacbon hữu cơ dễ bay hơi: 0,01 %

15.2. ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỀ MẶT HÓA HỌC

Không có sẵn

16. THÔNG TIN KHÁC

NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC CỤM TỪ R ĐƯỢC THAM KHẢO TRONG MỤC 3.

(67/548/EC, 1272/2008/EC)

- R22** Có hại nếu nuốt vào.
- R38** Kích thích da.
- R41** Nguy cơ tổn thương nặng cho mắt
- R43** Có thể gây nhạy cảm khi tiếp xúc với da.
- R50** Rất độc đối với sinh vật thủy sinh.
- R53** Có thể gây tác động bất lợi lâu dài cho môi trường thủy sinh.

- H302** Có hại nếu nuốt vào
- H315** Gây kích thích da
- H317** Có thể gây phản ứng dị ứng cho da
- H318** Gây tổn thương nặng cho mắt
- H400** Rất độc đối với cuộc sống thủy sinh
- H410** Rất độc đối với cuộc sống thủy sinh với tác động kéo dài

Bảng Dữ Liệu An Toàn này được soạn thảo theo Quy định (EC) Số 1907/2006, Phụ lục II (REACH).

Các thông tin trên đây liên quan đến sản phẩm này như đã được trình bày rõ ràng và dựa vào các thông tin có sẵn vào thời điểm này. Việc thêm các chất khử hoặc phụ gia vào sản phẩm này có thể làm thay đổi về đáng kể thành phần và sự nguy hiểm của sản phẩm. Do các điều kiện sử dụng nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không bảo đảm, tường minh hay ngụ ý, và không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào của các thông tin này.