

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN

Tuân thủ Quy Định (EC) số 1907/2006 (REACH- Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế các Hóa Chất), Phụ lục II, được sửa đổi theo Quy Định (EU) số 453/2010

L61FN0040
01 00

Ngày chỉnh sửa 20-01-2015
Số hiệu chỉnh sửa 1.0
Print Date 20-01-2015

1. NHẬN DIỆN CHẾ PHẨM VÀ CÔNG TY

NHẬN DIỆN CHẾ PHẨM

L61FN0040
66

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM

Sơn hay chất liệu liên quan đến sơn
Sử dụng trong công nghiệp

NHẬN DIỆN CÔNG TY

SHERWIN-WILLIAMS (VIETNAM) LIMITED
Hoa Lan Hamlet, Thuan Giao commune, Thuan An district
Binh Duong province, VN
Địa chỉ email của những người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về SDS:

1.4. SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP

2. NHẬN DIỆN CÁC NGUY HIỂM

PHÂN LOẠI

Xi, R10, R36/38, R66, R67
Chất kích thích

Dễ cháy.
Kích thích mắt và da.
Tiếp xúc lặp đi lặp lại có thể gây khô hoặc nứt da.
Hơi có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

2.2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA NHÃN

Xi



Chất kích thích

CÁC CỤM TỪ R

R10	Dễ cháy.
R36/38	Kích thích mắt và da.
R66	Tiếp xúc lặp đi lặp lại có thể gây khô hoặc nứt da.
R67	Hơi có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

CÁC CỤM TỪ S

S16	Để xa các nguồn lửa - Cấm hút thuốc.
S2	Để ngoài tầm với của trẻ em.
S23	Không hít thở hơi.
S25	Tránh tiếp xúc với mắt.
S26	Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa mắt ngay lập tức với thật nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ.
S46	Trong trường hợp nuốt vào, hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức và cho bác sĩ thấy thùng chứa hay nhãn hóa chất.
S51	Chỉ sử dụng ở những nơi thật thông gió.

Thành phần nguy hiểm

Không

Các phân phụ của nhãn

Không

Phụ lục XVII - Các hạn chế về sản xuất, đưa ra thị trường và sử dụng một số các chất, hỗn hợp và vật phẩm nguy hiểm nào đó

Không

2.3. CÁC NGUY HIỂM KHÁC

Không có sẵn

3. HỢP PHẦN/THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

3.1. CÁC CHẤT

Không có sẵn

3.2. CÁC HỖN HỢP

% theo Trọng lượng	Mã số CAS	Mã số EC	REACH	PHÂN LOẠI CỦA EC (67/548/EC, 1272/2008/EC)
>=1 - <2,5	111-76-2	203-905-0	01-2119475108-36	Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 Acute Tox. Oral 4 H302, Acute Tox. Dermal 4 H312, Acute Tox. Inhal 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
	2-Butoxyethanol			
>=2,5 - <10	108-10-1	203-550-1	01-2119473980-30	F;R11 Xn;R20 Xi;R36/37 R66 Acute Tox. Inhal 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Flam. Liq. 2 H225, STOT SE 3 H335
	Methyl Isobutyl Ketone			
>=2,5 - <10	108-94-1	203-631-1	01-2119453616-35	R10 Xi;R41 Xn;R20/21/22 Xi;R38 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. Dermal 4 H312, Acute Tox. Inhal 4 H332, Acute Tox. Oral 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
	Cyclohexanone			
>=50 - <75	123-86-4	204-658-1	01-2119485493-29	R10 R66 R67 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336
	n-Butyl Acetate			
>=2,5 - <10	7631-86-9		01-2119379499-16	
	Amorphous Silica			

Chất đạt tiêu chuẩn PBT-VPVB (Chất Có Độ Bền Cao, Tích Tụ Trong Cơ Thể và Độc) theo Quy Định (EC) số 1907/2006, Phụ lục XIII

Không

Đối với các văn bản đầy đủ của H-Báo cáo nêu tại mục này, xem Phần 16. Đối với các văn bản đầy đủ của R-cụm từ được đề cập trong phần này, xem Phần 16.

4. CÁC BIỆN PHÁP SƠ CỨU

4.1. MÔ TẢ CÁC BIỆN PHÁP SƠ CỨU

Không bao giờ được đưa bất kỳ thứ gì vào miệng với một người đã bị ngất.

Nếu bị ngất, hãy đặt ở vị trí hồi phục và tìm kiếm trợ giúp y tế.

MẮT: Tháo bỏ kính áp tròng, xả sạch với thật nhiều nước sạch, tách hai mí mắt trong ít nhất 10 phút và tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.

DA: Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Rửa sạch da với xà phòng và nước hoặc sử dụng chất tẩy sạch da được công nhận.

KHÔNG sử dụng dung môi hoặc chất pha loãng.

Giặt quần áo trước khi sử dụng lại.

HÍT VÀO: Đưa ra chỗ thoáng, giữ ấm cho bệnh nhân và để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nếu nhịp thở bất thường hoặc ngừng thở, hãy thực hiện hô hấp nhân tạo.

NUỐT VÀO: Nếu vô tình nuốt phải, súc miệng với thật nhiều nước (chỉ khi bệnh nhân vẫn tỉnh táo) và nhận trợ giúp y tế ngay lập tức.

Nằm nghỉ ngơi.

KHÔNG kích thích nôn ra.

4.2. CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ TÁC ĐỘNG QUAN TRỌNG NHẤT, CẤP TÍNH LẤN TRÌ HOÀN

Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và mất sự phối hợp là các dấu hiệu của việc phơi nhiễm quá mức với hơi hoặc bụi sơn.

Đỏ và ngứa hoặc cảm giác bỏng rát có thể là do mắt hoặc da bị phơi nhiễm quá mức.

Trong mọi trường hợp có nghi ngờ, hoặc khi có xuất hiện các triệu chứng, hãy tìm trợ giúp về y tế.

4.3. CHỈ DẪN BẤT KỲ SỰ CHĂM SÓC Y TẾ VÀ ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT NÀO CẦN ĐẾN

Không có sẵn

5. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PHƯƠNG TIỆN DẬP TẮT THÍCH HỢP

Cacbon đioxit, Hóa chất khô, Bọt

CÁC NGUY HIỂM DO CHÁY VÀ NỔ ĐẶC BIỆT

Làm lạnh những thùng có đóng nắp bị bắt lửa bằng nước.

Không để nước từ vòi cứu hỏa chảy vào hệ thống cống rãnh hoặc nguồn nước.

Trong thời gian cấp cứu, việc phơi nhiễm quá nhiều với các sản phẩm phân hủy có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các triệu chứng có thể không rõ ràng ngay lập tức. Cần sự chăm sóc y tế.

CÁC QUY TRÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐẶC BIỆT

Phải sử dụng trang thiết bị bảo hộ trọn bộ, kể cả thiết bị thở khép kín.

Thiết bị phun nước có thể không hiệu quả. Nếu dùng nước, nên dùng mũi phun sương mù. Nước có thể dùng để làm mát thùng chứa đầy kín nhằm phòng ngừa việc hình thành áp suất và khả năng đánh lửa tự động hay nổ khi tiếp xúc với nhiệt cực cao.

6. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG THÍCH NGẪU NHIÊN**CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CÁ NHÂN, TRANG BỊ BẢO HỘ VÀ QUY TRÌNH CẤP CỨU**

Loại bỏ tất cả các nguồn lửa. Làm cho khu vực được thông thoáng.

Tuân theo các biện pháp bảo vệ đã được liệt kê tại Mục 7 và 8.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA MÔI TRƯỜNG

Không cho sản phẩm vào cống rãnh hay đường nước.

Nếu sản phẩm vào cống rãnh hay cống nước thải; hãy thông báo cho các cơ quan phụ trách nước tại địa phương; trường hợp có ô nhiễm suối, sông hay ao, hãy liên lạc với các cơ quan về môi trường.

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CHẤT LIỆU ĐỂ HẠN CHẾ VÀ DỌN DẸP

Chứa và thu gom chất tràn bằng vật liệu hấp thu không bắt lửa, chẳng hạn như cát, đất, đất khoáng, đất bùn cát và đổ vào trong thùng chứa để thải bỏ theo các quy định tại địa phương (xem mục 13).

6.4. THAM CHIẾU CÁC MỤC KHÁC

Tham chiếu các liên lạc khẩn cấp ở Mục 1. Tham chiếu các biện pháp bảo vệ được liệt kê ở Mục 8. Đối với các quy định về chất thải, xem Mục 13.

7. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN**SỬ DỤNG**

Tránh gây cháy hoặc tích tụ hơi có thể gây nổ trong không khí và tránh để hơi tích tụ cao hơn giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp.

Chỉ sử dụng nếu được thông gió đầy đủ.

Sử dụng sai có chủ ý bằng cách cô đặc và hít chất liệu vào có thể gây hại hay tử vong.

Rửa tay sau khi sử dụng.

Để ngoài tầm với của trẻ em.

Không được đưa vào trong.

Chất liệu DỄ BỐC CHÁY. Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ngọn lửa mở.

Trong thời gian sử dụng và cho đến khi hơi bay hết: Giữ cho khu vực được thông thoáng - Không hút thuốc - Dập tắt ngọn lửa, đèn hiệu và thiết bị phát nhiệt - Tắt bếp lò, các dụng cụ và thiết bị điện và bất kỳ nguồn lửa nào.

Sử dụng các quy trình về Cầu Nối và Tiếp Đất được chấp thuận.

BẢO QUẢN

Giữ cho thùng chứa luôn đầy kín khi không sử dụng. Chỉ chuyển vào các thùng chứa đã được chấp thuận có dán nhãn đầy đủ và thích hợp. Không được đưa vào trong. Để ngoài tầm với của trẻ em.

7.3. (CÁC) SỬ DỤNG CUỐI CỤ THỂ

Sơn hay chất liệu liên quan đến sơn

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/BẢO HỘ CÁ NHÂN

CÁC GIỚI HẠN PHƠI NHIỄM

Mã số CAS	Thành phần	STEL		TWA		
		PPM	MG/M3	PPM	MG/M3	
111-76-2	2-Butoxyethanol	EU 50	246	20	98	Khả năng hấp thu quan trọng qua da
108-10-1	Methyl Isobutyl Ketone	EU 50	208	20	83	
108-94-1	Cyclohexanone	EU 20	81.6	10	40.8	Khả năng hấp thu quan trọng qua da

KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP

8.2.1. CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT THÍCH HỢP VỀ CÔNG NGHỆ

Tạo môi trường thông thoáng đầy đủ thích hợp.

Thực hiện hệ thống thông thoáng từng khu vực và hệ thống hút chung đạt chất lượng đối với những khu vực làm việc thích hợp.

8.2.2. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CÁ NHÂN, NHƯ TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN

Chỉ sử dụng nếu được thông gió đầy đủ.

Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh hít thở hơi và bụi phun.

Lớp phủ ngoài này có thể chứa các chất liệu được xếp loại là những chất hạt gây hại (được liệt kê là "Bụi" trong Mục 3) mà có thể có mặt ở những mức độ nguy hiểm chỉ trong quá trình phủ cát hay mài bóng màng khô. Nếu không có loại bụi cụ thể nào được liệt kê trong Mục 3, các giới hạn hiện hành đối với bụi gây hại là ACGIH TLV 10 mg/m³ (toàn bộ bụi), 3 mg/m³ (phần có thể hít thở được).

A) BẢO VỆ MẮT/MẶT

Đeo kính an toàn với tấm chắn bảo vệ hai bên không bị đục lỗ.

B) BẢO VỆ DA

I) BẢO VỆ TAY

Đeo găng tay được nhà cung cấp găng tay khuyến cáo để bảo vệ chống các chất liệu nêu trong Mục 3.

Nếu phỏng đoán bị tiếp xúc với da, hãy chọn găng tay theo 89/656/EEC và được kiểm nghiệm theo EN 374-3. Nếu cầm lâu hoặc liên tục, găng tay an toàn có nhiều lớp sẽ bảo vệ tối đa. Các găng tay khác có thể bảo vệ ở mức độ chấp nhận nếu được chọn theo tiêu chuẩn EN 374-3, Hướng dẫn thực hành tốt nhất của Tổ chức công nghiệp dung môi Châu Âu (ESIG), và theo các đề xuất của nhà sản xuất găng tay.

II) KHÁC

Không

C) BẢO VỆ HỆ HÔ HẤP

Nếu sản phẩm này chứa các thành phần có giới hạn phơi nhiễm, có thể phải giám sát nơi làm việc và/hoặc môi trường sinh học để xác định sự cần thiết và tính hiệu quả của thiết bị thông gió, thiết bị bảo hộ cá nhân và các phương pháp kiểm soát khác. Tham chiếu Tiêu chuẩn Châu Âu EN 689 để biết các phương pháp đánh giá mức phơi nhiễm do hít phải các chất hóa học và để có tài liệu hướng dẫn quốc gia về các phương pháp sử dụng để xác định phơi nhiễm các chất độc hại.

Nếu không thể kiểm soát mức độ phơi nhiễm cá nhân dưới các giới hạn hiện hành bằng cách thông gió, hãy mang mặt nạ chống hạt/hơi hữu cơ vừa vận EN 149 đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 14387 để bảo vệ chống các chất liệu nêu trong Mục 3. Đối với các ứng dụng điển hình, đeo mặt nạ nửa mặt có bộ lọc A2-P2, trừ khi việc kiểm tra không khí và điều kiện ứng dụng để xuất phương thức bảo vệ đường hô hấp khác.

Khi phủ cát hay mài bóng màng khô, đeo mặt nạ chống bụi/sương mù EN 143 P2 đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 14387 để chống bụi có thể phát ra từ sản phẩm này, lớp sơn nằm ở dưới hoặc chất mài bóng.

D) CÁC NGUY HIỂM DO NHIỆT

Không có sẵn

8.2.3. CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM VỚI MÔI TRƯỜNG

Không có sẵn

9. CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

9.1. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CƠ BẢN

HÌNH THỨC	chất lỏng	
MÙI	sơn	
NGUỖNG MÙI	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
pH	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
ĐIỂM NÓNG CHẢY	Không có sẵn	
ĐIỂM SÔI	113 - 172 °C	237 - 343 °F
ĐIỂM BỐC CHÁY	25 °C	77 °F
TỶ LỆ BAY HƠI	Chậm hơn ête	
TÍNH DỄ CHÁY	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
TÍNH DỄ CHÁY CAO HƠN/THẤP HƠN HOẶC GIỚI HẠN NỔ	10.6% / 1.1%	
ÁP SUẤT BAY HƠI	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
MẬT ĐỘ HƠI	Nặng hơn không khí	
MẬT ĐỘ TƯƠNG ĐỐI	0,97	
TÍNH HÒA TAN	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
HỆ SỐ PHÂN CHIA: N-OCTANOL/NƯỚC	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
NHIỆT ĐỘ TỰ ĐÁNH LỬA	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
NHIỆT ĐỘ PHÂN HỦY	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
ĐỘ NHỚT	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
ĐẶC TÍNH PHÁT NỔ	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
ĐẶC TÍNH OXY HÓA	Không kiểm nghiệm do tính chất của sản phẩm	
TRONG LƯỢNG SẢN PHẨM	962 g/l	8,03 lb/gal
THỂ TÍCH BAY HƠI	75%	
HỢP CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI (VOC Lý thuyết - Như được đóng gói)		
	5,48 lb/gal 657 g/l	ít Nước
	5,48 lb/gal 657 g/l	VOC phát ra

9.2. CÁC THÔNG TIN KHÁC

Không có sẵn

10. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG**10.1. KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG****TÍNH ỔN ĐỊNH**

Ổn định

10.3. KHẢ NĂNG CÓ PHẢN ỨNG NGUY HIỂM

Không xác định.

10.4. CÁC ĐIỀU KIỆN PHẢI TRÁNH

Không xác định.

CÁC CHẤT LIỆU PHẢI TRÁNH

Tránh xa các chất oxy hóa, chất kiềm và axit mạnh để tránh các phản ứng tỏa nhiệt.

10.6. CÁC SẢN PHẨM PHÂN HỦY NGUY HIỂM

Bằng lửa: Cacbon đioxit, Monoxit Cacbon

11. THÔNG TIN VỀ CHẤT ĐỘC**11.1. THÔNG TIN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐỘC****Độc tính cấp tính**

Mã số CAS	Mã số EC	Tên chất/Dữ liệu kiểm tra
123-86-4	204-658-1	n-Butyl Acetate Da LD50 Thỏ >17600 mg/kg (Nguồn: IUCLID); Hít vào LC50 Chuột cống 390 ppm 4 h (Nguồn: IUCLID)
108-10-1	203-550-1	Methyl Isobutyl Ketone Da LD50 Thỏ >16000 mg/kg (Nguồn: NLM_CIP); Hít vào LC50 Chuột cống 8.2 mg/L 4 h (Nguồn: IUCLID); Miệng LD50 Chuột cống 2080 mg/kg (Nguồn: NLM_CIP)
108-94-1	203-631-1	Cyclohexanone Da LD50 Thỏ 948 mg/kg (Nguồn: IUCLID); Hít vào LC50 Chuột cống 8000 ppm 4 h (Nguồn: IUCLID); Miệng LD50 Chuột cống 800 mg/kg (Nguồn: NLM_CIP)
7631-86-9		Amorphous Silica Da LD50 Thỏ >2000 mg/kg (Nguồn: IUCLID); Hít vào LC50 Chuột cống >2.2 mg/L 1 h (Nguồn: IUCLID); Miệng LD50 Chuột cống >5000 mg/kg (Nguồn: IUCLID)
111-76-2	203-905-0	2-Butoxyethanol Da LD50 Thỏ 220 mg/kg (Nguồn: IUCLID); Hít vào LC50 Chuột cống 450 ppm 4 h (Nguồn: NLM_CIP); Miệng LD50 Chuột cống 470 mg/kg (Nguồn: IUCLID)

Ăn mòn/kích ứng da

Không có sẵn

Tổn thương/kích ứng trầm trọng cho mắt

Không có sẵn

Hệ hô hấp/Da nhạy cảm

Không có sẵn

Đột biến tế bào phôi thai

Không có sẵn

Chất gây ung thư

Không có sẵn

Độc tính tái sinh

Không có sẵn

Nguy hiểm khi hít vào

Không có sẵn

11.2. CÁC CON ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM

HÍT VÀO hơi hoặc bụi sơn.

DA hoặc MẮT tiếp xúc với sản phẩm, hơi hoặc bụi sơn.

11.3. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƠI NHIỄM QUÁ MỨC

MẮT: Thường không được nhận biết.

DA: Phơi nhiễm lâu hoặc liên tục có thể gây kích ứng.

HÍT VÀO: Thường không được nhận biết.

Có thể làm suy giảm hệ thống thần kinh. Phơi nhiễm quá nhiều có thể gây bất tỉnh và thậm chí tử vong.

Phơi nhiễm lâu với các chất độc hại ở Mục 3 có thể gây các tác dụng mãn tính bất lợi đối với cơ quan hoặc hệ thống sau:

- Gan
- Hệ thống đường tiết niệu
- Hệ thống hình thành máu

Báo cáo cho thấy, tiếp xúc lâu dài và lặp đi lặp lại sẽ nguy hại mãn tính đến hệ thần kinh và não bộ.

11.4. DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG BỊ PHƠI NHIỄM QUÁ MỨC

Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và mất sự phối hợp là các dấu hiệu của việc phơi nhiễm quá mức với hơi hoặc bụi sơn.

Đỏ và ngứa hoặc cảm giác bỏng rát có thể là do mắt hoặc da bị phơi nhiễm quá mức.

11.5. CÁC BỆNH LÝ BỊ NẶNG THÊM DO PHƠI NHIỄM

Thường không được nhận biết.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

CÁC TÁC ĐỘNG ĐỘC SINH THÁI

Mã số CAS	Mã số EC	Tên chất/Dữ liệu kiểm tra
123-86-4	204-658-1	n-Butyl Acetate 72 Hr EC50 <i>Desmodesmus subspicatus</i> : 674.7 mg/L 96 Hr LC50 <i>Lepomis macrochirus</i> : 100 mg/L [tĩnh]; 96 Hr LC50 <i>Pimephales promelas</i> : 17 - 19 mg/L [lưu chuyển]
108-10-1	203-550-1	Methyl Isobutyl Ketone 96 Hr EC50 <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> : 400 mg/L 96 Hr LC50 <i>Pimephales promelas</i> : 496 - 514 mg/L [lưu chuyển] 48 Hr EC50 <i>Daphnia magna</i> : 170 mg/L
108-94-1	203-631-1	Cyclohexanone 96 Hr LC50 <i>Pimephales promelas</i> : 481 - 578 mg/L [lưu chuyển]; 96 Hr LC50 <i>Pimephales promelas</i> : 8.9 mg/L
7631-86-9		Amorphous Silica 72 Hr EC50 <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> : 440 mg/L 96 Hr LC50 <i>Brachydanio rerio</i> : 5000 mg/L [tĩnh] 48 Hr EC50 <i>Ceriodaphnia dubia</i> : 7600 mg/L
111-76-2	203-905-0	2-Butoxyethanol 96 Hr LC50 <i>Lepomis macrochirus</i> : 1490 mg/L [tĩnh]; 96 Hr LC50 <i>Lepomis macrochirus</i> : 2950 mg/L 48 Hr EC50 <i>Daphnia magna</i> : >1000 mg/L

Không có sẵn

SỰ TÍCH TỤ TIỀM ẨN CỦA CÁC CHẤT TRONG CƠ QUAN HỮU CƠ

Không có sẵn

TÍNH LƯU ĐỘNG

Không có sẵn

12.5. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA PBT VÀ VPVB

Không áp dụng

12.6. CÁC TÁC ĐỘNG BẤT LỢI KHÁC

Không có sẵn

13. XEM XÉT KHI LOẠI BỎ

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải

Phương pháp thải bỏ

Không cho sản phẩm vào cống rãnh hay đường nước.

Danh mục chất thải của Châu Âu (EWC)

08 01 11*: Sơn thừa và chất đánh bóng có chứa dung môi hữu cơ hoặc các chất nguy hiểm khác

Vật liệu này và thùng chứa phải được loại bỏ như là rác thải nguy hiểm. Loại bỏ theo các quy định của Tiểu bang, Tỉnh và Địa phương liên quan đến ô nhiễm.

Loại bao bì

15 01 04(kim loại)

15 01 02 (nhựa)

Đảm bảo các bao bì rỗng hoàn toàn trước khi tái chế. Thải bỏ những cặn bã chưa được xử lý giống với cách thải bỏ sản phẩm.

Bao bì bị nhiễm bẩn

15 01 10

Thải bỏ như là sản phẩm không sử dụng.

Không đốt, hoặc sử dụng mỏ cắt bằng lửa ở thùng rỗng.

Không tái sử dụng những thùng rỗng.

Chất thải dẻo nhiệt rắn

Đảm bảo các bao bì rỗng hoàn toàn trước khi tái chế. Thải bỏ những cặn bã chưa được xử lý giống với cách thải bỏ sản phẩm.

14. THÔNG TIN VỀ CHUYÊN CHỞ

Phần trình bày về cách vận chuyển đa phương tiện chỉ dùng để tham khảo và chưa tính đến kích thước vật chứa. Nếu có phần trình bày về cách vận chuyển bằng phương tiện đặc thù (hàng hải, hàng không, v.v...) thì không có nghĩa là sản phẩm đã được đóng gói phù hợp cho dạng chuyên chở đó. Phải kiểm lại xem bao bì có thích hợp hay không rồi mới vận chuyển, và bên giao sản phẩm để chuyên chở sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm tuân hành các quy định hiện dụng. Những người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm phải được huấn luyện trước về mọi nguy cơ xuất phát từ chất liệu và về mọi hành động ứng phó phòng khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.

	ADR/RID	IMDG	IATA/ICAO
14.1 Số hiệu UN	UN1263	UN1263	UN1263
14.2 Tên vận chuyển phù hợp UN	PAINT	PAINT	PAINT
14.3 Vận chuyển (các) nhóm độc hại	3	3	3
14.4 Nhóm bao bì	III	III	III
14.5 Độc hại với môi trường	No	No	No
14.6 Để phòng đặc biệt đối với người sử dụng	<u>Mã phân loại</u> F1 <u>Danh mục vận chuyển</u> 3 <u>Mã ống ADR</u> D/E	<u>Lịch trình khẩn cấp (EmS)</u> F-E, S-E 5 Liters (1.3 Gallons) and Less may be Shipped as Limited Quantity.	Không áp dụng
14.7 Vận chuyển khối lượng lớn theo Phụ lục II trong MARPOL 73/78 và Bộ luật IBC (Bộ luật về tàu chở các thùng hóa chất)	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

14.8 Technical Names	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

15. THÔNG TIN VỀ QUY ĐỊNH

15.1. CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG/PHÁP CHẾ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHẤT HAY HỖN HỢP

Tổng số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC): 68,35 %

Tổng số cacbon hữu cơ dễ bay hơi: 43,47 %

Phụ lục XVII - Các hạn chế về sản xuất, đưa ra thị trường và sử dụng một số các chất, hỗn hợp và vật phẩm nguy hiểm nào đó

Không

Phụ lục XIV - Danh sách các chất cần được cấp phép, Các chất có quan ngại rất cao

Không

15.2. ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỀ MẶT HÓA HỌC

Sản phẩm này có chứa các chất cần Đánh giá An toàn Hóa chất.

16. THÔNG TIN KHÁC

NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC CỤM TỪ R ĐƯỢC THAM KHẢO TRONG MỤC 3.

(67/548/EC, 1272/2008/EC)

R10 Dễ cháy.

R11 Dễ cháy cao.

R20 Có hại khi hít vào.

R20/21/22 Có hại khi hít vào, tiếp xúc với da và nuốt vào.

R36/37 Kích thích mắt và hệ hô hấp.

R36/38 Kích thích mắt và da.

R38 Kích thích da.

R41 Nguy cơ tổn thương nặng cho mắt

R66 Tiếp xúc lặp đi lặp lại có thể gây khô hoặc nứt da.

R67 Hơi có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

H225 Chất lỏng và hơi có tính dễ bốc cháy cao

H226 Chất lỏng và hơi có tính dễ bốc cháy

H302 Có hại nếu nuốt vào

H312 Có hại khi tiếp xúc với da

H315 Gây kích thích da

H318 Gây tổn thương nặng cho mắt

H319 Gây kích thích nặng cho mắt

H332 Có hại nếu hít vào

H335 Có thể gây kích thích cho đường hô hấp

H336 Có thể gây hoa mắt hoặc chóng mặt

16.1. Thay đổi từ phiên bản trước:

Initial publication.

THƯ MỤC

Chỉ thị 1999/45/EC, các sửa đổi và bổ sung liên quan

Chỉ thị 67/548/EEC, các sửa đổi và bổ sung liên quan

Chỉ thị 96/82/EC, các sửa đổi và bổ sung liên quan

Chỉ thị 1999/45/EC, các sửa đổi và bổ sung liên quan

Chỉ thị 91/156/EC, các sửa đổi và bổ sung liên quan

Chỉ thị 2000/39/EC, các sửa đổi và bổ sung liên quan

Quy chế 1907/2006/EC, các sửa đổi và bổ sung liên quan

Quy chế 1272/2008/EC, các sửa đổi và bổ sung liên quan

Quy chế 2010/453/EU, các sửa đổi và bổ sung liên quan

CEPE Hướng dẫn dán nhãn và đóng gói chất nguy hiểm Ấn bản lần thứ 11

Dangerous Goods Regulation (IATA)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)

International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

Tuân thủ Quy Định (EC) số 1907/2006 (REACH- Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế các Hóa Chất), Phụ lục II, được sửa đổi theo Quy Định (EU) số 453/2010

Các thông tin trên đây liên quan đến sản phẩm này như đã được trình bày rõ ràng và dựa vào các thông tin có sẵn vào thời điểm này. Việc thêm các chất khử hoặc phụ gia vào sản phẩm này có thể làm thay đổi về đáng kể thành phần và sự nguy hiểm của sản phẩm. Do các điều kiện sử dụng nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không bảo đảm, tường minh hay ngụ ý, và không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào của các thông tin này.