

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

P63WN1001

## I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT

Mã sản phẩm GHS (Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất) : SON LÓT VINYL - WHITE

VINYL SEALER - WHITE - WHITE

Mã sản phẩm : P63WN1001

Số UN : UN1263

Các cách khác để xác định lại lịch : Không có sẵn.

Loại sản phẩm : Chất lỏng.

Hoạt động sử dụng đã được xác định có liên quan của chất hoặc hỗn hợp và hoạt động sử dụng được khuyến nên tránh

Ứng dụng đề nghị : Sơn hay chất liệu liên quan đến sơn.

Thông tin chi tiết về nhà cung cấp : Sherwin-Williams (Vietnam) Limited  
Hoa Lan Hamlet,  
Thuan Giao Commune, Thuan An City,  
Binh Duong Province, Vietnam  
(+84) 274- 3747343

THE VALSPAR (Vietnam) Corporation Limited  
No. 104/2-4, Street No. 4, Amata Industrial Park,  
Long Binh Ward,  
Bien Hoa City,  
Dong Nai Province, Vietnam  
(+84) 251 3936 343

Số điện thoại khẩn cấp : +1-703-253-4229 (24 hours /365 days)

## II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Chất/pha chế : Hỗn hợp

Các cách khác để xác định lại lịch : Không có sẵn.

Số đăng ký CAS (Dịch Vụ Thông Tin Cơ Bản Hóa Chất Của Hoa Kỳ)/ các mã số khác

Mã sản phẩm : P63WN1001

| Tên thành phần nguy hiểm         | Số CAS      | %         |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| butyl acetate                    | 123-86-4    | ≥25 - ≤50 |
| ethylbenzene                     | 100-41-4    | ≥10 - ≤16 |
| Xylene                           | 1330-20-7   | ≤10       |
| ethanol                          | 64-17-5     | ≤10       |
| cellulose, nitrate               | 9004-70-0   | ≤10       |
| propan-2-ol                      | 67-63-0     | ≤5        |
| Epoxidized Soybean Oil           | 8013-07-8   | ≤3        |
| 1-Methoxy-2-Propyl Propionate    | 148462-57-1 | ≤3        |
| Octabenzene                      | 1843-05-6   | ≤1        |
| methanol                         | 67-56-1     | <1        |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | 55406-53-6  | ≤0.62     |

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/4/2023

Ngày phát hành lần trước : 12/9/2022

Phiên bản : 3.01 1/15

SHW-A4-AP-GHS-VN

## II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe và môi trường cần phải báo cáo trong phần này.

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp, nếu có, được liệt kê ở phần 8.

## III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mức xếp loại nguy hiểm</b> | : CHẤT LỎNG DỄ CHÁY - Loại 2<br>GÂY KHÓ CHỊU CHO DA - Loại 2<br>KÍCH ỨNG MẮT - Loại 2A<br>NHẠY DA - Loại 1<br>TÁC NHÂN GÂY UNG THƯ - Loại 2<br>ĐỘC TÍNH SINH SẢN - Loại 1<br>ĐỘC TÍNH SINH SẢN - CÁC ẢNH HƯỞNG LÊN HOẶC THEO ĐƯỜNG SỮA<br>ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN - Loại 1<br>ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC 1 LẦN (Kích ứng đường hô hấp) - Loại 3<br>ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC LẶP LẠI - Loại 1<br>HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại 1<br>ĐỘC TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC (CẤP) - Loại 2<br>ĐỘC TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC (LÂU DÀI) - Loại 3 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Các thành phần cơ bản của nhãn GHS (Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất)

Hình đồ cảnh báo



Từ cảnh báo

: Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ

: Hơi và chất lỏng rất dễ cháy.  
Có thể chết người nếu nuốt phải và đi vào đường thở.  
Gây kích ứng da.  
Có thể gây ra một phản ứng dị ứng da.  
Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.  
Có thể gây kích ứng hô hấp.  
Nghỉ ngơi gây ung thư.  
Có thể có hại đến khả năng sinh sản hoặc đến trẻ chưa sinh.  
Có thể gây hại đến trẻ đang bú.  
Gây tổn thương cho các cơ quan.  
Làm tổn thương các cơ quan qua phơi nhiễm lâu và nhiều lần.  
Độc đối với sinh vật thủy sinh.  
Có hại đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

### Các công bố về phòng ngừa

**Ngăn chặn**

: Cần được hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng. Không sử dụng cho đến khi tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được đọc và hiểu. Đeo găng tay, quần áo bảo hộ và đồ bảo vệ mắt hoặc mặt nạ. Tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Cấm hút thuốc. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc trong khu vực thoáng khí. Tránh thải ra môi trường. Không hít thở hơi. Tránh tiếp xúc trong quá trình mang thai và trong khi cho con bú. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. Rửa sạch sau khi sử dụng. Không mang quần áo bị nhiễm bẩn ra khỏi nơi làm việc.

**Phản ứng**

: Nếu tiếp xúc hoặc quan ngại: Gọi TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ. **NẾU HÍT PHẢI:** Chuyển nạn nhân đến khu vực không khí trong lành và giữ nạn nhân ở tư thế dễ hô hấp. Gọi TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe. **NẾU NUỐT PHẢI:** Ngay lập tức gọi TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ. **KHÔNG** gây nôn. **NẾU TIẾP XÚC VỚI DA (hoặc tóc):** Ngay lập tức cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước. **NẾU TIẾP XÚC VỚI DA:** Rửa bằng nhiều nước. Nếu xảy ra kích ứng da hoặc phát ban: Hỏi ý kiến tư vấn y tế. **NẾU VÀO**

### III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

**MẮT:** Rửa sạch một cách thận trọng bằng nước trong vài phút. Loại bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Nếu vẫn còn kích ứng mắt: Hỏi ý kiến tư vấn y tế hoặc chăm sóc y tế.

- Lưu trữ** : Lưu trữ có khóa chặt. Lưu trữ trong môi trường thoáng khí. Giữ bao bì kín.
- Xử lý** : Xả bỏ chất thải và bao bì theo tất cả các quy định của địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

- Lộ trình vào** : Không có sẵn.
- Các hiểm họa khác không cần phải được phân loại** : Đọc Bảng dữ liệu An toàn Trước khi sử dụng.

### IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

#### Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

- Tiếp xúc mắt** : Rửa sạch mắt ngay lập tức bằng thật nhiều nước, thỉnh thoảng nhấc mí mắt trên và dưới để rửa. Kiểm tra và tháo bỏ kính sát tròng. Tiếp tục súc rửa trong ít nhất 10 phút. Nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Nếu cần, gọi cho một trung tâm độc chất hoặc bác sĩ.
- Hít phải** : Chuyển người bị nạn ra nơi thoáng khí và để cho nghỉ ở tư thế dễ thở. Nếu nghi ngờ khối vẫn còn, người cứu hộ phải mang mặt nạ thích hợp hay máy thở tự hành. Nếu ngưng thở, thở không đều hay có hiện tượng bị suy giảm hô hấp, làm hô hấp nhân tạo hay cho thở oxy thực hiện bởi nhân viên có huấn luyện. Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu nếu người này dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh. Nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Nếu cần, gọi cho một trung tâm độc chất hoặc bác sĩ. Nếu bất tỉnh, cho nằm ở vị trí hồi phục và gọi chăm sóc y tế ngay. Duy trì luồng không khí thông thoáng. Nới lỏng các món trang phục bó sát như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc đai quần bụng. Nếu hít phải sản phẩm phân hủy trong đám cháy, triệu chứng có thể xuất hiện muộn. Người bị phơi nhiễm cần được theo dõi y tế trong 48 giờ.
- Tiếp xúc ngoài da** : Rửa bằng nhiều nước và xà phòng. Cởi quần áo và giày dép dính chất độc. Dùng nước giặt thật sạch quần áo dính chất độc trước khi cởi ra hoặc mang bao tay. Tiếp tục súc rửa trong ít nhất 10 phút. Nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Nếu cần, gọi cho một trung tâm độc chất hoặc bác sĩ. Nếu thấy có than phiền hay triệu chứng, tránh cho phơi nhiễm tiếp. Giặt quần áo trước khi sử dụng lại. Rửa giày thật kỹ trước khi mang lại.
- Nuốt phải** : Nhờ chuyên viên y tế sẵn sóc ngay. Gọi cho một trung tâm độc chất hoặc bác sĩ. Rửa sạch khỏi miệng bằng nước. Lấy đi răng giả nếu có. Nếu đã nuốt chất này vô bụng và người bị phơi nhiễm còn tỉnh táo, hãy cho người đó uống chút nước. Hãy ngưng lại nếu người này thấy khó chịu, bởi vì nếu có nôn mửa thì có thể là nguy hiểm. Nguy hiểm khi hít thở, nếu nuốt vào. Có thể xâm nhập vào phổi và làm hư phổi. Không được ép nôn ra. Nếu có nôn mửa, hạ đầu xuống thấp để chất nôn không vào phổi. Không được nuốt bất kỳ thứ gì vô miệng của một người đã bất tỉnh. Nếu bất tỉnh, cho nằm ở vị trí hồi phục và gọi chăm sóc y tế ngay. Duy trì luồng không khí thông thoáng. Nới lỏng các món trang phục bó sát như cổ áo, cà vạt, thắt lưng hoặc đai quần bụng.

#### Các triệu chứng/tác dụng quan trọng nhất, cấp tính và chậm

##### Tác động sức khỏe cấp tính tiềm ẩn

- Tiếp xúc mắt** : Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
- Hít phải** : Gây tổn thương cho các bộ phận cơ thể sau một lần tiếp xúc duy nhất khi hít phải. Có thể gây kích ứng hô hấp.
- Tiếp xúc ngoài da** : Gây tổn thương cho các bộ phận cơ thể sau một lần tiếp xúc duy nhất với da. Gây kích ứng da. Có thể gây ra một phản ứng dị ứng da.
- Nuốt phải** : Gây tổn thương cho các bộ phận cơ thể sau một lần tiếp xúc duy nhất khi nuốt phải. Có thể chết người nếu nuốt phải và đi vào đường thở.

##### Dấu hiệu/triệu chứng phơi nhiễm quá mức

## IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

- Tiếp xúc mắt** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
đau nhức hoặc kích ứng khó chịu  
chảy nước mắt  
bị đỏ
- Hít phải** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
dị ứng đường hô hấp  
ho  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương
- Tiếp xúc ngoài da** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
kích ứng khó chịu  
bị đỏ  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương
- Nuốt phải** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
buồn nôn hay nôn mửa  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương

### Thể hiện sự cần thiết phải được y bác sĩ chăm sóc ngay lập tức và được điều trị đặc biệt, nếu cần

- Lưu ý đối với bác sĩ điều trị** : Nếu hít phải sản phẩm phân hủy trong đám cháy, triệu chứng có thể xuất hiện muộn. Người bị phơi nhiễm cần được theo dõi y tế trong 48 giờ.
- Điều trị cụ thể** : Không đòi hỏi điều trị đặc biệt.
- Bảo vệ nhân viên sơ cứu** : Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Nếu nghi ngờ khói vẫn còn, người cứu hộ phải mang mặt nạ thích hợp hay máy thở tự hành. Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu nếu người này dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh. Dùng nước giặt thật sạch quần áo dính chất độc trước khi cởi ra hoặc mang bao tay.

Xem thông tin độc tính (phần 11)

## V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

### Phương tiện dập tắt

**Các chất chữa cháy phù hợp** : Dùng hóa chất khô, CO<sub>2</sub>, bụi nước hay bọt.

**Các chất chữa cháy không phù hợp** : Đừng dùng tia nước.

**Các hiểm họa đặc trưng phát sinh từ hóa chất** : Hơi và chất lỏng rất dễ cháy. Để chảy ra đường cống có thể gây ra đám cháy hoặc tiếng nổ. Khi cháy hoặc khi quá nóng, áp suất sẽ tăng và đồ chứa có thể trào ra, và sau đó có thể phát nổ. Hơi/khí nặng hơn không khí và sẽ lan rộng ra mặt đất. Các loại hơi có thể tụ lại những khu vực ẩm thấp và thiếu thông thoáng, hoặc bay đi xa đến một nguồn kích hỏa và bùng lên. Vật liệu này độc đối với thủy sinh vật. Vật liệu này có hại cho thủy sinh vật với các tác dụng lâu dài. Nước chữa cháy bị ô nhiễm với chất này phải được khống chế và ngăn không cho đổ ra nguồn nước, cống rãnh.

**Sản phẩm phân rã do nhiệt nguy hiểm** : Các sản phẩm làm thối rữa có thể bao gồm các vật liệu sau đây:  
carbon dioxit  
carbon monoxit  
ôxit nitơ  
ôxit kim loại

## V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

- Các hành động bảo vệ đặc biệt cho người chữa cháy :** Nhanh chóng cô lập hiện trường bằng cách đuổi tất cả mọi người ra khỏi khu vực xảy ra sự cố nếu thấy có cháy. Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Di chuyển bình chữa khỏi khu vực cháy nếu có thể làm được mà không nguy hiểm. Dùng bụi nước để giữ mát bình chữa phơi ra lửa.
- Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy :** Nhân viên chữa cháy phải trang bị các dụng cụ bảo hộ thích hợp và máy thở độc lập (SCBA), với bộ phận che mặt kín và hoạt động ở chế độ áp suất dương.

## VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

### Các biện pháp phòng cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình xử lý khẩn cấp

- Cho người không phải nhân viên cấp cứu :** Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Di tản khỏi khu vực chung quanh. Ngăn không cho vào những người không cần thiết và không có thiết bị bảo hộ. Không nên sờ mó hoặc dẫm vào chất đã đổ ra. Tắt tất cả các nguồn phát lửa. Không dùng pháo sáng, khói hay ngọn lửa trong khu vực nguy hiểm. Tránh hít hơi hay sương. Cung cấp thông hơi đầy đủ. Đeo bình thở thích hợp trong trường hợp không có đủ thoáng khí. Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
- Cho các nhân viên cấp cứu :** Nếu cần phải có quần áo đặc biệt để xử lý lượng tràn đổ, hãy lưu ý đến mọi thông tin trong Mục 8 về các vật liệu phù hợp và không phù hợp. Xem thêm thông tin trong mục "Cho người không phải nhân viên cấp cứu".
- Phòng ngừa cho môi trường :** Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh. Thông báo cho nhà chức trách liên quan nếu sản phẩm đã gây ô nhiễm môi trường (cống rãnh, nguồn nước, đất hay không khí). Chất làm ô nhiễm nước. Có thể có hại cho môi trường nếu thải ra số lượng lớn.

### Các phương pháp và vật liệu dùng để ngăn chặn và làm sạch

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ :** Bịt chỗ rò rỉ nếu không nguy hiểm. Di chuyển các đồ đựng khỏi khu vực có chất đổ. Dùng dụng cụ không bắn tia lửa và thiết bị không nổ. Pha loãng bằng nước và dọn sạch nếu tan trong nước. Theo cách khác, nếu không tan trong nước, hãy thấm hút bằng một vật liệu khô trơ và đặt vào thùng chứa chất thải phù hợp. Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải có phép.
- Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng :** Bịt chỗ rò rỉ nếu không nguy hiểm. Di chuyển các đồ đựng khỏi khu vực có chất đổ. Dùng dụng cụ không bắn tia lửa và thiết bị không nổ. Tiếp cận phát thải từ hướng xuôi chiều gió. Ngăn không cho chảy vào đường cống, đường nước, khu hầm hoặc khu vực bị quây kín. Rửa chất đổ tràn vào nhà máy xử lý chất thải hay tiến hành như sau. Hốt và dọn chỗ đổ bằng chất không cháy nổ, thấm thấu, ví dụ, cát, đất, đất cát hay đất mùn rồi cho vào bình chứa để xử lý theo đúng qui định của địa phương (xem Phần 13). Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải có phép. Vật liệu bị nhiễm hút độc có thể gây nguy hại tương tự như sản phẩm đổ tràn. Ghi chú: xem Phần 1 về thông tin liên hệ khẩn cấp và Phần 13 về xử lý chất thải.

## VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

### Các biện pháp phòng ngừa cho thao tác an toàn

- Biện pháp bảo vệ :** Trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (xem phần 8). Trong bất kỳ quy trình nào có sử dụng sản phẩm này đều không được sử dụng các cá nhân đã có tiền sử bệnh da nhạy cảm. Tránh phơi nhiễm - lấy hướng dẫn đặc biệt trước khi dùng. Tránh tiếp xúc trong khi mang bầu hoặc nuôi trẻ. Không xử lý khi các lưu ý về an toàn chưa được đọc và hiểu. Đừng để vào mắt hay dính lên da hay quần áo. Không hít thở hơi hoặc sương. Đừng nuốt. Tránh thải ra môi trường. Chỉ sử dụng khi có thông gió đầy đủ. Đeo bình thở thích hợp trong trường hợp không có đủ thoáng khí. Đừng bước vào khu vực chứa hàng hay nơi đóng kín trừ phi có thông gió đầy đủ. Giữ trong đồ đựng ban đầu hoặc trong một đồ đựng khác được phê chuẩn, được chế tạo từ một vật liệu phù hợp, đóng chặt lại khi không sử dụng. Cất giữ và sử dụng xa chỗ nóng, tia lửa, ngọn lửa hoặc bất kỳ nguồn kích hỏa nào. Dùng thiết bị

## VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ

bằng điện (quạt, đèn, dụng cụ xử lý vật liệu) không gây nổ. Chỉ sử dụng dụng cụ không phát tia lửa. Tiến hành các biện pháp phòng ngừa tĩnh điện toát ra. Các đồ đựng đã đổ hết những món chứa bên trong vẫn giữ lại cận và có thể nguy hiểm. Đừng sử dụng lại bình chứa.

### Tư vấn về vệ sinh nghề nghiệp tổng quát

- Cấm không được ăn, uống và hút thuốc trong khu vực xử lý, trữ và chế biến chất này. Công nhân phải rửa tay và mặt trước khi ăn, uống và hút thuốc. Cởi bỏ quần áo ô nhiễm và trang bị bảo hộ rồi mới đi vào các khu vực ăn uống. Xem thêm Mục 8 để biết thêm thông tin về các biện pháp vệ sinh.

### Các điều kiện bảo quản an toàn, kể cả mọi khả năng tương kỵ

- Cất giữ theo đúng quy định của địa phương. Lưu trữ trong khu vực cách biệt được phê chuẩn. Bảo quản trong thùng chứa ban đầu tại khu vực khô, mát và thông thoáng tốt, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, tránh các vật liệu không tương thích (xem Phần 10) và thực phẩm và đồ uống. Cất giữ khóa kín. Loại trừ mọi nguồn bắt lửa. Giữ tách xa các vật liệu ôxi hóa. Đậy thật chặt các đồ đựng và bao lại cho đến khi mang ra dùng. Các đồ đựng đã mở ra phải được đóng lại cẩn thận và để dụng đứng, cho khô rõ rĩ. Đừng chứa đựng trong bình không dán nhãn hiệu. Dùng biện pháp ngăn cách thích hợp để tránh ô nhiễm môi trường. Xem Mục 10 để biết các chất kỵ tiếp xúc trước khi xử lý hoặc sử dụng.

## VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

### Các thông số kiểm soát

#### Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp

| Tên thành phần nguy hiểm | Giới hạn phơi nhiễm                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| butyl acetate            | <b>Bộ Y tế (Việt Nam, 6/2019).</b><br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 giờ.<br>STEL: 700 mg/m <sup>3</sup> 15 phút.         |
| ethylbenzene             | <b>ACGIH TLV (Hoa Kỳ, 1/2022). Ototoxicant.</b><br>TWA: 20 ppm 8 giờ.                                                   |
| Xylene                   | <b>Bộ Y tế (Việt Nam, 6/2019). [xylen]</b><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 giờ.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 phút. |
| ethanol                  | <b>Bộ Y tế (Việt Nam, 6/2019).</b><br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 giờ.<br>STEL: 3000 mg/m <sup>3</sup> 15 phút.       |
| propan-2-ol              | <b>ACGIH TLV (Hoa Kỳ, 1/2022).</b><br>TWA: 200 ppm 8 giờ.<br>STEL: 400 ppm 15 phút.                                     |
| methanol                 | <b>Bộ Y tế (Việt Nam, 6/2019).</b><br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 giờ.<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 phút.          |

### Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật phù hợp

- Chỉ sử dụng khi có thông gió đầy đủ. Dùng các phương tiện che chắn của quy trình, hệ thống thông gió tại chỗ hay các biện pháp kiểm soát kỹ thuật khác để giữ mức phơi nhiễm của công nhân đối với khí độc hại thấp hơn bất kỳ giới hạn nào được khuyến cáo hoặc do luật định. Các phương tiện kiểm soát cũng cần giữ cho độ tập trung của khí, hơi hoặc bụi dưới bất kỳ giới hạn gây nổ nào. Sử dụng thiết bị thông hơi chống nổ.

### Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

- Phải kiểm tra khí thải từ ống thông gió hay thiết bị dây chuyền làm việc để bảo đảm chúng tuân thủ yêu cầu luật lệ bảo vệ môi trường. Trong một số trường hợp, cần có bộ lọc khói, màng lọc hay điều chỉnh cơ khí đối với thiết bị trong dây chuyền để giảm khí thải tới mức chấp nhận được.

### Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc

## VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

- Biện pháp vệ sinh** : Rửa bàn tay, cánh tay, và mặt cho thật sạch sau khi làm việc với hóa chất, trước khi ăn uống, hút thuốc và dùng nhà vệ sinh và vào lúc cuối giờ làm. Phải sử dụng kỹ thuật thích hợp để lột bỏ quần áo có thể đã bị nhiễm. Quần áo dùng trong việc có nhiễm bẩn không được phép ra ngoài nơi làm việc. Giặt sạch trang phục có dính chất độc trước khi dùng lại. Cần đặt những trạm rửa mắt và phòng tắm bảo an toàn ở gần địa điểm làm việc.
- Bảo vệ mắt** : Cần sử dụng kính an toàn, loại đáp ứng tiêu chuẩn được công nhận, trong trường hợp một cuộc đánh giá rủi ro cho thấy điều này là cần thiết để tránh bị chất lỏng hắt vào, sương, gas hơi khí hoặc bụi. Nếu có khả năng bị tiếp xúc, phải sử dụng phương tiện bảo hộ sau đây, trừ khi đánh giá cho thấy phải sử dụng phương tiện bảo hộ cao cấp hơn: kính chống văng hóa chất.
- Bảo vệ da**
- Bảo vệ tay** : Phải luôn luôn mang bao tay kháng hóa chất, không thấm chất lỏng, phù hợp với tiêu chuẩn được chấp nhận khi xử lý sản phẩm có hóa chất, nếu một cuộc đánh giá rủi ro xác định điều này cần thiết. Xem xét các thông số do nhà sản xuất cung cấp, kiểm tra trong khi sử dụng để biết rằng găng vẫn còn giữ được các tính chất bảo vệ của nó. Cần lưu ý rằng thời gian thấm qua của bất kỳ vật liệu găng tay nào của bất kỳ nhà sản xuất găng tay nào cũng khác nhau. Trong trường hợp hỗn hợp có chứa nhiều chất, thì thời gian bảo vệ của găng tay không thể tính chính xác được.
- Bảo vệ thân thể** : Phải chọn thiết bị bảo hộ cá nhân cho cơ thể dựa vào nhiệm vụ đang thi hành và nguy cơ gắn liền và phải được chuyên gia chấp thuận trước khi xử lý sản phẩm này. Khi có nguy cơ cháy do tĩnh điện, phải sử dụng trang phục bảo hộ chống tĩnh điện. Để đạt được hiệu quả bảo vệ chống tĩnh điện tốt nhất, trang phục cần bao gồm bộ áo liền quần, ủng và găng tay chống tĩnh điện.
- Biện pháp bảo vệ da khác** : Giày dép phù hợp và mọi biện pháp bảo vệ thêm cho da phải được chọn theo công việc sẽ thực hiện cùng các nguy cơ gắn liền với công việc đó và phải được một chuyên gia phê chuẩn cho sử dụng trước khi thao tác với sản phẩm này.
- Bảo vệ hô hấp** : Dựa trên nguy cơ và khả năng phơi nhiễm, chọn một mặt nạ dưỡng khí đáp ứng tiêu chuẩn hoặc chứng nhận phù hợp. Phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí theo chương trình bảo vệ hô hấp để đảm bảo lắp đặt, đào tạo phù hợp và các khía cạnh sử dụng quan trọng khác.

## IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

### Bề ngoài

- Trạng thái vật lý** : Chất lỏng.
- Màu sắc** : Khác nhau
- Mùi** : Không có sẵn.
- Ngưỡng về mùi** : Không có sẵn.
- pH** : Không áp dụng.
- Điểm nóng chảy** : Không có sẵn.
- Điểm sôi** : 77°C (170.6°F)
- Điểm bùng cháy** : Cốc đầy kín: 20°C (68°F) [Pensky-Martens Closed Cup]
- Tỷ lệ hóa hơi** : 1.6 (acetat butyl = 1)
- Khả năng cháy (chất rắn, khí)** : Chất lỏng dễ cháy.
- Giới hạn nổ (bốc cháy) dưới và trên** : Thấp hơn: 0.6%  
Trên: 20%
- Áp suất hóa hơi** : 5.9 kPa (44 mm Hg)
- Tỷ trọng hơi** : 1.5 [Không khí = 1]
- Mật độ tương đối (Các) độ tan** : 1.04

## IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

| Môi trường | Kết quả       |
|------------|---------------|
| nước lạnh  | Không hòa tan |

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hệ số phân chia nước/Octanol | : Không áp dụng.                                                           |
| Nhiệt độ tự cháy             | : Không có sẵn.                                                            |
| Nhiệt độ phân hủy            | : Không có sẵn.                                                            |
| Tính dẻo                     | : Động lực học (40°C (104°F)): <20.5 mm <sup>2</sup> /s (<20.5 đơn vị cSt) |
| Sản phẩm khí dung            |                                                                            |
| Nhiệt lượng cháy             | : 20.877 kJ/g                                                              |

## X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khả năng phản ứng                  | : Không có dữ liệu thử nghiệm riêng liên quan đến khả năng phản ứng của sản phẩm này hoặc các thành phần của nó.                                                                                                                  |
| Tính ổn định                       | : Sản phẩm ổn định.                                                                                                                                                                                                               |
| Khả năng gây các phản ứng nguy hại | : Trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường, các phản ứng gây nguy hiểm sẽ không xảy ra.                                                                                                                                   |
| Tình trạng cần tránh               | : Tránh để gần những nơi có thể kích hỏa (tia lửa hoặc ngọn lửa). Đừng ép, cắt, nối, đánh đồng, hàn, soi, nghiền hoặc phơi các đồ đựng ra chỗ nóng hoặc nguồn kích hỏa. Đừng cho hơi nước tích tụ ở những nơi thấp hoặc chật hẹp. |
| Các vật liệu không tương thích     | : Phản ứng hay không tương thích với các chất sau:<br>chất oxy hóa                                                                                                                                                                |
| Sản phẩm phân rã có mối nguy       | : Trong các điều kiện lưu trữ và sử dụng thông thường, không được sử dụng các sản phẩm nguy hiểm gây thổi rữa.                                                                                                                    |

## XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

### Thông tin về các tác dụng độc

#### Độc tính cấp tính

| Tên sản phẩm/thành phần          | Kết quả            | Loài  | Liều lượng               | Sự phơi nhiễm |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|---------------|
| butyl acetate                    | LD50 Ngoài da      | Thỏ   | >17600 mg/kg             | -             |
|                                  | LD50 Đường miệng   | Chuột | 10768 mg/kg              | -             |
| ethylbenzene                     | LD50 Ngoài da      | Thỏ   | >5000 mg/kg              | -             |
|                                  | LD50 Đường miệng   | Chuột | 3500 mg/kg               | -             |
| Xylene                           | LC50 Hít phải Khí. | Chuột | 6700 ppm                 | 4 giờ         |
|                                  | LD50 Đường miệng   | Chuột | 4300 mg/kg               | -             |
| ethanol                          | LC50 Hít phải Hơi  | Chuột | 124700 mg/m <sup>3</sup> | 4 giờ         |
|                                  | LD50 Đường miệng   | Chuột | 7 g/kg                   | -             |
| cellulose, nitrate               | LD50 Đường miệng   | Chuột | >5 g/kg                  | -             |
| propan-2-ol                      | LD50 Ngoài da      | Thỏ   | 12800 mg/kg              | -             |
|                                  | LD50 Đường miệng   | Chuột | 5000 mg/kg               | -             |
| Epoxidized Soybean Oil           | LD50 Đường miệng   | Chuột | 40 g/kg                  | -             |
| Octabenzene                      | LD50 Ngoài da      | Thỏ   | >10 g/kg                 | -             |
|                                  | LD50 Đường miệng   | Chuột | >10 g/kg                 | -             |
| methanol                         | LC50 Hít phải Khí. | Chuột | 145000 ppm               | 1 giờ         |
|                                  | LC50 Hít phải Khí. | Chuột | 64000 ppm                | 4 giờ         |
|                                  | LD50 Ngoài da      | Thỏ   | 15800 mg/kg              | -             |
|                                  | LD50 Đường miệng   | Chuột | 5600 mg/kg               | -             |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | LD50 Đường miệng   | Chuột | 1470 mg/kg               | -             |

## XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

### Kích ứng/Ăn mòn

| Tên sản phẩm/thành phần | Kết quả                              | Loài  | Điểm | Sự phơi nhiễm           | Theo dõi tác dụng kích ứng |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|------|-------------------------|----------------------------|
| butyl acetate           | Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải     | Thỏ   | -    | 100 mg                  | -                          |
|                         | Da - Chất gây khó chịu vừa phải      | Thỏ   | -    | 24 giờ 500 mg           | -                          |
| ethylbenzene            | Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng | Thỏ   | -    | 500 mg                  | -                          |
|                         | Da - Kích ứng nhẹ                    | Thỏ   | -    | 24 giờ 15 mg            | -                          |
| Xylene                  | Mắt - Kích ứng nhẹ                   | Thỏ   | -    | 87 mg                   | -                          |
|                         | Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng | Thỏ   | -    | 24 giờ 5 mg             | -                          |
|                         | Da - Kích ứng nhẹ                    | Chuột | -    | 8 giờ 60 uL             | -                          |
|                         | Da - Chất gây khó chịu vừa phải      | Thỏ   | -    | 100 %                   | -                          |
|                         | Da - Chất gây khó chịu vừa phải      | Thỏ   | -    | 24 giờ 500 mg           | -                          |
| ethanol                 | Mắt - Kích ứng nhẹ                   | Thỏ   | -    | 24 giờ 500 mg           | -                          |
|                         | Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải     | Thỏ   | -    | 0.066666667 phút 100 mg | -                          |
|                         | Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải     | Thỏ   | -    | 100 uL                  | -                          |
|                         | Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng | Thỏ   | -    | 500 mg                  | -                          |
|                         | Da - Kích ứng nhẹ                    | Thỏ   | -    | 400 mg                  | -                          |
|                         | Da - Chất gây khó chịu vừa phải      | Thỏ   | -    | 24 giờ 20 mg            | -                          |
| propan-2-ol             | Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải     | Thỏ   | -    | 10 mg                   | -                          |
|                         | Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải     | Thỏ   | -    | 24 giờ 100 mg           | -                          |
|                         | Mắt - Chất gây khó chịu nghiêm trọng | Thỏ   | -    | 100 mg                  | -                          |
|                         | Da - Kích ứng nhẹ                    | Thỏ   | -    | 500 mg                  | -                          |
| Epoxidized Soybean Oil  | Da - Kích ứng nhẹ                    | Thỏ   | -    | 500 mg                  | -                          |
| methanol                | Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải     | Thỏ   | -    | 24 giờ 100 mg           | -                          |
|                         | Mắt - Chất gây khó chịu vừa phải     | Thỏ   | -    | 40 mg                   | -                          |
|                         | Da - Chất gây khó chịu vừa phải      | Thỏ   | -    | 24 giờ 20 mg            | -                          |

### Nhạy cảm

Không có sẵn.

### Tính đột biến

Không có sẵn.

### Tính gây ung thư

Không có sẵn.

### Độc tính sinh sản

Không có sẵn.

### Độc tính gây quái thai

Không có sẵn.

### Độc tính đối với một cơ quan cụ thể chịu tác động (phơi nhiễm một lần)

**XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH**

| Tên                | Loại   | Cách phơi nhiễm | Cơ quan có nhắm tới   |
|--------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| butyl acetate      | Loại 3 | -               | Kích ứng đường hô hấp |
| ethylbenzene       | Loại 3 | -               | Kích ứng đường hô hấp |
| Xylene             | Loại 3 | -               | Kích ứng đường hô hấp |
| cellulose, nitrate | Loại 3 | -               | Kích ứng đường hô hấp |
| propan-2-ol        | Loại 1 | -               | -                     |
| methanol           | Loại 1 | -               | -                     |

**Độc tính đối với một cơ quan cụ thể chịu tác động (phơi nhiễm lặp lại nhiều lần)**

| Tên                              | Loại   | Cách phơi nhiễm | Cơ quan có nhắm tới |
|----------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| ethylbenzene                     | Loại 2 | -               | -                   |
| Xylene                           | Loại 2 | -               | -                   |
| propan-2-ol                      | Loại 1 | -               | -                   |
| methanol                         | Loại 1 | -               | -                   |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | Loại 1 | -               | thanh quản          |

**Nguy hiểm bị ngạt từ nôn mửa**

| Tên          | Kết quả                    |
|--------------|----------------------------|
| ethylbenzene | HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại 1 |
| Xylene       | HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại 1 |

**Thông tin về các đường tiếp xúc** : Không có sẵn.  
**xúc có khả năng xảy ra**

**Tác động sức khỏe cấp tính tiềm ẩn**

- Tiếp xúc mắt** : Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
- Hít phải** : Gây tổn thương cho các bộ phận cơ thể sau một lần tiếp xúc duy nhất khi hít phải. Có thể gây kích ứng hô hấp.
- Tiếp xúc ngoài da** : Gây tổn thương cho các bộ phận cơ thể sau một lần tiếp xúc duy nhất với da. Gây kích ứng da. Có thể gây ra một phản ứng dị ứng da.
- Nuốt phải** : Gây tổn thương cho các bộ phận cơ thể sau một lần tiếp xúc duy nhất khi nuốt phải. Có thể chết người nếu nuốt phải và đi vào đường thở.

**Các triệu chứng có liên quan đến các đặc điểm lý học, hóa học, và độc tính**

- Tiếp xúc mắt** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
đau nhức hoặc kích ứng khó chịu  
chảy nước mắt  
bị đỏ
- Hít phải** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
dị ứng đường hô hấp  
ho  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương
- Tiếp xúc ngoài da** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
kích ứng khó chịu  
bị đỏ  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương

## XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

**Nuốt phải** : Các triệu chứng bất lợi có thể bao gồm những điều sau đây:  
buồn nôn hay nôn mửa  
trọng lượng bào thai bị giảm  
tăng tỷ lệ chết của bào thai  
các dị tật xương

### Các tác động chậm và tức thời và cả các tác động mãn tính từ việc phơi nhiễm ngắn hạn và lâu dài

#### Phơi nhiễm ngắn hạn

**Các tác dụng tức thời có thể gặp** : Không có sẵn.

**Các tác dụng chậm có thể gặp** : Không có sẵn.

#### Phơi nhiễm lâu dài

**Các tác dụng tức thời có thể gặp** : Không có sẵn.

**Các tác dụng chậm có thể gặp** : Không có sẵn.

#### Tác động sức khỏe mãn tính tiềm ẩn

Không có sẵn.

**Tổng quát** : Làm tổn thương các cơ quan qua phơi nhiễm lâu và nhiều lần. Nếu đã bị nhạy cảm, một phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể xảy ra về sau này khi có tiếp xúc ở mức độ thấp.

**Tính gây ung thư** : Nghi ngờ gây ung thư. Rủi ro bị ung thư tùy thuộc thời gian và mức độ phơi nhiễm.

**Tính đột biến** : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

**Độc tính gây quái thai** : Có thể làm tổn thương trẻ chưa sinh.

**Các ảnh hưởng về phát triển cơ thể** : Có thể gây hại đến trẻ đang bú.

**Ảnh hưởng khả năng sinh sản** : Có thể làm tổn thương khả năng sinh sản.

### Các số liệu đo lường độ độc

#### Các giá trị ước tính độ độc cấp tính

| Lộ trình               | Giá trị ATE (ước tính độ độc cấp tính) |
|------------------------|----------------------------------------|
| Đường miệng            | 43286.31 mg/kg                         |
| Ngoài da               | 8757.41 mg/kg                          |
| Hít vào (các chất hơi) | 31.49 mg/l                             |

## XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

### Độc Tính

| Tên sản phẩm/thành phần | Kết quả                            | Loài                                               | Sự phơi nhiễm |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| butyl acetate           | Cấp tính LC50 32 mg/l Nước biển    | Loài tôm cua - Artemia salina                      | 48 giờ        |
| ethylbenzene            | Cấp tính LC50 18000 µg/l Nước ngọt | Cá - Pimephales promelas                           | 96 giờ        |
|                         | Cấp tính EC50 4900 µg/l Nước biển  | Tảo - Skeletonema costatum                         | 72 giờ        |
|                         | Cấp tính EC50 7700 µg/l Nước biển  | Tảo - Skeletonema costatum                         | 96 giờ        |
|                         | Cấp tính EC50 6.53 mg/l Nước biển  | Loài tôm cua - Artemia sp. - Ấu trùng dạng Nauplii | 48 giờ        |
|                         | Cấp tính EC50 2.93 mg/l Nước ngọt  | Daphnia - Daphnia magna - Sơ sinh                  | 48 giờ        |
|                         | Cấp tính LC50 4200 µg/l Nước ngọt  | Cá - Oncorhynchus mykiss                           | 96 giờ        |

Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh : 6/4/2023 Ngày phát hành lần trước : 12/9/2022 Phiên bản : 3.01 11/15

**XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI**

|                                  |                                      |                                                               |         |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Xylene                           | Cấp tính LC50 8500 µg/l Nước biển    | Loài tôm cua - Palaemonetes pugio                             | 48 giờ  |
| ethanol                          | Cấp tính LC50 13400 µg/l Nước ngọt   | Cá - Pimephales promelas                                      | 96 giờ  |
|                                  | Cấp tính EC50 17.921 mg/l Nước biển  | Tảo - Ulva pertusa                                            | 96 giờ  |
|                                  | Cấp tính EC50 2000 µg/l Nước ngọt    | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 25500 µg/l Nước biển   | Loài tôm cua - Artemia franciscana - Ấu trùng                 | 48 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 42000 µg/l Nước ngọt   | Cá - Oncorhynchus mykiss                                      | 4 ngày  |
|                                  | mãn tính NOEC 4.995 mg/l Nước biển   | Tảo - Ulva pertusa                                            | 96 giờ  |
|                                  | mãn tính NOEC 100 µl/L Nước ngọt     | Daphnia - Daphnia magna - Sơ sinh                             | 21 ngày |
| propan-2-ol                      | mãn tính NOEC 0.375 µl/L Nước ngọt   | Cá - Gambusia holbrooki - Ấu trùng                            | 12 tuần |
|                                  | Cấp tính EC50 7550 mg/l Nước ngọt    | Daphnia - Daphnia magna - Sơ sinh                             | 48 giờ  |
| methanol                         | Cấp tính LC50 1400000 µg/l Nước biển | Loài tôm cua - Crangon crangon                                | 48 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 4200 mg/l Nước ngọt    | Cá - Rasbora heteromorpha                                     | 96 giờ  |
|                                  | Cấp tính EC50 16.912 mg/l Nước biển  | Tảo - Ulva pertusa                                            | 96 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 2500000 µg/l Nước biển | Loài tôm cua - Crangon crangon - Trưởng thành                 | 48 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 3289 mg/l Nước ngọt    | Daphnia - Daphnia magna - Sơ sinh                             | 48 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 290 mg/l Nước ngọt     | Cá - Danio rerio - Trứng                                      | 96 giờ  |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | mãn tính NOEC 9.96 mg/l Nước biển    | Tảo - Ulva pertusa                                            | 96 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 500 ppb Nước ngọt      | Loài tôm cua - Hyalella azteca                                | 48 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 40 ppb Nước ngọt       | Daphnia - Daphnia magna                                       | 48 giờ  |
|                                  | Cấp tính LC50 67 µg/l Nước ngọt      | Cá - Oncorhynchus mykiss - Non (Non nớt, Mới nở, Mới cai sữa) | 96 giờ  |
|                                  | mãn tính NOEC 8.4 ppb                | Cá - Pimephales promelas                                      | 35 ngày |

**Độ bền và khả năng phân hủy**

| Tên sản phẩm/thành phần | Chu kỳ bán phân rã dưới nước | Quang phân | Tính bị vi khuẩn làm thối rữa |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| butyl acetate           | -                            | -          | Dễ dàng                       |
| ethylbenzene            | -                            | -          | Dễ dàng                       |
| Xylene                  | -                            | -          | Dễ dàng                       |
| ethanol                 | -                            | -          | Dễ dàng                       |
| propan-2-ol             | -                            | -          | Dễ dàng                       |

**Khả năng tồn lưu**

| Tên sản phẩm/thành phần | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Tiềm năng |
|-------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Xylene                  | -                  | 8.1 đến 25.9 | thấp      |
| Octabenzene             | -                  | 99           | thấp      |
| methanol                | -                  | <10          | thấp      |

**Khả năng phân tán qua đất**

**Hệ số phân cách đất/nước (K<sub>oc</sub>)** : Không có sẵn.

**Hậu quả xấu khác** : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

### XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

**Các phương pháp thải bỏ** : Cần tránh hoặc giảm thiểu tối đa việc tạo ra rác, chất thải. Việc hủy bỏ sản phẩm này, các dung dịch hoặc các bán sản phẩm phải luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và luật về hủy chất thải, cũng như bất kỳ các quy định nào khác của nhà chức trách địa phương. Xử lý các sản phẩm thừa hay không tái chế được bởi nhà thầu xử lý có phép. Chất thải khi chưa xử lý không được vứt bỏ vào hệ thống thoát nước trừ khi hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của tất cả các nhà chức trách có thẩm quyền. Bao bì đựng chất thải phải được thu hồi tái chế. Chỉ nên xem xét thực hiện việc đốt cháy hoặc chôn lấp khi việc thu hồi tái chế là không thể thực hiện được. Chất này và bình chứa cần phải được xử lý theo cách an toàn. Cần phải cẩn thận khi làm việc với các dụng cụ đựng rỗng chưa được làm sạch hoặc rửa sạch. Bình rỗng hay tàu thủy có thể giữ lại cặn sản phẩm. Hơi của cặn sản phẩm có thể tạo ra một bầu khí quyển rất dễ cháy hoặc nổ trong dụng cụ đựng. Không cắt, hàn hoặc mài các dụng cụ đựng đã qua sử dụng trừ khi chúng đã được làm sạch cẩn thận phần bên trong. Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh.

### XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

|                                                                   | UN                                                                                       | IMDG                                                                                     | IATA                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Số UN</b>                                                      | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                     |
| <b>Tên riêng theo Liên Hợp Quốc (UN) để dùng trong vận chuyển</b> | PAINT                                                                                    | PAINT                                                                                    | PAINT                                                                                      |
| <b>(các) nhóm nguy hại vận chuyển</b>                             | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| <b>Quy cách đóng gói</b>                                          | II                                                                                       | II                                                                                       | II                                                                                         |
| <b>Mối nguy cho môi trường</b>                                    | Không.                                                                                   | No.                                                                                      | No.                                                                                        |
| <b>Thông tin bổ sung</b>                                          | -                                                                                        | <b>Emergency schedules</b> F-E, S-E                                                      | -                                                                                          |

**Các biện pháp đề phòng đặc biệt cho người dùng** : **Chuyên chở trong nhà xưởng của người sử dụng**: luôn luôn chuyên chở trong những thùng đựng được đậy kín và những thùng này phải được dựng đứng và giữ chặt. Nên đảm bảo là những người chuyên chở sản phẩm biết phải làm gì trong trường hợp bị tai nạn hoặc bị đổ.

**Vận chuyển số lượng lớn theo các công cụ IMO** : Không có sẵn.

### XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

**Các quy định riêng về an toàn, y tế và môi trường cho sản phẩm** : Chưa rõ có quy định quốc gia và/hoặc khu vực nào được áp dụng đối với sản phẩm này (bao gồm cả các thành phần của nó).

**Thông tư số 05/1999/TT-BYT**

## XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ

| Tên thành phần nguy hiểm   | Loại                       | Ghi chú |
|----------------------------|----------------------------|---------|
| benzen<br>Xylene<br>toluen | Loại 1<br>Loại 2<br>Loại 2 |         |

**Phân loại chất độc (TCVN : 4 3164-79)**

### Danh sách quốc tế

#### Bản kê khai tài nguyên Quốc gia

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úc                     | : Không xác định.                                                                                  |
| Canada                 | : Không xác định.                                                                                  |
| Trung Quốc             | : Không xác định.                                                                                  |
| Liên minh Kinh tế Á-Âu | : <b>Bảng kiểm kê của Liên bang Nga:</b> Không xác định.                                           |
| Nhật Bản               | : <b>Bản kê của Nhật (CSCL):</b> Không xác định.<br><b>Bản kê của Nhật (ISHL):</b> Không xác định. |
| Niu Di Lân             | : Không xác định.                                                                                  |
| Phi Luật Tân           | : Không xác định.                                                                                  |
| Cộng Hòa Hàn Quốc      | : Không xác định.                                                                                  |
| Đài Loan               | : Không xác định.                                                                                  |
| Hoa Kỳ                 | : Không xác định.                                                                                  |

## XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

### Lịch sử

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ngày in</b>                        | : 6/4/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ngày phát hành/Ngày hiệu chỉnh</b> | : 6/4/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ngày phát hành lần trước</b>       | : 12/9/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Phiên bản</b>                      | : 3.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bảng từ viết tắt</b>               | : ATE = Ước tính độ độc hại cấp tính<br>BCF = Hệ số nồng độ sinh học<br>GHS = Hệ thống phân loại và dán nhãn hóa chất hài hòa toàn cầu<br>IATA = Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế<br>IBC = Côngtenơ khổ trung<br>IMDG = Hàng hóa nguy hiểm hàng hải quốc tế<br>LogPow = Lôgarit của hệ số phân chia octanol/nước<br>MARPOL = Công ước quốc tế về việc ngăn chặn ô nhiễm từ tàu thuyền, 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1978. ("Marpol" = Marine Pollution (Ô nhiễm hàng hải))<br>UN = Liên hợp quốc<br>N/A = Không có sẵn |
| <b>Tham khảo</b>                      | : Không có sẵn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

☑ Cho thấy thông tin đã thay đổi kể từ phiên bản phát hành trước đó.

### Người đọc lưu ý

Thông tin được đưa ra ở đây là chính xác dựa trên các hiểu biết của chúng tôi. Tuy nhiên, nhà cung cấp nêu tên ở trên hay các cơ sở trực thuộc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin này.

Quyết định cuối cùng về sự phù hợp hay không của nguyên liệu nào là thuộc về trách nhiệm của người sử dụng. Tất cả những nguyên liệu có thể có những nguy hại chưa được biết đến và vì vậy cần phải được sử dụng cẩn thận. Mặc dù có một vài tác động nguy hại được nêu ở đây nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng đây là những nguy hại duy nhất tồn tại.

