



Diagram illustrating the mathematical representation of the polar encoding process. The input vector consists of $K-N$ bits (labeled "bits gelés" in blue) and K data bits. The output vector consists of N bits, labeled x_0 through x_7 .

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ b_0 \\ 0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}^T \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix}^T$$