1. Crear la carpeta del trabajo
Primero creé una carpeta llamada `TP1-PowerShell` en el Escritorio para guardar el script.
En mi computadora, la ubicación es:
`C:\Users\geret\Desktop\TP1-PowerShell`
2. Escribir el script en el Bloc de notas
Abrí el Bloc de notas y escribí estas cuatro instrucciones, una debajo de la otra:

```
$PSVersionTable.PSVersion
Get-ExecutionPolicy
Get-ComputerInfo | Select-Object OsName, WindowsEditionId, OsVersion
systeminfo
```

Cada línea responde a una parte de la consigna:

Instrucción	Qué hace
`$PSVersionTable.PSVersion`	Consulta la versión de PowerShell que estamos usando.
`Get-ExecutionPolicy`	Consulta la política de ejecución, es decir, la configuración que condiciona la ejecución de scripts.
`Get-ComputerInfo | Select-Object OsName, WindowsEditionId, OsVersion`	Obtiene información del equipo y selecciona el nombre, la edición y la versión del sistema operativo.
`Systeminfo`	Ejecuta el programa de Windows que muestra información general de la PC.

La barra vertical `|` pasa el resultado de `Get-ComputerInfo` a `Select-Object`, que selecciona las propiedades indicadas.
3. Guardar el archivo como tp1.ps1
En el Bloc de notas elegí **Archivo → Guardar como**.
Seleccioné la carpeta del trabajo y completé:

- **Nombre:** `tp1.ps1`
- **Tipo:** Todos los archivos.

Después presioné **Guardar**.
La extensión `.ps1` identifica un script de PowerShell. Hay que comprobar que no se haya guardado como `tp1.ps1.txt`.
Para ver las extensiones en el Explorador de archivos, se puede activar **Ver → Mostrar → Extensiones de nombre de archivo**.
4. Abrir Windows PowerShell
Abrí Inicio, busqué **Windows PowerShell** y lo ejecuté., la ventana estaba abierta como administrador.
5. Entrar en la carpeta del trabajo
En PowerShell escribí:

```
cd "C:\Users\geret\Desktop\TP1-PowerShell"
```

Después presioné **Enter**.
`cd` cambia la ubicación de trabajo. La ruta entre comillas indica a qué carpeta queremos entrar.
La línea quedó así:

```
PS C:\Users\geret\Desktop\TP1-PowerShell>
```

Eso indica que PowerShell está ubicado en la carpeta del trabajo. **Esa parte no se escribe: aparece automáticamente.**

6. Comprobar que el archivo esté guardado

Escribí:

```
dir
```

Y presioné **Enter**.

Este comando muestra los archivos y las carpetas de la ubicación actual. En el listado apareció:

```
tp1.ps1
```

A mi compañero le explicaría: “Antes de ejecutarlo, comprobamos que estamos en la carpeta correcta y que el archivo realmente está ahí”.

7. Intentar ejecutar el script

Escribí:

```
.\tp1.ps1
```

Y presioné **Enter**.

El prefijo `.\` indica que el archivo está en la carpeta actual.

En ese primer intento apareció este error:

```
No se puede cargar el archivo porque la ejecución de scripts
está deshabilitada en este sistema.
```

El archivo estaba ubicado correctamente, pero la política de ejecución impedía ejecutarlo. Todavía no se habían ejecutado sus instrucciones.

8. Habilitar la ejecución para esa ventana

Para resolver ese bloqueo, escribí:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Sus partes significan:

Parte	Qué indica
`Set-ExecutionPolicy`	Establecer una política de ejecución.
`-Scope Process`	Aplicarla solamente a la sesión actual.
`-ExecutionPolicy RemoteSigned`	Permitir scripts locales sin firma, con condiciones para los identificados como descargados de Internet.

PowerShell pidió confirmación. En mi ventana, la opción afirmativa aparecía como:

```
[S] Sí
```

Primero escribí `si`, pero volvió a preguntar. Finalmente escribí solamente:

```
S
```

Y presioné **Enter**.

Este comando lo ejecutamos en la consola para solucionar el bloqueo; no lo agregamos al archivo del práctico.

9. Ejecutar nuevamente el script

Después del cambio escribí otra vez:

```
.\tp1.ps1
```

Esta vez comenzó a mostrar los resultados.

En mi computadora, la versión de PowerShell fue:

```
Major  Minor  Build  Revision
5      1      19041  6456
```

Eso corresponde a:

```
5.1.19041.6456
```

La política efectiva que mostró fue:

```
RemoteSigned
```

Ese resultado corresponde al cambio que acabábamos de aplicar para la sesión.

También apareció el informe de `systeminfo`, con información del sistema, memoria, actualizaciones y adaptadores de red.

Los datos de mi compañero pueden ser diferentes porque corresponden a su computadora.

10. Comprobar por separado la información de Windows

Como la información de la edición no se veía en las capturas iniciales, ejecuté esa consulta por separado:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object OsName, WindowsEditionId, OsVersion
```

Apareció el mensaje:

```
Cargando información del equipo
```

Esperé a que terminara. Después mostró:

```
OsName                    WindowsEditionId  OsVersion
Microsoft Windows 10 Pro  Professional      10.0.19045
```

Esto confirmó que la consulta funcionaba.

11. Revisar qué contiene el archivo

Después comprobé que las cuatro instrucciones estuvieran guardadas dentro del script:

```
Get-Content .\tp1.ps1
```

Este comando muestra el contenido del archivo sin ejecutarlo ni modificarlo.

Aparecieron las cuatro líneas:

```
$PSVersionTable.PSVersion
Get-ExecutionPolicy
Get-ComputerInfo | Select-Object OsName, WindowsEditionId, OsVersion
systeminfo
```

12. Crear el repositorio en GitHub

Entré en mi cuenta de GitHub y elegí **+ → New repository**.

Como nombre escribí:

```
TP1-PowerShell
```

Seleccioné **Public** y creé el repositorio.

Mi dirección quedó así:

`https://github.com/`bonfede-2012-creator`/TP1-PowerShell`

13. Seleccionar el archivo para subirlo

Como el repositorio estaba vacío, busqué debajo de **Configuración rápida** el enlace para **subir un archivo existente**.

También usamos este acceso directo:

```
https://github.com/bonfede-2012-creator/TP1-PowerShell/upload/main
```

En la pantalla de carga:

1. Presioné **choose your files** o **Selecciona tus archivos**.
2. Entré en la carpeta:

```
C:\Users\geret\Desktop\TP1-PowerShell
```

3. Seleccioné `tp1.ps1`.
4. Presioné **Abrir**.

El nombre `tp1.ps1` apareció en la página, listo para confirmar la carga.

14. Escribir el mensaje y confirmar

En el primer campo de **Confirmar cambios**, escribí:

```
Agregar script del Trabajo Práctico 1 de PowerShell
```

Dejé vacía la descripción extendida, porque es opcional.

Después hay que presionar el botón verde:

Confirmar cambios

15. Comprobar que quedó subido

Después de confirmar, debe aparecer `tp1.ps1` en la lista de archivos del repositorio.
Al hacer clic sobre su nombre, se pueden revisar las cuatro instrucciones.

16. Preparar la entrega

En el Bloc de notas podés escribir:

```
Trabajo Práctico 1 - PowerShell

Repositorio:
https://github.com/GabyH990/TP1-PowerShell
```

Y guardarlo como:

```
Entrega_TP1_PowerShell.txt
```