



5. 함수(Function)

chap05_Function 수업내용

- 사용자 정의함수 형식
 - ✓ 사용자가 정의한 함수
- R 내장함수
 - ✓ R 설치 시 제공하는 함수



5. 함수

- 사용자 정의함수 형식

(형식)

```
함수명 <- function(매개변수){    }
```

매개변수가 없는 함수 예

```
f1 <- function( ){  
  cat("매개변수가 없는 함수")  
}  
f1() # 함수 호출
```



5. 함수

- 매개변수가 있는 함수 예

```
f2<- function(x){  
  cat("x의 값 = ",x, "\n") # \n 줄바꿈  
  print(x) # 변수만 사용  
}  
f2(15) # 함수 호출
```



5. 함수

- 파타고라스 정의 증명- 식 : $a^2+b^2=c^2$

```
pytha <- function(s,t){  
  a <- s^2 - t^2  
  b <- 2*s*t  
  c <- s^2 + t^2  
  cat("피타고라스의 정리 : 3개의 변수 : ",a,b,c)  
}
```

```
pytha(2,1) # s,t는 양의 정수 -> 3 4 5
```



5. 함수

- # 구구단 출력하기

```
gugu <- function(i,j){  
  for(x in i){  
    cat("***", x , "단 **\n")  
    for(y in j){  
      cat(x, "*", y, "=", x*y, "\n")  
    }  
    cat("\n")  
  }  
}  
i<- c(2:9)  
j<- c(1:9)  
gugu(i,j)
```



5. 함수

- 기술통계량 처리 내장함수

`min(vec)` # 벡터 대상 최소값

`max(vec)` # 벡터 대상 최대값

`range(vec)` # 벡터 대상 범위 값

`mean(vec)` # 벡터 대상 평균값

`median(vec)` # 벡터 대상 사분위수

`sum(vec)` # 벡터 대상 합계

`sort(x)` : 벡터 정렬 (단, 원래의 값을 바꾸지는 않음)

`order(x)` : 벡터의 정렬된 값의 인덱스를 보여줌

`rank(x)` : 벡터의 각 원소의 순위를 알려줌

`sd(x)` # 표준편차

`summary(x)` : 데이터에 대한 기본적인 통계 정보 요약

`table(x)` : 데이터 빈도수



5. 함수

- 수학과 관련된 내장 함수

`abs(x)` # 절대값

`sqrt(x)` # 제곱근

`ceiling(x)`, `floor()`, `round()` # 값의 올림, 내림, 반올림

`factorial(x)` # 팩토리얼 함수

`which.min(x)`, `which.max(x)` # 벡터 내의 최소값과 최대값의 인덱스

`pmin(x)`, `pmax(x)` # 여러 벡터에서의 원소 단위 최소값과 최대값

`prod()` # 벡터의 원소들의 곱

`cumsum()`, `cumprod()` # 벡터의 원소들의 누적합과 누적곱

`cos(x)`, `sin(x)`, `tan(x)` # 삼각함수 (also `acos(x)`, `cosh(x)`, `acosh(x)`, etc)

`log(x)` # 자연로그(natural logarithm)

`log10(x)` # 10을 밑으로 하는 일반로그 함수(e^x)



5. 함수

- 행렬연산 내장함수

`ncol(x)` # 열의 수

`nrow(x)` # 행의 수

`t(x)` # 전치행렬

`cbind(...)` # 열을 더할 때 이용되는 함수

`rbind(...)` # 행을 더할 때 이용되는 함수

`diag(x)` # 대각행렬

`det(x)` # 행렬식

`apply(x, m, fun)` # 행 또는 열에 함수 적용

`x %*% y` # 두 행렬의 곱

`solve(x)` # 역 행렬

`svd(x)` # Singular Value Decomposition

`qr(x)` # QR Decomposition (QR 분해)

`eigen(x)` # Eigenvalues(고유값)

`chol(x)` # choleski decomposition(Choleski 분해)



5. 함수

- 집합연산 내장함수

`union (x, y)` # 집합 x 와 y 의 합집합

`intersect (x, y)` # 집합 x 와 y 의 교집합

`setdiff (x, y)` # x 의 모든 원소 중 y 에는 없는 x 와 y 의 차집합

`setequal (x, y)` # x 와 y 의 동일성 테스트

`c %in% y` # c 가 집합 y 의 원소인지 테스트



5. 함수

- 기초 통계량 관련 함수

```
excel <- read.csv("excel.csv", header=TRUE)
```

```
# head()함수이용 앞쪽 10줄 출력
```

```
head(excel,10) # q1 q2 q3 q4 q5
```

```
#colMeans()함수 이용 각 열의 평균 계산
```

```
colMeans(excel[1:5])
```

```
#q1      q2      q3      q4      q5
```

```
#2.733831 2.907960 3.621891 2.509950 3.385572
```

```
# summary()함수 이용 각 열단위 기초 통계량
```

```
summary(excel)
```