

## Ejercicio 2

Analizar el siguiente código señalando declaraciones y aplicaciones de reglas, y su efecto.

**p#normal**

Para todas las <p> o párrafos que contengan el id "normal"

font-family: arial, helvetica; → Que escriba con fuente arial si tiene y si no que use helvética.

font-size: 11px; → Tamaño de 11px

font-weight: bold; → Texto en negrita

}

**\*#destacado**

Para todas las etiquetas que contengan el id "destacado"

border-style: solid; → Borde estilo sólido

border-color: blue; → Borde de color azul

border-width: 2px; → Tamaño de borde de 2px

}

**#distinto**

Para la etiqueta que contenga el id "distinto"

background-color: #9EC7EB; → Fondo de color celeste o #9EC7EB (color html)

color: red; → Texto color rojo

}

<p id="normal">Este es un párrafo</p>

El texto "Este es un párrafo" va a contener las características declaradas más arriba en p#normal

<p id="destacado">Este es otro párrafo</p>

<table id="destacado"><tr><td>Esta es una tabla</td></tr></table>

<p id="distinto">Este es el último párrafo</p>

Tanto el texto "Este es otro párrafo" como "Esta es una tabla" van a tener las características declaradas en \*#destacado. La diferencia es que uno es una tabla y otro solo un texto.

El texto "Este es el último párrafo" va a tener las características declaradas en #distinto.

Este es un párrafo

Este es otro párrafo

Esta es una tabla

Este es el último párrafo

Analizar el siguiente código señalando declaraciones y aplicaciones de reglas, y su efecto.

**p.quitar** → Para todas las <p> o párrafos que contengan una clase llamada "quitar"  
color: red; → Color de texto rojo

**\*.desarrollo** → Para todas las etiquetas que contengan una clase llamada "desarrollo"  
font-size: 8px; → Tamaño de texto 8px

**.importante** → Para la etiqueta que contenga una clase llamada "importante"  
font-size: 20px; → Tamaño de texto 20px

```
<p class="desarrollo">
  En este primer párrafo trataremos lo siguiente:
  <br />xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
</p>
<p class="quitar">
  Este párrafo debe ser quitado de la obra...
  <br />xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
</p>
<p>
  En este otro párrafo trataremos otro tema:<br />
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
</p>
<p class="importante">
  Y este es el párrafo más importante de la obra...
  <br />xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
</p>
```

El texto "En este primer párrafo trataremos lo siguiente "va a tener las características declaradas en \*.desarrollo

El texto "Este párrafo debe ser quitado de la obra" va a tener las características declaradas en p.quitar

El texto "Este otro párrafo trataremos otro tema" no va a tener ninguna de las características previamente declaradas, no esta llamando a ninguna declaración. (tamaño y color por default)

El texto "Y este es el párrafo más importante la obra..." va a tener las características declaradas en .importante

Este es un título que va a tener la característica declarada en p.quitar

El texto "Se pueden aplicar varias clases a la vez" va a tener las características declaradas tanto en p.quitar como en .importante

En este primer párrafo trataremos lo siguiente:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Este párrafo debe ser quitado de la obra  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En este otro parafo trataremos otro tema  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Y este es el párrafo mas importante d la obra...  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Este encabezado tambien debe ser quitado de la obra**

Se pueden aplicar varias clases a la vez