

Dispensa ASD 2

Bonmassar Ivan

June 14, 2022

Contents

1	Programmazione dinamica	2
1.1	Hateville	2
1.2	Knapsack	3
1.3	Sottosequenza comune massimale	4
1.4	String matching approssimativo	5
1.5	Insieme di intervalli pesati	6
2	Greedy	7
2.1	Insieme di intervalli	7
2.2	Compressione di Huffman	8
2.3	Albero di copertura minimo	9
3	Programmazione dinamica - esami	10
3.1	Sequenza k-contigua massimale	10
3.2	Max Sum Increasing	11
3.3	Small sum	12
4	Backtracking - esami	13
4.1	Octals	13
4.2	Binary	14
4.3	Sequenza k-limitata	15
4.4	PrintBits	15
4.5	Primes	16
5	Misc - esami	17
5.1	Meeting point	17

Chapter 1

Programmazione dinamica

1.1 Hateville

Ad Hateville viene organizzata una sagra. Per la raccolta fondi la casa i donerà n soldi solo se non doneranno entrambi i suoi vicini $i-1$ e $i+1$. Scrivere un algoritmo che restituisca il numero maggiore di soldi.

Algorithm 1 Hateville(int[] DP, int n)

```
int [] D = new int[0...n]
DP[0] = 0;
DP[1] = D[1];
for ( doi=2 to n)
    DP[i] = max(DP[i-2] + D[i], DP[i-1])
end for
```

Questo ritornerà una tabella DP dalla quale dovrebbe essere ricavabile la soluzione.

1.2 Knapsack

Dato un insieme di oggetti con peso e con un loro valore e data una capacita' C di uno zaino, si calcoli il valore massimo trasportabile dallo zaino.

Algorithm 2 Knapsack(int[] w, int[] p, int C, int n)

```

DP = new int[0...n][0...C];
for i = 0 to n do
    DP[i][0] = 0;
end for
for c = 0 to C do
    DP[0][c] = 0;
end for
for i=1 to n do
    for c=1 to C do
        if w[i] ≤ c then
            DP[i][c] = max(DP[i-1][c-w[i]] + p[i], DP[i-1][c]);
        else
            DP[i][c] = DP[i-1][c];
        end if
    end for
end for

```

This should return the correct matrix containing the solution in the bottom right corner.

C'e' anche una versione ricorsiva dello zaino con la memoization. La memoization e' l'approccio top-down, in pratica si controlla prima se quel problema e' gia stato risolto. DP e' inizializzata nella funzione wrapper con tutti gli elementi posti a -1.

Algorithm 3 Knapsack(int[] w, int[] p, int C, int n)

```

if c < 0 then
    return -∞
else if i == 0 or c == 0 then
    return 0
else
    if DP[i][c] < 0 then
        int notTaken = knapsackRec(w,p,i-1,c,DP);
        int taken = knapsackRec(w,p, i-1,c-w[i],DP) + p[i];
        return max(taken,notTaken);
    end if
end if
return DP[i][c];

```

La versione dello zaino senza fondo presenta invece un array DP e non una matrice. Lo si puo' trovare nelle slide di Montresor.

1.3 Sottosequenza comune massimale

Per SCM (d'ora in avanti LCS per longest common subsequence) s'intende la sottosequenza piu' lunga che due parole hanno in comune. Per esempio AAAATTGA e AAATA, LCS coincide con AAATA, in quanto la sottosequenza non deve essere di fila.

Algorithm 4 `int LCS(ITEM[] T, ITEM[] U, int n, int m)`

```

int[] DP = new int[1...n][1...m];
for i = 0 to n do
    DP[i][0] = 0;
end for
for j = 0 to m do
    DP[0][j] = 0;
end for
for i=1 to n do
    for j=1 to m do
        if T[i] == U[j] then DP[i][j] = DP[i][j]+1;
        else
            DP[i][j] = max(DP[i-1][j],DP[i][j-1]);
        end if
    end for
end for
    return DP[n][m];

```

In pratica quello che viene fatto e' calcolare la LCS e nel caso la lettera preas in considerazione non sia uguale si controlla togliendo una lettera dalla prima parola e poi dalla seconda. Da notare che questo non da la soluzione, in quanto da solo la lunghezza massima della LCS.

1.4 String matching approssimativo

Calcolare il minor numero k necessario per un pattern per essere trovato in una stringa. Le operazioni possibili sono, cancellazione, sostituzione e inserimento.

Esempio:

BAB e' in ABABAB con $k=0$ modifiche.

uneseempio e' contenuto in questoeunosceempio con $k = 2$ modifiche.

Algorithm 5 stringMatching()

```

int [][] DP = new int [0...n][0...m] ;
for j = 0 to n do DP[0][j] = 0;
end for
for i = 0 to m do DP[i][0] = i;
end for
for i = 0 to m do
    for j = 0 to n do
        DP[i][j] =min(
            DP[i-1][j-1] + iff(P[i] == T[j], 0,1),
            DP[i-1][j]+1,
            DP[i][j-1])
    end for
end for

```

1.5 Insieme di intervalli pesati

Questo problema puo' essere spiegato con una sala riunioni e un'organizzazione degli appuntamenti che massimizza i profitti.

Per risolverlo, l'algoritmo fa uso di "predecessori" ovvero dell'intervallo di tempo appena prima quello selezionato.

Algorithm 6 Set maxSet(int[] a, int[] b, int[] w, int n)

ordina gli intervalli per estremi di fine crescenti

int[] pred = computePred(a,b,n);

int[] DP = new int[0...n];

DP[0] = 0;

for i = 1 to n **do**

DP[i] = max(DP[i-1], w[i]+DP[pred[i]]);

end for

i = n;

Set s = Set();

while i > 0 **do**

if DP[i-1] > w[i]+DP[pred[i]] **then**

 i = i-1

else S.insert(i) i = pred[i]

end if

end while

Chapter 2

Greedy

2.1 Insieme di intervalli

Nella versione greedy del problema non sono piu' pesati. Per greedy si intende una "tattica" da utilizzare per scegliere la soluzione migliore senza dover calcolare le altre. In questo caso la scelta migliore e' quella di scegliere gli intervalli man mano con il minor tempo di fine.

Algorithm 7 Set indipendentSet(int[] a, int[] b)

```
ordina a e b in modo che  $b[1] < b[2] \dots$  Set  $S = \text{Set}()$ ;  $S.\text{insert}(1)$  int last = 1
for i = 2 to n do
    if  $a[i] \geq b[\text{last}]$  then
         $S.\text{insert}(i)$ 
        last = i;
    end if
end for
```

2.2 Compressione di Huffman

La compressione di caratteri di Huffman si basa sull'idea di creare una codifica per ogni file. Questo per fare in modo che ogni file abbia una sua specifica e corretta frequenza dei caratteri. I caratteri con minor frequenza avranno prefissi piu' lunghi.

Algorithm 8 huffman(int[]c,int[]f, int n)

```
PriorityQueue Q = minPriorityQueue();
for i = 1 to n do
    Q.insert(f[i],c[i]);
end for
for i=1 to n-1 do
    z1 = Q.deleteMin();
    z2 = Q.deleteMin();
    z = Tree(z1.f+z2.f, nil);
    z.left = z1;
    z.right = z2;
    Q.insert(z.f,z);
end for
```

2.3 Albero di copertura minimo

Questo problema viene risolto da due algoritmi.

L'idea del primo (Kruskal) e' quella di ingrandire sottoinsiemi disgiunti di un albero, connettendoli tra loro fino ad avere l'albero complessivo.

Algorithm 9 Kruskal($\text{Edge[]} A$, $\text{int } n$, $\text{int } m$)

```
Set T = Set();
MFSET M = Mfset(n);
ordina A in ordine crescente di pesi;
int count = 0;
int i = 1;
while count < n-1 and i ≤ m do
    if M.find(A[i].u) ≠ M.find(A[i].v) then
        M.merge(A[i].u, A[i].v)
        T.insert(A[i])
        count++
    end if
    i++
end while
```

Chapter 3

Programmazione dinamica - esami

3.1 Sequenza k-contigua massimale

Una sequenza k-contigua e' una sottosequenza che deriva dalla cancellazione di al piu' k elementi consecutivi dalla sequenza originale.

Esempio:

k=1 $A[1,2,3,4,5,6] =_i A_c[1,3,5]$

Scrivere un algoritmo che trova quella massimale.

Algorithm 10 $kContigua(int[] v, int n, int k)$

```
int[] DP = -1;
return kContiguaRec(V,n,k,DP)
```

Algorithm 11 $kContiguaRec(int[] v, int i, int j, int[] DP)$

```
if i ≤ 0 then
    return 0
end if
if DP[i][j] < 0 then
    if j==0 then
        DP[i][j] = kContiguaRec(V,i,j-1,DP) + V[i]
    else
        DP[i][j] = max(kContiguaRec(V,i-1,j-1,DP),kContiguaRec(V,i-1, j,
DP)+V[i])
    end if
end if return DP[i][j]
```

3.2 Max Sum Increasing

Scrivere un algoritmo che prenda in input un array di numeri e che calcoli il valore massimo della somma tra i numeri crescenti. Esempio:

$A=[2, 102, 3, 4, 101, 5, 6] \Rightarrow 2+3+4+101 = 110$;

L'idea e' la seguente:

$$DP = \begin{cases} A[i] & \forall j, 1 \leq j \leq i : A[i] \leq A[j] \\ \max DP[j] : 1 \leq j \leq i-1 \wedge A[j] < A[i] + A[i] & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.1)$$

Algorithm 12 maxSumIncreasing(int[] A, int n)

```

int[] DP = new int[1..n]
for i = 1 to n do
  DP[i] = A[i]
  for j = 1 to i-1 do
    if A[j] < A[i] and DP[j] + A[i] > DP[i] then
      DP[i] = DP[j]+A[i];
    end if
  end for
end for

```

3.3 Small sum

Trovare il sottoinsieme con meno elementi per riempire uno zaino di capacita' C, dati un vettore di pesi W di dimensione n

L'idea e' la seguente:

$$DP = \begin{cases} \infty & c < 0 \\ \infty & i = 0 \\ 0 & c = 0 \\ \min(DP[i-1][c], DP[i-1][c - W[i]] + 1) & c > 0 \wedge i > 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

Algorithm 13 ssRec(int[] DP, int c, int[] W, int i)

```

if c < 0 then
    return ∞
else if i = 0 then
    return ∞
else if c = 0 then
    return 0
else
    if DP[i][c] > 0 then
        DP[i][c] = min(ssRec(DP, c, W, i-1), ssRec(DP, c-W[i], W,i-1)+1)
    end if
end if

```

Chapter 4

Backtracking - esami

4.1 Octals

Scrivere un algoritmo che stampa tutti gli ottali (numeri da 0 a 7) con n cifre.

Viene riportato solamente la funzione ricorsiva. Il wrapper inizializzava l'array S soluzione e chiamava la funzione con i seguenti valori: S,n,-1

Algorithm 14 octalsRec(int n)

```
if i==0 then
    print S
else
    for d==0 to 7 do
        if d ≠ prev then
            S[i] = d;
            octalsRec(S,i-1,d);
        end if
    end for
end if
```

4.2 Binary

Scrivere un algoritmo che prenda in input n , n_0 e n_1 . Dovra' stampare le permutazioni di n cifre con massimo n_0 0 consecutivi e massimo n_1 1 consecutivi.

Qui viene riportato soltanto la funzione ricorsiva. La funzione wrapper crea l'array S e poi chiama la funzione ricorsiva

Algorithm 15 binaryRec(int[] S , int n , int n_0 , int n_1 , int i_0 , int i_1)

```
if  $n==0$  then
    print  $S$ 
end if
if  $i_0 > 0$  then
     $S[n] = 0$ ;
    binaryRec( $S, n-1, n_0, n_1, i_0-1, n_1$ )
end if
if  $i_1 > 0$  then
     $S[n] = 1$ ;
    binaryRec( $S, n-1, n_0, i_1-1, i_1$ )
end if
```

4.3 Sequenza k-limitata

Scrivere un algoritmo che prenda in input un vettore $A[n]$ e un valore k e stampi tutte le sequenze k -limitate. Esempio:

$A = [4, 6, 3, 1, 4]$ e $k = 1$
 le sottosequenze sono :
 $[1][3][6][4][4][4, 3][4, 3, 4], [4, 4]...$

Algorithm 16 k-SequenzeRec(int[] A, Stack S, int i, int k)

```

if i==0 then
  print S
else
  if S.isEmpty() or  $|A[i] - S.top()| \leq k$  then
    S.push(A[i])
    k-SequenzeRec(A, S, i+1, k);
    S.pop()
  end if
  k-SequenzeRec(A, S, i+1, k)
end if

```

4.4 PrintBits

Scrivere un algoritmo che stampi le sequenze di n bit senza 1 consecutivi.

Algorithm 17 printBitsRec(int[] S, int n, int i)

```

if i == n+1 then
  print S
end if
if i == 1 or  $S[i-1] \neq 1$  then
  S[i] = 1
  printBitRec(S, n, i+1);
else
  S[i] = 0;
  printBitsRec(S, n, i+1);
end if

```

4.5 Primes

Scrivere un algoritmo che prende in input un array P con i primi p numeri primi, un intero n e un intero k . Stampare tutte le somme di primi possibili per raggiungere n con esattamente k addendi.

Algorithm 18 primesRec(int[] S , int[] P , int p , int n , int k)

```
if  $k == 0$  and  $n == 0$  then  
    print  $S$   
end if  
if  $k > 0$  and  $n > 0$  and  $p > 0$  then  
    primesRec( $S, P, p-1, n, k$ )  
     $S[k] = P[p]$   
    primesRec( $S, P, p-1, n - P[p], k-1$ )  
end if
```

Chapter 5

Misc - esami

5.1 Meeting point

Scrivere un algoritmo che calcola il punto di incontro tra due nodi tale che questo sia a distanza uguale tra i due. Grafo pesato.

Basta utilizzare `shortestPath` visto nella prima parte e poi ciclare sui due array di risultato per vedere se ce n'è uno uguale:

Algorithm 19 `meetingPoint(Graph G, Node u, Node v)`

```
int[]  $d_u$  = shortestPath(G,u);  
int[]  $d_v$  = shortestPath(G,v);  
for each u in G do  
    if  $d_u == d_v$  and  $d_u \neq \infty$  then  
        return true  
    end if  
end for
```
