

GUIDE D'INSTALLATION

Configuration de l'environnement de développement et du serveur

1 GitHub & Environnement Local

Installez **GitHub Desktop** et liez votre compte GitHub, puis clonez votre repository dans vos Documents.

Ouvrez l'Explorateur de Fichiers et allez dans le dossier : `GitHub/mini_projet2/Serveur`.

Dans la barre d'adresse en haut, effacez le chemin et tapez **cmd**. Cela ouvrira une Invite de commande à cet emplacement précis (à conserver pour plus tard).

2 VS Code & Extensions

Installez **VS Code** puis les extensions suivantes :

- JavaScript / Babel Javascript
- GitHub Repositories / Pull Requests / Actions
- Live Preview
- HTML/CSS Support

Liez votre compte GitHub aux onglets **Source Control**, **Remote Explorer** et **GitHub**.

3 WampServer & Prérequis

Dans le dossier *FICHIERS EXECUTABLES*, lancez :
`wampserver3_phpsysinfo3.4.5.exe`.

Ne terminez pas l'installation ! Vous devez d'abord installer les distributions Microsoft Visual Studio.

Rendez-vous sur : <https://wampserver.aviatechno.net/>

Téléchargez **All VC Redistributable Packages (x86_x64)**. Dézippez et installez-les un par un. Une fois fini, vérifiez l'installation avec :

[Lien de l'outil de vérification \(check_vcrist.exe\)](#)

Terminez ensuite l'installation de **Wampserver64**.

4 Base de Données (MariaDB)

Vérifiez que l'icône WampServer est **verte**. Faites un clic gauche sur l'icône > **Localhost**.

Allez dans **PhpMyAdmin**. Utilisateur : root (sans mot de passe). **Important :** Changez le serveur de MySQL vers **MariaDB**.

Récupérez le fichier `bdd.sql` dans `Serveur/BDD/`. Créez une nouvelle base de données, cliquez dessus, puis utilisez l'onglet **Importer** pour charger votre fichier `bdd.sql`.

5 Node.js

Exécutez le fichier `node-v24.14.1-x64.msi`. Cliquez sur **Next** jusqu'à la fin sans modifier les paramètres par défaut.

6 Configuration Brevo & Lancement

Créez un compte sur [Brevo](#). Générez une nouvelle **Clé API** et remplacez-la à la **ligne 73** du fichier `serveur.js`.

ATTENTION

À chaque changement de machine, vous devez générer une nouvelle clé API.

Dans la console CMD ouverte à l'étape 1, si c'est le premier lancement, tapez :

```
npm init -y  
npm install express ws  
node serveur.js
```

Pour les lancements suivants, seule la commande `node serveur.js` suffit.

Accès au menu principal : http://localhost:3000/menu_principal.html

VOUS POUVEZ MAINTENANT UTILISER LE SERVEUR