


Faculté
des Sciences
& Techniques



Université
de Limoges

Master 1^{ère} année



Parallélisme & Applications

—

P-F. Bonnefoi

Version du 27 janvier 2022

Table des matières

1	Présentation d'OpenMP	3
	Le processus de parallélisation	4
2	Les directives OpenMP	5
3	Le partage du travail entre les threads, « <i>work sharing</i> »	9
	«WorkSharing» : la directive « <i>for</i> »	11
	«WorkSharing» : la directive « <i>sections</i> »	14
	Les fonctions de bibliothèques utilisables durant l'exécution, « <i>runtime</i> »	15
	Les variables d'environnement	16
4	La synchronisation	17
5	Les « <i>tasks</i> »	19

1 Présentation d'OpenMP

3

OpenMP utilise trois types de construction pour contrôler la parallélisation d'un programme :

- * des directives de compilation ;
- * des fonctions de bibliothèques utilisables lors de l'exécution ;
- * des variables d'environnement.

Pour compiler un programme OpenMP :

```
└── xterm └──  
$ gcc -fopenmp -o mon_programme mon_source.c
```

Un exemple de code :

```
1 #include <omp.h>  
2  
3 int main () {  
4     int var1, var2, var3;  
5  
6     /* Partie séquentielle exécutée par la master thread */  
7  
8     ...  
9  
10    #pragma omp parallel private(var1, var2) shared(var3)  
11    {  
12        Partie parallèle exécutée par toutes les threads  
13        ...  
14    }  
15  
16    /* Reprise de la partie séquentielle */  
17 }
```

Explications :


- ▷ la ligne 11 définit le **début du block** correspondant à la partie parallèle :
 - ◊ toutes les *threads* prévues sont lancées, *forked*;
 - ◊ le block de code est dupliqué entre toutes les threads ;
- ▷ la ligne 14 marque la **fin du block** :
 - ◊ toutes les threads se synchronisent avec la «master thread», *join*, et s'arrêtent ;
 - ◊ la «master thread» reprend l'exécution séquentielle.

Le processus de parallélisation

4

Annotation d'un code

OpenMP utilise des directives de compilation pour créer, synchroniser des threads et distribuer le travail qu'elles doivent réaliser :



- ◊ la version séquentielle est donnée en (a) : elle est composée de différents blocks numérotés ;
- ◊ des directives de compilation sont insérées manuellement par le programmeur au début d'un ensemble de block. Ces directives ordonnent au compilateur de créer des threads aux endroits indiqués ;
- ◊ le schéma (b) indique comment le compilateur crée autant de threads que demandé pour exécuter en parallèle les sections de code ;
- ◊ une synchronisation, *join*, est automatiquement ajoutée à la fin de chaque section pour s'assurer que le programme continue son exécution une fois que chaque thread a terminé son travail.
- ◊ la «master thread» indiquée par une ligne plus sombre s'occupe de créer les différentes threads. Chaque thread est identifiée par un «ID» entier et la «master thread» reçoit le numéro 0.

Le rôle des différentes annotations

- * les **directives de compilation** indiquent au compilateur comment paralléliser le code ;
- * les **fonctions de bibliothèques** permettent de modifier/connaître le nombre de threads et de connaître le nombre de processeurs/cœurs du système ;
- * les **variables d'environnement** qui permettent de modifier l'exécution du programme OpenMP.

2 Les directives OpenMP

5

- Les directives contrôlent :
- ▷ la création de threads ;
 - ▷ la distribution de la charge de travail, «workload» ;
 - ▷ la gestion des données ;
 - ▷ la synchronisation entre les threads.

Le format d'une directive est le suivant :

```
#pragma omp nom_directive [clause, ...]
```

Exemple ⇒

```
#pragma omp parallel default(shared) private(a,b)
{ /* tout le code du bloc est exécuté en parallèle */
    ...
}
```

Directive pragma OpenMP

Directive	Description
<code>#pragma omp parallel</code>	définie une région parallèle qui doit être exécutée par plusieurs threads , le processus original devenant la «master thread». <i>Toutes les threads exécutent la région parallèle.</i>
<code>#pragma omp atomic</code>	impose la modification d'une variable de manière atomique
<code>#pragma omp barrier</code>	synchronise toutes les threads appartenant à la même région parallèle
<code>#pragma omp critical</code>	impose que le block de code qui suit soit exécuté par une seule thread à la fois
<code>#pragma omp flush</code>	opération de synchronisation qui garantit que toutes les threads de la région parallèle auront la même valeur pour la variable spécifiée
<code>#pragma omp for</code>	indique que les différentes occurrences de la boucle doivent être exécutées en parallèle en utilisant les différentes threads
<code>#pragma omp sections</code>	répartie différents travaux effectué chacun par une thread différente si possible
<code>#pragma omp section</code>	définie un travail pour la directive précédente (doit être contenue dans le corps de la directive <code>sections</code>)

Il est possible de combiner «région parallèle» et «répartition de travail» :

Full version	Combined construct
<pre>#pragma omp parallel { #pragma omp for for-loop }</pre>	<pre>#pragma omp parallel for for-loop</pre>
<pre>#pragma omp parallel { #pragma omp sections { [#pragma omp section] structured block [#pragma omp section structured block] ... } }</pre>	<pre>#pragma omp parallel sections { [#pragma omp section] structured block [#pragma omp section structured block] ... }</pre>

Cette version peut être plus efficace du point de vue du code généré par le compilateur qui connaît à la fois la région parallèle et le travail à répartir.

Certaines des directives de compilation utilisent une ou plusieurs clauses :

- l'ordre dans lequel est écrit les clauses n'est pas important ;
- la plupart des clauses acceptent une liste d'éléments séparés par des virgules ;
- les clauses gèrent les partages des données entre les threads ;
- certaines clauses gèrent la copie d'une variable privée d'une thread à une variable correspondante d'une autre thread.

Directive	Clause
Parallel	Copying, default, private, firstprivate, reduction, shared
Sections	Private, firstprivate, lastprivate, reduction, schedule, nowait
Section	Private, firstprivate, lastprivate, reduction
Critical	Aucune
Barrier	Aucune
Atomic	Aucune
Flush (<i>liste</i>)	Aucune
Ordered	Aucune
Threadadaptive (<i>liste</i>)	Aucune

Clause	Description
default(<i>mode</i>)	permet de contrôler le mode par défaut pour le partage de l'accès aux variables, le mode peut être <i>private, shared, none</i>
shared(<i>liste</i>)	donne la liste des variables à partager entre les différentes threads créées par la directive «parallel». Exemple : #pragma omp parallel default (shared)
copyin(<i>liste</i>)	copie la valeur des variables de la liste depuis la «master thread» vers les autres threads
num_threads(<i>n entier</i>)	requiert la création de <i>n</i> threads

- **single**: une section de code ne doit être **exécutée que par un seul thread** et pas nécessairement la master;
- **critical**: le code ne doit être exécuté que par **une thread à la fois**:

```
1 int a=0, b=0;
2 #pragma omp parallel num_threads(4)
3 {
4     #pragma omp single
5     a++;
6     #pragma omp critical
7     b++;
8 }
9 printf("single: %d -- critical: %d\n", a, b);
```

```
└── xterm └──
$ single_vs_critical
single: 1 -- critical: 4
```

Master vs atomic

- **master** similaire à **single** avec **deux différences**:
 - ◊ **master** est exécuté uniquement par la thread «*master*» alors que **single** est exécuté par la première thread atteignant la région;
 - ◊ **single** a une **barrière de synchronisation implicite** à la fin de la région où toutes les threads attendent la fin de la région alors que **master** n'en a pas;
- **atomic** est similaire à **critical** mais est **restreint à de simples opérations**:
 - ◊ **atomic update** celle par défaut ,
 - ◊ **atomic read,**
 - ◊ **atomic write**
 - ◊ **atomic capture.**

3 Le partage du travail entre les threads, «*work sharing*»

9

- * Les directives de «partage de travail» contrôlent quelles threads exécutent quelles instructions.
- * Ces directives ne créent pas de threads.
- * Ces directives sont au nombre de deux: «#pragma omp for» et «#pragma omp sections».

La directive **#pragma omp for**

Il existe différentes clauses possibles pour cette directive, en particulier :

- `schedule(static, 3)` indique que le nombre total d'itérations de la boucle doit être divisé par 3, et la valeur obtenue représente le nombre d'itérations à répartir entre les différentes threads.

Le «static», indique que cette répartition doit être fait de manière **régulière** et **cyclique** entre les différentes threads classées par leur ID ;


- `schedule(dynamic, 3)` le découpage est similaire à l'exemple précédent, mais le «dynamic» indique que la répartition des itérations doit être fait **en fonction de la première thread disponible** : quand une thread termine sa tâche, elle cherche à prendre le prochain bloc de travail, «chunk», disponible.

Clauses pour le **#pragma omp for** Description

<code>schedule(type [, chunk size])</code>	l'ordonnancement peut être statique ou dynamique. Elle décrit comment le travail est réparti entre les threads, le nombre d'itération de la boucle réalisé par chaque thread est égal à «chunk size».
<code>private(liste)</code>	la liste des variables «privées» de chaque thread
<code>firstprivate(liste)</code>	variables initialisées avec la valeur connue avant le début de la région ou du block
<code>lastprivate(liste)</code>	variables mises à jour à la sortie de la région ou du block
<code>shared(liste)</code>	variables partagées entre les threads
<code>reduction(operator:list)</code>	réalise une «réduction» sur les variables indiquées dans la liste en utilisant l'opérateur + * - & ^ && . Cet opérateur travaille sur la sortie de chaque thread une fois qu'elles ont fini leur exécution.
<code>nowait</code>	Les threads ne se synchronisent pas à la fin de la région «omp for».


Répartition «`static`»

20 cases pour 5 threads \Rightarrow 4 cases par threads :




Répartition «`static`» par «`chunk`»

20 cases pour 5 threads par chunk de 3 :



La répartition du travail est cyclique : une thread reçoit un bloc de cases à traiter, puis un autre jusqu'à épuisement global des cases.

Répartition «`dynamic`»



La répartition se fait suivant la disponibilité des différents coeurs.

«WorkSharing» : la directive «for»

11

```
1 #include <omp.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 int main (int argc, char *argv[])
6{  int i = 0, n = 100;
7  float a[100], b[100], sum;
8  for (i=0; i < n; i++)
9    a[i] = b[i] = i*1.0;
10 sum = 0.0;
11
12 #pragma omp parallel for schedule(dynamic,16) reduction(+:sum)
13 for (i = 0; i < 64; i++)
14   sum = sum + (a[i]* b[i]);
15
16 printf( "sum = %f\n", sum);
17 }
```


- ◊ ligne 13 : la directive de compilation ordonne l'exécution en parallèle des différentes itérations (qui sont indépendantes les unes des autres).

Attention


OpenMP ne garantie/vérifie pas la capacité d'un code à être exécuté en parallèle.

- ◊ la répartition est «dynamic», chaque cœur disponible reçoit, comme travail, 16 itérations de boucle.
- ◊ l'opération de **réduction** applique l'addition sur les différentes valeurs de la variable «sum», calculées par chacune des threads.

Autre exemple pour la réduction des valeurs d'un tableau :



Le schéma de parallélisation :



Les sommes successives
sont faites
suivant les
disponibilités des coeurs


```

1 #pragma omp parallel default (none) \
2     shared (x, m, n) private (i, j, h1, h2, y1, y2)
3 { /* début de la région parallèle */
4     #pragma omp for nowait
5     for (i = 0; i < m; i++) {
6         for (j = 0; j < n; j++)
7             y1(i) = y1(i) + h1(j) *x(i-j); } ①
8     }
9     #pragma omp for nowait
10    for (i = 0; i < m; i++) {
11        for (j = 0; j < n; j++)
12            y2(i) = y2(i) + h2(j) *x(i-j); } ②
13    }
14 } /* fin de la région parallèle */

```

- ◊ la région parallèle débute en ligne 3 et finit en ligne 14;
- ◊ la clause «`default (none)`» (l'autre option possible serait «`shared`») définit la portée par défaut des variables dans chaque thread ; `none` indique que c'est uniquement le programmeur qui décide du partage ou non, *y compris pour la variable utilisée pour la boucle*;
- ◊ en ligne 2, la clause «`shared (x, m, n)`» indique que ces trois variables données dans la liste doivent être partagées par toutes les threads ;

- ◊ la clause «`private (i, j, h1, h2, y1, y2)`» indique que ces variables doivent être privées pour chaque thread.
- ◊ la ligne 4 est une directive utilisée pour paralléliser la boucle ①.
Les itérations de la boucle vont être réparties entre les différentes threads, et chaque thread va exécuter la boucle imbriquée, *nested*, (en ligne 6) de manière séquentielle.
- ◊ la clause «`nowait`» indique que les threads ne se synchroniseront pas à la fin de la boucle extérieur, ce qui évite la mise en œuvre implicite de la barrière de synchronisation à la fin de la parallélisation de la boucle.
- ◊ la ligne 9 est similaire à la ligne 4, pour la boucle ②.



```

1 #pragma omp parallel
2 {
3     #pragma omp for private(i, j)
4     for (i=0; i <n; i++) {
5         #pragma omp parallel ----- requis
6         {
7             #pragma omp for private(j)
8             for (j=0; i<n; j++) {
9                 do_work(i, j)
10            }
11        }
12    } barrière implicite
13 }
```

barrière implicite

Le «parallélisme imbriqué», ou «*nested parallelism*» peut être activé :

- ◊ en l'activant avec l'appel à la fonction de la bibliothèque `omp_set_nested()`.
Dans le programme, son activation peut être testée par la fonction `omp_get_nested()`.
- ◊ en positionnant la variable d'environnement `OMP_NESTED` à `TRUE`;

Attention

- * le nombre de threads utilisées va croître de manière exponentielle ;
- * seules les **régions parallèles** peuvent être imbriquées et non les directives «worksharing» de répartition de travail (il faut obligatoirement le mot clé `parallel` dans la directive imbriquée) ;
- * les barrières de synchronisation implicites de fin de région ne peuvent être supprimées (pas de `nowait` possible) ;
- * les directives de barrière, `#pragma omp barrier`, et de section critique, `#pragma omp critical`, ne peuvent être imbriquées dans une directive «woksharing».

```
1 #pragma omp parallel
2 {
3     #pragma omp sections [clause [ ... ]]
4     {
5         #pragma omp section
6         {
7             ...
8         } } ①
9     #pragma omp section
10    {
11        ...
12    } } ②
13    #pragma omp section
14    {
15        ...
16    } } ③
17 }
```

- ◊ la ligne 1 définit la région parallèle ;
- ◊ la ligne 3 ordonne au compilateur d'exécuter chacune des «section» dans une thread séparée :
 - ◊ la ligne 5 définit la section ① exécutée par une thread ;
 - ◊ la ligne 9 définit la section ② exécutée par une seconde thread ;
 - ◊ la ligne 13 définit la section ③ exécutée par une troisième thread.

Utilisation du «nowait»

La clause «nowait» permet aux threads qui exécutent :

- ▷ **une section** et qui finissent plus rapidement que celles s'occupant d'une autre section ;
- ▷ **aucune section** ;

de passer au travail situé après la partie «sections» et contenu dans la région parallèle globale.

Le fichier d'entête «omp.h» contient les prototypes des différentes fonctions.

Ces fonctions :

- ▷ contrôlent l'environnement d'exécution ;
- ▷ contrôlent et surveillent les threads ;
- ▷ contrôlent et surveillent les processeurs.

Exemples de fonction

void omp_set_num_threads (int num_threads) ; contrôle le nombre de threads utilisées pour la région parallèle qui sera définie après et qui ne possède pas de clause num_threads.

Fonction	Description
double omp_get_wtime (void) ;	retourne le temps réel, <i>elapsed wall clock</i> , en secondes. <i>Ce temps prend en compte le temps utilisateur, le temps système ainsi que les ralentissements dus à la surcharge du système.</i>
double omp_get_wtick (void) ;	retourne la précision du temps utilisé par la fonction omp_get_wtime
omp_set_num_threads	définit le nombre de threads pour la région parallèle
omp_get_num_threads	retourne le nombre de threads
omp_get_thread_num	retourne le numéro de la thread courante
omp_get_num_procs	retourne le nombre de processeur/cœur
omp_in_parallel	retourne vrai si la fonction est appelée depuis une région parallèle

Des variables d'environnement sont utilisées pour modifier l'exécution de programmes OpenMP.

Les usages de certaines variables d'environnement :

- ◊ le nombre de threads ;
- ◊ le type de politique d'ordonnancement, «scheduling policy» ;
- ◊ le parallélisme imbriqué, «nested parallelism» ;
- ◊ la limite du nombre de threads.

Les variables d'environnement possèdent :

- * des noms tout en majuscules ;
- * des valeurs insensibles à la casse (pas de différences minuscules/majuscules).

Clauses #pragma omp for Description

OMP_NUM_THREADS *nombre* définit le nombre de threads de la région parallèle

OMP_DYNAMIC *true/false* ajuste dynamiquement le nombre de threads de la région parallèle

OMP_THREAD_LIMIT *limite* contrôle le nombre maximum de threads utilisées dans le programme OpenMP

Pour définir une variable d'environnement :

```
$ export OMP_NUM_THREADS=4
```

Des fonctions basées sur l'utilisation de «loquets» permettent de :

- ▷ synchroniser les threads entre elles ;
- ▷ garantir l'intégrité des données lors de leur écriture/lecture simultanée par les différentes threads.

La syntaxe est la suivante :

void `omp_fonction_lock(omp_lock_t *lck)` où *fonction* peut être : `init`, `destroy`, `set`, `unset` et `test`.

```
1 #include <omp.h>
2 #include <stdio.h>
3 int main() {
4     omp_lock_t loquet;
5     omp_init_lock(&loquet);
6     #pragma omp parallel shared(loquet)
7     {
8         int id = omp_get_thread_num();
9         omp_set_lock(&loquet);
10        printf("Mon numero de thread est %d\n", id);
11        omp_unset_lock(&loquet);
12        while(!omp_test_lock(&loquet))
13            autre_travail(id);
14        travail(id);
15        omp_unset_lock(&loquet);
16    }
17    omp_destroy_lock(&loquet);
18 }
```

Deux types de fonctionnement :

- * **Non bloquant** : l'opération `omp_test_lock` permet de tester et de positionner le loquet :
 - ◊ s'il est occupé la fonction retourne faux ;
 - ◊ s'il est libre, la fonction positionne le loquet et retourne vrai.
- * **Bloquant** : l'opération `omp_set_lock` bloque la thread tant qu'il n'est pas possible de positionner le loquet.

Sur l'exemple ci-contre, une thread réalise un `autre_travail` de manière répétitive en attendant d'obtenir le loquet.

Il est possible d'utiliser une version autorisant l'usage imbriqué où la même thread peut positionner le loquet plusieurs fois en suffixant `par_nest`, comme par exemple : `omp_set_nest_lock`.

OpenMP offre des directives de compilation pour synchroniser l'exécution des threads.

Attention : Le programmeur doit éviter inter-blocages qui peuvent découler de ces synchronisations.

Il existe 5 directives de synchronisation :

- ◊ critical ;
- ◊ atomic ;
- ◊ barrier.
- ◊ ordered ;
- ◊ flush ;

La directive barrier

Cette directive, `#pragma omp barrier`, synchronise **toutes** les threads :

- ◊ lorsqu'une thread atteint la barrière, elle attend que toutes les autres threads atteignent aussi la barrière.
- ◊ lorsque toutes les threads ont atteint la barrière, elles reprennent l'exécution du code situé après la barrière.

La directive critical

Cette directive définit une section critique, c-à-d que les threads exécutant du code parallèle vont suspendre leur exécution à leur arrivée à cette directive : une thread va exécuter la section de code suivant la directive seulement lorsqu'aucune autre thread ne l'exécute.

```
1 #include <omp.h>
2
3 int main ()
4 {    int x = 0;
5     #pragma omp parallel
6     {
7         /* instructions */
8         ...
9         #pragma omp critical
10        x = x+1;
11        /* instructions */
12    }
13 }
```

- ◊ la ligne 5 définit une section de code qui doit être exécutée par toutes les threads ;
- ◊ la ligne 9 indique que l'instruction de la ligne 9 ne peut être exécutée que par une seule thread **à la fois** et que toutes les threads qui ont atteint cette ligne doivent attendre.

Ainsi, la directive `critical` garantit qu'une section de code ne peut être exécutée que par une thread à la fois, et ce, sans interruption des autres threads.

Les directives «orphelines» ou «orphan directives»

Ce sont des directives qui sont définies **en dehors d'une région parallèle**, mais qui seront **activées** lorsqu'une région parallèle fera appel à la **fonction qui les contient**.

⇒ Utile pour définir des fonctions de bibliothèque utilisable en séquentiel ou en parallèle.

- la directive «task» crée une **tâche** de manière **explicite** ;
- toutes les threads se **partagent le travail disponible** parmi l'**ensemble des tâches créées** ;
- la directive «taskwait» **garantie** que toutes les tâches enfants créées dans la même tâche courante **ont fini**.


Fonctionnement :

- ▷ lorsqu'une tâche est créée, elle rejoint un «*pool*» de tâches ;
- ▷ chaque thread matérielle peut exécuter une tâche du «*pool*».

Exemple :

```
1 #include <omp.h>
2 #include <stdio.h>
3 void main()
4 {
5     int i;
6     #pragma omp parallel private(i)
7     { for(i=0; i<10; i++)
8         #pragma omp task
9         { printf("Task %d: %i\n",
10             omp_get_thread_num(), i);
11         }
12     }
13 }
```

Grâce à la directive «#pragma omp task», une tâche est ajoutée à chaque occurrence de la boucle for.



- Une *thread_x* crée un ensemble de «tasks» qui rejoignent un «pool of tasks» ;
- l'ensemble des threads disponibles, y compris la *thread_x*, exécutent une plus ou plusieurs «tasks», jusqu'à vider le *pool*.

Exemples d'interactions

```
#include <stdio.h>
int main () {
    #pragma omp parallel
    {
        #pragma omp single
        {
            printf("Hello , \n");
            printf("world!\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main () {
    #pragma omp parallel
    {
        #pragma omp single
        {
            #pragma omp task
            printf("Hello , \n");
            #pragma omp task
            printf("world!\n");
            printf("Bye\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main () {
    #pragma omp parallel
    {
        #pragma omp single
        {
            #pragma omp task
            printf("Hello , \n");
            #pragma omp task
            printf("world!\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main () {
    #pragma omp parallel
    {
        #pragma omp single
        {
            #pragma omp task
            printf("Hello , \n");
            #pragma omp task
            printf("world!\n");
            #pragma omp taskwait
            printf("Bye\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

Quelles sont les sorties ?

Les nombres de Fibonacci

```
int fib (int n)
{
    int x,y;
    if ( n < 2 ) return n;
    x = fib(n-1);
    y = fib(n-2);
    return x+y;
}

int main() {
    int N = 45;
    fib(N);
}
```

- ▷ $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$
- ▷ Implémentation récursive inefficace en $O(n^2)$

```
pef@cube $ time ./fib
1134903170./fib 14.28s user 0.00s system
99% cpu 14.286 total
```

Une implémentation parallèle

```
long int fib ( int n )
{
    long int x,y;
    if ( n < 2 ) return n;
    #pragma omp task shared(x)
    x = fib(n-1);
    #pragma omp task shared(y)
    y = fib(n-2);
    #pragma omp taskwait
    return x+y;
}

int main()
{ int N=35;
  #pragma omp parallel
  {
      #pragma omp master
      printf("%ld\n", fib(N));
  }
}
```

Attention, c'est bien 35 !

```
pef@cube $ time ./fib_omp
9227465
./fib_omp 43.64s user 3.30s system 273%
cpu 17.151 total
```

Le temps augmente !

Si on supprime le «*taskwait*» :

```
pef@cube $ time ./fib_omp
140521173189380
./fib_omp 1.41s user 0.00s system 364% cpu
0.385 total
```

⇒ la valeur calculée est **fausse** !

⇒ Attention aux **mauvaises utilisations** du parallélisme...

Limiter la création de «*tasks*» par l'utilisation d'une directive «*if*»

```
long int fib ( int n )
{
    int x,y;
    if ( n < 2 ) return n;
    #pragma omp task shared(x) if(n>30)
    x = fib(n-1);
    #pragma omp task shared(y) if(n>30)
    y = fib(n-2);
    #pragma omp taskwait
    return x+y;
}
int main()
{ int N=45;
    #pragma omp parallel
    {
        #pragma omp master
        printf("%ld\n",fib(N));
    }
}
```

désactive la directive si faux

valeur 45

On arrête de créer des tâches à partir d'un certain niveau de l'arbre récursif :

xterm

```
pef@cube $ time ./fib_omp2
1134903170
./fib_omp2 173.46s user 0.04s system 272%
cpu 1:03.61 total
```

Pour une condition de «*if (n>35)*» :

xterm

```
pef@cube $ time ./fib_omp2
1134903170
./fib_omp2 179.28s user 0.03s system 272%
cpu 1:05.78 total
```

On limitant encore plus la création de «*tasks*»...

Pour la directive «*if (n>40)*»

xterm

```
pef@cube $ time ./fib_omp2
1134903170
./fib_omp2 143.49s user 0.01s system 210% cpu
1:08.26 total
```

```
long int fib ( int n )
{
    int x,y;
    if ( n < 2 ) return n;
    #pragma omp task shared(x) if(n>40)
    x = fib(n-1);
    #pragma omp task shared(y) if(n>40)
    y = fib(n-2);
    #pragma omp taskwait
    return x+y;
}...
```