

Programmation GPGPU & CUDA

■ ■ ■ Les notions de «threads», «blocks» et de «grille»

1 – Soit le source suivant :

a. À quoi sert `blockIdx.x` ? Comment est-il défini ?

Il sert à identifier le bloc dans la grille suivant la dimension x de la grille : chaque bloc est numéroté de 0 à $N-1$. cette variable est définie automatiquement par le «runtime», c-à-d au moment de l'exécution de la thread.

b. À quoi sert la ligne 5 `if (tid < N) ?`

Il sert à faire du contrôle d'erreur pour éviter qu'une thread ne travaille sur une case de tableau non définie.

Cela pourrait arriver si on lance plus de threads qu'il n'y a de cases à traiter.

c. Que fait le programme ?

◇ un «kernel» est défini de la ligne 3 à la ligne 7 :

★ il correspond au travail réalisé par une seule thread :

▷ additionne le contenu de deux cases d'indice correspondant au numéro du bloc auquel appartient la thread

▷ range le résultat dans la case de même indice d'un 3^{ème} tableau ;

★ le programmeur a choisi

▷ d'associer une thread par case des tableaux à traiter ;

▷ de répartir chacune de ces threads dans un bloc différent.

◇ ligne 25 : on définit une grille suivant une seule dimension de N blocs. Chacun de ces blocs contient une seule thread ;

◇ ligne 13 à 15 : on réserve de l'espace sur la carte graphique répartis en trois zones et pour chacune d'elles, on récupère une référence, c-à-d l'adresse de la zone allouée ;

◇ ligne 17 à 21 : initialisation des valeurs des tableaux source ;

◇ ligne 23 à 24 : on copie le contenu des tableaux sources vers les zones mémoires réservées sur la carte graphique ;

◇ ligne 25 : on lance l'exécution du kernel sur une grille définie comme un vecteur de N blocs, chaque bloc contenant une thread ;

◇ ligne 28 : on copie le contenu du tableau résultat de la carte graphique dans le tableau résultat de l'hôte ;

◇ ligne 30 à 32 : on affiche le contenu du tableau résultat ;

◇ ligne 34 à 36 : on libère la mémoire allouée sur la carte graphique.

d. Que se passe-t-il si on lance le kernel avec l'instruction suivante :

```
25 add<<<1,N>>>( dev_a, dev_b, dev_c );
```

On définit maintenant une grille contenant un seul bloc de N threads.

Est-ce qu'il faut modifier le code du kernel ?

Oui, il faut modifier l'association «case de tableau» \Leftrightarrow «thread» en modifiant l'identifiant utilisé par une thread pour non plus utiliser le numéro du bloc (il n'y en a qu'un), mais utiliser le numéro de la thread dans le bloc :

```
4 int tid = threadIdx.x ;
```

Est-ce qu'il y a des limitations au nombre de threads par block ? On peut lancer au plus 512 threads par bloc suivant l'architecture des cartes disponibles dans les salles de TP.

2 – Questions :

- Que se passe-t-il si on veut faire la somme de vecteurs dont la taille est > 512 ? > 65535 ? Comme on ne peut allouer plus de 512 threads par bloc, il faut créer plus d'un bloc.
Ces différents blocs sont combinés en une grille où chaque dimension < 65535 .
- Soit la formule :
$$\text{add} \lll (N + 127)/128, 128 \ggg (\text{dev_a}, \text{dev_b}, \text{dev_c});$$

Que permet-elle de faire ? Elle permet de faire une division entière avec arrondi à la valeur supérieure sans utiliser la fonction d'arrondi, ce qui est utile lorsque l'on veut définir dynamiquement la taille de la grille en fonction de la taille des données à traiter.
- À quoi correspond l'expression : $\text{int tid} = \text{threadIdx.x} + \text{blockIdx.x} * \text{blockDim.x};$?
À calculer le numéro global de la thread dans la grille.
Par exemple, si « blockIdx.x » vaut 2 et « threadIdx.x » vaut 3 avec une taille de bloc, « blockDim.x », de 10 threads, alors la thread courante est celle de numéro 23 en partant de zéro (le numéro de bloc, comme celui des threads commence à zéro).
- et l'expression : $\text{blockDim.x} * \text{gridDim.x}$?
Le nombre de threads/bloc par le nombre de bloc : le nombre total de threads définies dans la grille.

```

1 #define N 32768
2 __global__ void add( int *a, int *b, int
   *c ) {
3     int tid = threadIdx.x + blockIdx.x * block
      Dim.x;
4     while (tid < N) {
5         c[tid] = a[tid] + b[tid];
6         tid += blockDim.x * gridDim.x;
7     }
8 }
9 int main( void )
10 {
11     ...

```

```

24 add<<<128,128>>>( dev_a, dev_b, dev_c );
25 /* copie du tableau c depuis le GPU sur
   le CPU */
26 cudaMemcpy( c, dev_c, N*sizeof(int), cudaMemcpy
   DeviceToHost );
27
28 for (int i=0; i<N; i++) {
29     printf( "%d + %d = %d\n", a[i], b[i],
       c[i] );
30 }
31 /* liberer la memoire allouee sur le GPU
   */
32 cudaFree( dev_a );
33 cudaFree( dev_b );
34 cudaFree( dev_c );
35 return 0;
36 }

```

- Comment va se dérouler l'exécution suivant la grille définie en ligne 24 ?
La grille définie un «front» de threads de $128 * 128 = 16384$, chaque thread traitera donc 2 cases du tableau de 32768 cases.

- Que fait le programme ?
Il fait la somme de deux tableaux a et b dans le tableau c.
- À quoi sert la ligne 6 ?
Elle permet de traiter des tableaux dont la dimension est supérieure à celle de la grille :
 - ◊ la grille est définie suivant une seule direction, x, comme le tableau sur lequel elle travaille ;
 - ◊ chaque thread s'occupe que d'une case par «front» de threads, c-à-d par dimension de grille : par exemple, si la grille définie un «front» de 100 threads et le tableau fait 300 cases, alors chaque thread traitera 3 cases et la thread 0 traitera la case 0, puis la case 100, et enfin la case 200.