ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ARKAD I.K.E.
Ξυλότυπος εργοταξίου – χωρίς οπλισμούς

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ — Σ2

ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΩ ΠΛΑΚΑΣ
±0,00 / +0,30
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:75 A3 · 100 %
0 1 2 m

K1 30/70	υποστύλωμα / τοιχείο (cm)
Δ1.1 30/40	δοκός: πλάτος / ύψος (το ύψος μαζί με την πλάκα)
L=3.50	καθαρό μήκος δοκού, παρειά με παρειά
Π3 h=15	πλάκα – πάχος (cm)
+0,30	στάθμη άνω μπετού (m)
μπλε	τομές επί τόπου / φυτευτά και οι στάθμες τους
	γέμισμα έως τη στάθμη +0,30 (πλάκα ±0,00)
	ΜΠΑΖΩΜΑ («φελιζόλ» του μελετητή) κάτω από πλάκα
⊕	οπή (χιτώνιο) αποχέτευσης / υδρορροής

Διαστάσεις σε m, από γωνία / παρειά κολόνας σε γωνία κολόνας. Οι αλυσίδες παρειών μετρήθηκαν από τη γεωμετρία του σχεδίου, οι υπόλοιπες είναι του μελετητή.

ΟΠΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΟΝΑΣ (m)

ΑΠ1 Ø160 στήλη λουτρών
→ 0,31 ↓ 0,13 από κάτω-αριστ. γωνία K2

ΑΠ2 Ø160 WC σοφίτας (εξωτ.)
← 0,11 ↓ 2,01 από κάτω-δεξιά γωνία K14

ΑΠ3 Ø160 στήλη λουτρών γονέων
→ 1,45 ↑ 0,15 από πάνω-δεξιά γωνία K10

ΑΠ4 Ø125 στήλη κουζινών
→ 0,15 ↑ 0,18 από πάνω-αριστ. γωνία K32

Λ-ΙΣ Ø160 λουτρό ισογείου
→ 0,26 ↓ 1,20 από κάτω-αριστ. γωνία K2

WC-ΙΣ Ø160 WC ισογείου
← 1,58 ↓ 0,13 από κάτω-αριστ. γωνία K3

Ν-ΙΣ Ø75 νεροχύτης ισογείου
→ 0,17 ↑ 1,18 από πάνω-αριστ. γωνία K32

Θέσεις κατά το τεύχος αποχετεύσεων R12 (27/10/2026) – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΠΕΤΟ. Καμία οπή σε δοκό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

· Β και Α πλευρά λοξές (όριο οικοπέδου): ισχύουν οι διαστάσεις του μελετητή κατά μήκος τους.

Βάση: Σ2_ΕΦ.pdf – ξυλότυπος οροφής υπογείου, Γ. Κόγιας (Drive 19/10/2026).
Οπλισμοί ΜΟΝΟ από το σχέδιο του μελετητή.

Έκδοση R01 – 10/11/2026