Σ3β

ΣΚΑΛΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ → Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:12,5

Α3 – εκτύπωση 100 %

0 20 40 cm

ΑΛΛΑΓΗ: 17 ΡΙΧΤΙΑ
αντί 16 της μελέτης (20,9 cm)
ρίχτι ≤ 19 · πάτημα 25 ·
όλα τα πλάτη 1,20
ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΧΩΛ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +0,60
(μελέτη +0,45): ένα σκαλί
ακόμη στην εξωτερική σκάλα
εισόδου: 6 × 17,5 cm
γέμισμα χωλ 30 cm

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ
ισόγειο: 1,20 ως τον τοίχο
Α΄: 1,32 ως τον τοίχο

ΦΑΝΑΡΙ 1,00 × 0,10
όπως η μελέτη · κλάδοι 1,20
στροφή 1,20

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
πλάτος κάθε σκαλιού
στο φανάρι, σε cm

ΚΟΚΚΙΝΟ
στάθμη ΜΠΕΤΟΥ πατήματος
(τελικό − επένδυση 10 cm)

ΜΠΛΕ
γραμμή ανάβασης, 60 cm από
το φανάρι · πάτημα 25 cm

ΡΙΧΤΙΑ
17 × 18,82 cm (τελικό)
μπετό: 1ο 38,8 · 2ο–16ο 18,82
17ο 13,8 cm

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Βάση: Σ3_ΕΦ · Α-10-GF · Α-10-1F
R02 · 14/11/2026

1,20 | 1,00 φανάρι | 1,20

1,32 | 0,25 | 0,25 | 0,365 | 0,40 | 0,48 | 0,485 | 0,25

0,25 | 1,20 | 0,10 | 1,20 | 0,25

0,195 | 0,575 | 0,47 | 0,44 | 0,58 | 0,24

ΑΣΑΝΣΕΡ ↑

K3

K6 230/25

τοίχος χωλ ισογείου

τοίχος / Δ10.2 25/50

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ Α΄ (από πάνω)
1,32 από τον τοίχο του Α΄ ως το 17ο ρίχτι
μπετό +3,65 · τελικό +3,80

ΑΦΙΞΗ στον Α΄

+3,51 | +3,32 | +3,14 | +2,95 | +2,76 | +2,57 | +2,38 | +2,19 | +2,01 | +1,82 | +1,63 | +1,44 | +1,25 | +1,06 | +0,88 | +0,69

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 25 14 10 8 8 8 8
25 25 15 10 8 8 8 8

ΑΝΟΔΟΣ από +0,60
ΧΩΛ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
πέρασμα προς ασανσέρ 1,20

+0,60 τελικό (μελέτη +0,45)

μπετό Π6 +0,30 · γέμισμα 30 cm

Π9 h=15

Δ13.1 25/40

1,20 | 0,25 | 0,25 | 0,355 | 0,40 | 0,49 | 0,455