ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΟΣ 12 & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ARKAD I.K.E.
Ξυλότυπος εργαταξίου – χωρίς οπλισμούς

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Σ2

ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΩ ΠΛΑΚΑΣ
±0,00 / +0,30
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 A2 · 100 %

0 1 m

K1 30/70 υποστύλωμα / τοιχείο (cm)
Δ1.1 30/40 δοκός: πλάτος / ύψος (το ύψος μαζί με την πλάκα)
L=3.50 καθαρό μήκος δοκού, παρειά με παρειά
Π3 h=15 πλάκα – πάχος (cm)
+0,30 στάθμη άνω μπετού (m)
μπλε τομές επί τόπου / φυτευτά και οι στάθμες τους
γέμισμα έως τη στάθμη +0,30 (πλάκα ±0,00)
ΜΠΑΖΩΜΑ («φελιζόλη» του μελετητή) κάτω από πλάκα
οπή πλάκας 20 × 20 (αποχέτευση / υδρορροή)
άνοιγμα shaft H/M στην πλάκα
Διαστάσεις σε m, από γωνία / παρειά κολόνας σε γωνία κολόνας. Οι αλυσίδες παρειών μετρήθηκαν από τη γεωμετρία του σχεδίου, οι υπόλοιπες είναι του μελετητή.

ΟΠΕΣ ΠΛΑΚΑΣ – ΚΟΥΤΙ 20 × 20 · SHAFT
Θέση σε cm ως την ΑΚΜΗ του κουτιού, από παρειές σκυροδέματος.

H1 **ΑΠ1 Φ100**
δυτ. ακμή 15 δυτ. της Δ παρ. Κ2 · 5 νότια της Ν παρ. Κ2

H2 **ΑΠ3 Φ100**
δυτ. ακμή 15 δυτ. της Δ παρ. Κ2 · 1,85 m νότια της Ν παρ. Κ2

H3 **WC + κουζίνα ΙΣ1 Φ100**
κολλητά στη Δ παρ. Δ9.1 · 50 νότια της Ν παρ. Κ3

H4 **ΑΠ4 Φ75**
ανατ. ακμή στην ευθεία της Δ παρ. Κ7 · κολλητά στη Β παρ. δοκού Κ8–Κ7

H5 **ΑΠ2 Φ100**
κολλητά στη Δ παρ. Δ9.5 · κολλητά στη Β παρ. Δ1.4

X1 Έξοδος συλλεκτήρα Φ125: χτύπιο Ø200 στο ΝΟΤΙΟ ΤΟΙΧΕΙΟ του υπογείου (όχι στην πλάκα) · έδρανας 50 cm ανατ. της εσωτ. παρειάς του δυτικού τοιχείου · άντυγα −0,86

S1 **SHAFT H/M**
άνοιγμα 90 × 15 cm μέση Κ3 – ανελκυστήρα: 22,5 cm από την Α παρ. Κ3 και 22,5 cm από το τοιχείο Κ4 · κολλητά στη Β παρ. Δ2.1 · βάθος 15 ως την εσωτ. παρειά του τοίχου Τ5-01

Τεύχος αποχετεύσεων R22, φύλλο ΑΠ-11. Καμία οπή σε δοκό, καμία ανάμονή σε στηθαίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

· Β και Α πλευρά λοξές (όριο οικοπέδου): ισχύουν οι διαστάσεις του μελετητή κατά μήκος τους.

Βάση: Σ2_ΕΦ.pdf – ξυλότυπος οροφής υπογείου, Γ. Κόνας (Drive 19/10/2026).
Οπλισμοί ΜΟΝΟ από το σχέδιο του μελετητή.
Έκδοση R05 – 11/11/2026