BOOKFINANCE

ศูนย์บัญชาการการเงินที่ปกป้องทุนก่อนให้บอทเทรดเงินจริง

Runbook การติดตั้งและดูแลระบบ

รหัสเอกสาร	BTR-DOC-04
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Environments

2. Build / deploy

3. Config / secret (ชื่อตัวแปรเท่านั้น)

4. Health check

5. Emergency stop

6. Rollback

7. Incident / troubleshooting

8. Backup / restore

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

BookFinance — Runbook การติดตั้งและดูแลระบบ

> Runbook นี้สรุปจาก `README.md`, `PRODUCTION.md` และ `strategy/RUNBOOK.md` สำหรับ decision tree ฉบับเต็มให้ใช้ `strategy/RUNBOOK.md` เป็นหลัก

1. Environments

Env	ที่อยู่	วิธีรัน	สถานะ
local dev	เครื่องผู้พัฒนา	`docker compose up -d --build` (`docker-compose.yml`, `docker-compose.dev.yml`)	ใช้งานอยู่ (evidence log 2026-08-11 ระบุ bootstrap local redis+postgres)
CI	GitHub Actions	`.github/workflows/ci-cd.yml`	ใช้งานอยู่
production	VPS `/opt/bookfinance`	`docker-compose.prod.yml` + Caddy	ยังไม่มี **[ต้องยืนยัน]**

พอร์ต local: Frontend `http://localhost:3001`, Backend `http://localhost:8080`, Strategy `http://localhost:8000` (`README.md` Quick Start)

2. Build / deploy

```
# local
docker compose up -d --build

# production (□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ env □□□□)
./deploy.sh production
# □□□□□
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

CI deploy: Actions → `CI/CD Pipeline` → `workflow_dispatch` และติ๊ก `deploy_production=true` บน `main` จากนั้น job `deploy` SSH ไปที่โฮสต์แล้ว `git pull` + `docker compose ... up -d --build` ต้องผ่าน Gate 4 ใน `docs/READINESS_CHECKLIST.md` ก่อน

3. Config / secret (ชื่อตัวแปรเท่านั้น)

กลุ่ม	ตัวแปร
Database	`DATABASE_HOST`, `DATABASE_PORT`, `DATABASE_USER`, `DATABASE_PASSWORD`, `DATABASE_NAME`, `DATABASE_SSLMODE`, `DATABASE_URL`, `DB_PASSWORD`
Redis	`REDIS_HOST`, `REDIS_PORT`, `REDIS_PASSWORD`, `REDIS_DB`
Server	`SERVER_PORT`, `WS_PORT`, `GRPC_PORT`, `SERVER_READ_TIMEOUT`, `SERVER_WRITE_TIMEOUT`, `WS_MAX_CLIENTS`, `WS_BROADCAST_QUEUE`, `TLS_CERT_FILE`, `TLS_KEY_FILE`, `ENVIRONMENT`, `FRONTEND_URL`, `TRUSTED_PROXIES`
Auth	`ENCRYPTION_KEY`, `AUTH_TOKEN`, `FIRST_ADMIN_EMAIL`, `FIRST_ADMIN_NAME`, `FIRST_ADMIN_PASSWORD`, `ALLOW_REGISTRATION`, `REGISTRATION_INVITE_CODE`
Strategy proxy	`STRATEGY_URL`, `STRATEGY_PROXY_TIMEOUT`, `BACKEND_API_BASE`, `PAPER_API_BASE`

กลุ่ม	ตัวแปร
Exchange	`EXCHANGE_PROVIDER`, `BINANCE_TH_API_KEY`, `BINANCE_TH_API_SECRET`, `BINANCE_API_KEY`, `BINANCE_API_SECRET`, `BINANCE_USE_TESTNET`, `BITKUB_API_KEY`, `BITKUB_API_SECRET`, `BITKUB_USE_TESTNET`, `BINANCE_FUTURES_API_KEY`, `BINANCE_FUTURES_API_SECRET`
Safety flags	`POLY_DRY_RUN` (ต้องเป็น `true`), `FUTURES_ENABLED`, `FUTURES_EXECUTION_MODE` (`paper` / `testnet`)
DEX/on-chain	`DEX_ENABLED`, `DEX_PROVIDER`, `DEX_CHAIN_ID`, `DEX_GAS_LIMIT`, `DEX_SLIPPAGE_PCT`, `DEX_MAX_PRICE_IMPACT`, `ETH_RPC_URL`, `BSC_RPC_URL`, `ARBITRUM_RPC_URL`, `BASE_RPC_URL`
Notification	`TELEGRAM_BOT_TOKEN`
Frontend	`NEXT_PUBLIC_ADVANCED_UI`
Logging	`LOG_LEVEL`, `LOG_FORMAT`
CI secrets	`PRODUCTION_HOST`, `PRODUCTION_USER`, `SSH_PRIVATE_KEY`

ค่าจริงเก็บใน secret store ส่วนตัวเท่านั้น ห้าม commit `.env`

4. Health check

```
curl -s http://localhost:8080/api/health          # backend
curl -s http://localhost:8000/api/health          # strategy
docker compose ps
docker compose exec strategy python /app/scripts/monitor.py   # decision block □□□□□□
```

ผลที่คาดหวังของ monitor ในโหมดปัจจุบัน: decision `WAIT` จนกว่า gate จะผ่าน บันทึกผลลง `docs/EVIDENCE_LOG.md`

5. Emergency stop

```
docker compose stop strategy
# □□□□
docker compose exec redis redis-cli SET poly_paper:kill_override 1
```

Grid จริง: `POST /api/real-grid/kill` (ต้องเป็น admin)

6. Rollback

1. Redeploy tag/commit ก่อนหน้า: `git checkout <tag>` แล้ว `docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build`
2. Migration ที่ไม่มี `.down.sql` (`013`, `014`, `018`, `019`, `020`) ถือเป็น one-way ต้อง restore จาก backup แทน
3. เปิด safety ก่อน rollback: ให้ `POLY_DRY_RUN=true` และ kill switch ACTIVE

7. Incident / troubleshooting

อาการ	ตรวจ	แก้
Service ไม่ขึ้น	`docker compose logs -f <service>`	ดู `PRODUCTION.md` §Troubleshooting

อาการ	ตรวจ	แก้
ต่อ DB ไม่ได้	`docker compose exec postgres pg_isready`	ตรวจ `DATABASE_*`
SSL ไม่ออก	log ของ caddy	ตรวจ DNS และโดเมนใน `Caddyfile`
Dashboard แสดง 403	role ของผู้ใช้	route write ของ `/strategy-api` ต้องเป็น admin
Kill switch ทำงาน	monitor	**ห้าม reset** จนกว่า decision tree บอก GO (`strategy/RUNBOOK.md` §When NOT to Reset)

8. Backup / restore

```
# backup (□□□ PRODUCTION.md §Step 6)
docker exec bookfinance-postgres pg_dump -U trading trading_bot | gzip > db_<date>.sql.gz
docker cp bookfinance-redis:/data/dump.rdb redis_<date>.rdb

# restore (□□□□□□□□□□□□) [□□□□□□□□□]
gunzip -c db_<date>.sql.gz | docker exec -i bookfinance-postgres psql -U trading trading_bot
```

Cron backup บนโฮสต์จริงยังไม่มีหลักฐาน **[ต้องยืนยัน]**; ยังไม่เคยทดสอบ restore **[ต้องยืนยัน]**

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
DevOps / Operator	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `README.md` (Quick Start, Configuration, Monitoring), `PRODUCTION.md`, `RUNBOOK.md`, `strategy/RUNBOOK.md`
- `deploy.sh`, `docker-compose*.yml`, `Caddyfile`, `.github/workflows/ci-cd.yml`
- `backend/internal/config/config.go`, `backend/cmd/main.go`, `backend/internal/adapter/http/`
- `docs/READINESS_CHECKLIST.md`, `docs/EVIDENCE_LOG.md`