CLOUD API

Backend `cloud.v1` อ่านการใช้และ inventory ของผู้ให้บริการ cloud/PaaS แบบ sanitized

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-solo-cloud-api
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-11
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค
2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย
3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้
4. หลักฐานสถานะ
5. คุณค่าและจุดต่าง
6. ช่องว่างสำคัญ
7. คำตัดสิน
8. ขั้นต่อไป
การอนุมัติ
แหล่งข้อมูล

solo-cloud-api — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

ให้เจ้าของเห็นการใช้งานและ inventory ของ cloud/PaaS หลายค่ายผ่าน API เดียวโดยไม่ส่ง credential หรือ payload ของผู้ให้บริการออกไป

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

ใช้บริการ cloud/PaaS หลายค่าย (Railway, Vercel, Render ฯลฯ) ต้องรู้ว่าใช้อะไรและค่าใช้จ่ายเท่าไรโดยไม่รั่ว secret ผู้ใช้คือเจ้าของ

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- `server.py` เปิด API ที่ 127.0.0.1:3440 (ผูก non-loopback ได้เมื่อมี `CLOUD_API_TOKEN` เท่านั้น)
- adapter ใน `adapters/` (cloud_usage, paas_action, paas_execute, paas_inventory, render_preflight) และ registry ใน `registry/`
- โหมดเริ่มต้น offline/credential-only; `?live=true` อ่านผู้ให้บริการเมื่อสั่งชัดเจน; เทสต์ 17 ไฟล์

4. หลักฐานสถานะ

รายการ	ค่า
Stack	Python (stdlib HTTP server)
Commit	4 ครั้ง (2026-09-09 ถึง 2026-10-11)
ซอร์สโค้ด	36 ไฟล์ / 10921 บรรทัด
เทสต์	17 ไฟล์ (ไม่ได้รันในงานนี้)
CI	ไม่มี workflow
Deploy config	ไม่มี (ทะเบียนระบุ `local`)
Live URL	ไม่มี

5. คุณค่าและจุดต่าง

- fail-closed เมื่อ bind สาธารณะโดยไม่มี token และไม่คืน payload ผู้ให้บริการ
- **[สมมติฐาน]** ไม่มีมูลค่าขายโดยตรง

6. ช่องว่างสำคัญ

- adapter เป็นสำเนา vendored จาก solo-empire จึงอาจเบี่ยงจากต้นฉบับ
- ไม่มี CI และยังไม่ออนไลน์

7. คำตัดสิน

`invest` — เป็นส่วนของงาน cost/ops ที่เจ้าของใช้ มีเทสต์มากที่สุดในกลุ่มและมีนโยบายความปลอดภัยชัดเจน จะเปลี่ยนเป็น `showcase` หากเลิกใช้หลายค่ายหรือย้ายเข้า platform อื่น

8. ขั้นต่อไป

1. ตัดสินใจว่าจะ deploy เป็น cell ออนไลน์หรือคง local
2. ทำ sync check ระหว่าง `adapters/` กับต้นฉบับ

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `server.py`, `adapters/`, `registry/`, `tests/`