EVENT HUB

Event Hub pilot: รับเหตุการณ์ผ่าน MQTT + HTTP แบบ lake-first กันซ้ำ และ data-intake-cli

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-solo-event-hub
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-11
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค
2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย
3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้
4. หลักฐานสถานะ
5. คุณค่าและจุดต่าง
6. ช่องว่างสำคัญ
7. คำตัดสิน
8. ขั้นต่อไป
การอนุมัติ
แหล่งข้อมูล

solo-event-hub — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

รับเหตุการณ์จากอุปกรณ์/แหล่งภายนอกผ่าน MQTT และ HTTP เข้า lake กันซ้ำ มีหน้าจอเปิด-ปิดแหล่งข้อมูลและ retry งานที่ล้มเหลว

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

ต้องมีจุดรับเหตุการณ์ IoT/แจ้งเตือนที่ไม่ส่งซ้ำและตรวจย้อนได้ ผู้ใช้คือเจ้าของ (pilot)

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- Docker compose (Mosquitto + service) ใน `infra/event-hub/` และหน้าจอที่พอร์ต 8112 ตาม README
- onboarding อุปกรณ์: สร้าง identity/ACL ต่ออุปกรณ์ (secret เก็บใน `.runtime` สิทธิ์ 0600)
- เทสต์ 19 ไฟล์

4. หลักฐานสถานะ

รายการ	ค่า
Stack	Python, MQTT (Mosquitto), Docker
Commit	6 ครั้ง (2026-09-09 ถึง 2026-10-11)
ซอร์สโค้ด	29 ไฟล์ / 7907 บรรทัด
เทสต์	19 ไฟล์ (ไม่ได้รันในงานนี้)
CI	ไม่มี workflow
Deploy config	`compose.yml` (local Docker); ทะเบียนระบุ exception
Live URL	ไม่มี

5. คุณค่าและจุดต่าง

- ใช้ MQTT/HTTP ร่วมกันกับ dedup ในตัว
- **[สมมติฐาน]** ใช้เป็นฐาน IoT ให้ลูกค้าได้ แต่ยังเป็น pilot

6. ช่องว่างสำคัญ

- เป็น pilot ไม่มีอุปกรณ์จริงที่ยืนยัน **[ต้องยืนยัน]**
- โครงสร้าง `infra/...` คงเดิม
- ไม่มี CI

7. คำตัดสิน

`showcase` — สถาปัตยกรรมน่าสนใจและทดสอบดี แต่ยังเป็น pilot ไม่มีผู้ใช้จริง จะเปลี่ยนเป็น `invest` หากมีอุปกรณ์/ผู้ใช้ที่ส่งเหตุการณ์จริง

8. ขั้นต่อไป

1. ระบุ use case จริงอย่างน้อยหนึ่งรายการ

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `infra/event-hub/`, `infra/scripts/services/event_hub*.py`