```
rm: cannot remove 'sesion6': Is a directory
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop$ rm -r sesion6
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop$ mkdir ex6
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop$ cd ex6
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$ nano myscript.sh
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$ chmod +x myscript.sh
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$ ./myscript.sh
Hello, World
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$
```

دستور nano : نوشتن محتوا داخل یک فایل در لینوکس.

دستور chmod : تغییر سطح دسترسی کاربر به فایل .

دستور +x : در chmod برای اجازه به کاربر برای اجرای فایل

دستور ./ : برای اجرای فایل.

```
#!/bin/bash
echo "enter your username"
read username
echo "Hello, $username"
read -p "enter your age: " age
echo "you are $age years old"
```

دستور #!/bin/bash : برای import کردن مفسر

دستور echo : برای نوشتن یک متن در فایل

دستور read : برای گرفتن یک ورودی از کاربر و ذخیره ان

دستور p- : برای نمایش یک پرامپت (پیام راهنما) قبل از دریافت ورودی از کاربر استفاده می‌شود

خروجی نهایی:

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$ nano myscript.sh
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$ ./myscript.sh
Hello, World
Name:ali, Age:20
```

```
#!/bin/bash
read -p "enter your username: " username
echo "Hello, $username"
read -p "enter your age: " age

if ! [[ "$age" =~ ^[0-9]+$ ]];then
        echo "Age Must be a number"
        exit 1
fi

if [ "$age" -gt 18 ];then
        echo "you are an adult"
else
        echo "you are minor"
fi
```

دستور ! if : برای اجرای شرط دستوری منفی(اگر اینگونه نبود)

دستور `[[ "age" =~ ^[۰-۹]+$ ]] ;then` : برای چک کردن اینکه آیا متغیر گرفته شده `age` از کاربر آیا عدد (بین ۹-۰) میباشد یا نه که در اینجا بخاطر استفاده از شرط منفی استفاده اگر متغیر وارد شده توسط کاربر عدد نبود خطا خواهد داد

دستور `exit` : درصورت ۱ بودن همانند اینجا برنامه را خواهد بست

دستور `fi` : پایان شرط `if` را مشخص خواهد کرد

دستور `[ "age" -gt ۱۸ ] ;then` : از طریق بخش `-gt` یا همان `greater than` مشخص میکند که اگر متغیر عددی وارد شده توسط کاربر بزرگ تر از ۱۸ بود آنگاه `"you are an adult"` را چاپ کند و در غیر این صورت از طریق دستور `else` (عدد وارد شده کمتر از ۱۸ بود) `"you are a minor"` را چاپ کند

دستور **then** بعد از اتمام شروط گذاشته شده در **if** بیان گر این است که اگر شرط **if** برفرار بود آنگاه چه اتفاقی بیافتد و چه دستوراتی اجرا شوئد

خروجی نهایی:

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$ nano myscript.sh
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$ ./myscript.sh
enter your username: ali
Hello, ali
enter your age: 12
you are minor
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$ ./myscript.sh
enter your username: reza
Hello, reza
enter your age: 20
you are an adult
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/ex6$
```